



T502

TEKSTİL ÇAMAŞIR ETİKETİ



- UHF Tekstil Çamaşır Etiket, 200'den fazla endüstriyel yıkama çevrim süresine sahip, 60 bar basınç kapasitesine sahip, istikrarlı ve güvenilir RF performansı.
- Bir etiket FCC veya ETSI'nin sıklığına ve uygulamasına uygun olabilir
- Garanti 200 endüstriyel yıkama programı.
- Benzer boyutlardaki çamaşır etiketleri ile karşılaştırıldığında mükemmel okuma aralığına sahiptir.

Tip: Çamaşırhane T502

Montaj yöntemi: dikiş (İplik takma)

AVANTAJLARI:	100-150'den fazla yıkama döngüsü. Hem malzeme hem de tasarım güvenilirlik açısından test edilmiştir. %100 fonksiyon test edilmiştir.
ANA ÖZELLİKLER:	Müşteriler için boyutu özelleştirebilir. Yumuşak malzeme. Etiket içindeki daha küçük modül. 60 bar basınç altında yapışabilir.
UYGULAMALAR:	Endüstriyel yıkama. Üniformanın yönetimi. Tıbbi giysi yönetimi. Askeri giyim yönetimi. Personel devriye yönetimi.

ÖZELLİKLER

uyuma	EPC Sınıf1 Gen2, ISO18000-6C
Sıklık	845~ 950MHz
Yonga	Impinj R6P
Hafıza	EPC 96 bit, Kullanıcı 32 bit
Okuma yazma	Evet
Veri depolama	20 yıl
Ömür	100-150 yıkama programı
Malzeme	Tekstil
Boyut	UxGxY: 58 mm x 15 mm x 1,5 mm
Depolamak Sıcaklık	- 40°C~ +85°C
Çalışma sıcaklığı	1) Yıkama: 90°C, 15 dakika, 100-150 program 2) Tamburda ön kurutma: 180°C, 30 dakika 3) Ütüleme: 180°C, 10 saniye, 100-150 döngü 4) Sterilizasyon Süreci: 135°C, 20 dakika
Mekanik direnç	60 bara kadar
Teslimat Formatı	Bekar
Kurulum yöntemi	Konu kurulumu
Ağırlık	~ 0.6g
Paket	Antistatik çanta ve karton
Renk	Beyaz
Güç kaynağı	Pasif
Kimyasallar	Yıkama proseslerinde normal yaygın kimyasallar
RoHS	Uyumlu
Mesafeyi oku	5,5 metreye kadar (ERP=2W - 10db) 2 metreye kadar (ATID AT880 el tipi okuyucu ile)
Polarizasyon	Doğrusal