



 Lexmark™

MS820e Serisi

Güvenilirlik. Güvenlik. Üretkenlik.



MS826de



Bu cihaz, uluslararası elektromanyetik emisyon standartlarına uygun, A Sınıfı bir cihazdır (ör. FCC Kuralları, EN 55022/EN 55032, vs). A Sınıfı ürünler, ev kullanımına uygun olmayan, profesyonel ortamlarda kullanılmak içindir. A Sınıfı bir ürünün mesken tipi/ev içi ortamlarda kullanımı radyo iletişimlerine yönelik enterferanslara neden olabilir ve düzeltici önlemler gerektirebilir.

Lexmark MS820e Serisi

Büyük çalışma grupları, maksimum performansa ihtiyaç duyar ve Lexmark MS820e Serisi ilk sayfayı 4 saniye gibi kısa bir sürede yazdırarak, dakikada 66 sayfaya kadar yazdırma hızına ulaşır*. 10,9 cm'lik bir e-Görev dokunmatik ekran üretkenliği artıran uygulamaları desteklerken, Ultra Yüksek Verimli yedek toner ** ve esnek giriş ve çıkış seçenekleri işlerin uzun vadeli olarak sürmesine imkan sunar.



Arkanızda iş bırakmayın

- ▶ Güçlü 1 GHz çift çekirdekli işlemci ve 5 GB'a kadar bellek , dakikada 66 ppm'e kadar yazdırma sağlar.*
- ▶ Güçlü kağıt besleme, 4400 sayfaya kadar standart giriş ve isteğe bağlı son işlem ile, çeşitli ortam türleri ve boyutlarından oluşan güvenilir bir beslemeyi içerir.
- ▶ Ethernet, USB veya basit mobil yazdırma seçenekleri ile bağlanın.

Kolaylıkla etkileşim kurun

- ▶ Sezgisel 10,9 cm renkli dokunmatik ekran, özelleştirilebilir kolaylık ve üretkenlik uygulamaları ile, pürüzsüz yüzeyiyle tablet benzeri etkileşim sunar.
- ▶ Kağıt besleme ve güç düğmesine ön panelden ya da üzerinden ulaşarak,yazıcının arkasına erişme zorunluluğu ortadan kalkmış olur.
- ▶ Parçalara ve sarf malzemelere tek kapaktan erişimden başlayan yenilikçi işletilebilirlik özellikleri, sorunları hızlı bir şekilde çözenize yardımcı olur.

Hazır olduğunuzda sizi bekletmez

- ▶ Uzun ömürlü ısıtıcı ve görüntüleme bileşenleri çalışma süresini uzatır.
- ▶ Unison™ Toner yedek kartuşları 55.000 sayfaya** kadar yüksek kaliteli yazdırma imkanı sunar. (model başına bkz. teknik)
- ▶ Çelik kaplama ve dayanıklı tasarım, yoğun ve zorlu ortamlara karşı dayanıklıdır.

A'dan Z'ye güvenlik

- ▶ Lexmark'ın tam donanımlı güvenlik mimarisi, tüm bilgilerinizin belgede, cihazda ve ağ üzerinde güvende kalmasını sağlar.
- ▶ Lexmark, Belge Görüntüleme Güvenliği alanında Keypoint Intelligence - Buyers Lab tarafından prestijli BLI PaceSetter ödülüne layık görüldü***.



Gezegemizi korumak için

- ▶ Enerji yönetimi özellikleri, etkin kullanım veya uyku modu sırasında güç tüketimini azaltır.
- ▶ Standart çift taraflı yazdırma, kağıt tasarrufu sağlar.
- ▶ Cihaz, EPEAT® Silver ve ENERGY STAR® sertifikalarına sahiptir.
- ▶ Kartuşların geri dönüşümü, ödüllü Lexmark Kartuş Toplama Programı (LCCP) aracılığıyla sağlanmıştır.

*Yazdırma ve kopyalama hızları sırasıyla ISO/IEC 24734 ve ISO/IEC 24735 (ESAT) ile uyumlu olarak ölçülür. Daha fazla bilgi için: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** ISO/IEC 19752'ye uygun olarak açıklanan ortalama standart sayfa verim değeri. Ultra Yüksek Verimli kartuş tüm modeller için mevcut değildir.

***Ödül, Batı Avrupa'dan toplanan verilere göre belirlenmiştir

Lexmark MS820e Serisi



- | | | | | | |
|---|---|----|---|----|---|
| 1 | 10,9 cm e-Görev renkli dokunmatik ekranlı MS822de / MS826de
41 x 428 x 510 mm | 7 | Zimba, delgeç tutucu
263 x 462 x 507 mm | 13 | 550 sayfalık kilitlenebilir tepsi
110 x 428 x 510 mm |
| 2 | 100 sayfalık çok amaçlı besleyici
Boyutlar temel modelin bir parçası olarak dahildir | 8 | Zimba sonlandırıcı
246 x 435 x 414 mm | 14 | 250 sayfalık kilitlenebilir tepsi
80 x 428 x 510 mm |
| 3 | 550 sayfalık tepsi
Boyutlar temel modelin bir parçası olarak dahildir | 9 | Çıkış genişletici
165 x 421 x 380 mm | 15 | Döner kabin
263 x 476 x 600 mm |
| 4 | 550 sayfalık tepsi
110 x 428 x 510 mm | 10 | 4-bölmeli posta kutusu
272 x 421 x 384 mm | 16 | Ayarlanabilir yazıcı sehvası
584,2 x 596,9 x 596,9 mm |
| 5 | 2100 sayfalık tepsi
350 x 428 x 510 mm | 11 | Yüksek kapasiteli çıkış genişletici
310 x 421 x 335 mm | 17 | Ek yükseklik eklemek için ara parçası
110 x 428 x 510 mm |
| 6 | Tekerlekli taban
126 x 521 x 693 mm | 12 | 250 sayfalık tepsi
80 x 428 x 510 mm | | |
- Standart
■ İsteğe Bağlı

Not 1: En fazla 4 adet isteğe bağlı tepsiyeye kadar destekler. Maksimum kağıt giriş kapasitesi için, 3 isteğe bağlı 550 sayfalık tepsi ve bir isteğe bağlı 2100 sayfalık tepsi yükleyin. 2100 sayfalık tepsi takılıyken, alt tepsi olmalıdır ve tekerlekli taban gereklidir.

Not 2: Şunlar gibi birçok çıkış yapılandırmasını destekler: Üç çıkış genişleticiye ve 4-kutu posta kutusuna kadar herhangi bir birleşim; VEYA 4-kutu posta kutusu ile zimba sonlandırıcı; VEYA çıkış genişletici ile zimba sonlandırıcı; VEYA yüksek kapasiteli çıkış genişletici ile çıkış genişletici; VEYA zimba, delgeç tutucu; VEYA kendi başına herhangi bir tek çıkış seçeneği. İsteğe bağlı zimbayı takarken, her zaman üstte olmalıdır. İsteğe bağlı yüksek kapasiteli çıkış genişleticiyi takarken, her zaman altta olması gerekir.

Not 3: Tüm ölçümler, yükseklik x genişlik x derinlik olarak gösterilir. Desteklenen yapılandırmalar ile ilgili daha fazla bilgi için, http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/ adresindeki Yazıcı, Seçenek ve Stand Uyumluluk Kılavuzuna başvurun.

© 2018 Lexmark. Tüm hakları saklıdır.

Lexmark, Lexmark logosu ve Unison, Lexmark International, Inc. firmasına ait, Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markalardır. AirPrint® ve AirPrint Logosu® Apple Inc. firmasına ait tescilli markalardır. ENERGY STAR®, ABD'de tescilli bir markadır. Google Cloud Print,™ Google, Inc MOPRIA ticari markasıdır®, Mopria® Logosu™ ve Mopria® Mopria Alliance, Inc. şirketinin Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki ticaret markaları, hizmet markaları ve tescilli markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Bu üründe OpenSSL Project tarafından, OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>) ile kullanılmak üzere geliştirilen yazılımlar bulunmaktadır.

Ürünün teknik özellikleri	Lexmark MS822de	Lexmark MS826de
Baskı		
Ekran	Lexmark e-Task 4,3 inç (10,9 cm) renkli dokunmatik ekran	
Baskı Hızı: Siyah ⁶	A4: 52 sayfa/dakika'ya kadar	A4: 66 sayfa/dakika'ya kadar
İlk Sayfa Baskı Süresi	4.5 saniye'den az	
Baskı Çözünürlüğü	Siyah: 1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi	
Standart Bellek / Maksimum Bellek / İşlemci	1024 MB / 5120 MB / Dual Core, 1000 MHz	
Sabit Disk	İsteğe bağlı	
Tavsiye Edilen Aylık Baskı Adetleri ²	3000 - 50000 sayfa	5000 - 100000 sayfa
Aylık Maksimum Baskı Adedi : ³	250000 Aylık Baskı Kapasitesi	350000 Aylık Baskı Kapasitesi
Tüketim Malzemesi⁷		
Kartuşu Verim Değerleri ¹	7,500-sayfa kartuş, 15,000-sayfa yüksek verimli kartuş	7,500-sayfa kartuş, 15,000-sayfa yüksek verimli kartuş, 35,000-sayfa ekstra yüksek verimli kartuş, 55,000-sayfa ultra yüksek verimli kartuş
Görüntüleme Ünitesi Tahmini Verimi: sayfa	150000 sayfa sayısı, ortalama %5 doluluk oranında ve 3 sayfadan oluşan letter/A4 ebadında kağıt kullanılan yazdırma işlemi dikkate alınarak hesaplanmıştır	
Kartuş: Ürünle birlikte Gönderilir ¹	11,000-sayfa başlangıç İade Programı Toner kartuşu	
Kağıt Yönetimi		
Standart Kağıt Yönetimi	550-Sayfalık giriş, 100-Sayfalık çok amaçlı doküman besleyici, 550-Sayfalık çıkış selesi, bütünlük Duplex	
Opsiyonel Kağıt Yönetimi	250-Sayfalık Tepsi, 550-Sayfalık Tepsi, 2100-Sayfalık Tepsi, 250-Sayfalık Kilitlenebilir Tepsi, 550-Sayfalık Kilitlenebilir Tepsi, 4-Bölmeli posta kutusu, Zimba sonlandırıcı, Zimba delgeç tutucu, Yüksek kapasiteli çıkış genişletici, Çıkış genişletici	550-Sayfalık Tepsi, 2100-Sayfalık Tepsi, 550-Sayfalık Kilitlenebilir Tepsi, 4-Bölmeli Posta kutusu, Zimba sonlandırıcı, Zimba delgeç tutucu, Yüksek kapasiteli çıkış genişletici, Çıkış genişletici
Kağıt Besleme Kapasitesi	Standart: 650 sayfa 20 lbs veya 75g/m ² / Maksimum: 4400 sayfa 20 lbs veya 75g/m ²	
Kağıt Çıkış Kapasitesi	Standart: 550 sayfa 20 lbs veya 75g/m ² / Maksimum: 2550 sayfa 20 lbs veya 75g/m ²	
Desteklenen Kağıt Tipleri	Karton, Çift Taraflı Web Etiketler, Tümlüşük Etiketler, Kağıt Etiketler, Düz kağıt, Polyester Etiket, Transparan, Vinil Etiket, Karton ve Etiket kılavuzuna bakınız.	
Desteklenen Kağıt Boyutları	10 Zarf, A4, A5, B5 Zarf, C5 Zarf, DL Zarf, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Universal, Oficio, A6	
Genel⁴		
Standart Portlar	One Internal Card Slot, USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), Arka yüzünde USB 2.0 Teknik Özellikleri Hi-Speed Sertifikalı port (A Tipi)	
Opsiyonel Ağ Portları / Opsiyonel Yerel Portlar	Marknet N8370 WiFi Option, MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server / Internal RS-232C serial, Internal 1284-B Bidirectional Paralel	Internal MarkNet N8350 802.11b/g/n Wireless / Internal RS-232C serial, Internal 1284-B Bidirectional Paralel
Gürültü Seviyesi: Baskı	Anında: 57 dBA'ya kadar	Anında: 58 dBA'ya kadar
Belirtilen İşletim Çevresi	Nem: 8 to 80% bağıl nem, Isı: 10 to 32°C (50 to 90°F), Yükseklik: 0 - 2896 Metre (9,500 Feet)	
Ürün Garanti Süresi	2 Yıl Yerinde Servis, bir sonraki iş günü	
Boyut (mm - Y x G x D) / Ağırlık	441 x 428 x 510 mm. / 25.6 kg.	

Bu broşürde yer alan tüm bilgiler, önceden duyurulmaksızın değiştirilebilir. Herhangi bir hata veya eksiklikten Lexmark sorumlu tutulamaz. Bazı modeller çift taraf özelliği mevcut olmayabilir.

Bu cihaz, uluslararası elektromanyetik emisyon standartlarına uygun, A Sınıfı bir cihazdır (ör. FCC Kuralları, EN 55022/EN 55032, vs). A Sınıfı ürünler, ev kullanımına uygun olmayan profesyonel ortamlarda kullanılmak içindir. A Sınıfı bir ürünün mesken tipi/ev içi ortamlarda kullanımı radyo iletişimlerine yönelik enterferanslara neden olabilir ve düzeltici önlemler gerektirebilir.

¹Tavsiye Edilen Aylık Kağıt Kullanım Adedi", müşterilerin aylık ortalama kaç sayfa basabileceklerini belirleyebilmelerini sağlar. Lexmark, tüketim malzeme değişim zamanları, kağıt besleme zamanı, hız ve tipik müşteri kullanımı gibi faktörleri gözönüne alarak en iyi performansı elde edebilmemiz için bu bilgiyi vermektedir. ²Aylık Maksimum Baskı Kapasitesi", bir cihazın aylık basabileceği maksimum sayfa adedini belirtmektedir. Diğer Lexmark yazıcılar ve çokfonksiyonlu yazıcılar arasında karşılaştırma yaparken, dayanıklılık faktörünü belirler. ³4 Satılan yazıcılar belli lisans/anlaşma şartlarına bağlıdır. Ayrıntılar için www.lexmark.com/printerlicense adresine bakın. ⁴Gerçek Verim, cihaz hızı, kağıt boyutu ve besleme yönü, toner kullanımı, tepsi kaynağı, yalnızca siyah yazdırma yüzdesi ve ortalama yazdırma işi karmaşıklığı gibi diğer etkenlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. ⁵Yazdırma ve kopyalama hızları sırasıyla ISO/IEC 24734 ve ISO/IEC 24735 (ESAT) ile uyumlu olarak ölçülür. Daha fazla bilgi için bkz. www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁶Ürün sadece belirli bir coğrafi bölgede kullanılmak üzere özel tasarlanmış olan yedek kartuşlarla çalışır. Ayrıntılar için www.lexmark.com/regions adresine bakın. ⁷Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See www.lexmark.com/regions for more details.