



MX720 Serisi

Güvenilirlik. Güvenlik. Üretkenlik.



MX722ade



Bu cihaz, uluslararası elektromanyetik emisyon standartlarına uygun, A Sınıfı bir cihazdır (ör. FCC Kuralları, EN 55022/EN 55032, vs.). A Sınıfı ürünler, mesken tipi olmayan veya ev içi olmayan ortamlarda kullanılmak içindir. A Sınıfı bir ürünün mesken tipi/ev içi ortamlarda kullanımı radyo iletişimlerine yönelik enterferanslara neden olabilir ve düzeltici önlemler gerektirebilir.

Lexmark MX720 Serisi

Daha da büyük grupları memnun edecek özelliklere ve performansa sahip çok işlevli ürünler olan Lexmark MX720 Serisi ile daha fazla alanda 66 ppm'e* kadar çıktı gerçekleştirebilir. Güçlü kağıt besleme teknolojisi daha güvenilir yazdırma elde etmek için tasarlanırken, uzun ömürlü görüntüleme bileşenleri çalışma süresini artırır ve iyi düşünülmüş mühendislik işletilebilirliği geliştirir. Kullanılabilir sabit disk modelleri tarama performansını ve daha fazlasını artırır.



Arkanızda iş bırakmayın

- ▶ Güçlü 1,2 GHz dört çekirdekli işlemci ve 6 GB'a kadar bellek, dakikada 66 ppm'e* kadar yazdırma ve dakikada 144 tarafa kadar tarama sağlar.
- ▶ Güçlü kağıt besleme, çeşitli ortam türleri ve boyutlarından oluşan güvenilir bir besleme ve 3300 yaprağa kadar girdi içerir.
- ▶ Kullanılabilir sabit disk modelleri, standart OCR ve gelişmiş tarama özellikleri içerir.
- ▶ Ethernet, USB veya basit mobil yazdırma seçenekleri ile bağlanın.

Kolaylıkla etkileşim kurun

- ▶ Sezgisel 17,8 cm renkli dokunmatik ekran, özelleştirilebilir kolaylık ve üretkenlik uygulamaları ile, pürüzsüz yüzeyiyle tablet benzeri etkileşim sunar.
- ▶ Kağıt besleme ve güç düğmesine ön panelden ya da üzerinden ulaşarak, yazıcının arkasına erişme zorunluluğu ortadan kalkmış olur.
- ▶ Parçalara ve sarf malzemelere tek kapaktan erişim özelliği, sorunları hızlı bir şekilde çözmenize yardımcı olur.

Hazır olduğunuzda sizi bekletmez

- ▶ Uzun ömürlü ısıtıcı ve görüntüleme bileşenleri çalışma süresini uzatır.
- ▶ Unison™ Toner yedek kartuşları 55.000 sayfaya kadar ** yüksek kaliteli yazdırma sunar (bkz. teknik özellikler modele göre).
- ▶ Çelik kaplama ve dayanıklı tasarım, yoğun ve zorlu ortamlara karşı dayanıklıdır.

A'dan Z'ye güvenlik

- ▶ Lexmark'ın tam donanımlı güvenlik mimarisi, tüm bilgilerinizin belgede, cihazda ve ağ üzerinde güvende kalmasını sağlar.
- ▶ Lexmark, Belge Görüntüleme Güvenliği alanında Keypoint Intelligence - Buyers Lab tarafından prestijli BLI PaceSetter ödülüne layık görüldü***.



Gezegemizi korumak için

- ▶ Enerji yönetimi özellikleri, etkin kullanım veya uyku modu sırasında güç tüketimini azaltır.
- ▶ Standart çift taraflı yazdırma, kağıt tasarrufu sağlar.
- ▶ Cihaz, EPEAT® Gold ve ENERGY STAR® sertifikalarına sahiptir.
- ▶ Kartuşların geri dönüşümü, ödüllü Lexmark Kartuş Toplama Programı (LCCP) aracılığıyla sağlanmıştır.

*Yazdırma ve kopyalama hızları sırasıyla ISO/IEC 24734 ve ISO/IEC 24735 (ESAT) ile uyumlu olarak ölçülür. Daha fazla bilgi için: www.lexmark.com/ISOspeeds.

**ISO/IEC 19752'ye uygun olarak açıklanan ortalama standart sayfa verim değeri.

***Ödül, Batı Avrupa'dan toplanan verilere göre belirlenmiştir



Lexmark MX720 Serisi



- 1 17,8 cm e-Görev renkli dokunmatik ekranlı MX721 / MX722
739,1 x 558,8 x 578,4 mm
- 2 100 yapraklık çok amaçlı besleyici
Boyutlar temel modelin bir parçası olarak dahildir
- 3 550 yapraklık tepsi
Boyutlar temel modelin bir parçası olarak dahildir
- 4 550 yapraklık tepsi
110 x 428 x 510 mm

- 5 2100 yapraklık tepsi
350 x 428 x 510 mm
- 6 Tekerlekli taban
126 x 521 x 693 mm
- 7 250 yapraklık tepsi
80 x 428 x 510 mm
- 8 550 yapraklık kilitlenebilir tepsi
110 x 428 x 510 mm

- 9 250 yapraklık kilitlenebilir tepsi
80 x 428 x 510 mm
- 10 Döner kabin
263 x 476 x 600 mm
- 11 Ayarlanabilir yazıcı sehpası
584,2 x 596,9 x 596,9 mm
- 12 Ek yükseklik eklemek için ara parçası
110 x 428 x 510 mm

■ Standart
■ İsteğe Bağlı

Not 1: En fazla 3 isteğe bağlı 550 yapraklık tepsi; VEYA bir isteğe bağlı 550 yapraklık tepsi ve isteğe bağlı bir 2100 yapraklık tepsi destekler. Maksimum kağıt giriş kapasitesi için, 1 isteğe bağlı 550 yapraklık tepsi ve bir isteğe bağlı 2100 yapraklık tepsi yükleyin. 2100 yapraklık tepsi takılıyken, alt tepsi olmalıdır ve tekerlekli taban gereklidir.
Not 2: Tüm ölçümler, yükseklik x genişlik x derinlik olarak gösterilir. Desteklenen yapılandırmalar ile ilgili daha fazla bilgi için, http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/ adresindeki Yazıcı, Seçenek ve Stand Uyumluluk Kılavuzuna başvurun.

© 2018 Lexmark. Tüm hakları saklıdır.

Lexmark, Lexmark logosu ve Unison, Lexmark International, Inc. firmasına ait, Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markalardır. AirPrint® ve AirPrint Logosu® Apple Inc. firmasına ait tescilli markalardır. ENERGY STAR®, ABD'de tescilli bir markadır. Google Cloud Print™ Google, Inc MOPRIA ticari markasıdır®, Mopria® Logosu™ ve Mopria® Alliance logoları, Mopria Alliance, Inc. şirketinin Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki ticaret markaları, hizmet markaları ve tescilli markalardır. Diğer tüm ticari markalar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Bu üründe OpenSSL Project tarafından, OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>) ile kullanılmak üzere geliştirilen yazılımlar bulunmaktadır.

Ürünün teknik özellikleri		Lexmark MX721ade	Lexmark MX722ade	Lexmark MX722adhe
Baskı				
Ekran	Lexmark e-Görev 7-inç (17.8 cm) renkli dokunmatik ekran			
Baskı Hızı: Siyah ⁶	A4: 62 sayfa/dakika'ya kadar		A4: 66 sayfa/dakika'ya kadar	
İlk Sayfa Baskı Süresi	4.2 saniye'den az		4.0 saniye'den az	
Baskı Çözünürlüğü	Siyah: 1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality, 600 x 600 dpi		4.5 saniye'den az	
Standart Bellek / Maksimum Bellek / İşlemci	2048 MB / 6144 MB / Quad Core, 1200 MHz		Siyah: 1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi	
Sabit Disk	İsteğe bağlı		2000 MB / 6000 MB / Quad Core, 1200 MHz	
Tavsiye Edilen Aylık Baskı Adetleri ²	5000 - 75000 sayfa		5000 - 100000 sayfa	
Aylık Maksimum Baskı Adedi : ³	300000 Aylık Baskı Kapasitesi		350000 Aylık Baskı Kapasitesi	
Kopyalama				
Kopyalama Hızı(A4,Siyah) ⁶	61 kopya/dakika'ya kadar		66 kopya/dakika'ya kadar	
İlk Kopyalamaya: kadar geçen süre	Siyah: 4.2 saniye'den az		Siyah: 4.0 saniye'den az	
Tarama				
Tarayıcı Tipi / ADF Scan	Flatbed tarayıcı ADF / DADF (tek taraflı Duplex)			
A4/Ltr Dubleks Tarama Hızı	Siyah: 144 / 150 Sayfa yüzü / dakika / Renkli: 144 / 150 Sayfa yüzü / dakika			
A4/Ltr Tarama Hızı	Siyah: 72 / 75 Sayfa yüzü / dakika / Renkli: 72 / 75 Sayfa yüzü / dakika			
ADF Kağıt Besleme Kapasitei	200 sayfa 20 lbs veya 75g/m2			
Faks				
Modem Hızı	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps		Maksimum 33,600 bps, V.34 Half-Duplex Kbps	
Tüketim Malzemesi ⁷				
Kartuş Verim Değerleri ¹	7,500-sayfa kartuş , 35,000-sayfa ekstra yüksek verimli kartuş, 15,000-Sayfa siyah yüksek verimli kartuş		7,500-sayfa kartuş, 15,000-sayfa yüksek verimli kartuş, 35,000-sayfa ekstra yüksek verimli kartuş, 55,000-sayfa ultra yüksek verimli kartuş	
Görüntüleme Ünitesi Tahmini Verimi: sayfa	150000 sayfa sayısı, ortalama %5 doluluk oranında ve 3 sayfadan oluşan letter/A4 ebadında kağıt kullanılan yazdırma işlemi dikkate alınarak hesaplanmıştır			
Kartuş: Ürünle birlikte Gönderilir ¹	11,000-sayfa başlangıç İade Programı Toner Kartuşu			
Kağıt Yönetimi				
Standart Kağıt Yönetimi	550-Sayfa giriş, 100-Sayfa çok amaçlı besleyici, 550-Sayfa çıkış selesi, Bütünleşik Duplex			
Opsiyonel Kağıt Yönetimi	250-Sayfalık tepsi, 550-Sayfalık tepsi, 2100-Sayfalık tepsi, 250-Sayfalık kilitlenebilir tepsi, 550-Sayfalık kilitlenebilir tepsi			
Kağıt Besleme Kapasitesi	Standart: 650 sayfa 20 lbs veya 75g/m2 / Maksimum: 3300 sayfa 20 lbs veya 75g/m2			
Kağıt Çıkış Kapasitesi	Standart: 550 sayfa 20 lbs veya 75g/m2 / Maksimum: 550 sayfa 20 lbs veya 75g/m2			
Desteklenen Kağıt Tipleri	Karton, Çift Taraflı Web Etiketler, Tümeleşik Etiketler, Kağıt Etiketler, Düz kağıt, Polyester Etiket, Transparan, Vinil Etiket, Karton ve Etiket kılavuzuna bakınız.			
Desteklenen Kağıt Boyutları	10 Zarf, A4, A5, B5 Zarf , C5 Zarf, DL Zarf, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Universal, Oficio, A6			
Genel ⁴				
Standart Portlar	One Internal Card Slot, USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), Two Rear USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified ports (Type A)			
Opsiyonel Ağ Portları / Opsiyonel Yerel Portlar	Internal MarkNet N8350 802.11b/g/n Wireless, Marknet N8370 WiFi Option / Internal RS-232C serial, Internal 1284-B Bidirectional Parallel		Internal MarkNet N8350 802.11b/g/n Wireless / Internal RS-232C serial, Internal 1284-B Bidirectional Parallel	
Gürültü Seviyesi: Baskı / Gürültü Seviyesi: Kopyalama / Gürültü Seviyesi: Tarama	Anında: 57 dBA'ya kadar / Anında: 60 dBA'ya kadar / Anında: 56 dBA'ya kadar			
Belirtilen İşletim Çevresi	Nem: 8 to 80% bağıl nem, Isı: 10 to 32°C (50 to 90°F), Yükseklik: 0 - 2896 Metre (9,500 Feet)			
Ürün Garanti Süresi	2 Yıl Yerinde Servis, bir sonraki iş günü			
Boyut (mm - Y x G x D) / Ağırlık	739.1 x 558.8 x 578.4 mm. / 44.1 kg.			

Bu broşürde yer alan tüm bilgiler, önceden duyurulmaksızın değiştirilebilir. Herhangi bir hata veya eksiklikten Lexmark sorumlu tutulamaz. MX721 ayrıca sabit sürücü ile de mevcuttur.

¹"Tavsiye Edilen Aylık Kağıt Kullanım Adedi", müşterilerin aylık ortalama kaç sayfa basabileceklerini belirleyebilmelerini sağlar. Lexmark, tüketim malzeme değişim zamanları, kağıt besleme zamanı, hız ve tipik müşteri kullanımı gibi faktörleri gözönüne alarak en iyi performansı elde edebilmek için bu bilgiyi vermektedir. ²"Aylık Maksimum Baskı Kapasitesi", bir cihazın aylık basabileceği maksimum sayfa adedini belirtmektedir. Diğer Lexmark yazıcılar ve çokfonksiyonlu yazıcılar arasında karşılaştırma yaparken, dayanıklılık faktörünü belirler. ³4 Satılan yazıcılar belli lisans/anlaşma şartlarına bağlıdır. Ayrıntılar için www.lexmark.com/printerlicense adresine bakın. ⁴Gerçek Verim, cihaz hızı, kağıt boyutu ve besleme yönü, toner kullanımı, tepsi kaynağı, yalnızca siyah yazdırma yüzdesi ve ortalama yazdırma işi karmaşıklığı gibi diğer etkenlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. ⁵Yazdırma ve kopyalama hızları sırasıyla ISO/IEC 24734 ve ISO/IEC 24735 (ESAT) ile uyumlu olarak ölçülür. Daha fazla bilgi için bkz. www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁶Ürün sadece belirli bir coğrafi bölgede kullanılmak üzere özel tasarlanmış olan yedek kartuşlarla çalışır. Ayrıntılar için www.lexmark.com/regions adresine bakın. ⁷Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See www.lexmark.com/regions for more details.