



 Lexmark™

## MS820 Serisi

Güvenilirlik. Güvenlik. Üretkenlik.



MS823dn



ENERGY STAR® sertifikasyonu yalnızca dn modeller içindir

Bu cihaz, uluslararası elektromanyetik emisyon standartlarına uygun, A Sınıfı bir cihazdır (ör. FCC Kuralları, EN 55022/EN 55032, vs.). A Sınıfı ürünler, mesken tipi olmayan veya ev içi olmayan ortamlarda kullanılmak içindir. A Sınıfı bir ürünün mesken tipi/ev içi ortamlarda kullanımı radyo iletişimlerine yönelik enterferanslara neden olabilir ve düzeltici önlemler gerektirebilir.

## Lexmark MS820 Serisi

Lexmark MS820 Serisi ile, performans, güvenilirlik, ve güvenlik için büyük çalışma grubu gereksinimlerini karşılayın. 4 saniye gibi kısa bir sürede, ilk sayfa ve dakikada 66 sayfaya kadar yazdırma sunarlar\*. Dayanıklı kağıt besleme özelliği, Ultra Yüksek Verimli yedek toner \*\* ve esnek kağıt giriş ve çıkış seçenekleri kesintisiz üretkenlik anlamına gelir.



### Arkanızda iş bırakmayın

- ▶ Güçlü 1 GHz çift çekirdekli işlemci ve 4,5 GB belleğe kadar, dakikada 66 ppm'e kadar yazdırma sağlar.\*
- ▶ Güçlü kağıt besleme, 4400 yaprağa kadar standart giriş ve isteğe bağlı son işlem ile, çeşitli ortam türleri ve boyutlarından oluşan güvenilir bir beslemeyi içerir.
- ▶ Ethernet, USB veya basit mobil yazdırma seçenekleri ile bağlanın.

### Kolaylıkla etkileşim kurun

- ▶ 6 cm renkli LCD ekran, önemli sistem bilgilerini yapılandırarak etkileşim kurmanızı ve bu bilgileri takip etmenizi sağlar.
- ▶ Kağıt besleme ve güç düğmesine ön panelden ya da üzerinden ulaşarak, yazıcının arkasına erişme zorunluluğu ortadan kalkmış olur.
- ▶ Parçalara ve sarf malzemelere tek kapaktan erişimden başlayan yenilikçi işletilebilirlik özellikleri, sorunları hızlı bir şekilde çözenize yardımcı olur.

### Hazır olduğunuzda sizi bekletmez

- ▶ Uzun ömürlü ısıtıcı ve görüntüleme bileşenleri çalışma süresini uzatır.
- ▶ Unison™ Toner yedek kartuşları 55.000 sayfaya kadar \*\* yüksek kaliteli yazdırma sunar (bkz. teknik özellikler modele göre).
- ▶ Çelik kaplama ve dayanıklı tasarım, yoğun ve zorlu ortamlara karşı dayanıklıdır.

### A'dan Z'ye güvenlik

- ▶ Lexmark'ın tam donanımlı güvenlik mimarisi, tüm bilgilerinizin belgede, cihazda ve ağ üzerinde güvende kalmasını sağlar.
- ▶ Lexmark, Belge Görüntüleme Güvenliği alanında Keypoint Intelligence - Buyers Lab tarafından prestijli BLI PaceSetter ödülüne layık görüldü\*\*\*.



### Gezegemizi korumak için

- ▶ Enerji yönetimi özellikleri, etkin kullanım veya uyku modu sırasında güç tüketimini azaltır.
- ▶ Standart çift taraflı yazdırmaya sahip modeller, kağıt tasarrufu sağlar.
- ▶ Çift taraflı yazdırmaya sahip tüm modeller EPEAT® Silver ve ENERGY STAR® sertifikalıdır.
- ▶ Kartuşların geri dönüşümü, ödüllü Lexmark Kartuş Toplama Programı (LCCP) aracılığıyla sağlanmıştır.

\*Yazdırma ve kopyalama hızları sırasıyla ISO/IEC 24734 ve ISO/IEC 24735 (ESAT) ile uyumlu olarak ölçülür. Daha fazla bilgi için: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

\*\* ISO/IEC 19752'ye uygun olarak açıklanan ortalama standart sayfa verim değeri. Ultra Yüksek Verimli kartuş tüm modeller için mevcut değildir.

\*\*\*Ödül, Batı Avrupa'dan toplanan verilere göre belirlenmiştir.

## Lexmark MS820 Serisi



- |   |  |    |   |    |  |
|---|--|----|---|----|--|
| 1 | 6 cm'lik ekrana sahip MS821/ MS823/ MS825<br>445 x 428 x 510 mm                          | 7  | Zimba, delgeç tutucu<br>263 x 462 x 507 mm                | 13 | 550 yapraklık kilitlenebilir tepsi<br>110 x 428 x 510 mm |
| 2 | 100 yapraklık çok amaçlı besleyici<br>Boyutlar temel modelin bir parçası olarak dahildir | 8  | Zimba sonlandırıcı<br>246 x 435 x 414 mm                  | 14 | 250 yapraklık kilitlenebilir tepsi<br>80 x 428 x 510 mm  |
| 3 | 550 yapraklık tepsi<br>Boyutlar temel modelin bir parçası olarak dahildir                | 9  | Çıkış genişletici<br>165 x 421 x 380 mm                   | 15 | Döner kabin<br>263 x 476 x 600 mm                        |
| 4 | 550 yapraklık tepsi<br>110 x 428 x 510 mm  | 10 | 4-bölmeli posta kutusu<br>272 x 421 x 384 mm              | 16 | Ayarlanabilir yazıcı sehpası<br>584,2 x 596,9 x 596,9 mm |
| 5 | 2100 yapraklık tepsi<br>350 x 428 x 510 mm   | 11 | Yüksek kapasiteli çıkış genişletici<br>310 x 421 x 335 mm | 17 | Ek yükseklik eklemek için ara parçası 110 x 428 x 510 mm |
| 6 | Tekerlekli taban<br>126 x 521 x 693 mm   | 12 | 250 yapraklık tepsi<br>80 x 428 x 510 mm                  |    |  |
- Standart  
■ İsteğe Bağlı

Not 1: En fazla 4 adet isteğe bağlı tepsiyeye kadar destekler. Maksimum kağıt giriş kapasitesi için, 3 isteğe bağlı 550 yapraklık tepsi ve bir isteğe bağlı 2100 yapraklık tepsi yükleyin. 2100 yapraklık tepsi takılıyken, alt tepsi olmalıdır ve tekerlekli taban gereklidir.  
Not 2: Şunlar gibi birçok çıkış yapılandırmasını destekler: Üç çıkış genişleticiye ve 4-kutu posta kutusuna kadar herhangi bir birleşim; VEYA 4-kutu posta kutusu ile zimba sonlandırıcı; VEYA çıkış genişletici ile zimba sonlandırıcı; VEYA yüksek kapasiteli çıkış genişletici ile çıkış genişletici; VEYA zimba, delgeç tutucu; VEYA kendi başına herhangi bir tek çıkış seçeneği. İsteğe bağlı zimbayı takarken, her zaman üstte olmalıdır. İsteğe bağlı yüksek kapasiteli çıkış genişleticiyi takarken, her zaman altta olması gerekir.  
Not 3: Tüm ölçümler, yükseklik x genişlik x derinlik olarak gösterilir. Desteklenen yapılandırmalar ile ilgili daha fazla bilgi için, [http://www.lexmark.com/publications/furniture\\_safety/](http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/) adresindeki Yazıcı, Seçenek ve Stand Uyumluluk Kılavuzuna başvurun.

© 2018 Lexmark. Tüm hakları saklıdır.

Lexmark, Lexmark logosu ve Unison, Lexmark International, Inc. firmasına ait, Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markalardır. AirPrint® ve AirPrint Logosu® Apple Inc. firmasına ait tescilli markalardır. ENERGY STAR®, ABD'de tescilli bir markadır. Google Cloud Print™ Google, Inc MOPRIA ticari markasıdır®, Mopria® Logosu™ ve Mopria® Alliance logoları, Mopria Alliance, Inc. şirketinin Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki ticaret markaları, hizmet markaları ve tescilli markalardır. Diğer tüm ticari markalar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Bu üründe OpenSSL Project tarafından, OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>) ile kullanılmak üzere geliştirilen yazılımlar bulunmaktadır.

Ürünün teknik özellikleri	Lexmark MS821dn	Lexmark MS823dn	Lexmark MS825dn
<b>Baskı</b>			
Ekran	2.4-inç (60 mm) Renkli LCD Ekran		
Baskı Hızı: Siyah <sup>6</sup>	A4: 52 sayfa/dakika'ya kadar	A4: 61 sayfa/dakika'ya kadar	A4: 66 sayfa/dakika'ya kadar
İlk Sayfa Baskı Süresi	4.5 saniye'den az	4.2 saniye'den az	4.0 saniye'den az
Baskı Çözünürlüğü	Siyah: 1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi		Siyah: 1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 2400 Gelişmiş Mod
Standart Bellek / Maksimum Bellek / İşlemci	512 MB / 4608 MB / Dual Core, 1000 MHz		
Sabit Disk	Option available		
Tavsiye Edilen Aylık Baskı Adetleri <sup>2</sup>	3000 - 50000 sayfa	5000 - 75000 sayfa	5000 - 100000 sayfa
Aylık Maksimum Baskı Adedi : <sup>3</sup>	250000 Aylık Baskı Kapasitesi	300000 Aylık Baskı Kapasitesi	350000 Aylık Baskı Kapasitesi
<b>Tüketim Malzemesi<sup>7</sup></b>			
Kartuşu Verim Değerleri <sup>1</sup>	7,500-sayfa kartuş, 15,000-sayfa siyah Yüksek Verimli Kartuş	7,500-sayfa kartuş, 15,000-sayfa yüksek verimli kartuş, 35,000-sayfa ekstra yüksek verimli kartuş, 55,000-sayfa ultra yüksek verimli kartuş	
Görüntüleme Ünitesi Tahmini Verimi: sayfa	150000 sayfa sayısı, ortalama %5 doluluk oranında ve 3 sayfadan oluşan letter/A4 ebadında kağıt kullanılan yazdırma işlemi dikkate alınarak hesaplanmıştır		
Kartuş: Ürünle birlikte Gönderilir <sup>1</sup>	11,000-sayfa başlangıç İade Programı Kartuşu		
<b>Kağıt Yönetimi</b>			
Standart Kağıt Yönetimi	550-Sayfa giriş, 100-Sayfa çok amaçlı kağıt besleyici, 550-Sayfa çıkış selesi, tümleşik Duplex		
Opsiyonel Kağıt Yönetimi	250-Sayfalık tepsi, 550-Sayfalık tepsi, 2100-Sayfalık tepsi, 250-Sayfalık kilitlenebilir tepsi, 550-Sayfa kilitlenebilir tepsi, 4-bölmeli posta kutusu, Zimba Sonlandırıcı, Zimba delgeç tutucu, Yüksek kapasiteli çıkış genişletici, Çıkış genişletici	550-Sayfalık tepsi, 2100-Sayfalık Tepsi, 550-Sayfalık kilitlenebilir tepsi, 4-Bölmeli posta kutusu, Zimba sonlandırıcı, Zimba delgeç tutucu, Yüksek kapasiteli çıkış genişletici, Çıkış genişletici	
Kağıt Besleme Kapasitesi	Standart: 650 sayfa 20 lbs veya 75g/m <sup>2</sup> / Maksimum: 4400 sayfa 20 lbs veya 75g/m <sup>2</sup>		
Kağıt Çıkış Kapasitesi	Standart: 550 sayfa 20 lbs veya 75g/m <sup>2</sup> / Maksimum: 2550 sayfa 20 lbs veya 75g/m <sup>2</sup>		
Desteklenen Kağıt Tipleri	Karton, Çift Taraflı Web Etiketler, Tümleşik Etiketler, Kağıt Etiketler, Düz kağıt, Polyester Etiket, Transparan, Vinil Etiket, Karton ve Etiket kılavuzuna bakınız.		
Desteklenen Kağıt Boyutları	10 Zarf, 7 3/4 Zarf, 9 Zarf, A4, A5, B5 Zarf, C5 Zarf, DL Zarf, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6		
<b>Genel<sup>4</sup></b>			
Standart Portlar	One Internal Card Slot, USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A)		
Opsiyonel Ağ Portları / Opsiyonel Yerel Portlar	Marknet N8370 WiFi Option, MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server / Internal RS-232C serial, Internal 1284-B Bidirectional Parallel		
Gürültü Seviyesi: Baskı	Anında: 57 dBA'ya kadar	Anında: 58 dBA'ya kadar	
Belirtilen İşletim Çevresi	Nem: 8 to 80% Bağıl Nem, Isı: 10 to 32°C (50 to 90°F), Yükseklik: 0 - 2896 Meter(9,500 Feet)		
Ürün Garanti Süresi	2 Yıl Yerinde Servis, bir sonraki iş günü		
Boyut (mm - Y x G x D) / Ağırlık	445 x 428 x 510 mm. / 25.4 kg.		

Bu broşürde yer alan tüm bilgiler, önceden duyurulmaksızın değiştirilebilir. Herhangi bir hata veya eksiklikten Lexmark sorumlu tutulamaz. Bazı modellerde çift taraf özelliği mevcut olmayabilir.

**Bu cihaz, uluslararası elektromanyetik emisyon standartlarına uygun, A Sınıfı bir cihazdır (ör. FCC Kuralları, EN 55022/EN 55032, vs.). A Sınıfı ürünler, mesken tipi olmayan veya ev içi olmayan ortamlarda kullanılmak içindir. A Sınıfı bir ürünün mesken tipi/ev içi ortamlarda kullanımı radyo iletişimine yönelik enterferanslara neden olabilir ve düzeltici önlemler gerektirebilir.**

<sup>1</sup>Tavsiye Edilen Aylık Kağıt Kullanım Adedi", müşterilerin aylık ortalama kaç sayfa basabileceklerini belirleyebilmelerini sağlar. Lexmark, tüketim malzeme değişim zamanları, kağıt besleme zamanı, hız ve tipik müşteri kullanımı gibi faktörleri gözönüne alarak en iyi performansı elde edebilmemiz için bu bilgiyi vermektedir. <sup>2</sup>Aylık Maksimum Baskı Kapasitesi", bir cihazın aylık basabileceği maksimum sayfa adedini belirtmektedir. Diğer Lexmark yazıcılar ve çokfonksiyonlu yazıcılar arasında karşılaştırma yaparken, dayanıklılık faktörünü belirler. <sup>3</sup>4 Satılan yazıcılar belli lisans/anlaşma şartlarına bağlıdır. Ayrıntılar için [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense) adresine bakın. <sup>4</sup>Gerçek Verim, cihaz hızı, kağıt boyutu ve besleme yönü, toner kullanımı, tepsi kaynağı, yalnızca siyah yazdırma yüzdesi ve ortalama yazdırma işi karmaşıklığı gibi diğer etkenlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. <sup>5</sup>Yazdırma ve kopyalama hızları sırasıyla ISO/IEC 24734 ve ISO/IEC 24735 (ESAT) ile uyumlu olarak ölçülür. Daha fazla bilgi için bkz. [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>6</sup>Ürün sadece belirli bir coğrafi bölgede kullanılmak üzere özel tasarlanmış olan yedek kartuşlarla çalışır. Ayrıntılar için [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions) adresine bakın. <sup>7</sup>Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions) for more details.