



 Lexmark™

## Lexmark CS730de

Renk ve performans



 Unison™  
TONER

Works with  
 Apple AirPrint

 mopria

 IPP  
EverWatch™

 ENERGY STAR

 epeat  
SILVER

## Lexmark CS730de

Güvenlik, kullanım kolaylığı ve sürdürülebilirlik için tasarlanan Lexmark CS730de, dakikada 40 sayfayı bulan hızlarla orta ve büyük ölçekli çalışma grupları için profesyonel renk sunar\*. Tablet benzeri 10,9 cm dokunmatik ekran, yazdırma işlerinizi kolayca tamamlamanızı sağlar. Unison™ Toner içeren yedek tonerlerdeki 22.000/10.500 siyah/rengli sayfa\*\* verimle işlerinize devam edin.

### Sağlam, kalıcı kalite

- ▶ Arka ofisten perakendeye ve zorlu üretim koşullarına kadar çeşitli ortamlarda kaliteli renkli çıktılarımızın keyfini çıkarın.
- ▶ Dayanıklı çelik kaplama ve uzun ömürlü bileşenlerle yedi yıl veya daha uzun süre çalışması amaçlanarak tasarlanmıştır.
- ▶ Unison™ Toner yedek kartuşları 22.000/10.500 siyah/rengli sayfaya kadar verim sağlar\*\*.



### Her zaman kolay. Her zaman sezgisel.

- ▶ Güçlü özelliklerini kullanmak kolaydır.
- ▶ Büyük, tablet benzeri düğmesiz dokunmatik ekranlar, temelden karmaşığa kadar her görevi sezgisel olarak tamamlamanıza yardımcı olur.
- ▶ Özel iş ihtiyaçlarınızı karşılamak için Lexmark veya üçüncü taraf uygulamaları ekleyin.

### Profesyonel renkle kendinizi ortaya koyun

- ▶ Daha fazla renkli yazdırma işlemini şirket içinde

gerçekleştirmenizi sağlayan canlı, profesyonel kalitede çıktılarının keyfini çıkarın, zaman ve paradan tasarruf edin.

- ▶ Yardımcı pazarlama malzemelerindeki ve marka açısından hassas metin ve grafiklerdeki kurumsal renkleri Lexmark Named Colour Replacement ve PANTONE® kalibrasyonu ile eşleştirin.

### Tasarımıyla güvenli

- ▶ Lexmark güvenlik özellikleri belgede, cihazda, ağ üzerinde ve aradaki tüm noktalarda bulunan bilgilerinizin güvende kalmasına yardımcı olur.
- ▶ Güvenliği her zaman geliştiriyoruz. Benzersiz bir dijital sistem parmak izi oluşturmak için kimlik doğrulama, sistem bütünlük kontrolü ve kriptografik özellikler sunan standart Güvenilir Platform Modülü'ne\*\*\* de artık sahibiz.

### Ölçeklenebilirlik önemlidir

- ▶ Döngüsel ekonomi için tasarlanmıştır.
- ▶ Otomatik çift taraflı yazdırmanın yanı sıra EPEAT® Silver ve ENERGY STAR® sertifikalarının puanlamalarına destek olan dahili enerji tasarrufu modları.
- ▶ Ödüllü Lexmark Toner Toplama Programı (LCCP) ve Lexmark Ekipman Toplama Programı (LECP), atıkları minimuma indirir ve geri dönüşümü destekler (bu programlar her ülkede kullanıma sunulmayabilir).

### IoT ile Güç Kazanın

- ▶ IoT özellikli sofistike yazıcılarımız yüzlerce veri noktasını sürekli takip eden sensörlerle yüklüdür.
- ▶ Cihazınızı Lexmark Bulut Hizmetleri'ne bağladığınızda tahmine dayalı servis ve otomatik sarf malzemesi yenileme gibi ek özelliklerle performans ve çalışma süresini optimize edebilirsiniz.

Bu cihaz, uluslararası elektromanyetik emisyon standartlarına uygun, A Sınıfı bir cihazdır (ör. FCC Kuralları, EN 55022/EN 55032, vs.). A Sınıfı ürünler, mesken tipi olmayan veya ev içi olmayan ortamlarda kullanılmak içindir. A Sınıfı bir ürünün mesken tipi/ev içi ortamlarda kullanımı radyo iletişimlerine yönelik enterferanslara neden olabilir ve düzeltici önlemler gerektirebilir.

\* ISO/IEC 24734 (ESAT) uyarınca ölçülen yazdırma hızları. Daha fazla bilgi için: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

\*\* ISO/IEC 19798'e göre, ortalama sürekli siyah veya sürekli kompozit renklilerdeki (CMY) verimin tek taraflı (simplex) modda bu sayfa sayısına kadar olduğu açıklandı. Gerçek verim, birçok faktöre bağlı olarak önemli oranda değişiklik gösterir. Daha fazla bilgi için: [www.lexmark.com/yields](http://www.lexmark.com/yields). Döngüsel ekonomi ilkeleri kapsamında, Unison™ Toner içeren orijinal Lexmark sarf malzemeleri, Lexmark Toner Toplama Programı'nda (LCCP) geri dönüştürülmüş bileşenler içerebilir.

\*\*\* Güvenilir Platform Modülü (TPM) bazı ülkelerde kullanılamaz.

# Lexmark CS730de



1 10,9 cm dokunmatik ekranlı yazıcı  
413 x 479 x 489 mm.

2 100 yapraklık çok amaçlı besleyici ile  
birlikte 550 yapraklık tepsi  
Boyutlar temel modelin bir parçası olarak  
dahildir

3 550-Sheet Tray  
119 x 463 x 483 mm.

4 550-Sheet Tray  
119 x 463 x 483 mm.

5 550-Sheet Tray  
119 x 463 x 483 mm.

6 550-Sheet Tray  
119 x 463 x 483 mm.

7 Adjustable Stand  
521 x 653 x 625 mm.

Standart

İsteğe Bağlı

P/N 47C9020 Donanım Lexmark CS730de

P/N 71COH10 Tüketim Malzemesi Lexmark CS730, 735, CX730 Siyah 22K Toner Kartuşu  
71COH20 Lexmark CS/CX730 Camgöbeği 10.5K Toner Kartuşu  
71COH30 LLexmark CS/CX730 Macenta 10.5K Toner Kartuşu  
71COH40 Lexmark CS/CX730 Sarı 10.5K Toner Kartuşu  
71COW00 Lexmark CS/CX730, 735, C/XC4342, C4352 170K Atık Toner Şişesi  
71COZ10 Lexmark CS/CX730, 735, C/XC4342, C4352 Siyah 150K Görüntüleme Ünitesi  
71COZ50 Lexmark CS/CX730, 735, C/XC4342, C4352 3-Renkli(CMY) 150K Görüntüleme Ünitesi  
71C20C0 Lexmark CS/CX730, 735 Camgöbeği 5K İfade Programı Toner Kartuşu  
71C20K0 Lexmark CS/CX730, 735 Siyah 5K İfade Programı Toner Kartuşu  
71C20M0 Lexmark CS/CX730, 735 Macenta 5K İfade Programı Toner Kartuşu  
71C20Y0 Lexmark CS/CX730, 735 Sarı 5K İfade Programı Toner Kartuşu  
71C2HC0 Lexmark CS/CX730 Camgöbeği 10.5K İfade Programı Toner Kartuşu  
71C2HK0 Lexmark CS730, 735, CX730 Siyah 22K İfade Programı Toner Kartuşu  
71C2HM0 Lexmark CS/CX730 Macenta 10.5K İfade Programı Toner Kartuşu  
71C2HY0 Lexmark CS/CX730 Sarı 10.5K İfade Programı Toner Kartuşu

P/N 40C2100 Kağıt Besleme 550 Yapraklık Tepsi

P/N 27X0400 Memory Options 500+ GB Sabit Disk  
57X0070 Çıkarılabilir Sabit Disk Saklama Seti  
57X9528 Akıllı Depolama Sürücüsü (Intelligent Storage Drive -ISD)

P/N 57X0300 Application Solutions Temaslı Kimlik Doğrulama Aygıtı  
57X0301 Temasız Kimlik Doğrulama Aygıtı  
82S1203 IPDS License  
82S1204 Bar Code License

P/N 1021294 Bağlanılabilirlik USB (2 Metre) Kablo  
27X0823 MarkNet N8370 Wireless for CS720, CS725, CX725  
27X6410 Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac Kablosuz Yazıcı Sunucusu  
SPD0002 Dalgalanma Koruyucu Cihaz, 220-240 V

P/N 40C2300 Furniture Ayarlanabilir Stand

En fazla dört adet isteğe bağlı 550 sayfalık tepsi destekler.

Tüm ölçümler, yükseklik x genişlik x derinlik olarak gösterilir. Desteklenen yapılandırmalar ile ilgili daha fazla bilgi için, [http://www.lexmark.com/publications/furniture\\_safety/](http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/) adresindeki Yazıcı, Seçenek ve Stand Uyumluluk Kılavuzuna başvurun.

IPDS Lisansı ve Barkod Lisansı için Intelligent Storage Drive gerekir.

## Ürünün teknik özellikleri

## Lexmark CS730de

Yazdırma	
Ekran	Lexmark e-Task 4,3 inç (10,9 cm) renkli dokunmatik ekran
Baskı Hızı	Renkli: A4: 40 sayfa/dakika'ya kadar <sup>1</sup> / A4: 40 sayfa/dakika'ya kadar <sup>1</sup>
İlk Sayfa Baskı Süresi	6.4 saniye'den az / Renkli: 7.0 saniye'den az
Baskı Çözünürlüğü	Siyah: 1200 x 1200 dpi, 4800 Renk Kalitesi(2400 x 600 dpi) / Renkli: 4800 Renk Kalitesi (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi
Standart Bellek / Maksimum Bellek	1024 MB / 1024 MB
Sabit Disk	Intelligent Storage Drive available; Magnetic Hard Disk available
Tavsiye Edilen Aylık Baskı Adetleri	1500 - 15000 sayfa <sup>2</sup>
Aylık Maksimum Baskı Adedi :	120000 Aylık Baskı Kapasitesi <sup>3</sup>
Tüketim Malzemesi <sup>4</sup>	
Kartuşu Verim Değerleri	sayfa: 10.500 <sup>5</sup> sayfalık Renkli (CMY) Yüksek Verimli Kartuşlar / sayfa: 22.000 <sup>5</sup> sayfalık Siyah Yüksek Verimli Kartuş
Görüntüleme Ünitesi Tahmini Verimi	sayfa: 150000 sayfa sayısı, ortalama %5 doluluk oranında ve 3 sayfadan oluşan letter/A4 ebadında kağıt kullanılan yazdırma işlemi dikkate alınarak hesaplanmıştır <sup>6</sup>
Kartuş	Ürünle birlikte Gönderilir: lar: 5.000 <sup>5</sup> -sayfalık Renkli ve Siyah (CMYK) Yüde Programı Toner Kartuşu
Kağıt Besleme	
Standart Kağıt Yönetimi	100 Yapraklık Çok Amaçlı Besleyici, Tümeşik Dupleks, 300 Yapraklık Çıkış Selesi, 550 Yapraklık Giriş
Opsiyonel Kağıt Yönetimi	550 Yapraklık Tepsi
Kağıt Besleme Kapasitesi	Standart: 650 sayfa 20 lbs veya 75g/m <sup>2</sup> / Maksimum: 2850 sayfa 20 lbs veya 75g/m <sup>2</sup>
Kağıt Çıkış Kapasitesi	Standart: 300 sayfa 20 lbs veya 75g/m <sup>2</sup> / Maksimum: 300 sayfa 20 lbs veya 75g/m <sup>2</sup>
Desteklenen Kağıt Tipleri	Vinil Etiket, Banner Kağıdı, Kağıt Etiketler, Stok Kartı, Düz Kağıt, Zarflar, Kağıda Göre & Özel Medya Rehberi
Desteklenen Kağıt Boyutları	A6, Oficio, 7 3/4 Zarf, 9 Zarf, JIS-B5, A4, Legal, A5, Letter, B5 Zarf, Statement, C5 Zarf, Executive, Universal, DL Zarf, Folio, 10 Zarf
Genel <sup>7</sup>	
Standart Portlar	Gigabit Ethernet (10/100/1000), Ön USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı bağlantı noktası (Tür A), Arka yüzünde Yüksek-Hızlı, USB 2.0 Özellikli (A Tipi) destekleyen USB port, USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı (Tür B), Bir Dahili Kart Yuvası
Opsiyonel Ağ Portları	Internal MarkNet N8370 802.11b/g/n/a Wireless, NFC
Gürültü Seviyesi	Baskı: 52 dBA'ya kadar (İşlem Anında)
Belirtilen İşletim Çevresi	Sıcaklık: 10 - 32°C / Yükseklik: 0 - 2896 Metre / Nem Oranı: %15 - %80 Nispi Nem
Ürün Garanti Süresi	1-Year Onsite Repair, Next Business Day
Boyut / Ağırlık	Y x G x D: 413 x 479 x 489 mm. / 32 kg.
Energy Star Normal Enerji Tüketimi	TEC: 0.53 haftada-kilowatt/saat

Tüm bilgiler, önceden duyurulmaksızın değiştirilebilir. Herhangi bir hata veya eksiklikten Lexmark sorumlu tutulamaz.

<sup>1</sup> ISO / IEC 24734 ve ISO / IEC 24735'e (ESAT) göre ölçülen baskı ve fotokopi hızları. Daha fazla bilgi için bkz: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>2</sup> "Önerilen Aylık Sayfa Hacmi", müşterilerin Lexmark'ın ürün tekliflerini her ay cihazda yazdırmayı planladıkları ortalama sayfa sayısına göre değerlendirmelerini sağlayan bir sayfadır. Lexmark, ayda birkaç sayfa sayısının, sarf malzemeleri değiştirme aralıkları, kağıt yükleme aralıkları, hız ve tipik müşteri kullanımı gibi faktörlere bağlı olarak optimum cihaz performansı için belirtilen aralıkta olmasını önerir. <sup>3</sup> "Maksimum Aylık Görev Döngüsü", bir cihazın bir çoklu geçiş işlemi kullanarak bir ayda teslim edebileceği maksimum sayfa sayısı olarak tanımlanır. Bu metrik, diğer Lexmark yazıcıları ve MFP'lerle ilgili olarak sağlamlık karşılaştırması sağlar. <sup>4</sup> Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions) for more details. <sup>5</sup> Ortalama sürekli siyah veya sürekli kompozit CMY kartuşu, ISO / IEC 19798'e uygun olarak bu standart sayfa sayısına kadar çıkar. Kartuş etiketlerinde, ambalajlarında ve yazıcı aygıtı menüsü sayfalarında belirtilen verim, ISO tarafından test edilen nihai verimden belirgin ölçüde daha düşük olabilir. Lexmark'ın resmi verim beyanı için [https://www.lexmark.com/en\\_us/products/supplies-and-accessories/iso-page-yields/color-laser-reports.html](https://www.lexmark.com/en_us/products/supplies-and-accessories/iso-page-yields/color-laser-reports.html) adresinde ISO verim raporlarını inceleyin. Görüntülenen verimin doğru olmasını sağlamak için aygıtınızda ürün yazılımını güncelleyin. <sup>6</sup> Gerçek Verim, aygıt hızı, kağıt boyutu ve besleme yönü, toner kapsamı, tepsi kaynağı, yalnızca siyah yazdırma yüzdesi ve ortalama yazdırma işi karmaşıklığı gibi diğer etkenlere bağlı olarak değişebilir. <sup>7</sup> Printers are sold subject to certain license/agreement conditions. See [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense) for details.

Bu cihaz, uluslararası elektromanyetik emisyon standartlarına uygun, A Sınıfı bir cihazdır (ör. FCC Kuralları, EN 55022/EN 55032, vs.). A Sınıfı ürünler, mesken tipi olmayan veya ev içi olmayan ortamlarda kullanılmak içindir. A Sınıfı bir ürünün mesken tipi/ev içi ortamlarda kullanımı radyo iletişimlerine yönelik enterferanslara neden olabilir ve düzeltici önlemler gerektirebilir.

© 2022 Lexmark. Tüm hakları saklıdır.

Lexmark, Lexmark logosu ve Unison, Lexmark International, Inc. firmasına ait, Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markalardır.

Apple ve AirPrint, Apple Inc.'in ABD'de ve diğer ülkelerde ve bölgelerde tescilli ticari markalarıdır. MOPRIA®, Mopria® Logosu ve Mopria Alliance™ sözcüğü ve logosu, ABD ve diğer ülkelerde Mopria Alliance, Inc. markasına ait tescilli ve/veya tescilli olmayan ticari markalar ve hizmet markalarıdır. Yetkisiz kullanım kesinlikle yasaktır. ENERGY STAR ve ENERGY STAR markası, ABD Çevre Koruma Ajansı'na ait tescilli ticari markalardır. EPEAT, Green Electronics Council'in ABD ve diğer ülkelerde ticari markasıdır. PANTONE®, Pantone LLC'ye aittir. Diğer tüm ticari markalar kendi sahiplerine aittir.

Bu üründe OpenSSL Project tarafından, OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>) ile kullanılmak üzere geliştirilen yazılımlar bulunmaktadır.



[lexmark.com.tr](http://lexmark.com.tr)