



## Lexmark CX962se

Çok amaçlı. Basit. Sürdürülebilir.



# Lexmark CX962se

Yeni CX962se renkli A3 yazıcı; güven veren çok yönlülüğü, olağanüstü sürdürülebilirliği ve ileri teknolojisine rağmen sunduğu kullanım kolaylığıyla sizi kendisine hayran bırakacak. Dakikada 45 sayfaya kadar\* capcanlı baskılarla üretkenliğinizi artırın. 25 cm renkli dokunmatik ekranda sezgisel olarak gezinin ve tek geçişte çift taraflı tarama ile zamandan tasarruf edin. İşletmenizin tüm gereksinimlerini kolayca oluşturun ve ihtiyaçlarınıza göre ayarlanan değiştirilebilir seçeneklerle çok işlevli yazıcınızı özel olarak yapılandırın.

## Çok amaçlı: Kullanımı Kolay

Geniş ortam boyutu desteği, yüksek hacimli yazdırma işlemleri ve olağanüstü kağıt besleme ve son işlem özellikleri sayesinde standart ofis belgelerinden pazarlama broşürü, kitapçık ve posterlere kadar **işletmenizin ihtiyaç duyduğu veya hayal ettiğiniz her şeyi oluşturun**.

Profesyonel renk özellikleri (PANTONE® kalibrasyonu dahil) ve kapsamlı ortam boyutları sayesinde **capcanlı ve renkli görseller, grafikler ve belgeler yazdırarak** fikirlerinizi etkili bir şekilde aktarın.

Performanstan ödün vermeden alan tasarrufu sağlayan çok yönlü ve yapılandırılabilir tasarımı ile yazıcınızı veya **çok işlevli yazıcınızı çalışma alanınıza kolayca dahil edin**.

Basılı dosyaları tarayarak doğrudan bulut tabanlı depolama sistemlerine aktarma ve belgeleri 100'den fazla dile otomatik olarak çevirme de dahil, kapsamlı özelliklere sahip son teknoloji ürünü yazılım ve çözümlerden oluşan zengin portföyümüz ile **üretkenliğinizi artırın**.

IoT özellikli bu cihazları kullanarak kritik iş akışlarınıza ve temel iş sistemlerinize doğrudan entegrasyon ile **kuruluşunuzda dijital dönüşümü destekleyin**.



## Basit: Kolayca Yönetilebilir

Sezgisel operatör paneli ve kolayca takip edilebilen gezinti özelliklerini kullanarak **yapmanız gerekenleri hızlıca gerçekleştirin**.

Tek elle toner değişimi, kolayca erişilebilen servis bölümleri ve anlaşılması kolay uyarılar sayesinde **cihazlarınızın bakımını kolaylıkla gerçekleştirin**.

Kutuyu açar açmaz sektörün en kapsamlı güvenlik portföyü ile **korunduğunuzu bilmenin huzurunu yaşayın**.

Olağanüstü güvenilirlik, sektörde öncü dayanıklılık ve uzun ömürlü toner ve sarf malzemeleri ile **işletmeniz sorunsuzca çalışmaya devam etsin**.

Lexmark'ın sahibi olduğu temel teknoloji sayesinde **cihazınızın her yönden kusursuz bir uyum içinde çalışmak üzere tasarlandığını bilmenin rahatlığını yaşayın**.

## Sürdürülebilir: Kolayca iyi hissettirir

**Yaptığınız alışverişle kendinizi iyi hissedin:** Birinci sınıf uygulamalarımız ve bağımsız üçüncü taraf sertifikalarımız ile kendi sürdürülebilirlik hedeflerinize ulaşmanıza katkı sağlayın.

Sektörde öncü tüketim sonrası geri dönüştürülen malzeme kullanımımız ve ödüllü toner geri dönüşüm programımız sayesinde **gezegen için üzerinize düşeni yapın**.

Enerji verimliliğinde katı küresel standartların üzerine çıkan teknoloji ile **enerji ve para tasarrufu sağlayın**.

Tasarımdan kullanım ömrünün sonrasına kadar, ürün yaşam döngüsünün her aşamasında sürdürülebilirliğe odaklanan bir şirket ile **çevre üzerindeki etkinizi en aza indirin**.

Bu cihaz, uluslararası elektromanyetik emisyon standartlarına uygun, A Sınıfı bir cihazdır (ör. FCC Kuralları, EN 55022/EN 55032, vs.). A Sınıfı ürünler, mesken tipi olmayan veya ev içi olmayan ortamlarda kullanılmak içindir. A Sınıfı bir ürünün mesken tipi/ev içi ortamlarda kullanımı radyo iletişimlerine yönelik enterferanslara neden olabilir ve düzeltici önlemler gerektirebilir.

\* ISO/IEC 24734 (ESAT) uyarınca ölçülen yazdırma hızları. Daha fazla bilgi için: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

\*\* Faks sunucusu etkinleştirildiğinde, IP Üzerinden Faks yapılandırıldığında, etherFAX yapılandırıldığında veya isteğe bağlı bir Analog Modem kurulduğunda operatör panelinde gösterilen faks simgesi.

# Lexmark CX962se



- 1 25 cm dokunmatik ekranlı çok işlevli ürün  
858 x 592 x 660 mm.
- 2 500 Sayfalık çıkış kutusu  
Boyutlar temel modelin bir parçası olarak dahildir
- 3 150 Sayfalık çok amaçlı besleyici  
Boyutlar temel modelin bir parçası olarak dahildir
- 4 550 Sayfalık tepsi  
Boyutlar temel modelin bir parçası olarak dahildir
- 5 550 Yapraklık Tepsi  
163 x 587 x 649 mm.
- 6 2 x 550 Yapraklık Tepsi  
314 x 587 x 649 mm.
- 7 2000 Kağıtlık Çift Giriş - A4  
314 x 587 x 649 mm.
- 8 Kabin  
247 x 587 x 660 mm.

- 9 1500 Yapraklık Yüksek Kapasiteli Tepsi  
290 x 342 x 545 mm.
- 10 Kağıt Aktarıcı Ünitesi  
143 x 412 x 466 mm.
- 11 Katlama Kağıt Aktarıcı Ünitesi  
184 x 612 x 555 mm.
- 12 500 Yapraklık Zimba Tutucu  
150 x 546 x 523 mm.
- 13 Ofset Yığınlayıcı  
107 x 420 x 489 mm.
- 14 1250 Yapraklık Zimba 2/4 Delgeç Tutucu  
995 x 575 x 610 mm.
- 15 2250 Yapraklık Kitapçık Zimbası 2/4 Delgeç Tutucu  
995 x 650 x 613 mm.

-  Standart
-  İsteğe Bağlı

P/N  
20L8267

Donanım  
Lexmark CX962se

P/N

Tüketim Malzemesi

- 20L7500 Zimba Tonerleri (4 paket)
- 25A0013 Zimba Kartuşu (3'lü paket)
- 77L0H10 Lexmark MX953, CS963, CX961, 962, 963, XC9635, 9645, 9655 Siyah 47.7K Toner
- 77L0H20 Lexmark CS963, CX961, 962, 963, XC9635, 9645, 9655 Mavi 46.9K Toner
- 77L0H30 Lexmark CS963, CX961, 962, 963, XC9635, 9645, 9655 Kırmızı 46.9K Toner
- 77L0H40 Lexmark CS963, CX961, 962, 963, XC9635, 9645, 9655 Sarı 46.9K Toner
- 77L0W00 Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 170K Atık Kabı
- 77L0Z10 Lexmark MX953, CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 Siyah 225K Görüntüleme Ünitesi
- 77L0Z50 Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 3 Renkli 250K Görüntüleme Kiti
- 77L0ZK0 Lexmark MX953, CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 Siyah İade Programı 225K Görüntüleme Ünitesi
- 77L0ZV0 Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 3 Renkli İade Programı 250K Görüntüleme Kiti
- 77L50C0 Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833 Mavi İade Programı 12K Toner
- 77L50K0 Lexmark MX953, CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833 Siyah İade Programı 15K Toner
- 77L50M0 Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833 Kırmızı İade Programı 12K Toner
- 77L50Y0 Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833 Sarı İade Programı 12K Toner
- 77L5HC0 Lexmark CS963, CX961, 962, 963 Mavi İade Programı 46.9K Toner
- 77L5HK0 Lexmark MX953, CS963, CX961, 962, 963 Siyah İade Programı 47.7K Toner
- 77L5HM0 Lexmark CS963, CX961, 962, 963 Kırmızı İade Programı 46.9K Toner
- 77L5HY0 Lexmark CS963, CX961, 962, 963 Sarı İade Programı 46.9K Toner

P/N

Kağıt Besleme

- 20L8800 550 Yapraklık Tepsi
- 20L8801 2 x 550 Yapraklık Tepsi
- 20L8802 2000 Kağıtlık Çift Giriş - A4
- 20L8804 1500 Yapraklık Yüksek Kapasiteli Tepsi
- 20L8810 500 Yapraklık Zimba Tutucu
- 20L8811 Katlama Kağıt Aktarıcı Ünitesi
- 20L8813 1250 Yapraklık Zimba 2/4 Delgeç Tutucu
- 20L8815 2250 Yapraklık Kitapçık Zimbası 2/4 Delgeç Tutucu
- 20L8816 Ofset Yığınlayıcı
- 20L8817 Kağıt Aktarıcı Ünitesi

P/N

Memory Options

- 57X0070 Çıkarılabilir Sabit Disk Saklama Seti

P/N

Application Solutions

- 57X0225 Masaüstü Temassız Okuyucu
- 57X0235 Temassız Kimlik Doğrulama Aygıtı (Birincil Seçim)

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| 57X0300 | Temaslı Kimlik Doğrulama Aygıtı |
| 57X0301 | Temasız Kimlik Doğrulama Aygıtı |
| 82S1203 | IPDS Lisansı                    |
| 82S1204 | Barkod Lisansı                  |

| P/N     | Bağlanılabilirlik                                     |
|---------|-------------------------------------------------------|
| 1021231 | Paralel (10') Kablo                                   |
| 1021294 | USB (2 Metre) Kablo                                   |
| 14F0100 | RS-232C Seri Arayüz Kartı                             |
| 27X0142 | Lexmark MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet Yazıcı Sunucusu |
| 37X6146 | Faks Kartı Seçeneği                                   |
| 57X7040 | English Keyboard Kit                                  |
| SPD0002 | Dalgalanma Koruyucu Cihaz, 220-240 V                  |

| P/N     | Furniture   |
|---------|-------------|
| 20L8806 | Kabin       |
| 20L8807 | Klavye Rafı |

Bir tane 550 Kağıtlık tepsi takabilirsiniz.

Bir tane 2x550 Kağıtlık tepsi, bir tane 2000 Kağıtlık çift giriş veya bir tane kabin takabilirsiniz ancak üzerine bir 550 kağıtlık tepsi de takmanız gerekir.

Bir tane 1500 Kağıtlık yüksek kapasiteli tepsi takabilirsiniz ancak yanına bir 2x550 Kağıtlık tepsi veya bir 2000 sayfalık çift giriş de takmanız gerekir.

Bir tane 500 Kağıtlık zımba sonlandırıcı, bir tane Ofset istifleyici veya bir tane Katlama kağıt aktarıcı ünitesi takabilirsiniz.

Bir tane 1250 Kağıtlık zımba ve delgeç tutucu veya bir tane 2250 Kağıtlık kitapçık zımba ve delgeç tutucu takabilirsiniz ancak ayrıca bir Kağıt aktarıcı ünitesi veya Katlama kağıt aktarıcı ünitesi, bir 550 Kağıtlık tepsi, bir 2x550 Kağıtlık tepsi veya bir 2000 Kağıtlık çift giriş ya da bir Kabin de takmanız gerekir.

## Ürünün teknik özellikleri

## Lexmark CX962se

## Yazdırma

|                                     |                                                                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ekran                               | Lexmark e-Task 10,1 inç (25,6 cm) sınıfı dokunmatik ekran                                     |
| Baskı Hızı                          | Renkli: A4: 45 sayfa/dakika'ya kadar <sup>1</sup> / A4: 45 sayfa/dakika'ya kadar <sup>1</sup> |
| İlk Sayfa Baskı Süresi              | 7:1 saniye'den az / Renkli: 8:2 saniye'den az                                                 |
| Baskı Çözünürlüğü                   | Siyah: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality / Renkli: 4800 Color Quality, 1200 x 1200 dpi      |
| Memory                              | Standard: 4 GB / Maximum: 4 GB                                                                |
| Sabit Disk                          | Akıllı depolama sürücüsü dahildir ; Manyetik sabit disk (İsteğe bağlı)                        |
| Tavsiye Edilen Aylık Baskı Adetleri | 7000 - 50000 sayfa <sup>2</sup>                                                               |
| Aylık Maksimum Baskı Adedi :        | 200 000 Aylık Baskı Kapasitesi <sup>3</sup>                                                   |

## Kopyalama

|                 |                                                                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kopyalama Hızı  | Renkli: A4: 45 kopya/dakika'ya kadar <sup>1</sup> / A4: 45 kopya/dakika'ya kadar <sup>1</sup> |
| İlk Kopyalamaya | kadar geçen süre: Siyah: 8.5 saniye'den az / Renkli: 9.5 saniye'den az                        |

## Tarama

|                             |                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Tarayıcı Tipi / ADF Tarama  | Flatbed scanner with automatic document feeder / DADF (tek geçişli Çift Taraflı) |
| A4/Ltr Dubleks Tarama Hızı  | Siyah: 240/240 Sayfa yüzü / dakika / Renkli: 240/240 Sayfa yüzü / dakika         |
| A4/Ltr Tarama Hızı          | Siyah: 120/120 Sayfa yüzü / dakika / Renkli: 120/120 Sayfa yüzü / dakika         |
| ADF Kağıt Besleme Kapasitei | 300 sayfa 20 lbs veya 75g/m2                                                     |

Tüketim Malzemesi <sup>4</sup>

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kartuşu Verim Değerleri            | sayfa: 46.900 <sup>5</sup> sayfalık Renkli (CMY) Kartuş / sayfa: 47.700 <sup>5</sup> sayfalık Siyah Kartuş                                                                                                                                                                                    |
| Görüntüleme Ünitesi Tahmini Verimi | sayfa: 225.000 (siyah) ve 250.000 (renkli) sayfalar, CS/CX96x, CX83x, CX95x ve MX95x yazıcı serileri için baskı işi başına 5 ortalama letter/A4 boyutunda sayfa ve ~ %5 kapsama veya baskı işi başına 3 ortalama letter/A4 boyutunda sayfa ve diğer tüm yazıcılar için ~ %5 kapsama temelinde |
| Kartuş                             | Ürünle birlikte Gönderilir: 1ar: 15,000 <sup>5</sup> -page Black Toner Cartridge <sup>5</sup> , 12,000 <sup>5</sup> -sayfalık Renkli (CMY) Başlangıç Toner Kartuşu <sup>5</sup>                                                                                                               |

## Kağıt Besleme

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standart Kağıt Yönetimi     | 500 Yapraklık Çıkış Selesi, 550 Yapraklık Tepsi, 150-Sayfalık Çok Amaçlı Kağıt Besleyici                                                                                                                                                                                                                  |
| Opsiyonel Kağıt Yönetimi    | 2,250-Sheet Booklet Staple Hole Punch Finisher, 500-Sheet Staple Offset Finisher, Folding Paper Transport Unit, 1,250-Sheet Staple Hole Punch Finisher, Ofset Yığınlayıcı, 1,500-Sheet High-Capacity Tray, Paper Transport Unit, 2000-Sheet Tandem Tray, Cabinet, 2 x 550-Sheet Tray, 550 Yapraklık Tepsi |
| Kağıt Besleme Kapasitesi    | Standart: 700 sayfa 20 lbs veya 75g/m2 / Maksimum: 4750 sayfa 20 lbs veya 75g/m2                                                                                                                                                                                                                          |
| Kağıt Çıkış Kapasitesi      | Standart: 500 sayfa 20 lbs veya 75g/m2 / Maksimum: 2650 sayfa 20 lbs veya 75g/m2                                                                                                                                                                                                                          |
| Desteklenen Kağıt Tipleri   | Vinil Etiket, Etiket, Stok Kartı, Düz Kağıt, Zarflar, Parlak Kağıt, Kağıda Göre & Özel Medya Rehberi                                                                                                                                                                                                      |
| Desteklenen Kağıt Boyutları | A6, Oficio, 304.8 x 483 mm, 7 3/4 Zarf, JIS-B4, 9 Zarf, JIS-B5, A3, Ledger, A4, Legal, SRA3, A5, Hagaki Kart, Letter, B5 Zarf, C4 Zarf, Statement, C5 Zarf, Executive, DL Zarf, Folio, 10 Zarf                                                                                                            |

## Genel

|                                                 |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standart Portlar                                | Gigabit Ethernet (10/100/1000), Ön USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı bağlantı noktası (Tür A), 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon, USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı (Tür B) |
| Opsiyonel Ağ Portları / Opsiyonel Yerel Portlar | MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server / Dahili 1284-B Çift Yönlü Paralel, Dahili RS-232C Seri                                                                                  |
| Gürültü Seviyesi                                | Tarama: 50 dBA'ya kadar (İşlem Anında) / 52 dBA'ya kadar (İşlem Anında) / 50 dBA'ya kadar (İşlem Anında)                                                                           |
| Belirtilen İşletim Çevresi                      | Yükseklik: 0 - 2896 Metre / Nem Oranı: %15 - %80 Nispi Nem / Temperature: 10 to 32.2°C (50 to 90°F)                                                                                |
| Ürün Garanti Süresi                             | 2 Yıllık Yerde Onarım, Sonraki İş Günü                                                                                                                                             |
| Boyut / Ağırlık                                 | Y x G x D: 858 x 592 x 660 mm. / 90.1 kg.                                                                                                                                          |
| Energy Star Normal Enerji Tüketimi              | TEC: 0.69 haftada-kilowatt/saat                                                                                                                                                    |

Tüm bilgiler, önceden duyurulmaksızın değiştirilebilir. Herhangi bir hata veya eksiklikten Lexmark sorumlu tutulamaz.

<sup>1</sup> ISO / IEC 24734 ve ISO / IEC 24735'e (ESAT) göre ölçülen baskı ve fotokopi hızları. Daha fazla bilgi için bkz: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>2</sup> "Önerilen Aylık Sayfa Hacmi", müşterilerin Lexmark'ın ürün tekliflerini her ay cihazda yazdırmayı planladıkları ortalama sayfa sayısına göre değerlendirmelerini sağlayan bir sayfadır. Lexmark, ayda birkaç sayfa sayısının, sarf malzemeleri değiştirme aralıkları, kağıt yükleme aralıkları, hız ve tipik müşteri kullanımı gibi faktörlere bağlı olarak optimum cihaz performansı için belirtilen aralıkta olmasını önerir. <sup>3</sup> "Maksimum Aylık Görev Döngüsü", bir cihazın bir çoklu geçiş işlemi kullanarak bir ayda teslim edebileceği maksimum sayfa sayısı olarak tanımlanır. Bu metrik, diğer Lexmark yazıcıları ve MFP'lerle ilgili olarak sağlıklı karşılaştırması sağlar. <sup>4</sup> Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions) for more details. <sup>5</sup> Ortalama sürekli siyah veya sürekli kompozit CMY kartuşu, ISO / IEC 19798'e uygun olarak bu standart sayfa sayısına kadar çıkar.

Bu cihaz, uluslararası elektromanyetik emisyon standartlarına uygun, A Sınıfı bir cihazdır (ör. FCC Kuralları, EN 55022/EN 55032, vs.). A Sınıfı ürünler, mesken tipi olmayan veya ev içi olmayan ortamlarda kullanılmak içindir. A Sınıfı bir ürünün mesken tipi/ev içi ortamlarda kullanımı radyo iletişimlerine yönelik enterferanslara neden olabilir ve düzeltici önlemler gerektirebilir.

© 2024 Lexmark. Tüm hakları saklıdır.

Lexmark, Lexmark logosu ve Unison, Lexmark International, Inc. firmasının Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.

Apple ve AirPrint, Apple Inc.'in ABD'de ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır. MOPRIA®, Mopria® Logosu™ ve Mopria® Alliance logoları Mopria Alliance, Inc. firmasının Amerika Birleşik Devletleri'nde ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markaları ve hizmet markalarıdır. Yetkisiz kullanım kesinlikle yasaktır. ENERGY STAR ve ENERGY STAR işareti, ABD Çevre Koruma Ajansı'na ait tescilli ticari markalarıdır. EPEAT®, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde Green Electronics Council'in ticari markasıdır. Diğer tüm ticari markalar kendi sahiplerine aittir.

Bu üründen OpenSSL Project tarafından, OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>) ile kullanılmak üzere geliştirilen yazılımlar bulunmaktadır.



lexmark.com.tr

