

# Seramik Karbon Filtre Mumu Kullanım Kılavuzu

## Filtre kullanımı:

Bu talimatlar çeşitli filtre kategorilerini kapsar, bu nedenle lütfen satın aldığınız filtre ile ilgili talimatları uyguladığınızdan emin olun. Temizlik önemlidir. Ürüne dokunmadan önce ellerinizi yıkayın ve montaj sırasında bileşenlerin kontaminasyona uğramamasına dikkat edin.

## Kurulum

Filtreler sadece yer çekimi bazlı filtreleme ünitelerimizde kullanılmak üzere tasarlanmıştır

	Filtre Kapasitesi
Ultra Fluoride	1500 Lt.
Ultra Sterasyl	1500 Lt.



- Sızdırmazlık pulunu dişlinin üzerine yerleştirin
- Filtre'yi üst haznede bulunan deliklerden geçirip alttaki kelebek somun ile sabitleyin.
- Çıkış musluğunun kapalı konumda olduğundan emin olun
- Üst hazneyi soğuk suyla doldurup alt kısma kadar süzülmesini bekleyin. İlk filtrelenmiş su filtre mumundan de çıkabilecek partiküller ve karbon parçalarından dolayı içilmez.
- Üst hazneyi tekrar doldurun, çıkış musluğunu açın filtrelemiş su temiz akana kadar boşa akmasına izin verin. Filtre artık kullanıma hazırdır



## Önemli Bilgiler :

- Ultra Sterasyl® ve Ultra Fluoride filtreler karbon granüller içerdiğinden suda siyah partiküller görülmesi normaldir. ilk dolumdaki filtrelenmiş suyu boşa akıtın. 2. Ya da 3. Dolumdan sonra su akarken temizlenecektir.
- Filtre 3 günden fazla kullanılmamışsa, ilk 1 litre suyun boşa akıtılması önerilmektedir.
- Kullanım sırasında suda bulunan partikül filtrelenmesi nedeniyle, filtreden su akışı bir süre sonra azalabilir. Su akışını normal seviyesine getirmek için filtreyi çıkarın ve yüzeyi temiz bir bezin aşındırıcı tarafını kullanarak akan suyun altında ya da bir kase suda fırçalayın. Açık uçlu dişlinin herhangi bir bulaşmanın önüne geçmek için su ile temas etmemesine özen gösterin.