

IPC2511-FN-SIR

5.0MP Starlight & Ultra WDR HD Ağ Tipi IR Dome Kamera



Özellikler

Mükemmel Görüntü Kalitesi

- 5.0 Megapiksel 1/2.8" Progressive Tarama CMOS Sensör
- 2880X1620@30fps, Yüksek Çözünürlük ve Akıllı Resimleme
- H.265 Sıkıştırma teknolojisi, 50% daha fazla Bant Genişliği ve Depolama tasarrufu sağlar
- 120dB Ultra WDR
- Otomatik Iris / HLC / 3DNR

Akıllı Analiz Fonksiyonları

- Derin Öğrenme: Kişi ve Araç Tespiti, Hareket Algılama / Sabotaj / Alan İhlali / Giriş İhlali / Çıkış İhlali

Yüksek Verimli IR Aydınlatma Teknolojisi

- Uzun ömürlü endüstriyel IR aydınlatma teknolojisi
- 30m gece görüş mesafesi
- Smart IR (Akıllı Aydınlatma) özelliği

Kurulum ve Uygulama Çeşitliliği

- 90°, 180°, 270° görüntü döndürme desteği

Diğer Fonksiyonlar ve Özellikler

- 256GB SD Kart desteği, Otomatik Ağ Kurtarma Desteği (ANR)
- Çift Yönlü Ses / Dahili Mikrofon / Alarm Giriş - Çıkış / Video Çıkış/ RS485
- Aynı anda 2 Kanal ses girişi
- Dual Yayın Desteği (2880×1620 + D1)
- IP67, IK10

Teknik Özellikler

IPC2511-FN-SIR	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.8" Progressive Tarama CMOS
Çözünürlük	5,0 Megapiksel
Minimum Aydınlatma	Renkli: 0.0005lux @ (F1.6, AGC Açık) S/B: 0.0001lux @ (F1.6, AGC Açık)
Elektronik Kesici Hızı	1 - 1/30,000s
Gündüz / Gece	Oto (ICR) / Renkli/ S/B
Geniş Dinamik Aralık(WDR)	Ultra WDR, >=120dB
S/N Oranı	>=55dB
Beyaz Dengesi (AWB)	Otomatik / Manuel
Kazanç Kontrolü (AGC)	Otomatik / Manuel
Arka Işık Kompansasyonu	Kapalı / BLC / WDR / HLC
Lens	
Montaj Tipi	M12
Fokal Uzunluk	2.8mm (-L0280) / 3.6mm (-L0360) / 6mm (-L0600)
Görüntü Açısı	111.4° (-L0280) / 91.5° (-L0360) / 51.8° (-L0600)
Ayarlama Açısı	Pan: 0° - 360° / Tilt: 0° - 85° / Rotasyon: 0° - 360°
Infrared	
IR Mesafesi	30m
IR Özelliği	Smart (Akıllı) IR
Görüntü	
Sıkıştırma Formatı	H.265 / H.264 / MJPEG
Görüntü Çözünürlüğü	Birincil Yayın: 2880×1620 İkincil Yayın: D1
Kare Oranı	Birincil Yayın: 2880×1620@25fps İkincil Yayın: D1@25fps
Veri Hızı	32kbps - 16Mbps
Veri Hızı Kontrolü	VBR / CBR
Dual Yayın	Destekler
Ekran Metni	Tarih ve Saat / Alarm / Özelleştirilmiş
Gizlilik Maskeleye	4 Bölge
Hareket Algılama	4 Bölge
ROI	Destekler
Dijital Gürültü Azaltma	3DNR
Dijital Defog	Destekler
Görüntü Çevirme	Flip / Mirror / Rotasyon 90°, 180°, 270°
Ses	
Sıkıştırma Formatı	G.711a / G.711u / ADPCM / G.722 / G.726 / OPUS
Veri Hızı	32kbps - 64kbps
Ses Fonksiyonları	Çift yönlü ses / AEC / Ses kaydı / Sessiz (Giriş) / Sessiz (Çıkış)
Ağ	
Ağ Protokolleri	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP, IPv4, IPv6
Kullanıcı Arayüzü	Chrome
Maks. Kullanıcı Erişimi	Maks. 20 Kullanıcı (2 Dahili Kullanıcı İçerir)
Uygulama Programlama	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), GB/T 28181-2011, API, CGI
Otomatik Ağ Kurtarma (ANR)	Destekler
Alarm	
Alarm Tetikleme	Ağ Bağlantı Kaybı / Disk Dolu / Disk Hatası
Akıllı Analiz Fonksiyonları	Derin Öğrenme: Kişi ve Araç Tespiti Temel Zeka: Hareket Algılama / Sabotaj / Alan İhlali / Giriş İhlali / Çıkış İhlali
Alarm Olayları	Alarm Raporu / Kayıt / Metin Gösterimi / E-Posta Bildirimi / Harici Çıkış / Akustik Alarm
Arayüzler	
Ethernet	10/100M RJ45 portu
Ses Giriş / Çıkış	2 x Line giriş / 1 x Line Çıkış / 1 x Dahili Mikrofon
Kontrol	1 x RS485
Alarm Giriş / Çıkış	1 x Giriş / 1 x Çıkış
Dahili Depolama	SD Kart Slotu, 256GB kapasiteye kadar destekler
Genel Parametreler	
Çalışma Isısı	-40°C ~ 70°C / -40°F ~ 158°F
Nem Oranı	10% ~ 95%
Koruma Sınıfı	IP67, IK10
Çiç Gereksinimleri	
Çalışma Voltajı	12V DC ± 10% / PoE (IEEE802.3af)
Güç Tüketimi	Maks. 11W
Mekanik	
Ağırlık	1kg / 2.2lb (Brüt)
Boyutlar	Ø93.6 x 93.3mm / Ø3.69" x 3.68"

Boyutlar

Birim:mm

