

IPC445-i233-NWH

4.0MP Kişi ve Araç Tanıma HD Ağ Tipi Speed Dome Kamera



Özellikler

Mükemmel Görüntü Kalitesi

- 4.0 Megapiksel 1/1.8" Progressive Tarama CMOS Sensör
- 2560 x 1440@30fps, Yüksek Çözünürlük ve Akıllı Resimleme
- H.265 sıkıştırma teknolojisi, ile %50 daha fazla Bant Genişliği ve Depolama
- 0.001lux ışık şiddetinde renkli görüntü
- WDR Desteği
- WDR / 3DNR / HLC / BLC

Akıllı Analiz Fonksiyonları

- Yüz Tanıma, Kişi Tanıma ve Araç Tanıma
- Dahili resim karşılaştırma algoritması, en iyi resim seçimi

Uzun Ömürlü Çalışma

- -40°C ~ 70°C çalışma sıcaklıklarına dayanıklıdır
- IP66, TVS 6000V yıldırımdan korunma, aşırı gerilim koruması ve geçici voltaj koruması

Uzun Mesafe Çözümü

- 33x optik zoom
- 100 metre gece görüş mesafesi

Diğer Fonksiyonlar ve Özellikler

- 128GB SD Kart desteği, Otomatik Ağ Kurtarma Desteği (ANR)
- Üçlü Yayın Desteği
- Çift Yönlü Ses / Alarm giriş ve çıkışı / video çıkışı / RS-485
- Dahili O-Sensör
- Silecek

Teknik Özellikler

IPC445-i233-NWH	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/1.8" Progressive Tarama CMOS
Çözünürlük	4.0 Megapiksel
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.001lux@ (F1.5, AGC Açık) S/B: 0.0001lux@ (F1.5, AGC Açık)
Elektronik Kesici Hızı	1 ~ 1/30,000s
Gündüz / Gece	Oto (ICR) / Renkli / S/B
Geniş Dinamik Aralık (WDR)	Dijital WDR
S/N Oranı	>=52db
Beyaz Dengesi	Otomatik / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Arka Işık Kompanzasyonu	Kapalı / WDR / BLC / HLC
Lens	
Fokal Uzunluk	4.5 ~ 148.5, 33x optik
Zoom Hızı	Yaklaşık 3s (Optik)
Görüntü Açısı	70° ~ 3.8° (Wide~Tele)
Maks. Açıklık Oranı	F1.5 (Wide) / F3.4 (Tele)
Fokus Kontrolü	Otomatik / Manuel / Yarı Otomatik
Infrared	
IR Mesafesi	100m
PTZ	
Pan / Tilt Aralığı	360° Sürekli / -20° ~ 90° (Otomatik Çevirme)
Pan / Tilt Hızı	Manuel Pan Hızı: 0.1° ~ 240°/s; Pan Preset Hızı: 300°/s Manuel Tilt Hızı: 0.1° ~ 160°/s; Tilt Preset Hızı: 240°/s
Orantısal Zoom	Pan / Tilt hızı zoom çeşitliliğine göre otomatik olarak ayarlanabilir
Preset	512
Devriye	8 devriye stili, her devriye için 32 preset
Pattern Tarama	4 tarama, her devriye için 10 dakika kayıt yapılabilir
Kapanma Hafızası	Enerji gidip geldiğinde cihaz konfigürasyonu aynı kalır
Otomatik Koruma	Devriye / Preset / Kaşık / Pan Tarama / Tilt Tarama / Frame Tarama / Rastgele Tarama / Panoramik Tarama
PT Limit	Manuel / Tarama / Pan
3D Konumlandırma	Mouse ile PTZ kontrolü
Elektronik Yön Algılama	Dahili O-sensör
Görüntü	
Sıkıştırma Formatı	H.265 / H.264 / MJPEG
Görüntü Çözünürlüğü	Birincil Yayın: 2560 x 1440 İkincil Yayın: D1
Kare Oranı	Birincil Yayın: 2560 x 1440@30fps, 1080P@30fps İkincil Yayın: D1@30fps
Veri Hızı	32kbps ~ 16Mbps
Veri Hızı Kontrolü	VBR / CBR
Çoklu Yayın	Destekler
Metin Yazısı	Tarih ve Saat / Alarm / Yönlendirme / Özelleştirilmiş
Gizlilik Bölgesi	4 Bölge
Hareket Algılama	4 Bölge
Video Sabitleme	Destekler
ROI	Destekler
Dijital Gürültü Azaltma	3DNR
Dijital Defog	Destekler
Görüntü Çevirme	Flip / Mirror
Ses	
Sıkıştırma Formatı	G.711a / G.711u / ADPCM / G.722 / G.722.1c / G.726
Veri Hızı	32kbps ~ 64kbps
Ses Fonksiyonları	Çift Yönlü Ses / AEC / Ses Kayıt / Sessiz (Giriş) / Sessiz (Çıkış)
Ağ	
Ağ Protokolleri	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP, IPv4, IPv6 (opsiyonel)
Kullanıcı Arayüzü	IPC Kontrol (IE, Firefox, Chrome)
Maks. Kullanıcı Erişimi	Maks. 20 Kullanıcı (2 Dahili kullanıcı içerir)
Uygulama Programlama	ONVIF (Profile S, Profile G), GB/T 28181-2011, API, CGI
Otomatik Ağ Kurtarma (ANR)	Destekler
Tanıma Fonksiyonları	
Hedef Yakalama	Kişi, Yüz
Yakalanan Resim	Yüz Tanıma, Kişi Tanıma, Araç Tanıma Dahili resim karşılaştırma algoritması, en iyi resim seçimi
Alarm	
Alarm Tetikleme	Alarm Girişi / Ağ Bağlantı Kaybı / Disk Dolu / Disk Hatası
Akıllı Analiz	Hareket Algılama / Sabotaj / Sanaal Çit İhlali / Alan İhlali / Anti-Odak / Sahne Değişimi / Giriş İhlali / Çıkış İhlali / Şüpheli Objeler / Kayıp Objeler / Aşırı Kalabalık / Yüksek Ses Alarmı
Alarm Olayları	Alarm Raporu / Kayıt / Metin Gösterimi / Anlık Fotoğraf Çekimi / Harici Çıkış / E-Posta Bildirimi / Sesli Alarm
Arayüzler	
Ethernet	10/100M, RJ45 soketi
Ses Giriş / Çıkış	1 x Line Giriş / 1 x Line Çıkış
Kontrol	1 x RS485
Alarm Giriş / Çıkış	2 x Giriş / 1 x Çıkış
Video Çıkışı	1 x BNC, 1.0V [p-p] / 75 ohm
Dahili Depolama	Mikro SD Kart Slotu, 256GB Kapasiteye kadar destekler
Genel Parametreler	
Çalışma Sıcaklığı	-40°C ~ 70°C / -40°F ~ 158°F
Nem Oranı	10% ~ 95%, yoğuşmasız
Koruma Sınıfı	IP66, TVS 6000V Yıldırım koruması, geçici voltaj dalgalanmalarına karşı koruma
Güç Gereksinimleri	
Güç Gereksinimleri	24V AC / 3A (Adaptör Dahil)
Güç Tüketimi	Maks. 45W
Mekanik	
Ağırlık	8kg / 17.6lb (Brüt)
Boyutlar	214x 379mm / 8.43 x 14.92

Boyutlar

Birim:mm

