

KDS-052T1

4 portlu 10/100 PoE + 1 portlu 10/100TX Uplink Yönetilmeyen Switch - Dahili Güç Kaynağı



Özellikler

- 4 Port 10/100 PoE
- 1 Port 10/100 Megabit Uplink
- Toplam PoE: 65W
- IEEE802.3x

Teknik Özellikler

| KDS-052T1 | |
|-----------------------------------|---|
| Parametre | |
| Port Kapasitesi | 5 Portlu Megabit Yönetilmeyen Switch |
| Bağlantı Noktası | 4 portlu 10/100Base-TX RJ45 bakır portları (PoE) + 1 portlu 10/100 RJ45 bakır port |
| Performans | |
| Anahtarlama Kapasitesi | 1 Gbps (bloksuz) |
| İletim Hızı | 0,74 Mpps |
| MAC Tablosu | 1K |
| Özellikler | |
| Anahtar Mimarisi, Depola ve İlet | Otomatik MDI/MDIX |
| IEEE 802.3 | |
| IEEE 802.3i | Otomatik Müzakere |
| IEEE 802.3u | IEEE 802.3af |
| IEEE 802.3x | |
| PoE | |
| Standart | IEEE802.3af |
| Toplam PoE | 65 W |
| Her port için maks. PoE gücü | 15.4 W |
| Güç Gereksinimleri | |
| Giriş Gücü | AC100-240V 50-60Hz |
| Toplam Güç Tüketimi | 76 W |
| Çalışma/Depolama Sıcaklığı | 0 - 50 °C / -20 - 75 °C |
| Çalışma Nemi | 10% - 90%, yoğuşmasız |
| Mekanik | |
| Boyutlar | 185 x 113 x 36 mm |
| Ağırlık | 0.609 kg |
| Kurulum | Serbest duran, duvara monte |
| Standartlar ve Protokoller | |
| CE | RoHS |
| FCC Class A | ISO 9001 |
| Bilgiler | |
| KDS-052T1 | 4 portlu 10/100 PoE + 1 portlu 10/100TX Uplink Yönetilmeyen Switch - Dahili Güç Kaynağı |