

# NVR2881-16064B

## 16 Disk H.265 4K Profesyonel Ağ Tipi Video Kaydedici



### Özellikler

#### Yüksek Performanslı, Yüksek Kapasiteli

- H.265
- 4 x 4K@30fps / 16 x 1080p@30fps video kod çözme
- Maks. 64 Kanal
- 420 Mbps giriş bant genişliği
- 384 Mbps çıkış bant genişliği
- Aynı anda 16 kullanıcı erişimi
- Maks. 256 TB'a kadar 16 HDD depolama
- IPSAN depolama desteği

#### Kolay Kurulum

- Otomatik Ağ Organizasyonu
- Dahili DHCP Sunucu desteği

#### Yüksek Güvenilirlik ve Sağlamlık


- Gömülü Linux
- RAID 0/1/5/6/10
- Yedek Güç Kaynağı (opsiyonel)
- Otomatik Ağ Kurtarma Desteği (ANR)
- Paket Kaybı Kurtarma Desteği (PLR)

#### Diğer Fonksiyonlar ve Özellikler

- Aynı anda farklı içerikler için HDMI/VGA çıkışı
- E-Harita, TV-Wall desteği
- Çift Yönlü Ses, Yayın Desteği
- NAT
- Alarm Yönetimi
- Ücretsiz izleme yazılımı, CMS (NVR Station), Aynı anda 128 NVR desteği
- CMS aynı anda 6 farklı ekran destekler (4 x Canlı İzleme, 1 x E-Map, 1 x TV-Wall)

### Boyutlar

Birim:mm



### Teknik Özellikler

NVR2881-16064B	
<b>Video/Ses Girişi</b>	
IP Kamera Girişi	64 Kanal
Çözünürlük	8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF
Sıkıştırma Formatı	H.265 / H.264
Protokoller	Onvif, RTSP, KEDACOM
Veri Hızı	64kbps – 16384kbps
Bant Genişliği	420Mbps
<b>Canlı İzleme</b>	
Lokal Ekran	2 x HDMI, 1 x VGA, simultaneously output different content
Çoklu Ekran İzleme Lokal	
Monitör (Ana / İkincil):	1/1, 4/4, 1+5/1+5, 1+7/1+7, 9/9, 16/16
Çoklu Ekran İzleme Client	Aynı anda 4 ekrana kadar: 1 ~ 64 Çoklu Düzen
E-Harita	Canlı İzleme (NVR Station)
Fonksiyonlar	E-PTZ / Şemasi (NVR Station)
<b>Kayıt</b>	
Çözünürlük	8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF
Kayıt Modu	Manuel / Sürekli / Planlı / Olaylı (Pre / Post)
Olay Tetikleme	Destekler
Etiket	Destekler
Güvenilirlik	Otomatik Ağ Kurtarma (ANR)
<b>Arama &amp; Oynatma</b>	
Arama Modu	Tarih ve Saat (Takvim) / Olay
Çözünürlük	8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF
Oynatma (Lokal Monitör)	4 x 4K@30fps / 16 x 1080p@30fps
Oynatma (Client)	Maks. 16 x 4K@30fps
Eş Zamanlı Oynatma (Lokal Monitör)	4 x 4K@30fps / 16 x 1080p@30fps
Eş Zamanlı Oynatma (Client)	Maks. 16 x 4K@30fps
Fonksiyonlar	Yavaş / Hızlı / Döngüsel / Tek Kare / E-PTZ / Dilim oynatma
<b>Depolama</b>	
Maks. HDD Kapasitesi	16x 3.5" HDD Maks. 256TB (her slot 16TB)
RAID	RAID 0/1/5/6/10
Harici	IPSAN (S-CSS) Maks. 10 x IPSAN, Maks. 100T (opsiyonel)
Fonksiyonlar	Disk Grubu / Kota / Disk Dinlenmesi
<b>Ses</b>	
Sıkıştırma Formatı	G.711a / G.711u / ADPCM / G.722 / G.722.1c / AAC-LC / G.726
Veri Hızı	32kbps – 64kbps
Ses Fonksiyonları	Çift Yönlü Ses / Sessiz (Giriş) / Sessiz (Çıkış) / Yayın Desteği
<b>Alarm</b>	
Servis Alarm Tetikleme	Alarm Girişi / Video Kaybı / Hareket Alarmı / Sabotaj / Sanal Çit İhlali / Anti-Odak / Sahne Değişimi / Alan İhlali / Giriş İhlali / Çıkış İhlali / Araç Algılama / Süpheli Obje / Kayıp Obje / Aşırı Kalabalık / Yüksek Ses Alarmı / Kişi & Yüz Algılama / İzinsiz Giriş
Sistem Alarm Tetikleme	Cihaz Bağlantı Kaybı / Disk Yok / Disk Hatası / IP Adres Çakışması / Ağ Bağlantı Kaybı / Düşük Hız / Yetersiz Kayıt Alanı / MAC Adres Çakışması / Yetersiz Anlık Fotoğraf Çekim Alanı
Alarm Olayları	Anlık Fotoğraf Çekimi / Kayıt / PTZ preset / Buzzer / Email / Client Link / Alarm Altyazı / İlk Pencerede Canlı Görüntü / TV Wall Link / İkinci Ekran Link / Tam Ekran Görünümü
<b>Sistem</b>	
İşletim Sistemi	Gömülü Linux
Kullanıcı Yönetimi	Admin / Kullanıcı
Loğ Yönetimi	Kullanıcı Girişi / Kullanıcı İşlemleri / Alarm / Yedekleme / Güncelleme
Uygulama Programlama	NVR Station SDK
<b>Ağ</b>	
Ağ Protokolleri	TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SSH, NTP, SNMP, IGMP, SMTP, Unicast, Multicast, IPv4, IPv6 (opsiyonel)
Uzak İzleme Yazılımı	CMS (NVR Station) / Web / iOS app / Android app
Maks. Kullanıcı Erişimi	16 Kullanıcı
Çıkış Bant Genişliği	384Mbps
Fonksiyonlar	NAT / Çoklu Ağ Erişimi / Paket Kayıp Kurtarma / Otomatik Ağ Organizasyonu
Ağ Testi	Destekler
<b>Arayüzler</b>	
Ethernet	3 x Gigabit ağ portu, RJ45 soketi
Video Çıkış	2 x HDMI (Maks. 3840 x 2160@60Hz) 1 x VGA (Maks. 1920 x 1080@60Hz)
Ses Giriş / Çıkış	1 x RCA Line Girişi / 1 x RCA Line Çıkışı
Alarm Giriş / Çıkış	2 x Giriş / 2 x Çıkış
Kontrol	1 x RS485, 1 x RS232
USB	2 x USB2.0, 2 x USB3.0
<b>Genel Parametreler</b>	
Çalışma Sıcaklığı	-10°C – 55°C / 14°F – 131°F
Bağıl Nem	10% – 85%
<b>Güç Gereksinimleri</b>	
Çalışma Voltajı	100 – 240V AC, 50 – 60Hz
Güç Tüketimi	Maks. 150W (HDD dahil değildir)
<b>Mekanik</b>	
Ağırlık	20kg / 44lb (HDD dahil değildir)
Boyutlar	483 x 500 x 156mm / 19.02" x 19.69" x 6.14"
Standart	CE, FCC, EMC, LVD