

SP-16P-2UPG

18 Port Gigabit Uplink 100M PoE Switch

Suprema®

Başlıca Özellikler:

- » 16x 10/100 Mbps RJ45 PoE Port
- » Tek port için Max. Güç 30W
- » IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, standartlarına uygundur
- » Auto MDI/MDIX desteği
- » Çalışma durumunu izlemek ve arıza analizine yardımcı olmak için panel göstergeleri
- » Tek tuşla akıllı anahtar (VLAN, Varsayılan, Extend mod)



Model	SP-16P-2UPG
Ethernet	16 Port 10/100M PoE + 2 Port Gigabit Ethernet Uplink
Switching Kapasitesi	7.2Gbps
Throughput	5.35Mpps
Packet Buffer	1.5Mb
MAC Adres	2K
Aktarım Modu	Store and forward
MTBF	100000 hour
PoE Protocol	IEEE802.3af (15.4W) / IEEE802.3at (30W)
Port Standart	IEEE802.3 (Ethernet) IEEE802.3u (Fast Ethernet) IEEE802.3ab (Gigabit Ethernet) IEEE802.3x (Flow Control)
VLAN/Default/Extend Mode	VLAN (port izolasyonu): 1-16 port birbirinden izole edilmiştir ve hepsi 17-18 portla iletişim kurar; Default (varsayılan mod): Tüm portlar birbirleriyle iletişim kurar; Extend (izleme modu): 1-16 port 100Mbps hız azaltma müzakeresini destekler, 10Mbps modunda 250 metreyi destekler.
PoE Port Çıkış Volatjı	DC 44-57V
PoE Portlar	1-16 PoE Güç Çıkışı < 30W
Max. PoE Gücü	280 W
Güç Kaynağı	AC 100-240V, 50/60Hz DC 52V 5.76A
Anakart Güç Tüketimi	20W
Led Göstergeler	PWR, SW, 1-18 Green (Link & Data)
Çalışma Isısı	0~40°C
Depolama Isısı	-40~70°C
Çalışma Nem Oranı	10%~90% Yoğuşmasız
Depolama Nem Oranı	5%~95% Yoğuşmasız
Ebatlar	268 x 181 x 44mm
Ağırlık	1.29 kg
Gerilim Koruması	Port Surge: common mode 4KV, differential mode 2KV Electrostatic ESD: Air 8KV, Contact 6KV (Class B)