

2 MP 25X Akıllı İzleme Starlight Speed Dome

Teknik Özellikler



Produced by **TVT**




Smart Tracking

Starlight

True WDR

Gündüz/Gece



3D DNR

PoE+

IP66

H.265

CE FC ONVIF

Özellikler

- Mükemmel düşük ışık performansı
- Küçük bir PTZ için süper uzun IR ışık tamamlayıcı mesafesi
- Derin öğrenme motoru, insan/araç algılamayı ve otomatik izlemeyi destekler
- Küçük boyut, iyi koruma, 7/24 açık hava hava koşullarına dayanıklı.
- İstikrarlı tedarik zinciri, uzun ürün yaşam döngüsü,
- Başlıca ülkelerin veri koruma düzenlemelerine uygundur.

Kamera				
Görüntü Sensörü	1/2.8" progresif tarama CMOS görüntü sensörü (BSI ve NIR++, çift kazanç)			
Maks. Çözünürlük	1920x1080			
Min. Aydınlatma	Renkli 0,00125 Lüks @ (F1.6 AGC AÇIK) S/B 0,00025 Lüks @ (F1.6 AGC AÇIK); IR ile 0 Lüks			
Görüntü ayarı	Çevirme, Aynalama, Doygunluk, Parlaklık, Kontrast, Keskinlik, AGC vb. müşteri tarafından ayarlanır			
Deklanşör Hızı	60Hz: 1/30s – 1/30,000s; 50Hz: 1/25s~1/25,000s			
Beyaz Dengesi	Otomatik/Manuel/İç mekan/Dış mekan			
Kontrol	Otomatik/Manuel			
Gece&Gündüz	Otomatik/Manuel, zaman planlaması.			
Iris Kontrol	Otomatik/Manuel			
SNR	≥52dB			
3D DNR	Otomatik/Manuel			
AE Geliştirme	BLC, HLC, 128dB HDR			
Digital Zoom	16X			
Gizlilik Maskesi	4 alan, talep başına 8 adede kadar maske.			
Resim üst katmanı	Logo resmi 128x128 piksel, 24 bit formatında videonun üzerine yerleştirilebilir			
OSD kaplaması	Maksimum 15 karakter/satır, 8 satır, beyaz veya kırmızı yazı rengi			
Lens				
Fokus Uzunluğu	f=4.8-120mm lens,25x optik zoom			
Zoom Hızı	Yaklaşık 3,6 sn (optik zoom, geniş-tele)			
Görüş Alanı	Horizontal: 55° ~ 2.4° ;Vertical: 33° ~ 1.4°;Diagonal: 61.5° ~2.8°.(Wide-Tele), ± 5%			
Görüntü mesafesi	Genişlik: 1,0 m ~ INF; tele: 1,5 m ~ INF			
Diyafram Aralığı	Maks.F1.6			
İris Türü	DC_IRIS			
IRCut tipi	Çıkarılabilir IRCut filtresi.			
DORİ mesafesi	Odak uzunluğu	Tespit	Gözlemleme	Tanımlama
	f=4.8mm	73.5m(241.14 f.t.)	29.16m(95.67 f.t.)	14.7m(48.22 f.t.)
	f=120mm	1517.4m(4978.3f.t.)	602.2m(1975.7 f.t.)	303.4m(92.5 f.t.)
PTZ				
Tava Aralığı	360° sonsuz			
Pan hızı	0.1 ~ 200 ° / s arasında yapılandırılabilir; Önceden ayarlanmış hız: 240 ° / s			
Eğim Aralığı	-10 ° ila 90 °, otomatik çevirme			
Eğim Hızı	0,1 ° ~ 200 ° / sn arasında yapılandırılabilir, Önceden ayarlanmış hız: 240 ° / s			
Orantılı Yakınlaştırma	Destekler			
Ön ayar	360			
Dolaşım	8 gemi seyahati, her gemi seyahati için 16 adede kadar ön ayar			
İz	Destekler			
Kapanma Hafızası	4 iz, her iz için 3 dakikadan fazla kayıt süresi			
Eylem modu	Ön Ayar/Seyir/İzleme/Otomatik Tarama/Rastgele Tarama			
3D Konumlandırma	Destekler			
PTZ Görüntüleme	Destekler			
Görev Zamanlama	Ön Ayar/Seyir/İzleme/Rastgele Tarama/Sınır Tarama/Kubbe yeniden başlatma/Su Giderme/Buz Çözme			
IR				
IR Uzaklık	300m (984.3 f.t.)			
Akıllı IR	Destekler			
Ağ				
Ana akış	50Hz: 1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720 @25fps; 60Hz: 1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720 @30fps			
Alt akış	50Hz: 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288 @25fps; 60Hz: 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240 @30fps			

2 MP 25X Akıllı İzleme Starlight Speed Dome

Teknik Özellikler

Üçüncü Akış	50Hz: 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288 @25fps 60Hz: 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240 @30fps
Video sıkıştırma	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
H.264 Standardı	H.264/AVC codec bileşeni BP/MP/HP, Seviye 5.1
H.265 Standardı	H.265/HEVC codec MP, seviye 5.0
Video Veri Hızı	64Kbps to 16Mbps
Ses sıkıştırma	G.711 A/U
Ses Bit Hızı	64K bps
Protokol	Desteklenmiyor
Kullanıcı / Ana Bilgisayar	HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, UDP, DHCP, PPPoE, P2P
Güvenlik Önlemleri	16 kullanıcıya kadar, 3 seviye: Yönetici, İleri Kullanıcı ve Normal Kullanıcı
Kullanıcı / Ana Bilgisayar	Kullanıcı kimlik doğrulaması (ID ve PW), Ana bilgisayar kimlik doğrulaması (MAC adresi); HTTPS şifreleme, IEEE802.1x bağlantı noktası tabanlı ağ erişim kontrolü; IP adresi filtreleme
API	ONVIF G/S/T, TVT SDK'ı ve üçüncü taraf yönetim platformunu destekler
Müşteri	TVT N9000 1.4.6, TVT NVMS 2.0; ve üçüncü taraf istemci, ücretsiz iOS ve Android Uygulaması
Web tarayıcısı	Eklenti ile IE8-11; Edge, CIE8-11 eklenti ile; Edge, Chrome, Firefox eklentisiz.
Akıllı Özellikler	
Temel olay	Hareket algılama, Video kuralama alarmı, İstisna (Ağ bağlantısı kesildi, IP adresi çıkışı, SD dolu, SD hatası)
Yüz tanıma	Varsayılan kapalı (Müşteri isteğine göre), sahne başına maksimum 17 yüz, algılama, yakalama, yükleme, puanlama, karşılaştırma.
Karayolu trafiği	Araç algılama ve izleme
Akıllı Algılama	Tripwire, Çift yönlü tripwire, Saldırı tespiti, Bölgeye giriş tespiti, Bölgeden çıkış tespiti, vb. İstek üzerine daha fazla VCA.
Akıllı Takip	İnsan veya aracı akıllı takibi, otomatik/manuel
Sistem Entegrasyonu	
Alarm Arayüzü	1 Alarm girişi (Kuru kontak); 1 Alarm çıkışı
Ses Arayüzü	1 ses girişi, hat seviyesi, 2.0-2.4Vpp, empedans 1KΩ; 1 ses çıkışı, hat seviyesi, empedans, 600Ω
Ağ Arayüzü	Ön Ayar, Seyir, İzleme, Hafıza Kartı Video Kaydı, Tetikleme Kaydı, FTP/Hafıza Kartına Yükleme, E-posta Gönderme vb. gibi alarm eylemleri.
Alarm Bağlantısı	Desteklenmiyor
Ağ Arayüzü	1 RJ45 10M/100M Uyarlanabilir Ethernet, PoE Desteği
SD Kart Yuvası	Bir MicroSD yuvası, 256 GB'a kadar destekler
RS485	N/A
BNC	N/A
Dahili Hoparlör ve Mikrofon	N/A
Sıfırlama düğmesi	Destekler
Dahili Isıtıcı ve Fan	Destekler
Su giderme	yağmur damlalarına karşı lotus kaplamalı cam, hızlı dönen
Giderme	Sıcak hava döngüsü, kurutucu, vakumlama
Genel	
Dil	Çekçe; İngilizce, Almanca; Macarca; İtalyanca; Japonca; Korece; Portekizce, Lehçe; Rusça, Romence, İspanyolca; İspanyolca (Meksika); Basitleştirilmiş Çince; Türkçe; Geleneksel Çince, vb.
Güç Kaynağı	DC12V±25%, 3000mA, PoE (802.3 at, sınıf 3), maks. 22W, IR AÇIK+PTZ çalışma dahil
Çalışma durumu	-40°C ~ 65°C (-44°F ~ 149°F), IR KAPALI; -40°C ~ 50°C (-40°F ~ 113°F), IR AÇIK; -30°C'de soğuk başlatma (0.5-1 saat bekleme); %90RH
Depolama koşulu	-40°C ~ 70°C ; ≤ 95% RH
Koruma	6000V Yıldırım Koruması, Aşırı Gerilim Koruması ve Gerilim Geçiş Koruması
Kalkan Malzemesi	Alüminyum Alaşımı (ADC12); Polimer (PC±GF15%)
Boyutlar	Φ 173mm × 268mm (Φ6.8 inç × 10.55 inç)
Net ağırlığı	Yaklaşık 2,1 Kg (4,63 lb.)
Sertifikasyon	IP66, IK10 (cam pencere hariç, istek üzerine IK10 camı özelleştirin), ROHS, CE, FC, UKCA, KC

Boyutlar

