

4 MP 25X Smart Tracking Starlight Speed Dome

Teknik Özellikler



Produced by **TVT**



HDR



4MP



VCA



Smart tracking



Perimeter



PoE+



IP67



300-350m



CE FC

ONVIF



Özellikler

- 1/2.7" Progressive Tarama CMOS
- 2560×1440 Çözünürlük
- 25x optik zoom, 16x dijital zoom
- 300 m'ye kadar IR mesafesi
- Smart H.265/H.264 video sıkıştırma
- 1.5Tops Derin Öğrenme
- Akıllı insan/araç takibi
- Akıllı algılama ve çevre koruması
- IP67, IK10
- PoE+ (802.3.at,)
- ONVIF, API ve SDK

Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.5"Progressive Tarama CMOS, BSI ve NIR ++
Min. Aydınlatma	Renkli:0.01Lux @(F1.55, AGC Açık);B/W:0.002Lux @(F1.55, AGC Açık);0Lux IR Aktif iken
Görüntü Ayarı	Flip, Mirror, Doygunluk, Parlaklık, Kontrast, Keskinlik,AGC, ve AWB istemci yazılımı/tarayıcı tarafından ayarlanır
Elektronik Kesici Hızı	60Hz: 1/30s – 1/30,000s@30fps; 50Hz: 1/25s~1/25,000s@25fps
Beyaz Dengesi	Otomatik/Manuel/İç/Dış Mekan
Kazanç Kontrol	Otomatik/Manuel
Gündüz & Gece	Otomatik/Manuel, zaman çizelgesi
Dijital Zoom	16x
Gizlilik Maskesi	4 Bölge, (Versiyon 5.1.3 güncellemesi: 24 programlanabilir poligon gizlilik maskesi, renkli veya mozaik yapılandırılabilir)
3D DNR	Otomatik/Manuel
BLC	Destekler
HLC	Destekler
WDR	120 dB
Defog	Elektronik
Bölgesel Pozlama	Desteklenmiyor
Resim Yerleştirme	Resim yerleşimi Logo resmi, 128x128 piksel, 24 bit BMP formatında video üzerine yerleştirilebilir
Lens	
Fokus Uzunluğu	f=4.8-120mm lens,25x optik
Zoom Hızı	Yaklaşık. 3.6s (optik zoom, wide-tele)
Görüş Alanı	Yatay:57,6° to 2.5°(wide-tele)
	Dikey: 34,4° to 1.4°(wide-tele)
	Diagonal: 64.5° to 2.9°(wide-tele)
Çalışma Mesafesi	wide: 1.0m ~ INF; tele: 1.5m ~ INF
Diyafram Aralığı	F1.55 ~ F3.8 (wide-tele)
PTZ	
Pan Aralığı	360° Sürekli
Pan Hızı	0.1~80°/s Arasında yapılandırılabilir; Preset hızı: 80°/s
Tilt Aralığı	-5° ile 90° arası
Tilt Hızı	0.1~80°/s Arasında yapılandırılabilir; Preset hızı: 80°/s
Orantısal Zoom	Destekler
Preset	300
Devriye	8 Devriye stili, her devriye için 16 preset
Pattern Tarama	4 tarama, her devriye için 3 dakika kayıt yapılabilir
Kapanma Hafızası	Destekler
Otomatik Tur	Preset/Devriye/Pattern/Otomatik Tarama/Rastgele Tarama
3D Konumlandırma	Destekler
PTZ Konum Göstergesi	Destekler
Görev Tanımlama	Preset/Devriye/Pattern/Rastgele Tarama/Sınır Tarama / Dome yeniden başlatma
IR	
IR Mesafesi	300m

4 MP 25X Smart Tracking Starlight Speed Dome

Teknik Özellikler

Smart IR	Destekler
Ağ	
Maks. Çözünürlük	2560×1440
Birincil Yayın	2560x1440, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720 (25/30fps)
İkincil Yayın	25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
Üçüncül Yayın	25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
SVC	Destekler
Sıkıştırma Formatı	Smart H.265/H.264/MJPEG
Ses	G.711 A/U
Ses Geliştirme	Desteklenmiyor
Protokoller	HTTP, HTTPS, IP-v4/IP-v6, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
Eşzamanlı Canlı Görüntü	6 kanala kadar
Kullanıcı / Ana Bilgisayar	16 kullanıcıya kadar, 3 seviye: Yönetici, Gelişmiş Kullanıcı ve Normal Kullanıcı
Güvenlik Önlemleri	Kullanıcı doğrulama (ID ve PW), Ana bilgisayar doğrulama (MAC adresi); HTTPS şifreleme, IEEE802.1x bağlantı noktası tabanlı ağ erişim kontrolü; IP adresi filtreleme
Akıllı Analiz	
Temel Olaylar	Hareket Algılama, istisna (Ağ Bağlantısı Kesildi, IP Adres Çakışması, Disk Dolu, Disk Hatası)
Yüz Tanıma	Varsayılan kapalı, saniyede maksimum 30 kişi tanıma
Yüz Karşılaştırma	Varsayılan kapalı
İnsan Yoğunluğu	Desteklenmiyor
Akıllı Analiz	Lizinsiz giriş tespiti, Hat geçişi tespiti, Bölge girişi tespiti, Bölgeden çıkış tespiti, Nesne kaldırma tespiti (nesne kaldı/eksik), Sahne değişikliği tespiti, Video bulanıklığı tespiti, Video renk dökümü tespiti İnsan veya araç tarafından alarm tetiklenmesini destekler
Akıllı İzleme	Manuel İzleme, Otomatik İzleme (yazılım ayarına göre insan veya araç)
Sistem Entegrasyonu	
Alarm Arayüzü	Desteklenmiyor
Ses Arayüzü	Desteklenmiyor
Alarm Bağlantısı	Ön Ayar, Seyir, Takip, Hafıza Kartı Video Kaydı, Tetik Kaydı, Gözetim Merkezine Bildir, FTP'ye/Hafıza Kartına Yükle, E-posta Gönder, vb. gibi alarm eylemleri.
Ağ Arayüzü	1 RJ45 10M/100M Uyarlanabilir Ethernet (PoE 802.3.at Desteği)
CVBS	Desteklenmiyor
RS 485	Desteklenmiyor
Depolama	Gövde üzeri hafıza kartı yuvası, microSD/SDHC/SDXC desteği, 256G'ye kadar
API	ONVIF, TVT SDK ve üçüncü taraf yönetim platformunu destekler
Client	TVT N9000 1.4.5, TVT NVMS 2.0; ve üçüncü taraf istemci
Web Browser	IE8-11, Chrome41.0-44, Firefox30.0-51, Safari8.0-11
Genel Parametreler	
Çalışma Voltajı	AC24V±25% 3000mA, DC24V±25%2500mA, PoE+ (802.3.at), ort. 12W, maks. 24W, IR 8W dahil
Çalışma Sıcaklığı	-60°C ~ 65°C (-40°F ~ 149°F), 90%RH daha az (yoğuşmasız), -30°C'de soğuk çalıştırma
Nem Oranı	-40°C ~ 70°C ; ≤ 95% RH
Koruma Sınıfı	IP67, 6000V Yıldırımdan Korunma, Aşırı Gerilim Koruma ve Gerilim Geçici Koruma
Malzeme	Alüminyum Alaşımı(ADC12); Polymer(PC+GF15%)
Boyutlar	Φ 197mm × 302mm (7,8" Φ × 11,9")
Ağırlık	Yaklaşık 2.8 Kg (13.22 lb.)
Sertifikasyon	IP67, IK10, ROHS, CE, FC, KC, BIS, UKCA
Aktif	Hi3516CV500+AR0522 Chipsets

Boyutlar

