

SP-8P-2UP

10 Port 10/100M PoE Switch

Suprema®

Başlıca Özellikler:

- » 8x10/100 Mbps RJ45 PoE Port
- » 2x10/100 Mbps Uplink Port
- » IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3x standartlarına uygundur
- » VLAN modu, Standard modu ve Uzatma modu desteği
- » Auto MDI/MDIX desteği
- » Watchdog Özelliği
- » Çalışma durumunu izlemek ve arıza analizine yardımcı olmak için panel göstergeleri



Model	SP-8P-2UP
Ethernet	8 Port 10/100M PoE + 2 Port 100M Ethernet Uplink
Switching Kapasitesi	2Gbps
Throughput	1.488Mpps
Packet Buffer	768K
MAC Adres	2K
Aktarım Modu	Store and forward
PoE Protocol	IEEE802.3af (15.4W) / IEEE802.3at (30W)
Port Standart	IEEE802.3 (Ethernet) IEEE802.3u (Fast Ethernet) IEEE802.3x (Flow Control)
VLAN/Normal/Extend Mode	VLAN (port izolasyonu): 1-8 port birbirinden izole edilmiştir, 9-10 portlarıyla iletişim kuruyor ve PoE watchdog modunu otomatik olarak etkinleştiriyor Normal: Normal mod, tüm portlar birbirleriyle iletişim kurabilir, iletim mesafesi 100 metre içindedir, iletim hızı 10/100Mbps adaptiftir (PoE Watchdog kapalı) Extend(Genişleme modu): Genişletme modu, PoE portu genişletme modundayken, 1-8 portları iletim mesafesini 250 metreye uzatmak için 10Mbps zorlar ve PoE watchdog modunu otomatik olarak etkinleştirir
PoE Port Çıkış Volatjı	DC 44-57V
PoE Portlar	Port 1-8 PoE Güç Çıkışı < 30W
Max. PoE Gücü	115 W
Güç Kaynağı	AC 100-240V, 50/60Hz DC 52V 2.3A
Anakart Güç Tüketimi	1.98W
Led Göstergeler	PWR, SW, 1-10 Green (Link & Data)
Çalışma Isısı	0~40°C
Depolama Isısı	-40~70°C
Çalışma Nem Oranı	10%~90% Yoğuşmasız
Depolama Nem Oranı	5%~90% Yoğuşmasız
Ebatlar	200 x 118 x 44mm
Ağırlık	0.62 kg
Gerilim Koruması	Port Surge: Common mode 4KV, Differential mode 2KV(Class B) Electrostatic ESD: Air 8KV, Contact 6KV (Class B)