

# SP-8P-2UPG

## 10 Port 10/100M AI PoE Switch

# Suprema®

### Başlıca Özellikler:

- » 8x10/100 Mbps RJ45 PoE Port
- » 2x100/1000 Mbps Uplink Port
- » Toplam Güç 120W'a kadardır.
- » Tek port için Max. Güç 30W
- » IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3af/at standartlarına uygundur.
- » VLAN modu, Standard modu ve Uzatma modu 250 mt Mesafe desteği
- » Watchdog Özelliği
- » Yıldırım Koruması: Genel 4KV, ESD 8KV (Air), 6KV (Contact).



| Model                | SP-8P-2UPG                                                                                                                         |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethernet             | 8 Port 10/100M PoE + 2 Port Gigabit Ethernet Uplink                                                                                |
| Switching Kapasitesi | 5.6Gbps                                                                                                                            |
| Throughput           | 4.166Mpps                                                                                                                          |
| Packet Buffer        | 448K                                                                                                                               |
| MAC Adres            | 2K                                                                                                                                 |
| Jumbo Frame          | 9216bytes                                                                                                                          |
| Aktarım Modu         | Store and forward                                                                                                                  |
| MTBF                 | 100000 hour                                                                                                                        |
| PoE Protocol         | IEEE802.3af (15.4W) / IEEE802.3at (30W)                                                                                            |
| Ağ Ortamı            | 10Base-T : Cat3, 4, 5 veya üzeri UTP(≤100m)<br>100Base-TX : Cat5 veya üzeri UTP(≤100m)<br>1000Base-TX : Cat5 veya üzeri UTP(≤100m) |
| Güvenlik Sertifikası | CE, FCC, RoHS                                                                                                                      |
| Çalışma Isısı        | -10~50°C                                                                                                                           |
| Depolama Isısı       | -40~70°C                                                                                                                           |
| Çalışma Nem Oranı    | 10%~90% Yoğuşmasız                                                                                                                 |
| Depolama Nem Oranı   | 5%~90% Yoğuşmasız                                                                                                                  |
| Led Göstergeler      | PWR, SW, 1-10 Green (Link & Data)                                                                                                  |
| Voltaj Girişi        | AC 100-240 V                                                                                                                       |
| Güç Kaynağı          | 52V / 2.3A                                                                                                                         |
| Max. PoE Gücü        | 120 W                                                                                                                              |
| Ebatlar              | 200 x 118 x 44mm                                                                                                                   |
| Ağırlık              | 0.62 kg                                                                                                                            |