

Produced by **TVT**

H.265

WDR

AWB

HLC

BLC

Hareket
Algılama

PoE

IP67

-20°~55°

Full-Color



Özellikler

- 4MP (2560×1440)
- H.265 sıkıştırma formatı
- Maks. ÇözünürlükÇ: 2560*1440
- 10 ~ 20 beyaz ışık mesafesi
- 24/7 Full Color görüntüleme
- 3DNR, Dijital WDR, HLC, BLC, Defog
- 1 Kanal dahili mikrofon
- DC12V / PoE güç kaynağı
- IP67 koruma sınıfı
- Dual yayın desteği
- Akıllı analiz desteği
- IOS veya Android işletim sistemi ile akıllı telefonlar ve tablet PC'ler tarafından mobil izleme desteği

Teknik Özellikler

Model	SPB-9440S4L			
Kamera				
Görüntü Sensörü	1 / 3 "CMOS			
Resim Boyutu	2560×1440			
Elektronik Kesici Hızı	1 / 3s ~ 1 / 100000 s			
İris Türü	Sabit İris			
Min.Aydınlatma	0.0462 lux @ F2.2,AGC; 0 lux LED			
Lens	2.8 mm @F2.2, H.FoV: 87°; V.FoV:48°; D.FoV:103° 3.6 mm @F2.2, H.FoV: 74°; V.FoV:41°; D.FoV:87°			
Fokus	Sabit			
Lens Montajı	M12			
Gündüz&Gece	ICR			
Geniş Dinamik Aralık	Dijital WDR			
BLC	Destekler			
HLC	Destekler			
Dijital NR	3D DNR			
S/N Oranı	≥50dB			
Açı Ayarı	Pan: 0°~360°; Tilt:0°~80°;Rotasyon: 0°~360°			
Mesafe				
Lens	Tespit	Gözetleme	Algılama	Tanımlama
2.8mm	57m(187ft)	23m(75ft)	11m(36ft)	6m(20ft)
3.6mm	76m(249ft)	31m(102ft)	15m(49ft)	8m(26ft)
Görüntü				
Video Sıkıştırma	Birincil Yayın: H.265+ / H.265 / H.264 + / H.264 İkincil Yayın: H.265+ / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG			
H.265 Sıkıştırma Standardı	Ana Profil@Leve4.1 Yüksek Seviye			
Çözünürlük	4MP (2560 × 1440), 3MP (2304 × 1296), 1080P (1920 × 1080),720P (1280 × 720), D1, VGA (640× 480), 480× 240, CIF			
Birinci Yayın	4MP/ 3MP/1080P/720P (60Hz: 1~30fps; 50Hz: 1~25fps)			
İkinci Yayın	D1/VGA/480× 240/CIF (60Hz: 1~30fps; 50Hz: 1~25fps)			
Veri Hızı	64 Kbps ~ 3 Mbps			
Veri Hızı Kontrolü	VBR / CBR			
Ses Sıkıştırma	G711A/U			
Görüntü Ayarları	ROI, Doygunluk, Parlaklık, Renk Tonu, Kontrast, Geniş Dinamik, Keskinlik, Görüntü Aynası, Görüntü Çevirme, NR, vb. istemci yazılımı veya web tarayıcısı aracılığıyla ayarlanabilir			
Roi (İlgili Bölgesi)	Her ROI'nin ayrı ayrı yapılandırılması			
Arayüzler				
	RJ45			
Video Çıkışı	Desteklenmiyor			
Ses	1 Kanal Dahili Mikrofon			
	Desteklenmiyor			
Reset	Desteklenmiyor			
Fonksiyonlar				
Uzaktan İzleme	Web tarayıcısı /TVT NVR/NVMS2.X/Mobil UYGULAMA			
Web Tarayıcı	IE 11 (eklenti gerekli)/Chrome 89.0+/Edge 89.0+/Firefox 87.0+/Safari 14.0+			
Çevrimiçi Bağlantı	3 kullanıcıya kadar eş zamanlı izleme desteği; Çoklu akışlı gerçek zamanlı iletim destekler			
Ağ Protokolü	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, 802.1x, HTTP			
Arayüz Protokolü	ONVIF			
Depolama	Uzak Ağ Depolama			
Hareket Algılama	Akıllı hareket algılamayı destekler; insanlar dışındaki hedef tiplerinin tetiklediği hareket alarmlarını filtreler.			
Akıllı Analiz	(İnsan) bölge ihlali tespiti, (insan) hat geçiş tespiti			
Genel Fonksiyonlar	Filtreleme, video maskesi, heartbeat			
Güvenlik	Video şifreleme, aygıt yazılımı şifreleme, yapılandırma şifreleme, yasadışı oturum açma kilidi, IP adresi filtreleme, 802.1x kimlik doğrulaması, HTTP için temel ve özel kimlik doğrulaması			

4MP Full-Color Bullet Kamera

Teknik Özellikler

PoE	Evet, IEEE802.3af
Beyaz Işık Aralığı	IR aralığı: 20 ~ 30 m; beyaz ışık aralığı: 10 ~ 20 m
Koruma Sınıfı	IP67
Diğer Özellikler	
Güç Kaynağı	DC12V/PoE
Güç Tüketimi	< 5W
Çalışma Ortamı	-20 °C ~ 55 °C (-4°F~131°F); Nem: %95'ten az (yoğuşmasız)
Depolama Ortamı	-20 °C ~ 60°C (-4°F~140°F), Nem: %95'ten az (yoğuşmasız)
Boyutlar (mm)	162.1 × 74.8 × 73.8
Ağırlık (net)	Yaklaşık. 0,25KG

Boyutlar

