



KEDACOM

Bilişim A.Ş.

ÜRÜN KATALOĞU

Misyonumuz

Uzmanı olduğumuz zayıf akım sistemleri alanında maksimum kalitede hizmet sunarak, en üst düzeyde müşteri memnuniyeti ilkesiyle, kalite standartları ve etik değerler doğrultusunda hizmet anlayışımızdan ödün vermeden, teknolojik gelişmeleri en güncel şekilde sektöre adapte etmek.

Vizyonumuz

Örnek gösterilen bir marka bilinci oluşturmak;
Sunulan hizmetlerle sektörün öncüsü olmak;
Tüm halkımızın desteğini alarak ürün ve hizmet kalitemizi her an yükseltmek;
Sektörde yaratıcı hizmetleri, yenilikçi ve dinamik kalite anlayışı için sürekli ve kalıcı kılmak ;
En temel hedeflerimizi oluşturmaktadır.

Kalite Politikamız

Sektörün öncü, çevreye ve topluma karşı sorumlulukların bilincinde bir kuruluş olarak hedefimiz müşterilerimizin sürekli memnuniyetini sağlamaktır.

Müşteri memnuniyetini sürekli artırmak

Kaliteli hizmet anlayışımızla, müşterilerimiz ile komple sistem ve süreç ortaklığı oluşturarak, güvenilir, yenilikçi ve sürekli iyileştirme anlayışıyla, müşterilerimize en fazla yararı sağlamak.

İlgili alanlarda dayanıklı, güvenilir ürün ve hizmetlerin sunulması

Çalışanlarımız için etkili, verimli ve mutlu olarak çalışabilecekleri bir ortam ve görev kapsamı oluşturarak, hedeflerimize ulaşmak ve geleceğimizi güvence altına almak
Verimliliği artırıcı faaliyetlerde bulunmak

Şirketimizin bu temel ilkeleri ışığında toplam kalite yönetiminin benimsenmesi suretiyle kalite bilincinin sistematik ve kalıcı olmasını sağlayarak Kedacom Bilişim A.Ş. olarak verimliliği maksimum seviyede tutmak

Kalite sistemimizi sürekli geliştirmek ve toplam kalite anlayışını sürdürmek.

KEDACOM
Bilişim A.Ş.

İçindekiler

Kedacom IP Kamera ve IP NVR	2-3
AHD Kameralar	4-5
IP Kameralar	6
AHD DVR	7
Network Switch	8-9
Lensler	10
Aksesuarlar	11-13
Yangın Algılama Sistemleri	14-18
Alarm ve Ev Otomasyon Ekipmanları	20
Hırsız Alarm Sistemleri	21-24
Ses Sistemleri	25-32
PDKS	33
Turnikeler ve Bariyerler	34
Plaka Tanımlama Sistemi	35
Fiber Ekipmanlar	36

IPC2211-FN-PIR30



PF

2MP Sabit Starlight IR Dome Kamera

- 1/3" CMOS, H.265/H.264, 2,8mm Sabit Lens, 1920x1080@30fps/D1, IK10, IP66
- Hareket Algılama, Darbe Algılama, Sanal Çit İhlali, Sanal Çit Giriş Algılama, Sanal Çit Çıkış Algılama, Dahili Mikrofon, PoE, 11W
- AWB / AGC / BLC / WDR / HLC / 3DNR
- ONVIF Profile S&G 30M Infrared Mesafesi

IPC2411-HN-PIR30



PF

4MP Sabit Lens IR Dome Kamera

- 1/3" CMOS, H.265/H.264, IK10, IP66
- 2592x1520@20fps, 2,8mm Sabit Lens
- Hareket Algılama, Darbe Algılama, Sanal Çit İhlali, Sanal Çit Giriş Algılama, Sanal Çit Çıkış Algılama, Dahili Mikrofon, PoE, 11W
- AWB / AGC / BLC / WDR / HLC / 3DNR
- ONVIF Profile S&G 30M Infrared Mesafesi

IPC2233-FN-PIR40



PF

2MP Motorize Starlight Dome Kamera

- 1/2.8" CMOS, H.265 / H.264, Vandal Proof
- 1920x1080@30fps / D1, 50M Infrared Mesafesi
- 2.7~12mm @ F1.6 motorize varifocal lens
- Hareket Algılama / Darbe Algılama / Sanal Çit İhlali / Sanal Çit & Çıkış Algılama
- AWB / AGC / BLC / HLC / WDR / 3DNR
- IP67, IK10@50J, PoE, 11W

IPC2253-FNB-PIR40



PF

2MP Sabit Starlight IR Bullet Kamera

- 1/2.9" CMOS, H.265/H.264, Starlight
- 1920x1080@30fps/D1, IP67, PoE, 7W
- Hareket Algılama, Darbe Algılama, Sanal Çit İhlali, Sanal Çit Giriş Algılama, Sanal Çit Çıkış Algılama, 3,6mm Sabit Lens
- AWB / AGC / BLC / WDR / HLC / 3DNR
- ONVIF Profile S&G 30M Infrared Mesafesi

IPC2453-HNB-PIR30



PF

4MP Sabit Lens IR Bullet Kamera

- 1/3" CMOS, H.265/H.264
- 2592x1520@20fps, 3,6mm Sabit Lens
- Hareket Algılama, Darbe Algılama, Sanal Çit İhlali, Sanal Çit Giriş Algılama, Sanal Çit Çıkış Algılama, IP67, PoE, 7W
- AWB / AGC / BLC / WDR / HLC / 3DNR
- ONVIF Profile S&G 30M Infrared Mesafesi

IPC2452-HNB-PIR50



PF

4MP Motorize Lens Bullet Kamera

- 1/3" CMOS, H.265 / H.264, Çift Yönlü Ses
- 2592 x 1520@20fps / D1, Buhar Önleyici Cam
- 2.8~12mm@F1.6 motorize varifocal lens
- Hareket Algılama, Darbe Algılama, Sanal Çit İhlali, Sanal Çit Giriş Algılama, Sanal Çit Çıkış Algılama, AWB/AGC/BLC/WDR/HLC/3DNR
- 30~50M Infrared Mesafesi, IP67, PoE, 11W

IPC123-AN



PF

2MP Box Kamera

- 1/2.8" CMOS, H.264, 1920x1080@30fps
- AWB / AGC / BLC / WDR / 3DNR
- C / CS (Lens İçermez) / DC Iris, 1 x RS485
- 1 x Alarm Giriş / Çıkış, 1 x Video Çıkış
- 1 x Ses Giriş, 1 x Ses Çıkış
- AC24V / DC12V / PoE, 6W

IPC421-E020-NO



PF

2MP 20 x Optik Zoom Speed Dome

- 1/2.8" CMOS, H.264, 1920x1080@30fps
- AWB / AGC / BLC / WDR / 3DNR
- 1 x RS485, 4 x Giriş / 2 x Çıkış Alarm
- 1 x Ses Giriş / 1 x Çıkış, 1 x BNC Çıkış
- AC 24V, 45W, O-Sensör

IPC425-F120-N



PF

2MP 20 x Optik Zoom IR Speed Dome

- 1/2.8" CMOS, H.265 / H.264, Starlight, IP66
- 1920x1080@30fps / D1, 120dB Ultra WDR
- Hareket Algılama, Darbe Algılama, Sanal Çit İhlali, Sanal Çit Giriş Algılama, Sanal Çit Çıkış Algılama, AWB/AGC/BLC/WDR/HLC/3DNR
- 120~180M Infrared Mesafesi, 45W, O- Sensör

NVR1829-01004B

PF



4 Kanal NVR

- 8MP değerine kadar, H.265 / H.264, 1 HDD
- Onvif, RTSP, KEDACOM
- 1 x HDMI, 1 x VGA eş zamanlı farklı içerikler için, Çift yönlü ses, E-Map, TV Wall desteği
- 1 x 4K@30fps / 4 x 1080p@30fps oynatma
- Bant genişliği 20 Mbps

NVR1829-01009B

PF



9 Kanal NVR

- 8MP değerine kadar, H.265 / H.264, 1 HDD
- Onvif, RTSP, KEDACOM
- 1 x HDMI, 1 x VGA eş zamanlı farklı içerikler için, Çift yönlü ses, E-Map, TV Wall desteği
- 1 x 4K@30fps / 4 x 1080p@30fps oynatma
- Bant genişliği 45 Mbps

NVR1829-01016B

PF



16 Kanal NVR

- 8MP değerine kadar, H.265 / H.264, 1 HDD
- Onvif, RTSP, KEDACOM
- 1 x HDMI, 1 x VGA eş zamanlı farklı içerikler için, Çift yönlü ses, E-Map, TV Wall desteği
- 1 x 4K@30fps / 4 x 1080p@30fps oynatma
- Bant genişliği 80 Mbps

NVR1829-01004B/4P

PF



4 Kanal 4 PoE NVR

- 8MP değerine kadar, H.265 / H.264, 1 HDD
- Onvif, RTSP, KEDACOM
- 1 x HDMI, 1 x VGA eş zamanlı farklı içerikler için, Çift yönlü ses, E-Map, TV Wall desteği
- 1 x 4K@30fps / 4 x 1080p@30fps oynatma
- Bant genişliği 20 Mbps (4 PoE Port)

NVR1829-01009B/4P

PF



9 Kanal 4 PoE NVR

- 8MP değerine kadar, H.265 / H.264, 1 HDD
- Onvif, RTSP, KEDACOM
- 1 x HDMI, 1 x VGA eş zamanlı farklı içerikler için, Çift yönlü ses, E-Map, TV Wall desteği
- 1 x 4K@30fps / 4 x 1080p@30fps oynatma
- Bant genişliği 45 Mbps (4 PoE Port)

NVR1828-02009B/8P

PF



9 Kanal 8 PoE NVR

- 8MP değerine kadar, H.265 / H.264, 2 HDD
- Onvif, RTSP, KEDACOM
- 1 x HDMI, 1 x VGA eş zamanlı farklı içerikler için, Çift yönlü ses, E-Map, TV Wall desteği
- 1 x 4K@30fps / 4 x 1080p@30fps oynatma
- Bant genişliği 45 Mbps (8 PoE Port)

NVR1828-02016B

PF



16 Kanal NVR

- 8MP değerine kadar, H.265 / H.264, 2 HDD
- Onvif, RTSP, KEDACOM
- 1 x HDMI, 1 x VGA eş zamanlı farklı içerikler için, Çift yönlü ses, E-Map, TV Wall desteği
- 1 x 4K@30fps / 4 x 1080p@30fps oynatma
- Bant genişliği 80 Mbps

NVR1827-04016B/16P

PF



16 Kanal 16 PoE NVR

- 8MP değerine kadar, H.265 / H.264, 4 HDD
- Onvif, RTSP, KEDACOM
- 1 x HDMI, 1 x VGA eş zamanlı farklı içerikler için, Çift yönlü ses, E-Map, TV Wall desteği
- 1 x 4K@30fps / 4 x 1080p@30fps oynatma
- Bant genişliği 80 Mbps (16 PoE Port)

NVR1827-04032B/16P

PF



32 Kanal 16 PoE NVR

- 8MP değerine kadar, H.265 / H.264, 4 HDD
- Onvif, RTSP, KEDACOM
- 1 x HDMI, 1 x VGA eş zamanlı farklı içerikler için, Çift yönlü ses, E-Map, TV Wall desteği
- 1 x 4K@30fps / 4 x 1080p@30fps oynatma
- Bant genişliği 160 Mbps (16 PoE Port)

WD-2285AR6 2MP



45\$

2MP Sabit Lens IR Dome Kamera

- 1/2.9" CMOS, 1920 x 1080p Çözünürlük
 - 2.8mm Sabit Lens, IP40, 30fps, Plastik kasa
 - "4 IN 1", Smart IR, D-WDR, 3DNR, UTC
 - 30m Aydınlatma mesafesi, 6 Gizli Array Led
 - DC12V (Güç Adaptörü Dahil Değildir)
- (AHD/TVI/CVI/WD1)**

WD-2365AR6 2MP



62\$

2MP Sabit Lens IR Dome Kamera

- 1/2.9" CMOS, 1920 x 1080p Çözünürlük
 - 3.6mm Sabit Lens, IP40, 30fps, Metal kasa
 - "4 IN 1", Smart IR, D-WDR, 3DNR, UTC
 - 30m Aydınlatma mesafesi, 6 Gizli Array Led
 - DC12V (Güç Adaptörü Dahil Değildir)
- (AHD/TVI/CVI/WD1)**

WD-2284RV 2MP



90\$

2 MP Varifokal Lens IR Dome Kamera

- 1/2.9" CMOS, 1920 x 1080p Çözünürlük
 - 2.8-12mm Varifokal Lens, Metal kasa
 - "4 IN 1", Smart IR, D-WDR, 3DNR, UTC
 - 30m Aydınlatma mesafesi, 4 adet Array LED
 - DC12V (Güç Adaptörü Dahil Değildir)
- (AHD/TVI/CVI/WD1)**

WD-A4002 2MP



99\$

2MP Sabit Lens IR Dome Kamera

- 1/3" Sony Exmor CMOS, 1920 x 1080p
- 3.6mm Sabit Lens, BLC, WDR, 3DNR, UTC
- 2 Yüksek Performans Led, 25 - 30fps, IP40
- 25m Aydınlatma Mesafesi
- DC12V (Güç Adaptörü Dahil Değildir)

WG-2363R 2MP



45\$

2MP Sabit Lens IR Bullet Kamera

- 1/2.9" CMOS, 1920 x 1080p Çözünürlük
 - 3.6mm Sabit Lens, IP66, 30fps
 - "4 IN 1", Smart IR, D-WDR, 3DNR, UTC
 - 40m Aydınlatma mesafesi, 36 IR LED
 - DC12V (Güç Adaptörü Dahil Değildir)
- (AHD/TVI/CVI/WD1)**

WG-2368SM 2MP



62\$

2MP Sabit Lens IR Bullet Kamera

- 1/2.9" CMOS, 1920 x 1080p Çözünürlük
 - 3.6mm Sabit Lens, IP66, 30fps
 - "4 IN 1", Smart IR, D-WDR, 3DNR, UTC
 - 50m Aydınlatma mesafesi, 18 Gizli SMD Led
 - DC12V (Güç Adaptörü Dahil Değildir)
- (AHD/TVI/CVI/WD1)**

WG-A4007 2MP



80\$

2MP Sabit Lens IR Bullet Kamera

- 1/3" CMOS, 1920 x 1080p Çözünürlük
- 3.6mm Sabit Lens, 25fps, AGC, BLC, WDR
- 8 adet Yüksek Performans Array Led
- 40-50m Aydınlatma Mesafesi, IP66
- DC12V (Güç Adaptörü Dahil Değildir)

WG-2404AR 2MP



80\$

2MP Sabit Lens IR Bullet Kamera

- 1/2.9" CMOS, 1920 x 1080p Çözünürlük
 - 4mm Sabit Lens, 4 Hidden Array LED
 - 40m Aydınlatma Mesafesi
 - "4 IN 1", Smart IR, D-WDR, 3DNR, UTC
 - IP66, DC12V (Güç Adaptörü Dahil Değildir)
- (AHD/TVI/CVI/WD1)**

WG-A4006N 2MP



99\$

2MP Sabit Lens IR Bullet Kamera

- 1/3" Sony CMOS, 1920 x 1080p Çözünürlük
 - 3.6mm Sabit Lens, UTC, AGC, BLC, WDR
 - 4 adet Yüksek Performans Array Gizli Led
 - 30m Aydınlatma Mesafesi, 25fps, IP66
 - DC12V (Güç Adaptörü Dahil Değildir)
- (AHD/TVI/CVI)**

AHD Kameralar

WG-A5006 S 2MP



130\$

2MP Varifokal Lens IR Bullet Kamera

- 1/3" Sony Exmor CMOS, 1920 x 1080p
- 2.8 - 12mm Varifokal Lens, 30fps
- 6 Yüksek Performans, IP66
- 40-50m Aydınlatma Mesafesi
- BLC, WDR, 3DNR, OSD Menü
- DC12V (Güç Adaptörü Dahil Değildir)

WB-A1300 1.3MP



70\$

1.3MP Box Kamera

- 1/3" Sony Exmor CMOS, 1280 x 960p
- OSD Menü, 30fps, IP40
- BLC, WDR, 3DNR
- DC12V (Güç Adaptörü Dahil Değildir)

WS-A4033 2MP



1100\$

2MP 33 x Optik Zoom IR Speed Dome

- 1/2.8" 2MP CMOS Sensör
- 1920 x 1080, Optik fokus 4.6~152mm
- 33x optik zoom dijital renkli kamera
- 4 Array LED
- ≥ 50db S/N oran, HD Video AHD
- 180 metre IR Mesafesi

WD-AH01 2MP



85\$

2MP Sabit Lens Gizli Kamera

- 1/3" Aptina CMOS, 1920 x 1080p
- 3.6mm Sabit Lens, 30fps, IP40
- BLC, 3DNR
- DC12V (Güç Adaptörü Dahil Değildir)

WD-AH02 2MP



85\$

2MP Sabit Lens Gizli Kamera

- 1/3" Aptina CMOS, 1920 x 1080p
- 3.6mm Sabit Lens, 30fps, IP40
- BLC, 3DNR
- DC12V (Güç Adaptörü Dahil Değildir)

WD-AH03 1.3MP



49\$

1.3MP Sabit Lens Gizli Kamera

- 1/3" Aptina CMOS, 1920 x 1080p
- 3.6mm Sabit Lens, 30fps, IP40
- BLC, 3DNR
- DC12V (Güç Adaptörü Dahil Değildir)

AHDM-1080



220\$

1080P AHD Tester

- 4.3" TFT Renkli LCD Ekran, 1920 x 1080
- Bnc AHD Video Girişi, OSD, Dahili Lityum pil
- PAL / NTSC

WT-K695P



1400\$

Tester

- 4.3" IPS Dokunmatik Ekran, 960*540
- H.265/H.264, IP Bulma, Test Raporu
- Main Stream üzerinden 4K Video Gösterimi
- Dahili Wifi, Wifi Hotspot Özelliği
- Kısayol Tuşu, Aşağıya Doğru Açılan Menü
- Hızlı ONVIF, Otomatik Video Görüntüsü

WS-KM402



290\$

Kontrol Klavyesi

- LCD Ekran
- 256 adet Speed Dome Kontrol
- Joyistik Ok (Yukarı, Aşağı, Sağ, Sol, Zoom)
- Ethernet

WXD-1302 1.3MP

ONVIF

**99\$****1.3MP Sabit Lens IR Dome Kamera**

- 1/3" Progressive Scan CMOS, 1280 x 960p
- 3.6mm Sabit Lens, 2 Yüksek Performans Led
- BLC, WDR, 3DNR, IP40, H.264
- 20-30m Aydınlatma Mesafesi, ONVIF
- Dahili Mikrofon, İkili Akışlandırma, 30fps, PoE
- DC12V (Güç Adaptörü Dahil Değildir)

SP-2361CR2 2MP

ONVIF

**139\$****2MP Sabit Lens IR Dome Kamera**

- 1/2.8" CMOS, 1920 x 1080p Çözünürlük
- 3.6mm Sabit Lens, 30fps, IP66, IK10
- 2 x Seramik Led, 10-20m Aydınlatma Mesafesi
- AGC, BLC, WDR, 3D Gürültü Azaltma, ROI
- DC12V / PoE (Güç Adaptörü Dahil Değildir)

WXG-1306 1.3MP

ONVIF

**99\$****1.3MP Sabit Lens IR Bullet Kamera**

- 1/3" Progressive Scan CMOS, H.264, ONVIF
- 1280 x 960p Çözünürlük, 3.6mm Sabit Lens
- 6 Yüksek Performans Led, 30fps, PoE, IP66
- İkili Akışlandırma, 30m Aydınlatma Mesafesi
- BLC, WDR, 3DNR
- DC12V (Güç Adaptörü Dahil Değildir)

SP-2361IR 2MP

ONVIF

**139\$****2MP Sabit Lens IR Bullet Kamera**

- 1/2.8" CMOS, 1920 x 1080p Çözünürlük
- 3.6mm Sabit Lens, 30fps, IP66, IK10
- SMD Led, 10-20m Aydınlatma Mesafesi
- AGC, BLC, WDR, 3D Gürültü Azaltma, ROI
- DC12V / PoE (Güç Adaptörü Dahil Değildir)

SP-2072 2MP

ONVIF

**179\$****2MP Varifocal Lens IR Bullet Kamera**

- 1/2.8" CMOS, H.264, 1920 x 1080p
- 2.8mm - 12mm Varifocal Lens, 72 Led
- BLC, WDR, AGC, 25fps, ONVIF, IP66
- 50-60m Aydınlatma Mesafesi
- DC12V (Güç Adaptörü Dahil Değildir)

WXS-H1080I 2MP

ONVIF

**1100\$****2MP 30x Optik Zoom IR Speed Dome**

- 1/2.8" Sony Progressive Scan CMOS, H.264
- ONVIF, 1920 x 1080p Çözünürlük, PoE
- 30x Optik Zoom, 6 Yüksek Performans
- BLC, WDR, 3D Gürültü Azaltma, IP66, 30fps
- 90-120m Aydınlatma Mesafesi
- DC12V (Güç Adaptörü Dahil Değildir)

BT-1008W

ONVIF

**390\$****IP Kontrol Klavyesi USB Port**

- 5.0" HD LED Display, 3 Axis Joyistik, ONVIF
- 1 x 10/100/1000M RJ45, DC12V/2A
- Limitsiz Erişim, Tarama ve Tur Desteği

C-300 I

ONVIF

**700\$****IP Kontrol Klavyesi**

- 1 x 10/100/1000M RJ45
- PTZ Kamera kontrolü
- LCD display

C-100 I

ONVIF

**980\$****IP Kontrol Klavyesi**

- 1 x 10/100/1000M RJ45
- Kamera PTZ kontrolü

1080P Kayıt Cihazları

WR-9104 1080P Lite

160\$



4 Kanal 1X6 TB HDD 5 in 1

- 4 Kanal AHD + 1 Kanal 1080P IP
- 1080P Lite Kayıt, H.264, ONVIF, 1 HDD
- 4 Kanal Oynatma, 1 x Ses Giriş
- AHD, TVI, CVI, WD1, 2 x USB 2.0
- HDMI, VGA

WR-H65104 1080P Lite

H.265

170\$



4 Kanal 1X6 TB HDD 5 in 1

- 4 Kanal AHD + 2 Kanal 1080P IP, 5MP@25fps
- 1080P Lite Kayıt, H.265, ONVIF, 1 HDD
- 4 Kanal Oynatma, 1 x Ses Giriş
- AHD, TVI, CVI, WD1, 2 x USB 2.0, RS485
- HDMI, VGA, CVBS

WR-H65144 1080P Lite

H.265

200\$



4 Kanal 1X6 TB HDD 5 in 1

- 4 Kanal AHD + 2 Kanal 1080P IP, 5MP@10fps
- 1080P Lite Kayıt, H.265, ONVIF, 1 HDD
- 4 Kanal Oynatma, 4 x Ses Giriş
- AHD, TVI, CVI, WD1, 2 x USB 2.0, RS485
- HDMI, VGA, CVBS, Alarm Giriş/Çıkış

WR-8108 1080P Lite

210\$



8 Kanal 1X6 TB HDD 5 in 1

- 8 Kanal AHD + 1 Kanal 1080P IP
- 1080P Lite Kayıt, H.264, ONVIF, 1 HDD
- 8 Kanal Oynatma, 1 x Ses Giriş
- AHD, TVI, CVI, WD1, 2 x USB 2.0
- HDMI, VGA

WR-9108 1080P Lite

260\$



8 Kanal 1X6 TB HDD 5 in 1

- 8 Kanal AHD + 2 Kanal 1080P IP
- 1080P Lite Kayıt, H.264, ONVIF, 1 HDD
- 8 Kanal Oynatma, 1 x Ses Giriş
- AHD, TVI, CVI, WD1, 2 x USB 2.0
- HDMI, VGA

WR-H65108 1080P Lite

H.265

270\$



8 Kanal 1X6 TB HDD 5 in 1

- 8 Kanal AHD + 1 Kanal 1080P IP, 5MP@30fps
- 1080P Lite Kayıt, H.265, ONVIF, 1 HDD
- 8 Kanal Oynatma, 1 x Ses Giriş
- AHD, TVI, CVI, WD1, 2 x USB 2.0, RS485
- HDMI, VGA, CVBS

WR-H65188 1080P Lite

H.265

315\$



8 Kanal 1X8 TB HDD 5 in 1

- 8 Kanal AHD + 4 Kanal 1080P IP, 5MP@30fps
- 1080P Lite Kayıt, H.265, ONVIF, 1 HDD
- 8 Kanal Oynatma, 8 x Ses Giriş
- AHD, TVI, CVI, WD1, 2 x USB 2.0, RS485
- HDMI, VGA, CVBS, Alarm Giriş/Çıkış

WR-9116 1080P Lite

380\$



16 Kanal 1X6 TB HDD 5 in 1

- 16 Kanal AHD + 4 Kanal 1080P IP
- 1080P Lite Kayıt, H.264, ONVIF, 1 HDD
- 16 Kanal Oynatma, 1 x Ses Giriş
- AHD, TVI, CVI, WD1, 2 x USB 2.0, RS485
- HDMI, VGA, CVBS

WR-H65116 1080P Lite

H.265

435\$



16 Kanal 1X8 TB HDD 5 in 1

- 16 Kanal AHD + 4 Kanal 1080P IP, 5MP@30fps
- 1080P Lite Kayıt, H.265, ONVIF, 1 HDD
- 16 Kanal Oynatma, 1 x Ses Giriş
- AHD, TVI, CVI, WD1, 2 x USB 2.0, RS485
- HDMI, VGA, CVBS

WR-H65816 1080P Lite

H.265

530\$



16 Kanal 2X8 TB HDD 5 in 1

- 16 Kanal AHD + 8 Kanal 1080P IP, 5MP@30fps
- 1080P Lite Kayıt, H.265, ONVIF, 2 HDD
- 16 Kanal Oynatma, 8 x Ses Giriş
- AHD, TVI, CVI, WD1, 2 x USB 2.0, RS485
- HDMI, VGA, CVBS, Alarm Giriş/Çıkış

WR-H65832 1080P Lite

H.265

1360\$



32 Kanal 4X8 TB HDD 5 in 1

- 32 Kanal AHD + 8 Kanal 1080P IP, 5MP@30fps
- 1080P Lite Kayıt, H.265, ONVIF, 4 HDD
- 16 Kanal Oynatma, 16 x Ses Giriş
- AHD, TVI, CVI, WD1, 2 x USB 2.0, RS485
- HDMI, VGA, CVBS, Alarm Giriş/Çıkış

UNC-A2041 1080P

UNICODE

240\$



4 Kanal 1X4 TB HDD

- 4 Kanal AHD
- 1080P Kayıt, H.264, 1 HDD
- 4 Kanal Oynatma, 4 x Ses Giriş
- AHD, WD1, 2 x USB 2.0, RS485
- HDMI, VGA

UNC-SP08G

140\$



8 Port x 10/100M PoE Switch

- 8 x 10/100M RJ45 PoE port + 2 Uplink Gigabit, AC100-240V 50/60Hz
- IEEE802.3af/at uyumlu
- Bant genişliği 5,6Gbps
- İletim mesafesi Ethernet < 100m-250m
- Her bir PoE port maks. 15W
- Toplam 120W PoE enerji sağlar

UNC-SP16M

350\$



16 Port x 10/100M PoE Switch

- 16 x 10/100M RJ45 PoE port + 2 Uplink Gigabit, AC100-240V 50/60Hz
- IEEE802.3af/at uyumlu
- Bant genişliği 9,2Gbps
- İletim mesafesi Ethernet < 100m-250m
- Her bir PoE port maks. 15W
- Toplam 300W PoE enerji sağlar

UNC-SP16MG

450\$



16 Port x 10/100M PoE Switch

- 16 x 10/100M RJ45 PoE port + 2 Uplink Combo TP/2 SFP Gigabit, AC100-240V 50/60Hz
- IEEE802.3af/at uyumlu, Bant genişliği 7,2Gbps
- İletim mesafesi Ethernet < 100m
- Her bir PoE port maks. 15W
- Toplam 300W PoE enerji sağlar

UNC-SP24MG

500\$



24 Port x 10/100M PoE Switch

- 24 x 10/100M RJ45 PoE port + 2 Uplink Combo TP/2 SFP Gigabit, AC100-240V 50/60Hz
- Bant genişliği 8,8Gbps
- IEEE802.3af/at uyumlu
- İletim mesafesi Ethernet < 100m
- Her bir PoE port maks. 15W
- Toplam 300W PoE enerji sağlar

UNC-SP04FG

200\$



4 Port x 10/100/1000M PoE Switch

- 4 x 10/100/1000M RJ45 PoE port + 2 Uplink SFP Gigabit, DC48V1.5A
- IEEE802.3af/at uyumlu
- Bant genişliği 12Gbps
- İletim mesafesi Ethernet < 100m-250m
- Her bir PoE port maks. 15W
- Toplam 60W PoE enerji sağlar

UNC-SP08FG

300\$



8 Port x 10/100/1000M PoE Switch

- 8 x 10/100/1000M RJ45 PoE port + 2 Uplink SFP Gigabit, AC100-240V 50/60Hz
- IEEE802.3af/at uyumlu
- Bant genişliği 18Gbps
- İletim mesafesi Ethernet < 100m-250m
- Her bir PoE port maks. 15W
- Toplam 120W PoE enerji sağlar

UNC-SP16FG

500\$



16 Port x 10/100/1000M PoE Switch

- 16 x 10/100/1000M RJ45 PoE port + 2 Uplink SFP Gigabit, AC100-240V 50/60Hz
- IEEE802.3af/at uyumlu
- Bant genişliği 36Gbps
- İletim mesafesi Ethernet < 100m
- Her bir PoE port maks. 15W
- Toplam 300W PoE enerji sağlar

UNC-SP24FG

600\$



24 Port x 10/100/1000M PoE Switch

- 24 x 10/100/1000M RJ45 PoE port + 2 Uplink SFP Gigabit, AC 90~250V 50~60Hz
- IEEE802.3af/at uyumlu
- Bant genişliği 56Gbps
- İletim mesafesi Ethernet < 100m
- Her bir PoE port maks. 15W
- Toplam 300W PoE enerji sağlar

UNC-S2616-16P

600\$



16 Port x 10/100/1000M PoE Switch

- 16 RJ45 10/100/1000 Base-TX bağlantı portu, En IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3af, **270W**, 16 POE,
- 2x1000 Base-X SFP combo
- Bant genişliği 32Gbps
- EMI standartları FCC, CE ve B sınıfı ile uyumludur.

UNC-SPE08G2-AF

510\$


8 port x 10/100/1000M Endüstriyel PoE Switch

- 8x 10/100/1000M RJ45 PoE port + 2 port combo TP/SFP port, DC48V2.5A
- IEEE802.3af/at uyumlu
- Bant genişliği 24Gbps
- İletim mesafesi Ethernet < 100m
- Her bir PoE port maks. 15W
- Toplam 120W PoE enerji sağlar

UNC-SPE08G2S-M-AF

610\$


8 port x 10/100/1000M Yönetilebilir Endüstriyel PoE Switch

- 8 x 10/100/1000M RJ45 PoE port + 2 ports SFP port, DC48V2.5A, IEEE802.3af/at uyumlu
- Bant genişliği 24Gbps
- İletim mesafesi Ethernet < 100m
- Her bir PoE port maks. 15W
- Toplam 120W PoE enerji sağlar

UNC-SPE24G4-M

850\$


24 port x 10/100/1000M Yönetilebilir Endüstriyel PoE Switch

- 24 x 10/100/1000M RJ45 PoE port + 4 ports SFP port , 1 console port, Layer 2, AC100-240V 50/60Hz
- IEEE802.3af/at uyumlu, Bant genişliği 128Gbps
- İletim mesafesi Ethernet < 100m
- Her bir PoE port maks. 15W
- Toplam 400W PoE enerji sağlar

UNC-SPE24F4-M-AF

2400\$


24 port SFP Yönetilebilir Endüstriyel Merkezi Switch

- 24 x 10/100M RJ45 PoE port +2 Uplink Combo TP/2 SFP Gigabit, AC100-240V 50/60Hz
- Bant genişliği 8,8Gbps
- IEEE802.3af/at uyumlu
- İletim mesafesi Ethernet < 100m
- Her bir PoE port maks. 15W
- Toplam 300W PoE enerji sağlar

SFP-LX

70\$


Tek Modlu SFP Alıcı Gbic Modülü

- 1.25 Gb/s CWDM Tek Mod SFP Transceiver GBIC Modül
- 10/100/1000
- 10 Km

WMC-DF

80\$


Media Converter

- Media converter 10/100 dual fiber / single mod / SC (20km)

NETWORK SWITCH



Ürün Resmi	Model	Özellikler	Liste\$
	LS-4	• 4mm Sabit Lens • Mount CS • F1.6 - 1/3" • Açık 78°	6\$
	LS-6	• 6mm Sabit Lens • Mount CS • F1.4 - 1/3" • Açık 53°	6\$
	LS-8	• 8mm Sabit Lens • Mount CS • F1.4 - 1/3" • Açık 43°	6\$
	LS-12	• 12mm Sabit Lens • Mount CS • F1.4 - 1/3" • Açık 25°	6\$
	LS-16	• 16mm Sabit Lens • Mount CS • F1.4 - 1/3" • Açık 20°	6\$
	LS-28	• 2.5mm Dome Lens • Mount 12x0.5 • F2.0 - 1/3" • Açık 130°	9\$
	LD-25	• 2.5mm Dome Lens	12\$
	LD-36	• 3.6mm Dome Lens	12\$
	LA-358	• 3,5-8mm, Mount CS • Oto İris Varifokal Lens • F1.4 - 1/3" • Açık 80°-37°	20\$
	LA-358DN	• 3,5-8mm, Mount CS • Oto İris Varifokal Lens • F1.4 - 1/3" • Açık 80°-37°	28\$
	LA-2812	• 2.8-12mm, Mount CS • Oto İris Varifokal Lens • F1.4 - 1/3" • Açık 90°-28°	36\$
	LA-615	• 6-15mm, Mount CS • Oto İris Varifokal Lens • F1.4 - 1/3" • Açık 20°-50°	40\$

Megapiksel Lensler

Ürün Resmi	Model	Özellikler	Liste\$
	LSM-4	• 4mm 3 MP • Mount CS • F1.4 - 1/2.5" • Açık 78°	20\$
	LSM-6	• 6mm 3 MP • Mount CS • F1.4 - 1/2.5" • Açık 53°	20\$
	LSM-8	• 8mm 3 MP • Mount CS • F1.4 - 1/2.5" • Açık 43°	20\$
	LSM-12	• 12mm 3 MP • Mount CS • F1.4 - 1/2.5" • Açık 25°	20\$
	LSM-16	• 16mm 3 MP • Mount CS • F1.4 - 1/2.7" • Açık 28°-90°	20\$
	LAM-32812	• 2.8-12mm 3 MP • Oto İris Varifokal Lens • Mount CS • F1.4 - 1/2.7" • Açık 90°-28°	80\$
	LAM-0622	• 06-12mm 2 MP • Oto İris Varifokal Lens • Mount CS • F1.4 - 1/2.5" • Açık 5.7°-50°	95\$
	PVH0415D14-3M	• 3MP Oto İris • 4-15mm Varifokal • 1/2", F1.4 - 360 • Aspherical: 2 • Açık 80,3°-49,5°	320\$

Aksesuarlar

Ürün Resmi	Model	Özellikler	Liste\$
	A-1	• 12V DC switch mode • 1 amper adaptör	9\$
	A-3	• 12V DC switch mode • 3 amper adaptör	20\$
	A-5	• 12V DC switch mode • 5 amper adaptör	23\$
	Y-10	• 12V DC switch mode • 10 amper adaptör	35\$
	Y-15	• 12V DC switch mode • 15 amper adaptör	43\$
	A-20	• 12V DC switch mode • 20 amper adaptör	60\$
	Y-85	• Yıldırım 12V DC switch mode • 8,5 amper adaptör	48\$
	Y-125	• Yıldırım 12V DC switch mode • 12,5 amper adaptör	60\$
	Y-165	• Yıldırım 12V DC switch mode • 16,5 amper adaptör	73\$
	Y-30	• Yıldırım 12V DC switch mode • 30 amper adaptör	87\$
	C-1	• Kablo CCTV 4+1 (2X0,50+2X0,22)	0,73\$
	C-2	• Kablo CCTV 4+1 (4X0,22)	0,60\$
	C-3	• Kablo CCTV 2+1 (2X0,50)	0,68\$
	C-4	• Kablo CCTV 2+1 (2X0,22)	0,49\$
	YK-1	• Yangın kablosu (1 çift) (1x2x0,80mm)	0,72\$
	YK-2	• Yangın kablosu (2 çift) (2,2x0,80mm)	0,95\$
	DT6A	• Alarm kablosu (6x0,22)	0,49\$
	DT8A	• Alarm kablosu (8x0,22)	0,52\$
	RG6-U6	• RG6-U6 Koaksiyel kablosu (bakır)	1,10\$
	CAT-6 24AWG	• Network kablosu 24AWG	0,75\$
	CAT-6 23AWG	• Network kablosu 23AWG	0,87\$
	HDMI	• 1,5 Metre	12\$
	HDMI	• 3 Metre	18\$
	HDMI	• 5 Metre	20\$
	HDMI	• 10 Metre	40\$

Ürün Resmi	Model	Özellikler	Liste\$
	ADJ	• Enerji kablosu	0,58\$
	BNC	• Nikel vidalı BNC konnektör	0,80\$
	BNC-G	• Gümüş vidalı BNC konnektör	1\$
	BNC-T	• Görüntü çoğaltma konnektör	1\$
	BNC-B	• BNC-BNC bağlantı	1\$
	BNC-TOS	• BNC-TOS dönüştürücü	1\$
	BNC-RCA	• TOS-BNC dönüştürücü	1\$
	BNC-K	• BNC Uzatma 0,50m	2\$
	BNC-ADJ	• Hazır BNC ve enerji kablosu	2,50\$
	BNC-K	• BNC Uzatma 1 m	4\$
	SK-1	• Ses kartı	10\$
	SK-2	• Ses kartı kasalı	18\$
	SK-4	• Ses kartı	8\$
	CAT6-P	• IP kamera için pasif POE	14\$
	VB-01	• AHD, CVI, TVI Bloom tek kanal 720P/1080P	14\$
	GB-001	• Parazit giderici	22\$
	POE-C	• PoE Splitter ,Standart • Çıkış 12V 2A • Giriş DC48-57V	35\$
	HDMI SPLITTER	• 1x2 HDMI • Main control: manuel electron select • 3D Desteği	30\$
	PC-TV	• VGA-BNC dönüştürücü	70\$
	TV-PC	• BNC-VGA dönüştürücü	70\$
	HDMI EXTENDER	• 120m mesafe • Cat5e/6 kablo üzerinde 10.2Gbps • Sıkıştırılmamış HDMI sinyal desteği	280\$
	WT-08TR	• Analog kamera için fiber optik çevirici 8 Kanal	300\$

Ürün Resmi	Model	Özellikler	Liste\$
	GL-619SET	• Muhafaza + Ayak set	84\$
	GL-619HBSET	• Muhafaza + Ayak set	98\$
	GL-165	• Metal Ayak	48\$
	GL-500	• Plastik ayak	3\$
	GL-206	• Plastik kamera ayağı	6\$
	GL-8005P	• Su terazili plastik ayak	10\$
	GL-204	• Boru tip kamera ayağı	12\$
	GL-8005	• Metal ayak	14\$
	GL-208	• Metal muhafaza ayağı (GL-619 muhafaza için)	22\$
	GL-215	• Tavan Tipi Muhafaza Ayağı	48\$
	GL-204L	• Metal ayak L tipi	15\$
	GL-225	• Dome kamera ayağı	10\$
	GL-205	• Muhafaza Ayak	12\$
	GL-210	• Muhafaza Ayak	14\$

Ürün Resmi	Model	Özellikler	Liste\$
	A-613	• 6V, 1.3 AH bakımsız kuru akü • PS-128P harici siren ile kullanılır.	14\$
	A-1213	• 12V, 1.3 AH bakımsız kuru akü • PS-128H harici siren ile kullanılır.	14\$
	A-124	• 12V 4 AH bakımsız kuru akü • Panellerde kullanılır.	24\$
	A-127	• 12V 7 AH bakımsız kuru akü • Panellerde ve dinamik sirenlerde kullanılır.	24\$
	TRF	• Besleme trafosu 16V 35W metal • Kontrol panelleri için	14\$

Teltek


YANGIN İHBAR SİSTEMLERİ





	168€	178€	225€	369€
	MAG-2	MAG-4	MAG-8	MAG-8 Plus
Zon	2	4	8	8-16
Cihazlar	32'ye kadar	32'ye kadar	32'ye kadar	32'ye kadar
Çift hareketli rejim	Yok	Yok	Var	Var
Sirenler çıkışı	2 (0,3 A)	2 (0,3 A)	2 (0,5 A)	4 (0,3 A)
Röle "YANGIN" çıkışı	Var	Var	Var	Var
Röle "ARIZA" çıkışı	Var	Var	Var	Var
AUX çıkışı	Var(0,3 A)	Var(0,3 A)	Var(0,3 A)	Var(0,3 A)
Sirenler için zaman geçikmesi	Yok	Yok	Var	Var
Anlık mod aktivasyonu	Yok	Yok	Var	Var
Gösterge	LED	LED	LED	LED
Erişim Düzeyi	Anahtarlama tuşu	Anahtarlama tuşu	Anahtarlama tuşu	Anahtarlama tuşu
Plastik / Metal kutu	Var / Var	Var / Var	Var / Yok	Var / Var
Genişletme modülleri için zon	Yok	Yok	Yok	Var
Genişletme modülleri için sirenler	Yok	Yok	Yok	Var
LOG modül	Yok	Yok	Var	Var
Röle genişletme modülü	Yok	Yok	Var	Var
Batarya	1x12V/7Ah	1x12V/7Ah	1x12V/7Ah	1x12V/18Ah
Standart uygunluğu	EN54 - 2/4	EN54 - 2/4	EN54 - 2/4	EN54 - 2/4

ME-4



40€

Modüller

- MAG8 Plus konvansiyonel yangın alarm paneli, 4 zon genişletici modül

MS-4



45€

Modüller

- MAG8 Plus konvansiyonel yangın alarm paneli, 4 siren genişletici modül

SensoMAG F10



12€

Sabit Isı Dedektörü

- Dijital algoritma • 360° görüş açılı LED gösterge, 35 m2 algılama alanı
- Otomatik ısı dengeleme özelliği
- 9 - 30V DC çalışma voltajı, EN54 standardı

SensoMAG S30



14€

Optik Duman Dedektörü

- Dijital algoritma, 120 m2 algılama alanı
- 360° görüş açılı LED gösterge
- Otomatik ısı dengeleme özelliği
- 9 - 30V DC çalışma voltajı, EN54 standardı

SensoMAG M40



21€

Optik Kombine Dedektörü

- Diferansiyel ve optik duman, Dijital algoritma
- 360° görüş açılı LED gösterge, EN54 standardı
- 120 m2 algılama alanı, 9 - 30V DC
- Otomatik ısı dengeleme özelliği

B24



4€

Standart Taban

- 15mA'ya kadar enerji tüketimi
- 24V çalışma voltajı

B12



10€

Röle Çıkışlı Taban

- 12V çalışma voltajı

FireRAY 50R



1000€

Beam Dedektör

- 5-50m tipi duman dedektörler
- 50m algılama mesafesi seçenekleri
- Reflektörlü, Çevrim hattından beslenir

FireRAY 100R



1250€

Beam Dedektör

- 50-100m tipi duman dedektörler
- 50m algılama mesafesi seçenekleri
- Reflektörlü, Çevrim hattından beslenir

FRL-1



7€

Aksesuar

- Uzaktan ışın yayan diyot göstergesi
- Işık sinyalizasyonunu tekrarlar
- Harici LED göstergesi, 1 adet giriş
- 24V DC çalışma voltajı

MCP 50



14€

Yangın İhbar Butonu

- Duvar montajı için manuel buton
- Yangınalarm göstergesi, IP40
- Alarm sinyalinden sonra test ve sıfırlamak için özel alet, Şeffaf güvenlik kapağı- İsteğe bağlı

SF 105



15€

Yangın İhbar Sireni

- Dahili piezo flaşörlü yangın ihbar sireni
- Kırmızı flaş, plastik kutu, 24V çalışma voltajı
- Ses basıncı 105dB/1m, Güç tüketimi 80mA
- Konvansiyonel tip - iç ortam

SF 300



44€

Yangın İhbar Sireni

- Harici piezo flaşörlü yangın ihbar sireni
- 160x220 mm boyutunda plastik kutu
- Led flaş, Ses basıncı 95 dB/1m
- Güç tüketimi 90mA
- 24V çalışma voltajı, IP54, dış ortam



YANGIN İHBAR SİSTEMLERİ

IRIS TTE 1-4 Çevrim



1093€

Yangın İhbar Paneli

- Her çevrim 250 dedektör, 10.000 olay hafızalı
- 96 Zonlu, TTE haberleşme protokolü
- 32 adet panele kadar çalışabilir, 4 süpervizer

SIMPO PANEL 1 LOOP



755€

Yangın İhbar Paneli

- LCD (4x40), 1-2 arası çevrim, 16 Zonlu
- 10.000 olay hafızalı, 1 akü 12V/18Ah
- 32 adet panele kadar, 4 süpervizer çıkış

Repeater




635€

Yangın İhbar Paneli

- IRIS TTE için tekrarlayıcı panel
- 4 süpervizer çıkış, 1 akü 12V/18Ah
- Yazılım yardımıyla programlama

Network Kartı



188€

Network Kartı

- Haberleşme Protokolü RS485
- 32 adete kadar yangın panelleri arasındaki haberleşme, 2 yangın paneli arasındaki network mesafesi 1000m

IRIS Loop TTE



280€

Modül

- Loop Çevrim Genişleticisi
- Maksimum enerji tüketimi – 500 mA
- Çevrim içinde aygıt sayısı 250
- TTE haberleşme protokolü

SensolIRIS S130



28€

Optik Duman Dedektörü

- Duyarlılık düzeyi seçilebilir yüksek/normal/orta/düşük
- Koruma alanı 120m ye kadar
- TTE protokol

SensolIRIS T110



28€

Isı Dedektörü

- Kontrol panelinden seçilebilir
- Sınıf: A1R,A2S,BS
- Koruma alanı 32m ye kadar
- TTE protokol

M140



41€

Isı ve Optik Duman Dedektörü

- Kombine ısı ve optik duman dedektörü
- Sınıf: A1R, Duyarlılık düzeyi seçilebilir yüksek/normal/orta/düşük, Koruma alanı 120m ye kadar, TTE protokol

SensolIRIS GAS



54€

Adreslenebilir Gaz Dedektörü

- Metan ve propan bütan (LPG) gaz kaçaqlarını tespit eder
- Montaj ayağı dahildir

MCD



15€

SensoMAG Dedektör Tabanı

- Kendi panelinden güç alır ve iletişim protokolü tarafından denetlenebilir.
- EN54-18'e göre uyumlu

B 124



5€

Standart Taban

- Adresli dedektörleri ile uyumludur. (SensolIRIS T110/ T110IS, SensolIRIS S130/ S130IS SensolIRIS M140/ M140IS)

PRG



240€

Adres Programlama Cihazı

- İç pil ile güçlendirilmiştir veya AC adaptör ile kullanılabilir/
- TTE iletişim protokolü

Mout 240



85€

Röle Çıkış Modülü

- 240V ve 240AC gerilim kontrolü
- Dahili izolatör
- TTE protokol
- IP40

MIO-04 MIO-40



68€

Röle Çıkış Modülü

- 4 Giriş Modülü
- 4 Çıkış Modülü
- Dahili İzalatörlü

MIO-22



68€

Dahili Piez Modülü

- 2 Giriş, 2 Çıkış
- Dahili izolatör
- TTE Protokolü
- IP67, EN54-18'e ve EN54-17

MOUT



74€

Konvansiyonel Sirenler Modülü

- EN54-18 standardına göre uyumlu
- Dahili izolatör
- TTE protokol
- IP40

MINP



28€

Adresleme Modülü

- Küçük boyut, kontrol cihaz içine kurulum için uygun, TTE protokol
- EN54-18 standardına göre uyumlu.

MISO



50€

İzolatör Modülü

- TTE Protokol
- EN54-17 standardına göre uyumlu

MCP-150



40€

Yangın İhbar Butonu

- Manuel Buton, TTE protokol, Dahili izolatör
- Led yangın alarm göstergesi
- İsteğe bağlı şeffaf güvenlik kapağı
- EN54-11'e göre uyumlu

WSOU



45€

Yangın İhbar Sireni

- İki ses seviyeleri, panelden seçilebilir
- 92dB/ 100dB, Dahili izolatör
- TTE protokol
- EN54-3 standardına göre uyumlu

WSST



65€

Yangın İhbar Sireni

- Flaş lambalı siren, Dahili izolatör
- 32 çeşit panelden seçilebilir ses, TTE protokol
- EN54-3/23 standardına göre uyumlu

Yangın Alarm Sistemleri



DIGISAFE[®]

DSC[®]

P ▲ R ▲ D O X



DG-KP868W



PF

Kablosuz Alarm Paneli

- Wi-Fi + GSM, 868 MHz
- Ev otomasyon özelliği
- 99 akıllı kablosuz alarm cihazı bağlantısı
- CMS izleme
- SMS üzerinden Contact ID kod gönderimi

DG-PIR868W



PF

Kablosuz PIR Dedektör

- 868 MHz, Algılama mesafesi 12m
- Düşük batarya alarmı
- Sinyal kaybı alarmı, Sabotaj alarmı
- 50m iç ortam, 100m açık alan kapsama alanı, 1 yıl pil ömrü (Standby)

DG-MC868W



PF

Kablosuz Manyetik Kontak

- 868 MHz
- 50m iç ortam
- Düşük batarya alarmı
- Sinyal kaybı alarmı, Sabotaj alarmı
- 2 yıl pil ömrü (Standby)

DG-SD868W



PF

Kablosuz Duman Dedektörü

- 868 MHz
- 50m iç ortam
- 10 yıl pil ömrü (Standby)

DG-GD868W



PF

Kablosuz Gaz Dedektörü

- 868 MHz
- Doğalgaz, CO, LPG algılama
- 220V AC çalışma gerilimi
- 50m iç ortam

DG-WL868W



PF

Kablosuz Su Baskın Dedektörü

- 868 MHz
- 1 yıl pil ömrü (Standby)
- Test butonu
- Düşük batarya alarmı
- Sesli ve ışıklı ikaz

DG-RC868W



PF

Kablosuz Kumanda

- 868 MHz
- 1 yıl pil ömrü (Standby)
- 50m iç ortam
- Acil çağrı alarmı
- Normal kurulum, Kalma modunda kurulum

DG-PTZW



PF

Kablosuz Wi-Fi Kamera

- 720p
- Geniş açı lens
- Çift yönlü ses desteği

DG-W1-SET



PF

Kablosuz Alarm Panel Seti

- 1 adet Kablosuz Wi-Fi Kamera
- 1 Adet Kablosuz Alarm Paneli
- 1 Adet Kablosuz PIR Dedektör
- 1 Adet Kablosuz Manyetik Kontak
- 1 Adet Kablosuz Duman Dedektörü
- 1 Adet Kablosuz Gaz Dedektörü
- 1 Adet Kablosuz Su Baskın Dedektörü
- 2 Adet Kablosuz Kumanda

SP4000



130\$

Spectra Serisi Paneller

- 8 zon kontrol paneli, 4x2 = 8 zon girişi
- 1 yerleşik PGM, Telefon arama özelliği
- Opsiyonel 12 PGM desteği, K636 keypad

SP5500



160\$

Spectra Serisi Paneller

- 10 zon kontrol paneli, 5x2 = 10 zon girişi
- 2 yerleşik PGM, Telefon arama özelliği
- Opsiyonel 16 PGM desteği, K636 keypad

SP6000



240\$

Spectra Serisi Paneller

- 16 zon kontrol paneli, 8x2 = 16zon girişi
- 2 yerleşik PGM, Telefon arama özelliği
- Opsiyonel 16 PGM desteği, K32 keypad

SP7000



280\$

Spectra Serisi Paneller

- 32 zon kontrol paneli, 16x2 = 32 zon girişi
- 2 yerleşik PGM (+ / - tetikleme), K32 keypad
- Telefon arama özelliği, 1 alarm rölesi
- Opsiyonel 16 PGM desteği

K636



65\$

10 Zon Kablolu Led Keypad

- Tek kısmlandırmalı keypad
- 10 zon led görüntüleme
- STAYD durum ledi
- Kurma, uyku, evde ve kapalı ledleri

K10H



75\$

10 Zon Kablolu Yatay Led Keypad

- 2 kısmlandırmalı keypad
- 10 zon led görüntüleme, STAYD durum ledi
- Patentli tuş ışığı ile görüntüleme
- Her kısım için ayrı Kurma, Uyku, Evde ve Kapalı Ledleri

K32+



105\$

Spectra SP Serisi ile Uyumlu Keypad

- MG5000, MG5050 ve Spectra SP serisi
- StayD modu destekler, 32 zon led ekran
- 7 tek dokunuş işlem tuşu
- 3 tuş takımı aktive panik alarmı

K32LCD+



150\$

32 Karakter LCD Keypad

- 2 kısım keypad
- 1 keypad zon girişi
- 8 tek dokunuşla eylem tuşları
- 3 keypad etkinleştirmeli panik alarmı

TM50



260\$

Dokunmatik Keypad

- 5" 12.7cm parlak ve canlı geniş ekran
- Zonlar,alanlar,kullanıcılar ve PGM çıkışları
- 8 PGM kontrolü, 32 kat planı
- EVO V2.16 ve üstü ile uyumludur.

PRO PLUS 476+



18\$

Analog Dedektör

- Çok yüksek EMI ve RFI koruması
- Yarı iletken röle, 110° görüş açısı
- Patentli otomatik darbeleri sinyali
- 11m x 11m algılama mesafesi
- Dual element sensörü

PRO PLUS 476+ PET



20\$

Analog Dedektör

- 18 kg'a evcil hayvan bağıışıklığı
- Çok yüksek EMI ve RFI koruması
- Patentli otomatik darbe sinyali
- Yarı iletken röle, 88.5° görüş açısı
- Dual element sensörü

DG55



26\$

Dijital Dedektör

- Dual element sensörü
- 12m x 12m 110° görüş açısı
- Patentli, dijital hareket algılama
- Patentli otomatik darbe sinyali
- Otomatik sıcaklık dengelemesi

DG75



46\$

Dijital PIR Dedektör

- 40kg evcil hayvan bağıışıklığı
- 11m x 11m, 90° görüş açısı, Yarı iletken röleli
- Patentli otomatik darbe sinyali
- 2 dual karşılıkli element

DG85 - SB85



200\$

Dijital PIR Dedektör

- 40kg/ 90lb evcil hayvan bağıışıklığı
- UV korumalı lens, 11mx11m, 90° görüş açısı
- Adresli ve analog çalışma modu
- SB85 dedektör ayağı dahildir.

DG467



56\$

Dijital PIR Dedektör

- 360° tavan tipi hareket dedektörü
- 2.4 m yükseklikte 7m x 6m
- 3.7 m yükseklikte 11mx6m
- EVO serisi ile uyumludur

VDF685



4\$

Montaj Ayağı

- Montaj ayağı (Dahili hareket dedektör kullanılır)

MC10F



6\$

Manyetik Kontak

- Gömme tip manyetik kontak
- Ahşap veya pimapen tipi kapı ve pencerelerde gömme tipi olarak kullanılır.

MC20



6\$

Manyetik Kontak

- Standart tip beyaz manyetik kontak

MC OH



30\$

Kepenk Tipi Manyetik Kontak

- Metal kepenk tipi manyetik kontak
- Yandan spiral sargı, metal kablo korumalı kablo girişı
- Ayarlanabilir L tipi ayaklı

SS007



10\$

Darbe Dedektörü

- Darbe sensörü
- Hassasiyeti ayarlanabilir
- Alarm panelleriyle uyumludur

RS138R



28\$

Su Baskın Dedektörü

- KDT su baskını dedektörü
- 3mt'de 85dB'lik sesli alarm
- Tam otomatik çalışma
- Röle çıkışı

VDMP3



84\$

Haberleşme Modülü

- Telefon arama ve sisteme doğrudan erişim modülü
- Sistemi uzaktan telefon ile kurma/devre dışı bırakma
- 5 tel no. arama

PCS250 GSM GPRS



260\$

Haberleşme Modülü

- 8&16 kullanıcıya sms raporlama
- Gsm üzerinden CID ve SIA raporlama
- SMS ile kurma/devredışı bırakma
- VDMP3 Ses modül desteği
- 128-bit ve 256-bit şifreleme

IP150



150\$

Haberleşme Modülü

- 2 adet I/O çıkışı/girişı kontrol
- Zon ve kısımların durumunu canlı webden izleme
- 64 olay hafızasını görüntüleme
- İki yollu dinamik kimlik doğrulaması

MG5000




200\$

MG Serisi Panel

- 32 Zon Kablosuz kontrol paneli
- 2 PGM çıkışı, 2x2=4 Zon girişi
- 32 zon'a genişler, 256 olay hafızası
- K10H 10 zon led keypad

MG5050



280\$

MG Serisi Panel

- 32 Zon Kablosuz kontrol paneli, 4 PGM çıkışı
- 5x2=10 Zon girişi, 32 zon'a genişler
- 256 olay hafızası
- K10H 10 zon led keypad

PMD2



74\$

Kablosuz Dedektör

- Analog single optik pır
- 18kg/40lb'ye hayvana bağışıklık
- 11mx11m ve 15m, 88.5° görüntü açısı
- Otomatik ısı dengeleme, Dual element

PMD75



120\$

Kablosuz Dedektör

- Dijital dual optik yüksek performanslı pır
- 40kg/ 90lb evcil hayvan bağışıklığı
- Dual optikler element sensörleri
- Single ve dual kenar sistemi

PMD85 - SB85



200\$

Kablosuz PIR Dedektör

- Dış ortam dijital dual optik
- 40kg/ 90lb evcil hayvan bağışıklığı
- Dual optikler ve element sensörleri
- Darbe ve ısıya dayanıklı muhafaza
- SB85 dedektör ayağı dahildir.

DCT10



76\$

Kablosuz MC Dedektör

- Uzun mesafe kapı kontağı
- Üniversal aktarıcı girişi (NO,NC)
- İki yüksek hassasiyette reed switch
- Anti sabotaj anahtarı

DCTXP2



64\$

Kablosuz MC Dedektör

- Kapı kontağı, Üniversal aktarıcı girişi (NO,NC)
- İki yüksek hassasiyette reed switch
- Anti sabotaj anahtarı
- İki adet ince 1.5V alkalın

REM15



46\$

Uzaktan Kumanda

- İnce ergonomik tasarım
- Su geçirmez
- 5 değişik hareket yapabilme

REM25



74\$

Çift Yönlü Uzaktan Kumanda

- 2 yollu haberleşme sistem durumunu görüntülü ve sesli bildirme, Anlaşılır Led, göstergeler
- Her kumandayla 6 değişik hareket yapabilme
- Kompak ışıklı tuşlarla su geçirmez tasarım

RX1



50\$

Genişletme Modülü

- 32 Zon kablosuz genişletme modülü
- Spectra SP serisi ile uyumludur.
- REM1/REM15 kumanda desteği
- 2 adet PGM çıkışı, RF karışma denetlemesi

RTX3



110\$

Genişletme Modülü

- Esprit, spectra SP serisi Digiplex EVO ve Imperial (Q2) serileriyle uyumludur.
- 32 adet kablosuz zon destekler
- 2 kablosuz PGM desteği, 3 PGM çıkışı

RPT1



140\$

Kablosuz (Repeater) Tekrarlayıcı Modül

- Cihaz üzerinde transceiver, Kablosuz modül mesafe arttırıcı, Tüm Magellan aktarıcıları destekler
- Kablosuz aktarıcıların mesafesini 50 m arttırır
- Programlanabilir röle çıkışı 5 A,
- 1 kablolu zon girişi, çalışma voltajı 16 V AC.

PS128K



64\$

Harici Siren

- Dinamik flaşörlü 128 dB
- Horn tipi, metal muhafaza
- 6 Led'li yürüyen ışık, Çift yönlü sabotaj switch
- 20W hoparlör çıkış (+/-) tetikleme
- 40 mA akım sarfiyatı, 15W ampul, akü hariçtir.

PS128H



64\$

Harici Siren

- Dinamik flaşörlü 128 dB
- Horn tipi, metal muhafaza
- 6 Led'li yürüyen ışık, Çift yönlü sabotaj switch
- 20W hoparlör çıkış (+/-) tetikleme
- 40 mA akım sarfiyatı, 15W ampul, akü hariçtir.

PS128P



46\$

Harici Siren

- Dinamik flaşörlü 128 dB, 2 piezzo, 2 high LED
- Çift yönlü sabotaj switch, 20W hoparlör çıkış
- (+/-) tetikleme, 40 mA akım sarfiyatı
- 6V 1.3A akü ile kullanılır, Akü hariçtir

PS128S



30\$

Harici Siren

- Sahte Siren, Düz yüzey H tipi
- 220 V güç girişi, 12 V 1,3 A akü desteği
- UV katkılı, plastik gövde, 6 Led'li yürüyen ışık
- Elektrik kesintisinde 5 gün çalışabilir

PS118



20\$

Dahili Siren

- Piezzo ile 118 dB, Yanıp sönen uyarı ledi
- 1 high led flaşör, UV katkılı, polykarbonat gövde
- Çift yönlü sabotaj switch, 12 V ile çalışabilir

PS128KW



300\$

Kablosuz Dinamik Flaşörlü Siren

- 128 dB, 20W hoparlör, (+/-) tetikleme
- 2 yollu iletişim Rx Tx transceiver
- Horn tipi, 6 Led'li yürüyen ışık, UV katkılı
- Metal muhafaza, 40 mA akım sarfiyatı

Dış Ortam Beam Dedektörler

PB60 HD



120\$

SCS Dış Ortam Photo Beam Dedektör

- Çift photo beam dedektör, IP55, 1.1 kg
- 60 metre menzil, Otomatik güç giriş filtremesi
- NC/NO, -25°C - +55°C çalışma voltajı

PB80 HD



160\$

SCS Dış Ortam Photo Beam Dedektör

- Çift photo beam dedektör, IP55, 1.1 kg
- 80 metre menzil, Otomatik güç giriş filtremesi
- NC/NO, -25°C - +55°C çalışma voltajı

PB120 HD



200\$

SCS Dış Ortam Photo Beam Dedektör

- Çift photo beam dedektör, IP55, 1.1 kg
- 120 metre menzil, Otomatik güç giriş filtremesi
- NC/NO, -25°C - +55°C çalışma voltajı

Pencere Tipi Dar Açı Beam Dedektörler

BS200



104\$

Dar Açı Photo Beam Dedektör

- İç Ortam 16m, Dış ortam maks. 8m, Menzil
- NC/NO, IP65, 2 beam, 68mA akım sarfiyatı
- Beyaz ve Siyah renk seçeneği

BS400



144\$

Dar Açı Photo Beam Dedektör

- İç Ortam 16m, Dış ortam maks. 8m, Menzil
- NC/NO, IP65, 4 beam, 68mA akım sarfiyatı
- Beyaz ve Siyah renk seçeneği

BS600



184\$

Dar Açı Photo Beam Dedektör

- İç Ortam 16m, Dış ortam maks. 8m, Menzil
- NC/NO, IP65, 6 beam, 68mA akım sarfiyatı
- Beyaz ve Siyah renk seçeneği

PC-1616-PK-5511



150\$

Panel

- 6 Kablolulu Zone girişi, 500 olay hafızası
- 16 Kablolulu Zone'a kadar genişler
- 2 PMG çıkış, 2 Bölge, 8 keypad bağlanabilir
- GPS/GPRS ve network desteği
- 48 kullanıcı kodu girebilir

PC-1832-PK-5501



220\$

Panel

- 8 kablolulu Zone girişi, 500 olay hafızası
- 32 kablolulu Zone'a kadar genişler
- 2 PMG çıkış, 4 Bölge, 8 keypad bağlanabilir
- GPS/GPRS ve network desteği
- 72 kullanıcı kodu girebilir

PC-1864-PK-5500



330\$

Panel

- 8 kablolulu Zone girişi, 500 olay hafızası
- 64 kablolulu Zone'a kadar genişler
- 4 PMG çıkış, 4 Bölge, 8 keypad bağlanabilir
- GPS/GPRS ve network desteği
- 95 kullanıcı kodu girebilir

PK 5511



80\$

Keypad

- 8 zone LED şifre paneli
- Fonksiyonlar için LED ışık
- 8 bölge, Keypad zone girişi

PK 5500



190\$

Keypad

- 64 zone LCD şifre paneli
- 32 karakter türkçe lcd ekran
- PMG ya da zone giriş-çıkış
- 5 programlanabilir fonksiyon tuşu, 8 bölge

3G4005



280\$

Haberleşme Modülü

- 2G ve 3G Versiyonu
- Entegre Anten
- DLS ile uzaktan programlama
- 6 programlanabilir terminal (giriş / çıkış)

PC 5108



80\$

Zone Arttırım Kartları

- 8 adet kablolulu zone ekleme
- Power serisi alarm panelleri
- AUX çıkışı 125 mA gücündedir

TD 200



58\$

Haberleşme Modülü

- Telefon arama cihazı
- 8 telefon hafızalı
- 20 saniye yüksek kaliteli sesli mesaj kaydı

RFK 5132



140\$

Modül

- Kablosuz alıcı modül
- 32 kablosuz dedektör
- 16 adet kumanda desteği

301 DP



28\$

PIR Dedektör

- Kablolulu pet pır dedektör
- 27 kg kadar hayvanları algılama
- Fresnel lens teknolojisi
- Dijital sinyal analizi

WS 4904



80\$

PIR Dedektör

- 27 kg evcil hayvan algılamama
- Yerleşik sabotaj switch
- 1 adet 3 V lityum pil ile çalışır
- 2 sene pil ömrü

WS 4945



54\$

MC Dedektör

- Kablosuz kapı ve pencere manyetiği
- Yerleşik sabotaj switch
- 1 adet 3 V lityum pil ile çalışır
- 2 sene pil ömrü

WS 4916



130\$

Duman Dedektörü

- Kablosuz duman dedektörü
- Dahili 85 dB buzzer
- Seçmeli 2 ayar çeşidi
- Uzun ömürlü 2 adet pil
- 4 sene pil ömrü

WS 4939



56\$

Kumanda

- Suya ve darbeye dayanıklı dış yüzey
- 4 programlanabilir tuş
- Yedek silikon tuş takımı
- Uzun ömürlü 2 adet pil
- 4 sene pil ömrü

BELLMAX

Ses Sistemleri



BM-100UT



PF

5 Bölge Mikser Amplifikatör

- 2 Mikrofon Girişi, 2 Aux Girişi
- 1. Mikrofon içi yüksek öncelik
- Bas - Tiz ayarı, SD Kart, USB, MP3
- 70V/100V 4-16Ω 100W
- Kısa devre, yüksek sinyal, aşırı yük koruması

BM-200UT



PF

5 Bölge Mikser Amplifikatör

- 2 Mikrofon Girişi, 2 Aux Girişi
- 1. Mikrofon içi yüksek öncelik
- Bas - Tiz ayarı, SD Kart, USB, MP3
- 70V/100V 4-16Ω 200W
- Kısa devre, yüksek sinyal, aşırı yük koruması

BM-300UT



PF

5 Bölge Mikser Amplifikatör

- 2 Mikrofon Girişi, 2 Aux Girişi
- 1. Mikrofon içi yüksek öncelik
- Bas - Tiz ayarı, SD Kart, USB, MP3
- 70V/100V 4-16Ω 300W
- Kısa devre, yüksek sinyal, aşırı yük koruması

BM-400UT



PF

5 Bölge Mikser Amplifikatör

- 2 Mikrofon Girişi, 2 Aux Girişi
- 1. Mikrofon içi yüksek öncelik
- Bas - Tiz ayarı, SD Kart, USB, MP3
- 70V/100V 4-16Ω 400W
- Kısa devre, yüksek sinyal, aşırı yük koruması

BM-240MA



PF

5 Bölge Acil Anons Sistemi

- 4 Mikrofon Girişi, 2 Line Girişi
- Chime, Bas - Tiz ayarı, Phantom
- 70V/100V 240W
- Bağımsız 5 bölge anons ve müzik kontrolü
- Acil anons önceliği

BM-518



PF

5 Bölge Anons Mikrofonu

- BM-240MA için anons mikrofonu
- 1 km kablo mesafesi
- Hoparlör bölge kontrolü
- Chime, -47dB +3dB

BM-9212A



PF

10 Bölge Acil Anons Kontrol Modülü

- 300 bölgeye kadar genişleyebilme
- Elektrik kesildiğinde ayarları hafızada tutma
- 10 müzik, 10 alarm amfi bağlantı
- 1 km kablo mesafesi (BM-818 ile)
- 2 mikrofon girişi, 2 line girişi, 4 Chime

BM-818



PF

10 Bölge Anons Mikrofonu

- BM-9212A için anons mikrofonu
- 1 km kablo mesafesi
- 1 Line çıkışı, 1 Aux çıkışı
- Chime, Ses seviye kontrolü

BM-201M



PF

2 Kanal Pre-amplifikatör

- 4 farklı ton Chime
- Her çıkış için 2 band ekolayzır
- 9 mikrofon girişi, 4 RCA girişi
- Kayıt için çıkış
- Her giriş için sinyal indikatörü

BM-519M



Tek Bölge Anons MikrofONU

- BM-201M için anons mikrofONU
- 2 farklı ton Chime
- 1 km kablo mesafesi
- Led vu-metre

PF

BM-8012R



Acil Anons Kaydedici

- 1 dakika ses kaydı
- Otomatik ve manuel çalışma

PF

BM-8015M



10 Bölge Monitör Modülü

- Dahili, aktif monitör hoparlörü
- Monitör ses seviyesi ayarı
- 10 Kanal

PF

BM-650A



650 Watt Güç Amplifikatörü

- 70V/100V 4-16 Ω , 650W
- 2U yükseklik
- Line ve XLR sinyal girişi
- Kısa devre, aşırı ısınma, aşırı yük ve parazit koruması
- Led seviye indikatörü

PF

BM-900A



900 Watt Güç Amplifikatörü

- 70V/100V 4-16 Ω , 900W
- 2U yükseklik
- Line ve XLR sinyal girişi
- Kısa devre, aşırı ısınma, aşırı yük ve parazit koruması
- Led seviye indikatörü

PF

BM-1000A



1000 Watt Güç Amplifikatörü

- 70V/100V 4-16 Ω , 1000W
- 2U yükseklik
- Line ve XLR sinyal girişi
- Kısa devre, aşırı ısınma, aşırı yük ve parazit koruması
- Led seviye indikatörü

PF

BM-1400A



1400 Watt Güç Amplifikatörü

- 70V/100V 4-16 Ω , 1400W
- 2U yükseklik
- Line ve XLR sinyal girişi
- Kısa devre, aşırı ısınma, aşırı yük ve parazit koruması
- Led seviye indikatörü

PF

BM-2100A



2x100 Watt Güç Amplifikatörü

- 70V/100V 4 Ω , 2x100W
- 2U yükseklik
- Line ve XLR sinyal girişi
- Kısa devre, aşırı ısınma, aşırı yük koruması
- Led seviye indikatörü

PF

BM-2200A



2x200 Watt Güç Amplifikatörü

- 70V/100V 4 Ω , 2x200W
- 2U yükseklik
- Line ve XLR sinyal girişi
- Kısa devre, aşırı ısınma, aşırı yük koruması
- Led seviye indikatörü

PF

BM-2250A



PF

2x250 Watt Güç Amplifikatörü

- 70V/100V 4Ω, 2x250W
- 2U yükseklik
- Line ve XLR sinyal girişi
- Kısa devre, aşırı ısınma, aşırı yük koruması
- Led seviye indikatörü

BM-2500A



PF

2x500 Watt Güç Amplifikatörü

- 70V/100V 4Ω, 2x500W
- 3U yükseklik
- Line ve XLR sinyal girişi
- Kısa devre, aşırı ısınma, aşırı yük koruması
- Led seviye indikatörü

BM-4100A



PF

4x100 Watt Güç Amplifikatörü

- 70V/100V 4Ω, 4x100W
- 2U yükseklik
- Line ve XLR sinyal girişi
- Kısa devre, aşırı ısınma, aşırı yük koruması
- Led seviye indikatörü

BM-4200A



PF

4x200 Watt Güç Amplifikatörü

- 70V/100V 4Ω, 4x200W
- 2U yükseklik
- Line ve XLR sinyal girişi
- Kısa devre, aşırı ısınma, aşırı yük koruması
- Led seviye indikatörü

BM-4250A



PF

4x250 Watt Güç Amplifikatörü

- 70V/100V 4Ω, 4x250W
- 2U yükseklik
- Line ve XLR sinyal girişi
- Kısa devre, aşırı ısınma, aşırı yük koruması
- Led seviye indikatörü

BM-4350A



PF

4x350 Watt Güç Amplifikatörü

- 70V/100V 4Ω, 4x350W
- 3U yükseklik
- Line ve XLR sinyal girişi
- Kısa devre, aşırı ısınma, aşırı yük koruması
- Led seviye indikatörü

BM-566T



PF

Asma Tavan Tipi Hoparlör

- 5" 13cm beyaz
- 8Ω - 3/6W 70V/100V
- 91dB hassasiyet
- Frekans tepkisi 90-16KHz
- Delik çapı 150mm
- Boyutlar 172 x 65mm

BM-666T



PF

Asma Tavan Tipi Hoparlör

- 6" 12cm beyaz
- 8Ω - 3/6W 70V/100V
- 91dB hassasiyet
- Frekans tepkisi 90-16KHz
- Delik çapı 150mm
- Boyutlar 194 x 71mm

BM-566ST



PF

Sıva Üstü Tavan Hoparlör

- 5" 13cm beyaz
- 8Ω - 3/6W 70V/100V
- 90dB hassasiyet
- Frekans tepkisi 90-16KHz

BM-656FR**PF****Fire Dome Hoparlör (Metal)**

- 6" 16cm fire dome
- 8Ω - 1,5/3/6W 70V/100V
- 91dB hassasiyet
- Frekans tepkisi 90-16KHz
- Delik çapı 165mm

BM-556FR**PF****Fire Dome Hoparlör (Plastik)**

- 3" 8cm fire dome
- 8Ω - 1,5/3/6W 70V/100V
- 91dB hassasiyet
- Frekans tepkisi 90-16KHz
- Delik çapı 102mm

BM-300H**PF****Horn Hoparlör**

- 8Ω - 3,75/7,5/15/30W 70V/100V
- 111dB hassasiyet
- Frekans tepkisi 250-5KHz

BM-400H**PF****Horn Hoparlör**

- 8Ω - 3,75/7,5/15/30W 70V/100V
- 111dB hassasiyet
- Frekans tepkisi 250-5KHz

BM-810TW**PF****Kabin Tipi Hoparlör**

- 8cm
- 8Ω - 5/10W 70V/100V
- 90dB hassasiyet
- Frekans tepkisi 90-16KHz

BM-810TB**PF****Kabin Tipi Hoparlör**

- 8cm
- 8Ω - 5/10W 70V/100V
- 90dB hassasiyet
- Frekans tepkisi 90-16KHz

BM-600T**PF****Duvar Tipi Hoparlör**

- 16cm
- 8Ω - 2,5/5/10W 70V/100V
- 91dB hassasiyet
- Frekans tepkisi 90-18KHz



BM-612/812



PF

6/8 Kanal Mikser (MP3 / Bluetooth)

- 2/4 kanal mono mikrofon / line girişi
- 4 kanal RCA girişi
- Tüm kanallar için 3 band EQ ve led gösterge
- 1 Aux return girişi, 1 FX send girişi
- Master çıkış, kulaklık çıkışı
- Dahili dijital delay efekt

BM-14FX/16FX



PF

14/16 Kanal Efektli Mikser

- Ultra düşük gürültü, 4 grup stereo giriş
- 6/8 kanal mikrofon / line girişi
- 8 kanal RCA girişi
- Tüm kanallar için 3 band EQ
- Dahili 16-99 adet dijital 24 bit efekt
- Dahili MP3 oynatıcı, LCD display
- 48V phantom desteği

BM-P10FX/P12FX



PF

10/12 Kanal Power Efektli Mikser

- 6/8 kanal mikrofon / line girişi
- 2 kanal stereo line girişi, 2 kanal RCA girişi
- 2 x 500W 4Ω hoparlör çıkışı
- Tüm kanallar için 3 band EQ
- Dahili 16 adet dijital 24 bit efekt
- Dahili MP3 oynatıcı, LCD display
- 48V phantom desteği

BM-624/824/1024



PF

6/8/10 Kanal Mikser

- 6/8/10 kanal mikrofon / line girişi
- 2 kanal stereo line girişi, 2 kanal RCA girişi
- Tüm kanallar için 3 band EQ
- Dahili 16 adet dijital 24 bit efekt
- 2 SUB grup, 1 ALT grup çıkışı
- Dahili MP3 oynatıcı, LCD display
- 48V phantom desteği

BM-630C



PF

6 Kanal Power Küp Mikser

- 6 kanal mikrofon / line girişi
- 2 kanal RCA girişi
- Tüm kanallar için 2 band EQ
- Master çıkış için 7 band EQ
- Dahili MP3 oynatıcı, LCD display
- 48V phantom desteği
- 350W 4Ω hoparlör çıkışı

BM-4000/6000/8000



PF

Profesyonel Stereo Ampifikatör

- Stereo ve köprü mod kullanım
- XLR, TRS, RCA giriş
- Kısa devre koruması
- Volume kontrolü, led gösterge
- 2x250W, 2x300W, 2x500W (4Ω)

BM-2520/3380/5220



PF

Profesyonel Stereo Ampifikatör

- Stereo, köprü ve paralel mod kullanım
- Giriş hassasiyeti, XLR - SPEAKON konnektör
- DC, aşırı yük, aşırı ısınma, kısa devre ve clip koruması
- LCD ekran, volume kontrolü, led gösterge
- 2x1000W, 2x1500W, 2x2300W (4Ω)

BM-6010/7010/9010



PF

Profesyonel Stereo Ampifikatör

- Stereo, köprü ve paralel mod kullanım
- Giriş hassasiyeti, XLR - SPEAKON konnektör
- DC, aşırı yük, aşırı ısınma, kısa devre ve clip koruması
- LCD ekran, volume kontrolü, led gösterge
- 2x2500W, 2x3000W, 2x3500W (4Ω)

BM-5002/5004



PF

Profesyonel Stereo Ampifikatör

- Stereo, köprü ve paralel mod kullanım
- Giriş hassasiyeti, XLR - SPEAKON konnektör
- DC, aşırı yük, aşırı ısınma, kısa devre ve clip koruması
- LCD ekran, volume kontrolü, led gösterge
- 2x2500W, 2x3000W, 2x3500W (4Ω)

BM-0810**PF****8" 2 Yollu Pasif Kabin Hoparlör**

- Maks. güç 400W
- Empedans 8Ω
- Ses bobini 1,5"
- Frekans tepkisi 65Hz - 18 KHz
- Hassasiyet 92dB

BM-1010**PF****10" 2 Yollu Pasif Kabin Hoparlör**

- Maks. güç 500W
- Empedans 8Ω
- Ses bobini 2"
- Frekans tepkisi 55Hz - 18 KHz
- Hassasiyet 94dB

BM-1210**PF****12" 2 Yollu Pasif Kabin Hoparlör**

- Maks. güç 650W
- Empedans 8Ω
- Ses bobini 2,5"
- Frekans tepkisi 50Hz - 18 KHz
- Hassasiyet 96dB

BM-1510**PF****15" 2 Yollu Pasif Kabin Hoparlör**

- Maks. güç 850W
- Empedans 8Ω
- Ses bobini 3"
- Frekans tepkisi 40Hz - 18 KHz
- Hassasiyet 98dB

BM-0811A**PF****8" 2 Yollu Aktif Kabin Hoparlör**

- Maks. güç 400W
- Empedans 8Ω
- Ses bobini 1,5"
- Frekans tepkisi 65Hz - 18 KHz
- MP3, USB, SD oynatıcı

BM-1011A**PF****10" 2 Yollu Aktif Kabin Hoparlör**

- Maks. güç 500W
- Empedans 8Ω
- Ses bobini 2"
- Frekans tepkisi 55Hz - 18 KHz
- MP3, USB, SD oynatıcı

BM-1211A**PF****12" 2 Yollu Aktif Kabin Hoparlör**

- Maks. güç 650W
- Empedans 8Ω
- Ses bobini 2,5"
- Frekans tepkisi 50Hz - 18 KHz
- MP3, USB, SD oynatıcı

BM-1511A**PF****15" 2 Yollu Aktif Kabin Hoparlör**

- Maks. güç 850W
- Empedans 8Ω
- Ses bobini 3"
- Frekans tepkisi 40Hz - 18 KHz
- MP3, USB, SD oynatıcı

BM-2200A**PF****2 Yollu Taşınabilir Kabin Hoparlör**

- 12" ve 15" modelleri
- Ses bobini : 1,5"/2", Hassasiyet: 95/97dB
- MP3, USB, SD Kart
- Bluetooth Uzaktan Kumanda
- 2 Adet kablosuz mikrofon
- 2 Adet Harici Mikrofon Girişi
- Şarj edilebilir batarya, 5 band EQ

BMX-400



250\$

Parmak İzi Okuyucu

- PdkS, Parmak izi, kart,şifre, TCP/IP,USB
- Parmak izi Kap:1500
- Log:100.000 • Renkli ekran

X7



120\$

Parmak İzi Okuyucu

- STANDALONE
- Parmak izi, kart, şifre,USB
- Parmak izi Kap:500
- Log:500 • Röle,şifre

SF300



290\$

Parmak İzi Okuyucu

- Parmak izi, kart,TCP/IP,USB
- Parmak izi Kap:1500
- Log:80.000 • Renkli ekran

SF100



260\$

Parmak İzi Okuyucu

- Parmak izi, kart,TCP/IP,USB
- Parmak izi Kap:1500 • Log:80.000
- Renkli ekran

BMX-4050-B



280\$

Parmak İzi

- P2,4 Renkli Tft Ekran
- P.izi/Kart/Şifre
- 1.000 kullanıcı kapasitesi
- 100.000 log kapasitesi

VF 780



580\$

Yüz Tanıma

- Proximity kart,şifre TCP/ IP,USB
- Wiegand çıkış,Wi-Fi,zil çaldırma
- Röle yüz tanıma kapasitesi:800
- Kart kapasitesi:10.000

WCR-7612



90\$

Kart Okuyucu

- STANDALONE 125Khz dahil proximity kart okuyucu
- 1 şifre veya 500 proximity kart
- 9-24V besleme (AC veya DC)

SC 403



230\$

Kart Okuyucu

- Kart+şifre,TCP/IP,USB
- Röle,Kapasite:30.000
- Log:50.000
- Wiegand 26 giriş-çıkış

MS-432



43\$

Kilit

- Elektromekanik paslanmaz çelik
- Ahşap,çelik,alüminyum kapılar
- Enerji verildiğinde kilitli/açık
- 12V, NO veya NC

MS-480



90\$

Kilit

- 280kg tutuş gücü
- Zaman ayarı (0-3-6-9sn)
- 12/24V Led, Ahşap,çelik, alüminyum ve cam kapılar

MS-480M



70\$

Kilit

- 280kg tutuş gücü
- Anti – Rezidüel manyetizma
- MOV Teknolojisi, ters akım koruması, 12/24V Led

MS-485



120\$

Kilit

- 500kg tutuş gücü
- Zaman ayarı (0-3-6-9sn)
- 12/24V Led, Ahşap,çelik, alüminyum ve cam kapılar

MS-480ZL



38\$

Kilit

- ZL Aparat
- MS-480 manyetik kilit için

QBT-8



49\$

Buton

- Temassız çıkış butonu (sıvı üstü)

QBT-5



24\$

Buton

- Bas - Aç buton ince tip (sıvı üstü)

PA-1- PK-1



1\$

Anahtar ve Kart

- 125 KHZ proximity kart
- 125 KHZ proximity anahtarlık

Turnikeler ve Bariyerler

T250



990\$

İki Ayaklı Bel Turnike

- 24 V DC +% 20 Çalışma voltajı
- -20C+70C Çalışma Sıcaklığı
- 250x850x950mm ölçü, 42kg

T250 A



1090\$

İki Ayaklı Bel Turnike

- 24 V DC +% 20 Çalışma voltajı
- -20C+70C Çalışma Sıcaklığı
- 250x850x1020mm ölçü, 42kg

T300 HG 120



5990\$

Turnike (Single)

- 24 V DC +% 20 Çalışma voltajı
- -10C+50C Çalışma Sıcaklığı
- 350x1450x1187mm ölçü, 100kg

T300 HG 120



8090\$

Turnike (Double)

- 24 V DC +% 20 Çalışma voltajı
- -10C+50C Çalışma Sıcaklığı
- 350x1450x1187mm ölçü, 100kg

T150



1090\$

Vip Turnike

- 24 V DC +% 20 Çalışma voltajı
- -10C+50C Çalışma Sıcaklığı, 35kg, 156x256x1055mm
- Kol uzunluğu 835mm

T4



1090\$

Bariyer (Plus)

- 4 metre kol (ledli), anti shock rubber, Relektif etiket, fotosel, bariyer çatalı, 24V DC, IP64
- Uzaktan kumanda

T6



1390\$

Bariyer (Plus)

- 5.25 metre kol (ledli), Anti shock rubber, 24VDC
- Relektif etiket, fotosel, bariyer çatalı
- Uzaktan kumanda, IP64

T4



29\$

Bariyer Kumanda

- T4-T6 Bariyer kumandası

D1065S



1445\$

Metal Kapı Dedektörü

- 6 Farklı Tarama Bölgesi
- Ses ve Led Alarm sistemi, 70kg
- Otomatik Geçiş ve alarm Sayısı
- Şifre Korumalı

D3180S



2115\$

Metal Kapı Dedektörü

- 18 Farklı Tarama Bölgesi
- 5.7"LCD ekran,70kg
- Ses ve Led Alarm sistemi
- Otomatik Geçiş ve alarm Sayısı
- Şifre Korumalı

D4330



1600\$

Metal Kapı Dedektörü

- Zone Tanımlama Bölgesi
- 300 Hassaslık Seviyesi
- 7" LCD Ekran, 70 kg
- Sesli ve Led ışıklı Alarm
- Alarm Gücü Göstergesi

D100S



62\$

El Dedektörü

- 9V batarya, IP31 koruma derecesi
- Sesli ve led ışıklı alarm
- Şarj edilebilir
- El Dedektörü Şarj Adaptorü 16\$

X-5030A



20.000\$

X-RAY

- Sekiz farklı işlev, 100.000 üzerinde resim kaydetme
- Acil Durum Anahtarı
- Kombine Paket Rafı
- 507mmx305mm

X-6550



37.800\$

X-RAY

- Sekiz farklı işlev, 100.000 üzerinde resim kaydetme
- Acil Durum Anahtarı
- Kombine Paket Rafı
- 660mmx510mm

Şerit Bariyer



Tek Kanat

38\$

Çift Kanat

76\$

Şerit Bariyer

- 3 Metre Şerit Uzunluğu
- Kırmızı Şerit

4000 Plus



460\$

Bekçi Tur Kontrol Sistemi

- IP67 koruma sınıfındadır.
- 60.000 nokta kontrolünü hafızası
- ManyetikUSB bağlantısı
- Düşük güç tüketimi, uzun pil ömrü
- 270.000 kesintisiz okuma

Plaka Tanımlama Sistemi

PTS Ücretli Otopark Yazılımı



850\$

- Sınırsız tarife tanımlama
- Kullanıcı Yönlendirme
- Otopark Kısıtlanma
- Kara liste oluşturma
- Ücret tahsilat yönetimi
- Kasa ve kasiyer yönetimi
- Abone araç yönetimi
- Kişi veya grup bazlı yetkilendirme
- Sınırsız geçiş senaryosu uygulanabilir
- Detaylı resimli raporlar alınabilir

Plaka Tanıma Kiti



1100\$

- 2 MP 1080P HD Bullet kamera
- Motorize zoom lens
- Metal kasa IP66
- Hareketli montaj ayağı
- 50 metre gece görüşü
- Plaka yazılımı tanıma şerit kontrol lisansı

3 Satır TCP/IP Led Pano

- Araç plakalarını doğru bir şekilde tanımlama
- Plakayı 20 milisaniye içerisinde tanımlama süresi
- 180 km/saat hızla geçen araç plakasını tanıma
- Gece ve gündüz farklı ışık koşullarında çalışabilme
- Sistemden geçen tüm araç plakalarını kayıt etme (Plaka,Saat,Tarih)
- Kayıt edilen plakaların sorgulanması ve raporlanması
- Kullanıcı yetkilendirilmesi ve uzaktan yönetimi
- Otomatik bariyer tetikleme ve kontrollü

34PT534
ABONE
17:08:49

850\$

HGS Sistemi

MW-8817



690\$

Uzun Mesafe Okuyucu

- 5 - 15 m • 867-870 MHz Avrupa standardı
- RF Çıkış Gücü:0~30dBm Yazılımla ayarlanabilir, ISO18000-6B, ISO18000-6C EPC GEN2
- RS232, RS485, Wiegand26/34

MW-306 OP



470\$

Kontrol Paneli

- 2 Anten Bağlanabilir, PC'den bağımsız Global
- 20.000 araç 40.000 log hafızası
- Ethernet, TCPIP port, Lokal Antipassback
- Antipassback, Geçiş sınırlamaları

MW-305 OP



790\$

Otopark HGS Paneli

- 4 Anten Bağlanabilir, PC'den bağımsız Global
- 20.000 araç 40.000 log hafızası
- Ethernet, TCPIP port, Lokal Antipassback
- Antipassback, Geçiş sınırlamaları

MW-8840



890\$

Standalone Set

- 5 - 15 m • 867-870 MHz Avrupa standardı
- RF Çıkış Gücü: 0~30dBm Yazılımla ayarlanabilir, ISO18000-6B, ISO18000-6C EPC GEN2
- RS232, RS485, Wiegand26/34

MW-1251



2\$

Araç Cam Etiketi

- Os Etiketi - Sticker Tip Yapıştırılmalı

MW-1252



5\$

Plaka Üzeri Tag

- Plaka üzeri vidalı OGS Tag

Fiber Ekipmanlar

FO-4SM



0,82\$

Fiber

• 4 Core single mode çelik zırlı fiber optik kablo

FO-8SM



0,92\$

Fiber

• 8 Core single mode çelik zırlı fiber optik kablo

FO-12SM



1,40\$

Fiber

• 12 Core single mode çelik zırlı fiber optik kablo

FO-24SM



1,90\$

Fiber

• 24 Core single mode çelik zırlı fiber optik kablo

SC-SC/SM



14\$

Fiber

• Fiber optik patch kablo 9/125 SC-SC single mode

SC-FC/SM



14\$

Fiber

• Fiber optik patch kablo 9/125 SC-FC single mode

LC-SC/SM



14\$

Fiber

• Fiber optik patch kablo 9/125 LC-SC single mode

ST-ST/SM



14\$

Fiber

• Fiber optik patch kablo 9/125 ST-ST single mode

SC/SM



2\$

Fiber

• Fiber optik pigtail 9/125 SC single mode

FC/SM



2\$

Fiber

• Fiber optik pigtail 9/125 ST single mode

SC-SC/SM



1,2\$

Fiber

• SC adaptör SM duplex 9/125 single mode

EK Koruyucu



0,6\$

Fiber

• Ek koruyucu 60mm

Kablo Düzenleyici



6\$

Fiber

• Splice Cassette (Kablo Düzenleyici)

Ek Kutusu



40\$

Fiber

• Fiber 4 tip duvar tipi ek kutusu SC-SC

Patch Panel




45\$

Fiber

• Fiber optik 24 port patch panel SC duplex SC-ST-LC

Patch Panel



80\$

Fiber

• U/UTP Cat6, Straight
• 48 port patch panel
• 110 Punch

İSTANBUL MERKEZ

TEL: +90 (212) 220 55 50 - FAX: +90 (212) 220 77 44

Departman	Dahili Tel	E-Mail
Grafik Tasarım	102	grafik@kedacom.com.tr
AR-GE	105	gokhan@kedacom.com.tr
Teknik Destek	103	efekan@kedacom.com.tr
Arıza Kabul	107	servis@kedacom.com.tr
Muhasebe	110	muhasabe@kedacom.com.tr

İSTANBUL ŞUBE 1

Departman	Direkt	E-Mail
Bayi Satış	+90 (212) 220 77 76 (Dahili: 11)	hasan@kedacom.com.tr
Teknik Destek	+90 (212) 220 77 76 (Dahili: 13)	berat@kedacom.com.tr
Depo Lojistik	+90 (212) 220 77 76	yusuf@kedacom.com.tr

İSTANBUL ŞUBE 2

Departman	Direkt	E-Mail
Bayi Satış	+90 (212) 220 77 76 (Dahili: 14)	okan@kedacom.com.tr
	+90 (212) 220 77 76 (Dahili: 15)	burcu@kedacom.com.tr
	+90 (212) 220 77 76	harun@kedacom.com.tr
Depo Lojistik	+90 (212) 220 77 76 (Dahili: 16)	resul@kedacom.com.tr

BANKA IBAN NUMARALARI

BANKA HESAPLARI - TL	ŞUBE	TL - IBAN NUMARALARI
Ziraat Bankası	TL Florya	TR85 0001 0020 5788 7497 9650 02
BANKA HESAPLARI - USD	ŞUBE	TL - IBAN NUMARALARI
Ziraat Bankası	USD Florya	TR31 0001 0020 5788 7497 9650 04



YETKİLİ SATICI



www.kedacom.com.tr

Merkez: Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Odesa
Bulvarı No: 34 Okmeydanı - Şişli / İSTANBUL
Tel: +90 212 220 55 50 / Fax: +90 212 220 77 44
www.kedacom.com.tr - info@kedacom.com.tr

Şube 1: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:8 No:806
Okmeydanı - Şişli / İSTANBUL
Tel: +90 212 220 77 76 / Fax: +90 212 220 77 44
www.kedacom.com.tr - info@kedacom.com.tr

Şube 2: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:8 No:793
Okmeydanı - Şişli / İSTANBUL
Tel: +90 212 220 77 76 / Fax: +90 212 220 77 44
www.kedacom.com.tr - info@kedacom.com.tr