

# Video Gözetim Fiyat Listesi .V2

## KEDACOM

Sayın Yetkili

Öncelikle Şirketimize göstermiş olduğunuz ilgi ve güven için teşekkür ederiz.

**KEDACOM BİLİŞİM A.Ş.** olarak satış öncesi,satış esnası ve satış sonrası hizmetlerimizde kalite ve güven prensibi ile hareket etmek temel ilkemizdir.

**KEDACOM BİLİŞİM A.Ş.** bünyesindeki faaliyet alanları ile müşterilerinin gereksinimlerini karşılamak için kaliteden ödün vermeden ihtiyaçlara uygun çözümler üreterek, en az maliyet ile müşterilerimize hizmet etmek ilkesini benimsemiştir.

Sizlerle yapmış olduğumuz görüşmeler doğrultusunda, belirlenen ihtiyaçlarınıza yönelik çözümler içeren fiyat listemizi ekte değerlendirmelerinize sunarız.

Birlikte Çalışmak Dileğiyle

## KEDACOM Bilişim A.Ş.



**ONVIF** | The IP-based  
Security Standard  
**Full Member**

**CE**








TS EN ISO/ IEC 17021  
AB-0050-YS














| Sınıf  | Model   | Özellikler   |
|--|---|--|
| <b>2MP BULLET KAMERALAR</b>                  |   |  |
| 2MP Sabit Lens Starlight Ultra WDR IR Bullet | <br>IPC2253-FNB-PIR40 (-L0360)   | <b>2 MP 3.6mm Sabit Lens Starlight IR Bullet Kamera</b><br>• 1/2.9" CMOS • H.265/H.264 • 1920×1080@30fps/D1 • Lens 3.6mm (-L0360) • <b>Hareket Algılama, Darbe Algılama, Sanal Çit İhlali, Sanal Çit Giriş Algılama, Sanal Çit Çıkış Algılama</b> • Ultra WDR • <b>AWB / AGC / BLC / WDR / HLC / 3D Gürültü Azaltma</b> • Flip / Mirror / 90°, 180°, 270° açısında • 0.002lux ışık şiddetinde renkli görüntü • ONVIF Profile S&G • <b>40M Infrared Mesafesi</b> • 1 x TF Kart Slotu (Maks.128GB) • DC12V (Güç Adaptörü Dahil Değildir) • IP67, IK10 • PoE • 7W   |
| IPC Serisi 2MP Sabit Lens IR Bullet          | <br>IPC2252-FNB-PIR60            | <b>2MP Starlight Ultra WDR 3.6mm Sabit Lens Bullet Kamera</b><br>• 1/2.8" CMOS • H.265/H.264 Yüksek Profil • 1920×1080@30fps / D1 • Lens Seçeneği: 6mm, 8mm, 12 mm, 16mm • <b>60M Infrared Mesafesi</b> • 0.002lux ışık şiddetinde renkli görüntü • <b>AWB / AGC / BLC / WDR desteği / 3D gürültü azaltma</b> • Flip / Mirror / 90°, 180°, 270° açısında • IP66/IP67, IK10 • <b>Hareket Algılama / Darbe Algılama / Sanal Çit İhlali / Sanal Çit Giriş Algılama / Sanal Çit Çıkış Algılama</b> • 1 x TF Kart Slotu (Maks. 128GB) • Anti fog glass • DC12V (Güç Adaptörü Dahil Değildir) / PoE • 10W • Boyut: 181.5 x 80 x 73mm   |
| 2MP Motorize Lens IR Bullet                  | <br>IPC2252-FNB-PIR50-Z2812    | <b>2 MP 2.8~12mm Starlight &amp; Ultra WDR Motorize Lens Bullet Kamera</b><br>• 1/2.8" CMOS • H.265 / H.264 • 1920×1080@30fps / D1 • 2.8~12mm @ F1.6 motorize varifocal lens • <b>70M Infrared Mesafesi</b> • <b>Hareket Algılama, Darbe Algılama, Sanal Çit İhlali, Sanal Çit Giriş Algılama, Sanal Çit Çıkış Algılama</b> • 0.002lux ışık şiddetinde renkli görüntü • Ultra <b>WDR 120dB</b> • <b>AWB / AGC / BLC / WDR / HLC / 3D Gürültü Azaltma</b> • Flip / Mirror / 90°, 180°, 270° açısında • IP67 • IK10 • 1 x TF Kart Slotu (Maks. 128GB) • DC12V (Güç Adaptörü Dahil Değildir) • PoE • 11W  |
|  | <br>IPC2252-FNB-SIR50-Z2812    | <b>2 MP 2.8~12mm Starlight &amp; Ultra WDR Motorize Lens Bullet Kamera</b><br>• 1/2.8" CMOS • H.265 / H.264 • 1920×1080@30fps / D1 • 2.8~12mm @ F1.6 motorize varifocal lens • <b>70M Infrared Mesafesi</b> • <b>Hareket Algılama / Darbe Algılama / Sanal Çit İhlali / Görüntü Bozulma / Sahne Değişimi / Sanal Çit &amp; Çıkış Algılama / Şüpheli Objeye Bildirimi / Objeye Kaybı / Aşırı Toplanma/ Yüksek Ses Uyarısı</b> • 0.02lux ışık şiddetinde renkli görüntü • Ultra <b>WDR 120dB</b> • <b>AWB / AGC / BLC / WDR / HLC / 3D Gürültü Azaltma</b> • Flip / Mirror / 90°, 180°, 270° açısında • IP67, IK10 • 2 x Ses Giriş / 1 x Çıkış • 1 x Alarm Giriş / 1 x Çıkış • 1 x RS485 • 1 x BNC Çıkış • 1 x TF Kart Slotu (Maks. 128GB) • DC12V (Güç Adaptörü Dahil Değildir) • PoE • 11W |
| <b>4MP BULLET KAMERALAR</b>                  |   |  |
| 4MP Sabit Lens IR Bullet                     | <br>IPC2453-HNB-PIR30 (-L0360) | <b>4 MP 3.6mm Sabit Lens IR Bullet Kamera</b><br>• 1/3" CMOS • H.265/H.264 2592×1520@20fps, 2048×1520@25fps, 1080p@30fps • Lens 3.6mm (-L0360) • <b>Hareket Algılama, Darbe Algılama, Sanal Çit İhlali, Sanal Çit Giriş Algılama, Sanal Çit Çıkış Algılama</b> • <b>AWB / AGC / BLC / WDR / HLC / 3D Gürültü Azaltma</b> • Flip / Mirror / 90°, 180°, 270° açısında • 0.05lux ışık şiddetinde renkli görüntü • ONVIF Profile S&G • <b>30M Infrared Mesafesi</b> • 1 x TF Kart Slotu (Maks.128GB) • DC12V (Güç Adaptörü Dahil Değildir) • IP67, IK10 • PoE • 7W   |






| Sınıf  | Model  | Özellikler   |
|--|--|--|
| <b>4MP BULLET KAMERALAR</b>  |  |  |
| IPC Serisi<br>4MP Sabit Lens IR<br>Bullet                                  | <br>IPC2452-HNB-SIR                                     | <b>4 MP 3.6mm Sabit Lens Bullet Kamera</b><br>• 1/3" CMOS • H.265 / H.264 • 2592×1520@20fps / D1, 2048×1520@25fps / D1, 1920×1080@30fps / D1 • Lens Seçeneği: 3.6mm (-L0360) / 6mm (-L0600) / 8mm (-L0800) • <b>50M Infrared Mesafesi</b> • Hareket Algılama / Darbe Algılama / Sanal Çit İhlali / Görüntü Bozulma / Sahne Değişimi / Sanal Çit Giriş Algılama / Sanal Çit Çıkış Algılama / Şüpheli Objeye Bildirimi / Objeye Kaybı / Aşırı Toplanma/ Yüksek Ses Uyarısı • 0.05 lux ışık şiddetinde renkli görüntü • <b>AWB / AGC / BLC / WDR / HLC / 3D Gürültü Azaltma • Flip / Mirror / 90°, 180°, 270° açısında</b> • IP66/IP67, IK10 • 1 x TF Kart Slotu (Maks.128GB) • 1 x RS485 • 1 x Alarm Giriş / Çıkış • 1 x BNC Çıkış • 2 x Ses Giriş / 1 x Ses Çıkış • DC12V (Güç Adaptörü Dahil Değildir) • PoE •11W • Buhar önleyici cam |
| 4MP Small Motorize<br>Lens IR Bullet                                       | <br>IPC2452-HNB-PIR50-Z2812                             | <b>4 MP 2.8~12mm Motorize Lens Bullet Kamera</b><br>• 1/3" CMOS • H.265 / H.264 • 2592 × 1520@20fps /D1, 2048 × 1520 @ 25fps / D1,1920×1080@30fps /D1 • 2.8~12mm@F1.6 motorize varifocal lens • <b>50M Infrared Mesafesi</b> • Hareket Algılama/Darbe Algılama/Sanal Çit İhlali/Sanal Çit Giriş Algılama / Sanal Çit Çıkış Algılama • 0.05lux ışık şiddetinde renkli görüntü • <b>Dijital WDR • AWB / AGC / BLC / WDR / HLC / 3D Gürültü Azaltma •Flip / Mirror / 90°, 180°, 270° açısında</b> • IP67, IK10 • Çift Yönlü Ses • Buhar Önleyici Cam • 1 x TF Kart Slotu (Maks. 128GB) • Braket Dahil • DC12V (Güç Adaptörü Dahil Değildir) / PoE •11W  |
| <b>2MP DOME KAMERALAR</b>  |  |  |
| 2MP Sabit Lens IR<br>Dome  | <br>IPC2211-FN-PIR40 (-L0280)                         | <b>2 MP Starlight 2.8 mm Sabit Lens IR Dome Kamera</b><br>• 1/2.8" CMOS • H.265/H.264 • 1920×1080@30fps/D1 • Lens 2.8mm (-L0280) • Hareket Algılama, Darbe Algılama, Sanal Çit İhlali, Sanal Çit Giriş Algılama, Sanal Çit Çıkış Algılama • <b>AWB / AGC / BLC / WDR / HLC / 3D Gürültü Azaltma • Flip / Mirror / 90°, 180°, 270° açısında</b> • 0.002lux ışık şiddetinde renkli görüntü • ONVIF Profile S&G • <b>40M Infrared Mesafesi</b> • Dahili Mikrofon • 1 x TF Kart Slotu (Maks.128GB) • DC12V (Güç Adaptörü Dahil Değildir) • IK10 • IP66 • PoE • 11W   |
| 2MP Vandal-Proof<br>Sabit Lens Dome  | <br>IPC2232-AN (-DL3, -DL4)                           | <b>2.MP 2.8mm Sabit Lens V.Proof Dome Kamera</b><br>• 1/2.8" CMOS • H.264 Yüksek Profil • 1920×1080@30fps / D1 • Lens Seçeneği: 2.8mm (-DL3), 2.1mm (-DL4) • 0.05 lux ışık şiddetinde renkli görüntü • <b>AWB / AGC / BLC / WDR / 3D Gürültü Azaltma • Flip / Mirror / 90°, 180°, 270° açısında</b> • IK10 • 1 x RS485 • 1 x Alarm Giriş / 1 x Çıkış • 1 x Ses Giriş / 1 x Çıkış • 1 x TF Kart Slotu (Maks.128GB) • DC12V (Güç Adaptörü Dahil Değildir) • 11W  |
| 2 MP Vandal Proof<br>Starlight & Ultra<br>WDR Dome Kamera<br>(Araç Kamera) | <br>IPC2241-FN-PIR15 (-L0280, -L0360, -L0600, -L0800) | <b>2.0MP 2.8 mm Starlight &amp; Ultra WDR HD Network Mini Dome Kamera (Araç Kamerası)</b><br>• 1/2.8" CMOS • Smart H.265 / H.264 Yüksek Profil • 1920×1080@30fps / D1 • 2.8 mm lens (3.6,6,8 mm lens seçenekleri) • Hareket Algılama / Darbe Algılama / Sanal Çit İhlali / Sanal Çit Giriş Algılama / Sanal Çit Çıkış Algılama • 0.002lux ışık şiddetinde renkli görüntü • <b>AWB / AGC / BLC / HLC / WDR / 3D gürültü azaltma • Flip / Mirror / 90°, 180°, 270° açılarında</b> • IP67-IK10 • EN50155 • 1x Dahili Mikrofon • 1 x TF Kart Slotu (Maks.256GB) • DC12V (Güç Adaptörü Dahil Değildir) • PoE • 8W   |
| 2 MP Vandal Proof<br>Starlight & Ultra<br>WDR Dome Kamera<br>(Araç Kamera) | <br>IPC2241-FN-SIR15 (-L0280, -L0360, -L0600, -L0800) | <b>2.0MP 2.8 mm Starlight &amp; Ultra WDR HD Network Mini Dome Kamera (Araç Kamerası)</b><br>• 1/2.8" CMOS • Smart H.265 / H.264 Yüksek Profil • 1920×1080@30fps / D1 • 2.8 mm lens (3.6,6,8 mm lens seçenekleri) • Hareket Algılama / Darbe Algılama / Sanal Çit İhlali / Görüntü Bozulma / Sahne Değişimi / Sanal Çit & Çıkış Algılama / Şüpheli Objeye Bildirimi / Objeye Kaybı / Aşırı Toplanma/ Yüksek Ses Uyarısı • 0.002 lux ışık şiddetinde renkli görüntü • <b>AWB / AGC / BLC / HLC / WDR / 3D gürültü azaltma • Flip / Mirror / 90°, 180°, 270° açılarında</b> • IP67-IK10 • EN50155 • 2 x Alarm Girişi, 1 x Alarm Çıkışı • 1 x Ses Giriş/Çıkış • 1 x BNC Çıkış • 1x Dahili Mikrofon • 1 x TF Kart Slotu (Maks.256GB) • Çift Yönlü Ses • DC12V (Güç Adaptörü Dahil Değildir) • PoE • 8W                                     |

| Sınıf   | Model  | Özellikler  |
|---|--|---|
| <b>2MP DOME KAMERALAR</b>   |  |   |
| 2 MP Vandal Proof Starlight & Ultra WDR Dome Kamera (Araç Kamera) | <br>IPC2241-FNW-PIR15<br>(-L0280, -L0360, -L0600, -L0800) | <b>2.0MP 2.8 mm Starlight &amp; Ultra WDR HD Network Mini Dome Kamera (Araç Kamerası)</b><br>• 1/2.8" CMOS • Smart H.265 / H.264 Yüksek Profil • 1920×1080@30fps / D1 • 2.8 mm lens (3.6,6,8 mm lens seçenekleri) • <b>Hareket Algılama / Darbe Algılama / Sanal Çit İhlali / Sanal Çit Giriş Algılama / Sanal Çit Çıkış Algılama</b> • 0.002lux ışık şiddetinde renkli görüntü • <b>AWB / AGC / BLC / HLC / WDR / 3D gürültü azaltma</b> • <b>Flip / Mirror / 90°, 180°, 270° açılarında</b> • IP67-IK10 • Dahili Wi-fi Modül • EN50155 • 1x Dahili Mikrofon • 1 x TF Kart Slotu (Maks.256GB) • DC12V (Güç Adaptörü Dahil Değildir) • PoE • 8W   |
| 2 MP Vandal Proof Starlight & Ultra WDR Dome Kamera (Araç Kamera) | <br>IPC2241-FNW-SIR15<br>(-L0280, -L0360, -L0600, -L0800) | <b>2.0MP 2.8 mm Starlight &amp; Ultra WDR HD Network Mini Dome Kamera (Araç Kamerası)</b><br>• 1/2.8" CMOS • Smart H.265 / H.264 Yüksek Profil • 1920×1080@30fps / D1 • 2.8 mm lens (3.6,6,8 mm lens seçenekleri) • <b>Hareket Algılama / Darbe Algılama / Sanal Çit İhlali / Görüntü Bozulma / Sahne Değişimi / Sanal Çit &amp; Çıkış Algılama / Şüpheli Obje Bildirimi / Obje Kaybı / Aşırı Toplanma/ Yüksek Ses Uyarısı</b> • 0.002 lux ışık şiddetinde renkli görüntü • <b>AWB / AGC / BLC / HLC / WDR / 3D gürültü azaltma</b> • <b>Flip / Mirror / 90°, 180°, 270° açılarında</b> • IP67-IK10 • Dahili Wi-fi Modül • EN50155 • 2 x Alarm Girişi, 1 x Alarm Çıkışı • 1 x Ses Giriş/Çıkış • 1 x BNC Çıkış • 1x Dahili Mikrofon • 1 x TF Kart Slotu (Maks.256GB) • Çift Yönlü Ses • DC12V (Güç Adaptörü Dahil Değildir) • PoE • 8W |
| 2MP Vandal-Proof Motorize Lens & Starlight IR Dome (Ultra WDR)    | <br>IPC2233-FN-PIR40-Z2712                              | <b>2 MP 2.7~12mm Motorize Starlight V.Proof Dome Kamera</b><br>• 1/2.8" CMOS • H.265 / H.264 yüksek Profil • 1920×1080@30fps / D1 • 2.7~12mm @ F1.6 motorize varifocal lens • 120dB Ultra WDR • 0.002 lux ışık şiddetinde renkli görüntü • <b>Hareket Algılama / Darbe Algılama / Sanal Çit İhlali / Sanal Çit &amp; Çıkış Algılama</b> • <b>AWB / AGC / BLC / HLC / WDR / 3D Gürültü Azaltma</b> • <b>Flip / Mirror / 90°, 180°, 270° açısında</b> • IP67 • IK10@50J • <b>40M Infrared Mesafesi</b> • 1 x TF Kart Slotu (Maks. 128GB) • DC12V (Güç Adaptörü Dahil Değildir) • PoE • 11W  |
|   | <br>IPC2233-FN-SIR40-Z2712                              | <b>2 MP 2.7~12mm Motorize Starlight V.Proof Dome Kamera</b><br>• 1/2.8" CMOS • H.265 / H.264 yüksek Profil • 1920×1080@30fps / D1 • 2.7~12mm @ F1.6 motorize varifocal lens • 120dB Ultra WDR • 0.002 lux ışık şiddetinde renkli görüntü • <b>Hareket Algılama / Sabotaj / Sanal Çit İhlali / Alan İhlali / Giriş İhlali / Çıkış İhlali / Anti-Odak / Sahne Değişimi / Şüpheli Obje / Kayıp Obje / Aşırı Kalabalık / Yüksek Ses Alarmı</b> • <b>AWB / AGC / BLC / HLC / WDR / 3D Gürültü Azaltma</b> • <b>Flip / Mirror / 90°, 180°, 270° açısında</b> • IP67 • IK10@50J • <b>40M Infrared Mesafesi</b> • 1 x RS485 • 1 x Alarm Giriş / Çıkış • 1 x BNC Çıkış • 2 x Ses Giriş / 1 x Ses Çıkış • 1 x TF Kart Slotu (Maks. 128GB) • DC12V (Güç Adaptörü Dahil Değildir) • PoE • 11W   |
| <b>4MP DOME KAMERALAR</b>   |  |   |
| 4MP Sabit Lens IR Dome  | <br>IPC2411-HN-PIR30<br>(-L0280)                        | <b>4 MP 2.8 mm Sabit Lens IR Dome Kamera</b><br>• 1/3" CMOS • H.265/H.264 • 2592×1520@20fps, 2048×1520@25fps, 1080p@30fps, • Lens 2.8mm (-L0280) • <b>Hareket Algılama, Darbe Algılama, Sanal Çit İhlali, Sanal Çit Giriş Algılama, Sanal Çit Çıkış Algılama</b> • <b>AWB / AGC / BLC / WDR / HLC / 3D Gürültü Azaltma</b> • <b>Flip / Mirror / 90°, 180°, 270° açısında</b> • 0.05lux ışık şiddetinde renkli görüntü • ONVIF Profile S&G • <b>30M Infrared Mesafesi</b> • Dahili Mikrofon • 1 x TF Kart Slotu (Maks. 128GB) • DC12V (Güç Adaptörü Dahil Değildir) • IK10 • IP66 • PoE • 11W  |

| Sınıf  | Model   | Özellikler  |
|--|---|---|
| <b>4MP DOME KAMERALAR</b>                                      |   |   |
| 4MP Vandal-Proof Motorize Lens & Starlight IR Dome (Ultra WDR) | <br>IPC2433-HN-PIR40 | <b>4 MP 2.7~12mm Motorize V.Proof Dome Kamera</b><br>• 1/3" CMOS • H.265 / H.264 Yüksek Profil • 2592×1520@20fps, 2048×1520@25fps, 1080p@30fps / D1 • 2.7~12mm @ F1.6 motorize varifocal lens • <b>Hareket Algılama / Darbe Algılama/ Sanal Çit İhlali / Sanal Çit &amp; Çıkış Algılama</b> • 0.05 lux ışık şiddetinde renkli görüntü • <b>AWB / AGC / BLC / HLC / WDR / 3D Gürültü Azaltma • Flip / Mirror / 90°, 180°, 270° açısında</b> • IP67 • IK10@50J • <b>50M Infrared Mesafesi</b> • 1 x TF Kart Slotu (Maks. 128GB) • DC12V / PoE • 11W (Güç Adaptörü Dahil Değildir)   |
| <b>2MP BOX KAMERALAR</b>                                       |   |   |
| 2MP Box  | <br>IPC123-AN        | <b>2 MP Box Kamera</b><br>• 1/2.8" CMOS • H.264 • 1920×1080@30fps / D1 • Dijital WDR 0.03lux ışık şiddetinde renkli görüntü • <b>AWB / AGC / BLC / WDR / 3D gürültü azaltma • Flip / Mirror / 90°,180°,270° açılarında</b> • C / CS (Lens İçermez) / DC Iris • 1 x RS485 • 1 x Alarm Giriş / Çıkış • 1 x Video Çıkış • 1 x Ses Giriş • 1 x Ses Çıkış • 1 x TF Kart Slotu (Maks.128GB) • AC24V / DC12V / PoE • 6W (Güç Adaptörü Dahil Değildir) (D)  |
| 2MP BOX (Ultra WDR & Starlight)                                | <br>IPC123-EN      | <b>2 MP Ultra WDR Starlight Box Kamera</b><br>• 1/1.9" CMOS • H.264 Yüksel Profil • 1920×1080@60fps / D1 • Dijital WDR • C / CS (Lens İçermez) • 0.002Lux değerindeki düşük ışık seviyesinde renkli görüntü • <b>AWB / AGC / BLC / WDR / 3D gürültü azaltma • Flip / Mirror / 90°, 180°, 270° açılarında</b> • P-Iris / DC Iris • 1 x Dahili Mikrofon • 1 x RS485 • 1 x Alarm Giriş / 1 x Çıkış • 1 x BNC Çıkış • 2 x Ses Giriş / 1 x Ses Çıkış • Çift Yönlü Ses • 1 x TF Kart Slotu (Maks.128GB) • AC24V / DC12V / PoE • 6W (Güç Adaptörü Dahil Değildir) • O-Sensör   |
| <b>2MP SPEED DOME KAMERALAR</b>                                |   |   |
| 2MP Dış Ortam IR Speed Dome (Ultra WDR & Starlight)            | <br>IPC425-F120-N  | <b>2 MP Starlight 20X Optik Zoom Dış Ortam IR Speed Dome</b><br>• IP66 • 1/2.8" CMOS • H.265 / H.264 • 1920×1080@30fps / D1 • <b>Lens Aralığı: 4.7 ~ 94mm</b> • <b>Hareket Algılama / Darbe Algılama / Sanal Çit İhlali / Sanal Çit Giriş Algılama / Sanal Çit Çıkış Algılama</b> • 0.003 lux ışık şiddetinde renkli görüntü • <b>120dB Ultra WDR • AWB / AGC / BLC / WDR / HLC / 3D gürültü azaltma • Otomatik IR ayarlama • Flip / Mirror • 180M Infrared Mesafesi</b> • 2 x Giriş / 1 x Çıkış Alarm • 1 x Ses Giriş / 1 x Çıkış • 1 x SD Kart Slotu (128GB) • AC 24V (Güç Adaptörü Dahil Değildir) • 45W • O- Sensör • TVS 6000V yıldırım koruması |
| 2MP Dış Ortam IR Speed Dome (Starlight & WDR)                  | <br>IPC427-F130-NP | <b>2 MP 30X Starlight Dış Ortam Speed Dome</b><br>• 1/2.8" CMOS • H.265 / H.264 • 1920×1080@30fps / D1 • 30 x Optik Zoom • <b>Lens Aralığı: 4.7 ~ 141mm</b> • <b>180M Infrared Mesafesi</b> • <b>AWB / AGC / BLC / HLC / WDR / 3D gürültü azaltma • Flip / Mirror</b> • IP66 • 1 x RS485 • 4 x Giriş / 2x1 Alarm Giriş/Çıkış • 1 x Ses Giriş / 1 x Çıkış • 1 x SD Kart Slotu (Maks. 128GB) • Dahili O-Sensör • Çift Yönlü Ses • TVS 6000V yıldırım koruması • AC 24V (Güç Adaptörü Dahil Değildir.) • Hi-POE,35W  |






| Sınıf   | Model  | Özellikler  |
|---|--|---|
| <b>2MP SPEED DOME KAMERALAR</b>               |  |   |
| 2MP Dış Ortam IR Speed Dome (Starlight & WDR) |  <p>IPC427-F120-N</p>       | <p><b>2 MP 20X Starlight Dış Ortam Speed Dome</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/2.8" CMOS • H.265 / H.264 • 1920x1080@30fps / D1 • 20 x Optik Zoom • <b>Lens Aralığı: 5.2 ~ 100.4mm</b> • <b>180M Infrared Mesafesi</b> • <b>AWB / AGC / BLC / HLC / WDR / 3D gürültü azaltma</b> • <b>Flip / Mirror</b> • IP66 • 1 x RS485 • 4 x Giriş / 2x1 Alarm Giriş/Çıkış • 1 x Ses Giriş / 1 x Çıkış • 1 x SD Kart Slotu (Maks. 128GB) • Dahili O-Sensör • Çift Yönlü Ses • TVS 6000V yıldırım koruması • AC 24V (Güç Adaptörü Dahil Değildir.)</li> </ul>                                  |
|   |  <p>IPC427-F120-NP</p>      | <p><b>2 MP 20X Starlight Dış Ortam Speed Dome</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/2.8" CMOS • H.265 / H.264 • 1920x1080@30fps / D1 • 20 x Optik Zoom • <b>Lens Aralığı: 5.2 ~ 100.4mm</b> • <b>180M Infrared Mesafesi</b> • <b>AWB / AGC / BLC / HLC / WDR / 3D gürültü azaltma</b> • <b>Flip / Mirror</b> • IP66 • 1 x RS485 • 4 x Giriş / 2x1 Alarm Giriş/Çıkış • 1 x Ses Giriş / 1 x Çıkış • 1 x SD Kart Slotu (Maks. 128GB) • Dahili O-Sensör • Çift Yönlü Ses • TVS 6000V yıldırım koruması • AC 24V (Güç Adaptörü Dahil Değildir.) • Hi-POE,35W</li> </ul>                     |
| <b>4 KANAL NVR KAYIT CİHAZLARI</b>            |  |   |
| 1 HDD NVR Kayıt Cihazları                     |  <p>NVR1829-01004B</p>    | <p><b>4 Kanal 1X8 TB HDD NVR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 Kanal x 1080p@30fps çözümü • Çözünürlük 8MP(4K), 6MP,5MP,4MP, 3MP,1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF • 1x 4K, 4 x 1080p@30fps Canlı Görüntüleme / Oynatma • <b>Giriş bant genişliği 20 Mbps</b> • Çoklu Ekran İzleme (Lokal Monitör) 1/1, 4/1, • 1 SATA (HDD Dahil Değil) • 1 x VGA • 1 x HDMI (Eş zamanlı farklı içerikler için) • 1 x 10/100M RJ45 • 1 x Ses Giriş / 1 x Çıkış • Çift yönlü ses • 2 x USB • 1 x Mouse • E-map, TV Wall • Onvif ,RTSP, KEDACOM</li> </ul>                           |
| POE 1 HDD NVR Kayıt Cihazları                 |  <p>NVR1829-01004B/4P</p> | <p><b>4 Kanal 4 POE 1X8 TB HDD NVR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4-Kanal • Çözünürlük 8MP(4K), 6MP,5MP,4MP,3MP, 1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF • 1x 4K, 4 x 1080p@30fps Canlı Görüntüleme / Oynatma • <b>Giriş bant genişliği 20Mbps</b> • Çoklu Ekran İzleme (Lokal Monitör) 1/1, 4/4 • 1 SATA (HDD Dahil Değil) • 1 x VGA • 1 x HDMI (Eş zamanlı farklı içerikler için) • 1 x 10/100 M RJ45 • 4x10/100 POE portu (15W) • 1 x Ses Giriş / 1 x Çıkış • Çift yönlü ses • 2 x USB • 1 x Mouse • E-map, TV Wall • 48VDC 40 Watt, Onvif ,RTSP, KEDACOM</li> </ul> |
| 2 HDD Profesyonel NVR                         |  <p>NVR1828-02004B</p>    | <p><b>4 Kanal 2X8 TB HDD NVR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 Kanal x 1080p@30fps çözümü • Çözünürlük 8MP(4K), 6MP,5MP,4MP, 3MP,1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF • 1x 4K, 4 x 1080p@30fps Canlı Görüntüleme / Oynatma • <b>Giriş bant genişliği 20 Mbps</b> • Çoklu Ekran İzleme (Lokal Monitör) 1/1, 4/1, • 2 SATA (HDD Dahil Değil) • 1 x VGA • 1 x HDMI (Eş zamanlı farklı içerikler için) • 1 x 1000M RJ45 • 1 x Ses Giriş / 1 x Çıkış • Çift yönlü ses • 2 x USB • 1 x Mouse • E-map, TV Wall • Onvif ,RTSP, KEDACOM</li> </ul>                             |

| Sınıf                                      | Model  | Özellikler  |
|--|--|---|
| <b>9 KANAL NVR KAYIT CİHAZLARI</b>         |  |   |
| 1 HDD NVR Kayıt Cihazları                  | <br>NVR1829-01009B      | <b>9 Kanal 1X8 TB HDD NVR</b><br>• 9 Kanal x 1080p@30fps çözümü • Çözünürlük 8MP(4K), 6MP,5MP,4MP, 3MP,1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF • 1x 4K, 4 x 1080p@30fps Canlı Görüntüleme / Oynatma • <b>Giriş bant genişliği 45 Mbps</b> • Çoklu Ekran İzleme (Lokal Monitör) 1/1, 4/4,1+5/1 , 1+7/1+7, 9/9 , • 1 SATA (HDD Dahil Değil) • 1 x VGA • 1 x HDMI (Eş zamanlı farklı içerikler için) • 1 x 10/100M RJ45 • 1 x Ses Giriş / 1 x Çıkış • Çift yönlü ses • 2 x USB • 1 x Mouse • E-map, TV Wall • Onvif ,RTSP, KEDACOM   |
| POE 1 HDD NVR Kayıt Cihazları              | <br>NVR1829-01009B/4P   | <b>9 Kanal 4 POE 1X8 TB HDD NVR</b><br>• 9 Kanal • Çözünürlük 8MP(4K), 6MP,5MP,4MP,3MP , 1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF • 1x 4K, 4 x 1080p@30fps Canlı Görüntüleme / Oynatma • <b>Giriş bant genişliği 45 Mbps</b> • Çoklu Ekran İzleme (Lokal Monitör) 1/1, 4/4,1+5/1 , 1+7/1+7, 9/9 • 1 SATA (HDD Dahil Değil) • 1 x VGA • 1 x HDMI (Eş zamanlı farklı içerikler için) • 1 x 10/100 M RJ45 • 4x10/100 POE portu (15W) • 1 x Ses Giriş / 1 x Çıkış • Çift yönlü ses • 2 x USB • 1 x Mouse • E-map, TV Wall • 48VDC 40 Watt, Onvif ,RTSP, KEDACOM  |
| POE 1 HDD NVR Kayıt Cihazları              | <br>NVR1828-01009B/8P  | <b>9 Kanal 8 POE 1X8 TB HDD NVR</b><br>• 9 Kanal • Çözünürlük 8MP(4K), 6MP,5MP,4MP,3MP , 1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF • 1x 4K, 4 x 1080p@30fps Canlı Görüntüleme / Oynatma • <b>Giriş bant genişliği 45 Mbps</b> • Çoklu Ekran İzleme (Lokal Monitör) 1/1, 4/4,1+5/1 , 1+7/1+7, 9/9 • 1 SATA (HDD Dahil Değil) • 1 x VGA • 1 x HDMI (Eş zamanlı farklı içerikler için) • 1 x 10/100 M RJ45 • 8x10/100 POE portu(15W) • 4 Giriş x 2 Çıkış Alarm • 1 x RS-485 • 1 x Ses Giriş / 1 x Çıkış • Çift yönlü ses • 2 x USB • 1 x Mouse • E-map, TV Wall • 48VDC 80 Watt, Onvif ,RTSP, KEDACOM  |
| 2 HDD Profesyonel NVR                      | <br>NVR1828-02009B    | <b>9 Kanal 2X8 TB HDD NVR</b><br>• 9 Kanal • Çözünürlük 8MP(4K), 6MP,5MP,4MP,3MP , 1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF • 1x 4K, 4 x 1080p@30fps Canlı Görüntüleme / Oynatma • <b>Giriş bant genişliği 45 Mbps</b> • Çoklu Ekran İzleme (Lokal Monitör)1/1, 4/4,1+5/1 , 1+7/1+7, 9/9 • 2 SATA (HDD Dahil Değil) • 1 x VGA • 1 x HDMI (Eş zamanlı farklı içerikler için) • 1 x 1000M RJ45 • 1 x Ses Giriş / 1 x Çıkış • Çift yönlü ses • 2 x USB • 1 x Mouse • E-map, TV Wall • Onvif ,RTSP, KEDACOM  |
| 2 HDD Profesyonel NVR                      | <br>NVR1828-02009B/8P | <b>9 Kanal 8 POE 2X8 TB HDD NVR</b><br>• 9 Kanal • Çözünürlük 8MP(4K), 6MP,5MP,4MP,3MP , 1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF • 1x 4K, 4 x 1080p@30fps Canlı Görüntüleme / Oynatma • <b>Giriş bant genişliği 45 Mbps</b> • Çoklu Ekran İzleme (Lokal Monitör) 1/1, 4/4,1+5/1 , 1+7/1+7, 9/9 • 2 SATA (HDD Dahil Değil) • 1 x VGA • 1 x HDMI (Eş zamanlı farklı içerikler için) • 1 x 10/100 M RJ45 • 8x10/100 POE portu(15W) • 4 Giriş x 2 Çıkış Alarm • 1 x RS-485 • 1 x Ses Giriş / 1 x Çıkış • Çift yönlü ses • 2 x USB • 1 x Mouse • E-map, TV Wall • 48VDC 80 Watt, Onvif ,RTSP, KEDACOM  |
| H.265 RAID Destekli 4K NVR Kayıt Cihazları | <br>NVR1821-04009A    | <b>9 Kanal 8 MP 4X8 TB HDD 4K NVR</b><br>• 9 Kanal çözümü • H.265 / H.264 • 8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF • 16 x 1080p@30fps / 4 x 4K@30fps Canlı Görüntüleme / Oynatma • <b>Giriş bant genişliği 90 Mbps</b> • Çoklu Ekran İzleme Lokal Monitör 1, 3, 4, 9, 15, 16, 1+4,1+8, 1+9, 1+15, 1/1,2/1, 4/1, 9/1, 15/1, 16/1,1+4/1, 1+8/1, 1+9/1,1+15/1, 4/9, 9/4, 9/9 • 4 SATA (HDD Dahil Değil) • <b>RAID 0/1/5/6/10</b> • 1 x e-SATA • 1 x VGA • 1 x HDMI (Eş zamanlı farklı içerikler için) • 4K Destekler • 2 x 1000M • 2 x Alarm Giriş / 2 x Çıkış • 2x RS485 • 1 x Ses Giriş / 1 x Çıkış • Çift Yönlü Ses • 2 x USB 2.0 • 1 x USB 3.0 • 1 x Mouse • E-Map, TV Wall • Onvif, RTSP, KEDACOM |

| Sınıf  | Model  | Özellikler   |
|--|--|--|
| <b>9 KANAL NVR KAYIT CİHAZLARI</b>               |  |  |
| H.265 RAID Destekli<br>4K NVR Kayıt<br>Cihazları | <br>NVR1821-08009A      | <b>9 Kanal 8 MP 8X8 TB HDD 4K NVR</b><br>• 9 Kanal çözümüleme • H.265 / H.264 • 8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCI • 16 x 1080p@30fps / 4 x 4K@30fps Canlı Görüntüleme / Oynatma • <b>Giriş bant genişliği 90 Mbps</b> • Çoklu Ekran İzleme Lokal Monitör 1, 3, 4, 9, 15, 16,1+4, 1+8, 1+9,1+15, 1/1, 2/1, 4/1,9/1, 15/1, 16/1,1+4/1, 1+8/1,1+9/1, 1+15/1, 4/9,9/4, 9/9 • 8 SATA (HDD Dahil Değil) • <b>RAID 0/1/5/6/10</b> • 1 x e-SATA • 1 x VGA • 1 x HDMI (Eş zamanlı farklı içerikler için) • 4K Destekler • 2 x 1000M • 2 x Alarm Giriş / 2 x Çıkış • 2x RS485 • 1 x Ses Giriş / 1 x Çıkış • Çift Yönlü Ses • 2 x USB 2.0 • 1 x USB 3.0 • 1 x Mouse • E-Map, TV Wall • Onvif, RTSP, KEDACOM |
| <b>16 KANAL NVR KAYIT CİHAZLARI</b>              |  |  |
| 1 HDD NVR Kayıt<br>Cihazları                     | <br>NVR1829-01016B      | <b>16 Kanal 1X8 TB HDD NVR</b><br>• 16 Kanal x 1080p@30fps çözümüleme • Çözünürlük 8MP(4K), 6MP,5MP, 4MP, 3MP,1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF • 1x 4K, 4 x 1080p@30fps Canlı Görüntüleme / Oynatma • <b>Giriş bant genişliği 80 Mbps</b> • Çoklu Ekran İzleme (Lokal Monitör) 1/1, 4/4,1+5/1, 1+7/1+7, 9/9, 16/16 • 1 SATA (HDD Dahil Değil) • 1 x VGA • 1 x HDMI (Eş zamanlı farklı içerikler için) • 1 x 1000M RJ45 • 1 x Ses Giriş / 1 x Çıkış • Çift yönlü ses • 2 x USB • 1 x Mouse • E-map, TV Wall • Onvif, RTSP, KEDACOM   |
| POE 1 HDD NVR<br>Kayıt Cihazları                 | <br>NVR1829-01016B/4P | <b>16 Kanal 4 POE 1X8 TB HDD NVR</b><br>• 16 Kanal • Çözünürlük 8MP(4K), 6MP,5MP,4MP,3MP, 1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF • 1x 4K, 4 x 1080p@30fps Canlı Görüntüleme / Oynatma • <b>Giriş bant genişliği 80 Mbps</b> • Çoklu Ekran İzleme (Lokal Monitör) 1/1, 4/4,1+5/1, 1+7/1+7, 9/9, 16/16 • 1 SATA (HDD Dahil Değil) • 1 x VGA • 1 x HDMI (Eş zamanlı farklı içerikler için) • 1 x 1000 M RJ45 • 4x10/100 POE portu (15W) • 1 x Ses Giriş / 1 x Çıkış • Çift yönlü ses • 2 x USB • 1 x Mouse • E-map, TV Wall • 48VDC 40 Watt, Onvif, RTSP, KEDACOM  |
| 1 HDD Profesyonel<br>PoE NVR                     | <br>NVR1828-01016B/8P | <b>16 Kanal 8 POE 1X8 TB HDD NVR</b><br>• 16 Kanal • Çözünürlük 8MP(4K), 6MP,5MP,4MP,3MP, 1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF • 1x 4K, 4 x 1080p@30fps Canlı Görüntüleme / Oynatma • <b>Giriş bant genişliği 80 Mbps</b> • Çoklu Ekran İzleme (Lokal Monitör) 1/1, 4/4,1+5/1, 1+7/1+7, 9/9, 16/16 • 2 SATA (HDD Dahil Değil) • 1 x VGA • 1 x HDMI (Eş zamanlı farklı içerikler için) • 1 x 1000 M RJ45 • 8x10/100 POE portu(15W) • 4 Giriş x 2 Çıkış Alarm • 1 x RS-485 • 1 x Ses Giriş / 1 x Çıkış • Çift yönlü ses • 2 x USB • 1 x Mouse • E-map, TV Wall • 48VDC 80 Watt, Onvif, RTSP, KEDACOM  |
| 2 HDD Profesyonel<br>NVR                         | <br>NVR1828-020016B   | <b>16 Kanal 2X8 TB HDD NVR</b><br>• 16 Kanal • Çözünürlük 8MP(4K), 6MP,5MP,4MP,3MP, 1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF • 1x 4K, 4 x 1080p@30fps Canlı Görüntüleme / Oynatma • <b>Giriş bant genişliği 80 Mbps</b> • Çoklu Ekran İzleme (Lokal Monitör) 1/1, 4/4,1+5/1, 1+7/1+7, 9/9, 16/16 • 2 SATA (HDD Dahil Değil) • 1 x VGA • 1 x HDMI (Eş zamanlı farklı içerikler için) • 1 x 1000 M RJ45 • 4 Giriş x 2 Çıkış Alarm • 1 x RS-485 • 1 x Ses Giriş / 1 x Çıkış • Çift yönlü ses • 2 x USB • 1 x Mouse • E-map, TV Wall • 48VDC 80 Watt, Onvif, RTSP, KEDACOM  |



| Sınıf                                      | Model  | Özellikler   |
|--|--|--|
| <b>16 KANAL NVR KAYIT CİHAZLARI</b>        |  |  |
| PoE 2 HDD Profesyonel NVR                  | <br>NVR1828-020016B/8P  | <b>16 Kanal 8 POE 2X8 TB HDD NVR</b><br>• 16 Kanal • Çözünürlük 8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF • 1x 4K, 4 x 1080p@30fps Canlı Görüntüleme / Oynatma • <b>Giriş bant genişliği 80 Mbps</b> • Çoklu Ekran İzleme (Lokal Monitör) 1/1, 4/4, 1+5/1, 1+7/1+7, 9/9, 16/16 • 2 SATA (HDD Dahil Değil) • 1 x VGA • 1 x HDMI (Eş zamanlı farklı içerikler için) • 1 x 1000 M RJ45 • 8x10/100 POE portu(15W) • 4 Giriş x 2 Çıkış Alarm • 1 x RS-485 • 1 x Ses Giriş / 1 x Çıkış • Çift yönlü ses • 2 x USB • 1 x Mouse • E-map, TV Wall • 48VDC 80 Watt, Onvif, RTSP, KEDACOM  |
| 4 HDD 4K Profesyonel NVR                   | <br>NVR1827-04016B      | <b>16 Kanal 4HDD 4K NVR</b><br>• 16 Kanal • H.265 / H.264 • 8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF • 1 x 4K@30fps, 4 x 1080p 30 fps, 9 x 720p 30 fps Canlı Görüntüleme / 1/1, 4/4, 1+5/1+5, 1+7/1+7, 9/9, 16/16 • Oynatma • <b>Giriş bant genişliği 160Mbps</b> • Çoklu Ekran İzleme Lokal Monitör • 4 SATA (HDD Dahil Değil) • <b>RAID 0/1/5</b> • 1 x VGA • 1 x HDMI (Eş zamanlı farklı içerikler için) • 1 x 1000M • 4 x Alarm Giriş / 2 x Çıkış • 1x RS485 • 1 x Ses Giriş / 1 x Çıkış • Çift Yönlü Ses • 2 x USB 2.0 • E-Map, TV Wall • Onvif, RTSP, KEDACOM • 220 V AC 280 Watt  |
| PoE 4 HDD 4K Profesyonel NVR               | <br>NVR1827-04016B/16P | <b>16 Kanal 16 POE 4HDD 4K NVR</b><br>• 16 Kanal • H.265 / H.264 • 8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF • 1 x 4K@30fps, 4 x 1080p 30 fps, 9 x 720p 30 fps Canlı Görüntüleme / 1/1, 4/4, 1+5/1+5, 1+7/1+7, 9/9, 16/16 • Oynatma • <b>Giriş bant genişliği 160Mbps</b> • Çoklu Ekran İzleme Lokal Monitör • 4 SATA (HDD Dahil Değil) • <b>RAID 0/1/5</b> • 1 x VGA • 1 x HDMI (Eş zamanlı farklı içerikler için) • 1 x 1000M • 16 x 10/100M POE port (15W) • 4 x Alarm Giriş / 2 x Çıkış • 1x RS485 • 1 x Ses Giriş / 1 x Çıkış • Çift Yönlü Ses • 2 x USB 2.0 • E-Map, TV Wall • Onvif, RTSP, KEDACOM • 220 V AC 280 Watt   |
| H.265 RAID Destekli 4K NVR Kayıt Cihazları | <br>NVR1821-04016A    | <b>16 Kanal 8 MP 4X8 TB HDD 4K NVR</b><br>• 16-Kanal çözümüleme • H.265 / H.264 • 8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF • 16 x 1080p@30fps / 4 x 4K@30fps Canlı Görüntüleme / Oynatma • <b>Giriş bant genişliği 160 Mbps</b> • Çoklu Ekran İzleme Lokal Monitör 1, 3, 4, 9, 15, 16, 1+4, 1+8, 1+9, 1+15, 1/1, 2/1, 4/1, 9/1, 15/1, 16/1, 1+4/1, 1+8/1, 1+9/1, 1+15/1, 4/9, 9/4, 9/9 • 4 SATA (HDD Dahil Değil) • <b>RAID 0/1/5/6/10</b> • 1 x e-SATA • 1 x VGA • 1 x HDMI (Eş zamanlı farklı içerikler için) • 4K Destekler • 2 x 1000M • 2 x Alarm Giriş / 2 x Çıkış • 2x RS485 • 1 x Ses Giriş / 1 x Çıkış • Çift Yönlü Ses • 2 x USB 2.0 • 1 x USB 3.0 • 1 x Mouse • E-Map, TV Wall • Onvif, RTSP, KEDACOM |
| 8 HDD NVR Kayıt Cihazları                  | <br>NVR1821-16HD      | <b>16 Kanal 8 MP 8X6 TB HDD 4K NVR</b><br>• 16-Kanal x 8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF çözümüleme • 9 x 1 x 4K@30fps / 4 x 4MP@30fps / 16 x 1080p@30fps / 16 x 4K@30fps Canlı Görüntüleme / Oynatma • <b>Giriş bant genişliği 80Mbps</b> • Çoklu Ekran İzleme Lokal Monitör 1/1, 4/1, 9/1, 15/1, 16/1, 24/1, 1+4/1, 1+8/1, 1+9/1, 1+15/1, 4/9, 9/4, 9/9, 16/16 • 8 SATA (HDD Dahil Değil) • 1 x VGA • 1 x HDMI (Eş zamanlı farklı içerikler için) • 2 x 1000M RJ45 • 1 x Ses Giriş / 1 x Çıkış • 2 x Alarm Giriş / Çıkış • Çift Yönlü Ses • 4 x USB • 1 x Mouse • E-Map, TV Wall • Onvif, RTSP, KEDACOM (D)   |
| H.265 RAID Destekli 4K NVR Kayıt Cihazları | <br>NVR1821-08016A    | <b>16 Kanal 8 MP 8X8 TB HDD 4K NVR</b><br>• 16 Kanal çözümüleme • H.265 / H.264 • 8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCI • 16 x 1080p@30fps / 4 x 4K@30fps Canlı Görüntüleme / Oynatma • <b>Giriş bant genişliği 160 Mbps</b> • Çoklu Ekran İzleme Lokal Monitör 1, 3, 4, 9, 15, 16, 1+4, 1+8, 1+9, 1+15, 1/1, 2/1, 4/1, 9/1, 15/1, 16/1, 1+4/1, 1+8/1, 1+9/1, 1+15/1, 4/9, 9/4, 9/9 • 8 SATA (HDD Dahil Değil) • <b>RAID 0/1/5/6/10</b> • 1 x e-SATA • 1 x VGA • 1 x HDMI (Eş zamanlı farklı içerikler için) • 4K Destekler • 2 x 1000M • 2 x Alarm Giriş / 2 x Çıkış • 2x RS485 • 1 x Ses Giriş / 1 x Çıkış • Çift Yönlü Ses • 2 x USB 2.0 • 1 x USB 3.0 • 1 x Mouse • E-Map, TV Wall • Onvif, RTSP, KEDACOM  |

| Sınıf                                      | Model   | Özellikler   |
|--|---|--|
| <b>32 KANAL NVR KAYIT CİHAZLARI</b>        |   |  |
| 4 HDD 4K Profesyonel NVR                   | <br>NVR1827-04032B     | <b>32 Kanal 4HDD 4K NVR</b><br>• 32 Kanal • H.265 / H.264 • 8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF • 1 x 4K@30fps, 4 x 1080p 30 fps, 9 x 720p 30 fps Canlı Görüntüleme / 1/1, 4/4, 1+5/1+5, 1+7/1+7, 9/9, 16/16• Oynatma • <b>Giriş bant genişliği 320 Mbps</b> • Çoklu Ekran İzleme Lokal Monitör • 4 SATA (HDD Dahil Değil) • <b>RAID 0/1/5</b> • 1 x VGA • 1 x HDMI (Eş zamanlı farklı içerikler için) • 1 x 1000 M 4 x Alarm Giriş / 2 x Çıkış • 1x RS485 • 1 x Ses Giriş / 1 x Çıkış • Çift Yönlü Ses • 2 x USB 2.0 • E-Map, TV Wall • Onvif, RTSP, KEDACOM • 220 V AC 15 Watt  |
| 4 HDD 4K Profesyonel NVR                   | <br>NVR1827-04032B/16P | <b>32 Kanal 16 POE 4HDD 4K NVR</b><br>• 32 Kanal • H.265 / H.264 • 8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF • 1 x 4K@30fps, 4 x 1080p 30 fps, 9 x 720p 30 fps Canlı Görüntüleme / 1/1, 4/4, 1+5/1+5, 1+7/1+7, 9/9, 16/16• Oynatma • <b>Giriş bant genişliği 320 Mbps</b> • Çoklu Ekran İzleme Lokal Monitör • 4 SATA (HDD Dahil Değil) • <b>RAID 0/1/5</b> • 1 x VGA • 1 x HDMI (Eş zamanlı farklı içerikler için) • 1 x 1000M • 16 x 10/100M POE port (15W) • 4 x Alarm Giriş / 2 x Çıkış • 1x RS485 • 1 x Ses Giriş / 1 x Çıkış • Çift Yönlü Ses • 2 x USB 2.0 • E-Map, TV Wall • Onvif, RTSP, KEDACOM • 220 V AC 280 Watt   |
| H.265 RAID Destekli 4K NVR Kayıt Cihazları | <br>NVR1821-04032A   | <b>32 Kanal 8 MP 4X8 TB HDD 4K NVR</b><br>• 32-Kanal çözümler • H.265 / H.264 • 8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF • 16 x 1080p@30fps / 4 x 4K@30fps Canlı Görüntüleme / Oynatma • <b>Giriş bant genişliği 320Mbps</b> • Çoklu Ekran İzleme Lokal Monitör 1, 3, 4, 9, 15, 16, 25, 36, 1+4, 1+8, 1+9, 1+15, 1/1, 2/1, 4/1, 9/1, 15/1, 16/1, 36/1, 1+4/1, 1+8/1, 1+9/1, 1+15/1, 4/9, 9/4, 9/9, 16/16 • 4 SATA (HDD Dahil Değil) • <b>RAID 0/1/5/6/10</b> • 1 x e-SATA • 1 x VGA • 1 x HDMI (Eş zamanlı farklı içerikler için) • 4K Destekler • 2 x 1000M • 2 x Alarm Giriş / 2 x Çıkış • 2x RS485 • 1 x Ses Giriş / 1 x Çıkış • Çift Yönlü Ses • 2 x USB 2.0 • 1 x USB 3.0 • 1 x Mouse • E-Map, TV Wall • Onvif, RTSP, KEDACOM               |
| H.265 RAID Destekli 4K NVR Kayıt Cihazları | <br>NVR1821-08032A   | <b>32 Kanal 8 MP 8X8 TB HDD 4K NVR</b><br>• 32 Kanal çözümler • H.265 / H.264 • 8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF • 16 x 1080p@30fps / 4 x 4K@30fps Canlı Görüntüleme / Oynatma • <b>Giriş bant genişliği 320 Mbps</b> • Çoklu Ekran İzleme Lokal Monitör 1, 3, 4, 9, 15, 16, 25, 36, 1+4, 1+8, 1+9, 1+15, 1/1, 2/1, 4/1, 9/1, 15/1, 16/1, 36/1, 1+4/1, 1+8/1, 1+9/1, 1+15/1, 4/9, 9/4, 9/9, 16/16 • 8 SATA (HDD Dahil Değil) • <b>RAID 0/1/5/6/10</b> • 1 x e-SATA • 1 x VGA • 1 x HDMI (Eş zamanlı farklı içerikler için) • 4K Destekler • 2 x 1000M • 2 x Alarm Giriş / 2 x Çıkış • 2x RS485 • 1 x Ses Giriş / 1 x Çıkış • Çift Yönlü Ses • 2 x USB 2.0 • 1 x USB 3.0 • 1 x Mouse • E-Map, TV Wall • Onvif, RTSP, KEDACOM              |
| <b>64 KANAL NVR KAYIT CİHAZLARI</b>        |   |  |
| H.265 RAID Destekli 4K NVR Kayıt Cihazları | <br>NVR1821-08064A   | <b>64 Kanal 8 MP 8X8 TB HDD 4K NVR</b><br>• 64 Kanal çözümler • H.265 / H.264 • 8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF • 16 x 1080p@30fps / 4 x 4K@30fps Canlı Görüntüleme / Oynatma • <b>Giriş bant genişliği 320 Mbps</b> • Çoklu Ekran İzleme Lokal Monitör 1, 3, 4, 9, 15, 16, 25, 36, 48, 64, 1+4, 1+8, 1+9, 1+15, 1/1, 2/1, 4/1, 9/1, 15/1, 16/1, 36/1, 48/1, 64/1, 1+4/1, 1+8/1, 1+9/1, 1+15/1, 4/9, 9/4, 9/9 • 8 SATA (HDD Dahil Değil) • <b>RAID 0/1/5/6/10</b> • 1 x e-SATA • 1 x VGA • 1 x HDMI (Eş zamanlı farklı içerikler için) • 4K Destekler • 2 x 1000M • 2 x Alarm Giriş / 2 x Çıkış • 2x RS485 • 1 x Ses Giriş / 1 x Çıkış • Çift Yönlü Ses • 2 x USB 2.0 • 1 x USB 3.0 • 1 x Mouse • E-Map, TV Wall • Onvif, RTSP, KEDACOM |