

IPC123-Fi4N

2.0MP Kişi Tanıma HD Ağ Tipi Box Kamera



Özellikler

Mükemmel Görüntü Kalitesi

- 2.0 Megapiksel 1/2" Progressive Tarama CMOS Sensör
- 1080p@60fps, Yüksek Çözünürlük ve Akıllı Resimleme
- H.265 Sıkıştırma Teknolojisi, 50% daha fazla Bant Genişliği ve Depolama
- 0.0005lux ışık şiddetinde renkli görüntü
- 120dB Ultra WDR
- 3DNR / HLC / BLC

Akıllı Analiz

- Hareket Algılama / Sabotaj / Sanal Çit İhlali / Giriş İhlali / Çıkış İhlali / Anti-Odak / Sahne Değişimi / Şüpheli Objeler / Kayıp Objeler / Aşırı Kalabalık / Yüksek Ses Alarmı

Tanımlama Fonksiyonları

- Aynı anda 36 hedefe kadar
- Hedef yakalama ve karakterleri tanıma
- Çift yönlü kişi sayma
- Dahili resim karşılaştırma algoritması, en iyi resim seçimi
- Yüz tanıma

Kurulum ve Uygulama Çeşitliliği

- 90°, 180°, 270° görüntü döndürme desteği
- Otomatik çevirme fonksiyonu

Diğer Fonksiyonlar ve Özellikler

- 256 GB SD Kart desteği, Otomatik Ağ Kurtarma Desteği (ANR)
- Üçlü yayın desteği
- Çift yönlü ses / Alarm girişi ve çıkışı / Video çıkışı / RS485
- 2 kanal eş zamanlı ses girişi
- Dahili Mikrofon
- Dahili O-sensör
- PoE

Teknik Özellikler

Kamera	IPC123-Fi4N
Görüntü Sensörü	1/2" Progressive Tarama CMOS
Çözünürlük	2.0 Megapiksel
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.0005Lux @ (F1.2, AGC Açık) S/B: 0.0001Lux @ (F1.2, AGC Açık)
Elektronik Kesici Hızı	1 ~ 1/30.000s
Gündüz/Gece	Oto (ICR) / Renkli / S/B
Geniş Dinamik Aralık	Ultra WDR, >=120dB
S/N Oranı	>52dB
Beyaz Dengesi	Otomatik / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Arka Işık Kompansasyonu	Kapalı / WDR / BLC / HLC
Lens (İçermeyiz)	
Montaj Tipi	C / CS
Oto İris	DC drive / P-Iris
Görüntü	
Sıkıştırma Formatı	H.265 / H.264 / MJPEG
Görüntü Çözünürlüğü	Birincil Yayın: 1080p İkincil Yayın: D1
Kare Oranı	Birincil Yayın: 1080p@60fps İkincil Yayın: D1@30fps
Veri Hızı	32kbps ~ 16Mbps
Veri Hızı Kontrolü	VBR / CBR
Çoklu Yayın	Destekler
Metin Yazısı	Tarih ve Saat / Alarm / Yönlendirme / Özelleştirilmiş
Gizlilik Maskeleme	4 Bölge
Hareket Algılama	4 Bölge
Video Sabitleme	Destekler
ROI (İlgi Bölgesi)	Destekler
Dijital Gürültü Azaltma	3DNR
Dijital Defog	Destekler
Görüntü Çevirme	Flip / Mirror / Rotasyon 90°, 180°, 270° / Otomatik Çevirme (Dahili G-sensör)
Ses	
Sıkıştırma Formatı	G.711a / G.711u / ADPCM / G.722 / G.722.1c / G.726
Veri Hızı	32kbps ~ 64kbps
Ses Fonksiyonları	Çift Yönlü Ses / AEC / Ses Kayıt / Sessiz (Giriş) / Sessiz (Çıkış)
Ağ	
Ağ Protokolleri	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP, IPv4, IPv6 (opsiyonel)
Kullanıcı Arayüzü	IPC Kontrol (IE, Firefox, Chrome)
Maks. Kullanıcı Erişimi	Maks. 10 Kullanıcı (2 Dahili Kullanıcı İçerir)
Uygulama Programlama	ONVIF (Profile S, Profile G), GB/T 28181-2011, API, CGI
Otomatik Ağ Kurtarma (ANR)	Destekler
Tanımlama Fonksiyonları	
Hedef Tespiti	Kişi, Yüz aynı anda 36 hedefe kadar
Hedef Yakalama Modu	Kişi, Yüz, Tam görünüm Dahili resim karşılaştırma algoritması, en iyi resim seçimi
Hedef Karakteristiği	Yön / Hız seviyesi
Kişi Sayma	Çift Yönlü
Yüz Geliştirme	Yüz Tanıma
Alarm	
Alarm Tetikleme	Alarm Girişi / Ağ Bağlantı Kaybı / Disk Dolu / Disk Hatası
Akıllı Analiz	Hareket Algılama / Sabotaj / Sanal Çit İhlali / Giriş İhlali / Çıkış İhlali / Anti-Odak / Sahne Değişimi / Şüpheli Objeler / Kayıp Objeler / Aşırı Kalabalık / Yüksek Ses Alarmı
Alarm Olayları	Alarm Raporu / Kayıt / Metin Gösterimi / Anlık Fotoğraf Çekimi / Harici Çıkış / E-Posta Bildirimi / Sesli Alarm
Arayüzler	
Ethernet	10/100M, RJ45 girişi
Ses Girişi / Çıkışı	2 x Line Girişi / 1 x Line Çıkışı / 1 x Dahili Mikrofon
Kontrol	1 x RS485
Alarm Girişi / Çıkışı	1 x Giriş / 1 x Çıkış
Video Çıkışı	1 x BNC, 1.0V [p-p] / 75Ω
Dahili Depolama	SD Kart Slotu, 256GB Kapasiteye kadar destekler
Genel Parametreler	
Çalışma Isısı	-40°C ~ 70°C / -40°F ~ 158°F
Nem Oranı	10% ~ 95%
Güç Gereksinimleri	
Çalışma Voltajı	AC 24V ± 10% / DC 12V ± 10% / PoE (IEEE802.3af)
Güç Tüketimi	Maks. 6W
Mekanik	
Ağırlık	0.5 kg / 1.1lb (Brüt)
Boyutlar	147.5 x 68 x 61mm / 5.81" x 2.68" x 2.40"

Boyutlar

Birim:mm

