

# IPC2211-FN-PIR40

## 2.0MP Starlight & Ultra WDR HD Ağ Tipi IR Dome Kamera



### Teknik Özellikler

| IPC2211-FN-PIR40            |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Kamera</b>               |   |
| Görüntü Sensörü             | 1/2.8" Progressive Tarama CMOS  |
| Çözünürlük                  | 2.0 Megapiksel  |
|                             | Renkli: 0.005lux @ (F1.2, AGC Açık)   |
|                             | Renkli: 0.0035lux @ (F1.4, AGC Açık)  |
|                             | Renkli: 0.002lux @ (F1.6, AGC Açık)   |
| Minimum Aydınlatma          | S/B: 0.0005lux @ (F1.2, AGC Açık)   |
|                             | S/B: 0.00035lux @ (F1.4, AGC Açık)  |
|                             | S/B: 0.0002lux @ (F1.6, AGC Açık); Olux IR Ledler Aktif iken  |
| Elektronik Kesici Hızı      | 1/10 - 1/30,000s  |
| Gündüz / Gece               | Oto (ICR) / Renkli/ S/B   |
| Geniş Dinamik Aralık(WDR)   | Ultra WDR, >=120dB  |
| S/N Oranı                   | >=50dB  |
| Beyaz Dengesi (AWB)         | Otomatik / Manuel (Florasın Işık, Akkor Işık, Sıcak Işık, Doğal Işık)   |
| Kazanc Kontrolü (AGC)       | Otomatik / Manuel   |
| Arka Işık Kompanzasyonu     | Kapalı / BLC / WDR / HLC  |
| <b>Lens</b>                 |   |
| Montaj Tipi                 | M12   |
| Fokal Uzunluk               | 2.8mm (-L0280) / 3.6mm (-L0360) / 6mm (-L0600) / 8mm (-L0800)   |
| Görüntü Açısı               | 101.2° (-L0280) / 78.6° (-L0360) / 53.2° (-L0600) / 36.8° (-L0800)  |
| Ayarlama Açısı              | Pan: 0° - 360° / Tilt: 0° - 85° / Rotasyon: 0° - 360°   |
| <b>Infrared</b>             |   |
| IR Mesafesi                 | 40m   |
| IR Özelliği                 | Smart (Akıllı) IR   |
| <b>Görüntü</b>              |   |
| Sıkıştırma Formatı          | H265 + / H.265 / H.264 / MJPEG  |
| Görüntü Çözünürlüğü         | Birincil Yayın: 1080p   |
|                             | İkincil Yayın: D1   |
| Kare Oranı                  | Birincil Yayın: 1080p@30fps   |
|                             | İkincil Yayın: D1@30fps   |
| Veri Hızı                   | 32kbps - 16Mbps   |
| Veri Hızı Kontrolü          | VBR / CBR   |
| Dual Yayın                  | Destekler   |
| Ekran Metni                 | Tarih ve Saat / Alarm / Özelleştirilmiş   |
| Gizlilik Maskeleyme         | 4 Bölge   |
| Hareket Algılama            | 4 Bölge   |
| ROI                         | Destekler   |
| Dijital Gürültü Azaltma     | 2DNR, 3DNR  |
| Dijital Defog               | Destekler   |
| Görüntü Evirme              | Flip / Mirror / 90°, 180°, 270° elektronik döndürme   |
| Koridor Mod                 | Destekler   |
| EIS                         | Destekler   |
| Kenar Düzeltme              | Destekler   |
| <b>Ses</b>                  |   |
| Sıkıştırma Formatı          | G.711a / G.711u / ADPCM / G.722 / AAC-LC / G.722.1c / G.726   |
| Veri Hızı                   | 8kbps - 64kbps  |
| Ses Fonksiyonları           | AEC / Sessiz (Giriş)  |
| <b>Ağ</b>                   |   |
| Ağ Protokolleri             | TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SSH, NTP, SNMP, IGMP, SMTP, Multicast, IPv4, IPv6 (opsiyonel) |
| Kullanıcı Arayüzü           | IPC Control (IE, Firefox, Chrome)   |
| Maks. Kullanıcı Erişimi     | Maks. 30 Kullanıcı (2 Dahili Kullanıcı İçerir)  |
| Uygulama Programlama        | ONVIF (Profile S, Profile G), GB/T 28181-2011, API, CGI   |
| Otomatik Ağ Kurtarma (ANR)  | Destekler   |
| <b>Alarm</b>                |   |
| Alarm Tetikleme             | Ağ Bağlantı Kaybı / Disk Dolu / Disk Hatası   |
| Akıllı Analiz Fonksiyonları | Hareket Algılama / Sabotaj / Alan İhlali / Sanal Çit İhlali / Giriş İhlali / Çıkış İhlali   |
| Alarm Olayları              | Alarm Raporu / Kayıt / Metin Gösterimi / E-Posta Bildirimi  |
| <b>Arayüzler</b>            |   |
| Ethernet                    | 10/100M, RJ45 portu   |
| Ses Giriş / Çıkış           | 1 x Dahili Mikrofon   |
| Dahili Depolama             | SD Kart Slotu, 128GB kapasiteye kadar destekler   |
| <b>Genel Parametreler</b>   |   |
| Çalışma Isısı               | -40°C - 60°C / -40°F - 140°F  |
| Nem Oranı                   | 10% ~ 95%   |
| Koruma Sınıfı               | IP66, IK10  |
| <b>Güç Gereksinimleri</b>   |   |
| Çalışma Voltajı             | 12V DC ± 10% / PoE (IEEE802.3af)  |
| Güç Tüketimi                | Maks. 11W   |
| <b>Mekanik</b>              |   |
| Ağırlık                     | 1kg / 2.2lb (Brüt)  |
| Boyutlar                    | Ø93.6 x 93.3mm / Ø3.69" x 3.68"   |
| Standart                    | CE, FCC, EMC, LVD   |

### Özellikler

#### Mükemmel Görüntü Kalitesi

- 2.0 Megapiksel 1/2.8" Progressive Tarama CMOS Sensör
- 1080p@30fps, Yüksek Çözünürlük ve Akıllı Resimleme
- H.265 Sıkıştırma teknolojisi, 50% daha fazla Bant Genişliği ve Depolama tasarrufu sağlar
- 120dB Ultra WDR
- WDR / HLC / 2DNR / 3DNR

#### Akıllı Analiz Fonksiyonları

- Hareket Algılama / Sabotaj / Alan İhlali / Sanal Çit İhlali / Giriş İhlali / Çıkış İhlali

#### Yüksek Verimli IR Aydınlatma Teknolojisi

- Uzun ömürlü endüstriyel IR aydınlatma teknolojisi
- 40m gece görüş mesafesi
- Smart IR ( Akıllı Aydınlatma) özelliği

#### Kurulum ve Uygulama Çeşitliliği

- 90°, 180°, 270° görüntü döndürme desteği

#### Diğer Fonksiyonlar ve Özellikler

- 128GB SD Kart desteği, Otomatik Ağ Kurtarma Desteği (ANR)
- Dahili Mikrofon
- Dual Yayın Desteği (1080p + D1)
- Isıtılabilir Cam
- PoE (Ethernet Kablosu Üzerinden Enerji Desteği)
- -40°C ~ 60°C Çalışma Isısı
- IP66, IK10

### Boyutlar

Birim: mm

