

IPC2251-FNB-SIR50-Z2812

2.0MP Starlight & Ultra WDR HD Ağ Tipi Varifokal IR Bullet Kamera



Özellikler

Mükemmel Görüntü Kalitesi

- 2.0 Megapiksel 1/2.8" progressive tarama CMOS sensör
- 1080p@30fps, Yüksek Çözünürlük ve Akıllı Resimleme
- H.265 sıkıştırma formatı, 50% daha fazla bant genişliği ve depolama
- 0.001lux ışık şiddetinde renkli görüntü
- 120dB Ultra WDR
- 3D gürültü azaltma / Oto İris / HLC

Akıllı Analiz Fonksiyonları

- Hareket Algılama / Sabotaj / Sanal Çit İhlali / Görüntü Bozulma / Sahne Değişimi / Sanal Çit Giriş Algılama / Sanal Çit Çıkış Algılama / Şüpheli Objeye Bildirimi / Objeye Kaybı / Aşırı Toplanma / Yüksek Ses Uyarısı

Yüksek Verimli IR Aydınlatma Teknolojisi

- Uzun ömürlü endüstriyel IR aydınlatma
- 120m IR mesafesi (-SIR80-Z6048)
- Smart IR fonksiyonu

Kurulum ve Uygulama Çeşitliliği

- 90°, 180°, 270° döndürme desteği
- Otomatik Çevirme Fonksiyonu
- Varifokal AF lens

Diğer Fonksiyonlar ve Özellikler

- 128 GB TF Kart Slotu, Otomatik Ağ Kurtarma Desteği (ANR)
- Çift Yönlü Ses / Alarm Giriş - Çıkış / Video Çıkış / RS485
- Eş zamanlı 2 kanal ses girişi
- Üçlü Akışlandırma
- Buhar Önleyici Cam
- Dahili O-sensör
- -40°C ~ 70°C Çalışma Isısı
- PoE
- IP67

Teknik Özellikler

Kamera	IPC2251-FNB(-SIR50-Z2812, -SIR80-Z6048)
İmaj Sensörü	1/2.8" progressive tarama CMOS
Çözünürlük	2.0 Megapiksel
Minimum Aydınlatma	Renkli: 0.001lux @ (F1.4, AGC Açık iken) S/B: 0.0001lux @ (F1.4, AGC Açık iken); 0Lux IR Aktif iken
Elektronik Kesici Hızı	1 ~ 1/30,000s
Gündüz / Gece	Oto (ICR) / Renkli / S/B
Geniş Dinamik Aralık	Ultra WDR, >=120dB
S/N Oranı	>57dB
Beyaz Dengesi	Otomatik / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Arka Işık Kompansasyonu	Kapalı / BLC / WDR / HLC
Lens	
Montaj Tipi	Ø14
Oto İris	DC drive
Fokal Uzunluk	-SIR50-Z2812: 2.8-12mm @ F1.4 motorize varifokal lens -SIR80-Z6048: 6-48mm @ F1.4 motorize varifokal lens
Fokus Kontrolü	Manuel / Yarı Otomatik / Otomatik
Görüntü Açısı	-SIR50-Z2812: 90°~ 37° -SIR80-Z6048: 65°~ 7.2°
Infrared	
IR Mesafesi	-SIR50-Z2812: 80m -SIR80-Z6048: 120m
İR Karakteristiği	Smart IR
Görüntü	
Sıkıştırma Formatı	H.265 / H.264 / MJPEG
İmaj Çözünürlüğü	Ana Akış: 1080p Alt Akış: D1
Kare Oranı	Ana Akış: 1080p@30fps Alt Akış: D1@30fps
Veri Hızı	32kbps ~ 16Mbps
Veri Hızı Kontrolü	VBR / CBR
Çoklu Akışlandırma	Destekler
Altyazı	Tarih ve Saat / Alarm / Yönlendirme / Özelleştirilmiş
Gizlilik Maskeleyme	4 Bölge
Hareket Algılama	4 Bölge
Video Sabitleme	Destekler
İlgi Bölgesi	Destekler
Dijital Gürültü Azaltma	3D gürültü azaltma
Dijital Defog	Destekler
Görüntü Evirme	Flip / Mirror / 90°, 180°, 270° / Otomatik çevirme fonksiyonu (Dahili G-sensör)
Ses	
Sıkıştırma Formatı	G.711a / G.711u / ADPCM / G.722 / AAC-LC / G.722.1c / G.726
Veri Hızı	32kbps ~ 64kbps
Ses Fonksiyonları	Çift Yönlü Ses / AEC / Ses Kayıt / Sessiz (Giriş) / Sessiz (Çıkış)
Ağ	
Ağ Protokolleri	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP, Multicast, IPv4, IPv6 (opsiyonel)
Kullanıcı Arayüzü	IPC Kontrol (IE, Firefox, Chrome)
Maks. Kullanıcı Erişimi	Maks. 10 Kullanıcı (2 Dahili kullanıcı içerir)
Uygulama Programlama	ONVIF (Profile S, Profile G), GB/T 28181-2011, API, CGI
Otomatik Ağ	Destekler
Kurtarma (ANR)	Destekler
Alarm	
Alarm Tetikleme	Alarm Girişi / Ağ Bağlantı Kaybı / Disk Dolu / Disk Hatası
Akıllı Analiz	Hareket Algılama/Sabotaj/Sanal Çit İh./Görüntü Bozulma/Sahne Değişimi/Sanal Çit Giriş Alg./ Sanal Çit Çıkış Alg./Şüpheli Objeye Bildirimi/Objeye Kaybı/Aşırı Toplanma/Yüksek Ses Uyarısı
Alarm Olayları	Alarm Raporu / Kayıt / Metin Yerleşimi / Anlık Fotoğraf Çekimi / Harici Çıkış / Email Notifikasyonu / Akustik Alarm
Arayüzler	
Ethernet	10/100M, RJ45 arayüzü
Ses Giriş / Çıkış	2 x Line Giriş / 1 x Line Çıkış
Kontrol	1 x RS485
Alarm Giriş / Çıkış	1 x Giriş / 1 x Çıkış
Video Çıkış	1 x BNC, 1.0V [p-p] / 75Ω
Dahili Depolama	TF Kart Slotu, 128GB Kapasiteye kadar
Genel Parametreler	
Çalışma Isısı	-40°C ~ 70°C / -40°F ~ 158°F
Nem Oranı	10% ~ 95%
Koruma Sınıfı	IP67
Güç Gereksinimleri	
Çalışma Voltajı	12V DC ± 10% / PoE (IEEE802.3af)
Güç Tüketimi	-SIR50-Z2812: Maks. 12.5W -SIR80-Z6048: Maks. 15W
Mekanik	
Ağırlık	-FNB: 2.5kg / 5.5lb (Brüt) -FN: 2kg / 4.4lb (Brüt)
Boyutlar	-FNB: 313.6mm×108.8mm×157mm / 12.35" x 4.28" x 6.19" -FN: 233.3mm×108.8mm×91.5mm / 9.19" x 4.28" x 3.60"
Montaj Aparatı	-FNB: Var -FN: Yok

Boyutlar

Birim:mm

