

IPC2270-FN-S

2.0MP Starlight & Ultra WDR HD Ağ Tipi Mini Box Kamera



Özellikler

Mükemmel Görüntü Kalitesi

- 2.0 Megapiksel 1/2.8" Progressive Tarama CMOS Sensör
- 1080p@30fps, Yüksek Çözünürlük ve Akıllı Resimleme
- H.265 sıkıştırma teknolojisi, ile %50 daha fazla Bant Genişliği ve Depolama
- 0.002lux ışık şiddetinde renkli görüntü
- 120dB Ultra WDR
- 3DNR / Otomatik Iris / HLC

Akıllı Analiz Fonksiyonları

- Hareket Algılama / Sabotaj / Sanal Çit İhlali / Anti-Odak / Sahne Değişimi / Giriş Algılama / Çıkış Algılama / Şüpheli Objeler / Kayıp Objeler / Aşırı Kalabalık

Kurulum ve Uygulama Çeşitliliği

- 90°, 180° görüntü döndürme desteği

Diğer Fonksiyonlar ve Özellikler

- Mikro SD Kart Slotu, Otomatik Ağ Kurtarma Desteği (ANR)
- Üçlü Yayın
- Çift Yönlü Ses / Alarm Giriş ve Çıkış / Video Çıkış / RS485
- Aynı anda 2 kanal ses girişi

Teknik Özellikler

Kamera	IPC2270-FN-S
Görüntü Sensörü	1/2.8" Progressive Tarama CMOS
Çözünürlük	2.0 Megapiksel
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.002lux @ (F2.0, AGC Açık) S/B: 0.0002lux @ (F2.0, AGC Açık)
Elektronik Kesici Hızı	1 ~ 1/30.000s
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S/B
Geniş Dinamik Aralık	Ultra WDR, >=120dB
S/N Oranı	>52dB
Beyaz Dengesi	Otomatik / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Arka Işık Kompansasyonu	Kapalı / WDR / BLC / HLC
Lens (İçermeyiz)	
Montaj Tipi	M12
Fokal Uzunluk	3.7mm (-L0370)
Ayarlama Açısı	71.4° (-L0370)
Görüntü	
Sıkıştırma Formatı	H.265 / H.264 / MJPEG
Görüntü Çözünürlüğü	Birincil Yayın: 1080p İkincil Yayın: D1
Kare Oranı	Birincil Yayın: 1080p@30fps İkincil Yayın: D1@30fps
Veri Hızı	64kbps ~ 16Mbps
Veri Hızı Kontrolü	VBR / CBR
Coklu Yayın	Destekler
Metin Yazısı	Tarih ve Saat / Alarm / Yönlendirme / Özelleştirilmiş
Gizlilik Maskeleyme	4 Bölge
Hareket Algılama	4 Bölge
Video Sabitleme	Destekler
ROI	Destekler
Dijital Gürültü Azaltma	3DNR
Dijital Defoq	Destekler
Görüntü Çevirme	Flip / Mirror / Rotasyon 90°, 180°
Ses	
Sıkıştırma Formatı	G.711a / G.711u / ADPCM / G.722 / AAC-LC / G.722.1c / G.726
Veri Hızı	32kbps ~ 64kbps
Ses Fonksiyonları	Çift Yönlü Ses / AEC / Ses Kayıt / Sessiz (Giriş) / Sessiz (Çıkış)
Ağ	
Ağ Protokolleri	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP, IGMP, Multicast, IPv4, IPv6 (opsiyonel)
Kullanıcı Arayüzü	IPC Kontrol (IE, Firefox, Chrome)
Maks. Kullanıcı Erişimi	Maks. 10 Kullanıcı (2 Dahili kullanıcı içerir)
Uygulama Programlama	ONVIF (Profile S, Profile G), GB/T 28181-2011, API, CGI
Otomatik Ağ Kurtarma (ANR)	Destekler
Alarm	
Alarm Tetikleme	Alarm Giriş / Ağ Bağlantı Kaybı / Disk Dolu / Disk Hatası
Akıllı Analiz Fonksiyonları	Hareket Algılama / Sabotaj / Sanal Çit İhlali / Anti-Odak / Sahne Değişimi / Giriş Algılama / Çıkış Algılama / Şüpheli Objeler / Kayıp Objeler / Aşırı Kalabalık
Alarm Olayları	Alarm Raporu / Kayıt / Metin Gösterimi / Anlık Fotoğraf Çekimi / Harici Çıkış / E-Posta Bildirimi / Sesli Alarm
Arayüzler	
Ethernet	10/100M, RJ45 girişi
Ses Giriş / Çıkış	1 x 3.5mm Giriş, 1 x 3.5mm Çıkış
Kontrol	1 x RS485
Alarm Giriş / Çıkış	1 x Giriş
Video Çıkış	1 x BNC, 1.0V [p-p] / 75Ω
Dahili Depolama	Mikro SD Kart Slotu, 128GB Kapasiteye kadar destekler
Genel Parametreler	
Çalışma Isısı	-10°C ~ 50°C / -10°F ~ 122°F
Bağıl Nem	0% ~ 85%
Güç Gereksinimleri	
Çalışma Voltajı	DC 12V ± 10%
Güç Tüketimi	Maks. 3.5W
Mekanik	
Ağırlık	0.175 kg / 0.39lb (Brüt)
Boyutlar	32 x 32 x 35mm / 1.26" x 1.26" x 1.38"

Boyutlar

Birim: mm

