

IPC2855-Gi4N

8.0MP Kişi Tanıma HD Ağ Tipi Varifocal IR Bullet Kamera



Özellikler

Mükemmel Görüntü Kalitesi

- 8.0 Megapiksel 1/1.8" Progressive Tarama CMOS Sensör
- UHD 4K@30fps
- 0.0005lux ışık şiddetinde renkli görüntü
- WDR / HLC / 3DNR

Akıllı Analiz Fonksiyonları

- Hareket Algılama / Sabotaj / Sanal Çit İhlali / Anti-Odak / Sahne Değişimi / Giriş İhlali / Çıkış İhlali / Şüpheli Objeler / Kayıp Objeler / Aşırı Kalabalık / Yüksek Ses Alarmı

Tanım Fonksiyonları

- Aynı anda 100 hedef
- Hedef yakalama ve karakter tanımlama
- Çift yönlü kişi sayma
- Dahili resim karşılaştırma algoritması, en iyi resim seçimi
- Akıllı yüz tanıma (Yüksek Pozlama)

Diğer Fonksiyonlar ve Özellikler

- 256GB SD Kart desteği, Otomatik Ağ Kurtarma Desteği (ANR)
- Çift Yönlü Ses / Alarm Giriş ve Çıkış / RS485
- -40°C ~ 70°C Çalışma Sıcaklığı
- IP66

Teknik Özellikler

IPC2855-Gi4N	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/1.8" Progressive Tarama CMOS
Çözünürlük	8.0 Megapiksel
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.0005Lux @ (F1.4, AGC Açık)
Elektronik Kesici Hızı	S/B: 0.0002Lux @ (F1.4, AGC Açık)
Gündüz / Gece	1 ~ 1/30.000s
Geniş Dinamik Aralık	Oto (ICR) / Renkli / S/B
S/N Oranı	Ultra WDR, >=120dB
Beyaz Dengesi	52dB
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Arka Işık Kompansasyonu	Otomatik / Manuel
Lens	Kapalı / WDR / BLC / HLC
Oto Iris	DC drive / P-Iris
Fokal Uzunluk	10 ~ 50mm @ F1.4 motorize varifocal lens
Fokus Kontrolü	Manuel / Yarı Otomatik / Otomatik
Infrared	
IR Mesafesi	80 ~ 100m
IR Özelliği	Smart IR
Görüntü	
Sıkıştırma Formatı	H.265 / H.264
Görüntü Çözünürlüğü	Birincil Yayın: 4K (3840x2160)
	İkincil Yayın: D1
Kare Oranı	Birincil Yayın: 3840x2160@30fps
Veri Hızı	İkincil Yayın: D1@30fps
Veri Hızı Kontrolü	32kbps ~ 32Mbps
Çoklu Yayın	VBR / CBR
Altyazı	Destekler
Gizlilik Maskelama	Tarih ve Saat / Alarm / Yönlendirme / Özelleştirilmiş
Hareket Algılama	4 Bölge
Video Sabitleme	4 Bölge
Dijital Gürültü Azaltma	Destekler
Görüntü Çevirme	3DNR
Ses	Flip / Mirror
Sıkıştırma Formatı	Flip / Mirror
Veri Hızı	G.711a / G.711u / ADPCM / G.722 / G.722.1c
Ses Fonksiyonları	32kbps ~ 64kbps
Ağ	Çift Yönlü Ses / AEC / Ses Kayıt / Sessiz (Giriş) / Sessiz (Çıkış)
Ağ Protokolleri	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP, IPv4, IPv6 (opsiyonel)
Kullanıcı Arayüzü	IPC Kontrol (IE, Firefox, Chrome)
Maks. Kullanıcı Erişimi	Maks. 20 Kullanıcı (2 dahili kullanıcı içerir)
Uygulama Programlama	Onvif (Profile S, Profile G), GB/T 28181-2011, API, CGI
Otomatik Ağ Kurtarma (ANR)	Destekler
Tanım Fonksiyonları	
Hedef Tespiti	Kişi, Yüz
	aynı anda 100 hedef
Yakalanan Resim	Kişi, Yüz, Tam görünüm
Hedef Karakter	Dahili resim karşılaştırma algoritması, en iyi resim seçimi
Kişi Sayma	Yön / Hız seviyesi
Gelişmiş Yüz Tanıma	Çift Yönlü
Alarm	Akıllı yüz tanımlama (Yüksek pozlama)
Alarm Tetikleme	Alarm Girişi / Ağ Bağlantı Kaybı / Disk Dolu / Disk Hatası
Akıllı Analiz	Hareket Algılama / Sabotaj / Sanal Çit İhlali / Anti-Odak / Sahne Değişimi / Giriş İhlali / Çıkış İhlali / Şüpheli Objeler / Kayıp Objeler / Aşırı Kalabalık / Yüksek Ses Alarmı
Alarm Olayları	Alarm Raporu / Kayıt / Metin Gösterimi / Anlık Fotoğraf Çekimi / Harici Çıkış / E-Posta Bildirimi / Sesli Alarm
Arayüzler	
Ethernet	10/100M/1000M, RJ45 girişi
GPS	Dahili GPS Modülü
Ses Girişi / Çıkışı	1 x Line Girişi / 1 x Line Çıkışı
Kontrol	1 x RS485
Alarm Girişi / Çıkışı	2 x Giriş / 1 x Çıkış
Dahili Depolama	SD Kart Slotu, 256GB Kapasiteye kadar destekler
Genel Parametreler	
Çalışma Isısı	-40°C ~ 70°C / -40°F ~ 158°F
Nem Oranı	10% ~ 95%
Koruma Sınıfı	IP66
Güç Gereksinimleri	
Çalışma Voltajı	AC 24V ± 20%
Güç Tüketimi	Maks. 36W
Mekanik	
Ağırlık	2.8kg / 6.17lb (Brüt)
Boyutlar	98.3 x 129.9 x 133mm / 15.05" x 5.11" x 5.24"

Boyutlar

Birim:mm

