

IPC2860-HN-SIR30

12MP Panoramik IR Balıkgözü Kamera



Özellikler

Mükemmel Görüntü Kalitesi

- 12 Megapiksel 1/1.7" progressive tarama CMOS sensör
- 4000x3072@20fps, Yüksek Çözünürlük ve Akıllı Resimleme
- H.265 sıkıştırma teknolojisi, %50 daha fazla bant genişliği ve depolama
- 0.05lux ışık şiddetinde renkli görüntüleme
- WDR / 3D gürültü azaltma / Oto İris / HLC

Akıllı Analiz Fonksiyonları

- Hareket Algılama / Sabotaj / Sanal Çit İhlali / Görüntü Bozulma / Sahne Değişimi / Sanal Çit Giriş Algılama / Sanal Çit Çıkış Algılama / Şüpheli Obje Bildirimi / Obje Kaybı / Aşırı Toplanma / Yüksek Ses Uyarısı

Vandal-Proof

- IK10 @ 50J üzerinde çarpışma enerjisi

Yüksek Verimli IR Aydınlatma Teknolojisi

- Uzun ömürlü endüstriyel IR aydınlatma
- 30m IR mesafesi
- Smart IR fonksiyonu

Kurulum ve Uygulama Çeşitliliği

- 180° görüntü döndürme desteği

Diğer Fonksiyonlar ve Özellikler

- 128GB TF Kart Desteği, Otomatik Ağ Kurtarma Desteği (ANR)
- Çift Yönlü Ses / Dahili Mikrofon / Alarm Giriş ve Çıkış / Video Çıkış / RS485
- Eş zamanlı 2 kanal ses girişi
- Beşli Akışlandırma
- PoE
- IP67

Teknik Özellikler

IPC2860-HN-SIR30	
Kamera	
İmaj Sensörü	1/1.7" progressive tarama CMOS
Çözünürlük	12 Megapiksel
Minimum Aydınlatma	Renkli: 0.05lux@ (F2.0, AGC Açık iken) S/B: 0lux IR Aktif iken
Elektronik Kesici Hızı	1 ~ 1/30.000s
Gündüz / Gece	Oto (ICR) / Renkli / S/B
Geniş Dinamik Aralık	Dijital WDR
S/N Oranı	>50dB
Beyaz Dengesi	Otomatik / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Arka Işık Kompanzasyonu	Kapalı / BLC / WDR / HLC
Lens	
Montaj Tipi	M12
Fokal Uzunluk	1.85mm (-L0185)
Görüntü Açısı	-L0185: 180°
Infrared	
IR Mesafesi	30m
IR Karakteristiği	Smart IR
Görüntü	
Sıkıştırma Formatı	H.265 / H.264
Görüntü Çözünürlüğü	Ana Akış: 4000x3072 Alt Akış: D1
Kare Oranı	Ana Akış: 4000x3072@20fps, 3264x2448@25fps, 1080p@30fps Alt Akış: D1@30fps
Veri Hızı	32kbps ~ 16Mbps
Veri Hızı Kontrolü	VBR / CBR
Çoklu Akışlandırma	Destekler
Altyazı	Tarih ve Saat / Alarm / Özelleştirilmiş
Gizlilik Maskeleye	4 Bölge
Hareket Algılama	4 Bölge
Video Sabitleme	Destekler
İlgi Bölgesi	Destekler
Dijital Gürültü Azaltma	3D gürültü azaltma
Dijital Defog	Destekler
Görüntü Evirme	Flip / Mirror / 180°
Ses	
Sıkıştırma Formatı	G.711a / G.711u / ADPCM / G.722 / AAC-LC / G.722.1c / G.726
Veri Hızı	32kbps ~ 64kbps
Ses Fonksiyonları	Çift Yönlü Ses / AEC / Ses Kayıt / Sessiz (Giriş) / Sessiz (Çıkış)
Ağ	
Ağ Protokolleri	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP, IPv4, IPv6 (opsiyonel)
Kullanıcı Arayüzü	IPC Kontrol (IE, Firefox, Chrome)
Maks. Kullanıcı Erişimi	Maks. 10 Kullanıcı (2 Dahili kullanıcı içerir)
Uygulama Programlama	ONVIF (Profile S, Profile G), GB/T 28181-2011, API, CGI
Otomatik Ağ Kurtarma (ANR)	Destekler
Alarm	
Alarm Tetikleme	Alarm Girişi / Ağ Bağlantı Kaybı / Disk Dolu / Disk Hatası
Akıllı Analiz	Hareket Algılama/Sabotaj/Sanal Çit İh./Görüntü Bozulma/Sahne Değişimi/Sanal Çit Giriş Alg./Sanal Çit Çıkış Alg./Şüpheli Obje Bil./Obje Kaybı/Aşırı Toplanma/Yüksek Ses Uyarısı
Alarm Olayları	Alarm Raporu / Kayıt / Metin Yerleşimi / Anlık Fotoğraf Çekimi / Harici Çıkış / Email Notifikasyonu / Akustik Alarm
Arayüzler	
Ethernet	10/100M, RJ45 arayüz
Ses Giriş / Çıkış	2 x Line Giriş / 1 x Line Çıkış
Kontrol	1 x RS485
Alarm Giriş / Çıkış	1 x Giriş / 1 x Çıkış
Video Çıkış	1 x BNC, 1.0V (p-p) / 75Ω
Dahili Depolama	TF Kart Slotu, 128GB Kapasiteye kadar
Güç Çıkışı	1 x DC12V / 0.1A Çıkış
Genel Parametreler	
Çalışma Isısı	-40°C ~ 70°C / -40°F ~ 158°F
Nem Oranı	10% ~ 95%
Koruma Sınıfı	IK10+ @50J, IP67
Güç Gereksinimleri	
Çalışma Voltajı	DC12V ± 10% / PoE (IEEE802.3at)
Güç Tüketimi	Maks. 20W
Mekanik	
Ağırlık	0.5 kg / 1.1lb (Brüt)
Boyutlar	Φ160x 47mm / Φ6.30" x 1.85"

Boyutlar

Birim:mm

