

IPC521-F233-N

2.0MP 33x Ağ Tipi Araç Üstü PTZ Kamera



Özellikler

Mükemmel Görüntü Kalitesi

- 2.0 Megapiksel 1/2.8" progressive tarama CMOS sensor
- 1080p@30fps, Yüksek Çözünürlük ve Akıllı Resimleme
- H.265 Sıkıştırma teknolojisi, %50 daha fazla Bant Genişliği ve Depolama
- 0.003lux ışık şiddetinde renkli görüntü
- 120 dB Ultra WDR
- HLC / BLC / 3D gürültü azaltma
- Otomatik IR ayarlama

Uzun Ömürlü Çalışma

- -40°C ~ 70°C ısı ortamlarında çalışmaya dayanıklı endüstriyel tasarım
- IP66 koruma sınıfı, TVS 6000V yıldırım koruması, geçici gerilim dalgalanmalarına karşı koruma

Uzun Mesafe Çözümü


- 33x optik zoom
- 200 metre IR gece görüş mesafesi

Diğer Fonksiyonlar ve Özellikler

- Silecek
- Araç için özel Pan Tilt dizaynı

Boyutlar

Birim:mm



Teknik Özellikler

	IPC521-F233-N
Kamera	
İmaj Sensörü	1/3" Progressive tarama CMOS
Çözünürlük	2.0 Megapiksel
Minimum Aydınlatma	Renkli: 0.003lux @ (F1.6, AGC Aktif iken)
Elektronik Kesici Hızı	S/B: 0.0003lux @ (F1.6, AGC Aktif iken); IR Ledler Aktif iken
Gündüz / Gece	1 ~ 1/30.000S
Geniş Dinamik Aralık (WDR)	Oto (ICR) / Renkli / S/B
S/N Oranı	Ultra WDR, 120dB
Beyaz Dengesi (AWB)	>55dB
Kazanç Kontrolü (AGC)	Otomatik / Manuel
Arka Işık Kompansasyonu	Otomatik / Manuel
Lens	Kapalı / WDR / BLC / HLC
Fokal Uzunluk	4.5 ~ 148.5mm, 33x Optik
Zoom Hızı	Yaklaşık 3s (Optik)
Görüntü Açısı	67.8° ~ 2.34° (Wide-Tele)
Min. Nesne Uzaklığı	300 ~ 1500mm (Wide-Tele)
Maks. Açıklık Oranı	F1.6 (Wide) / F4.4 (Tele)
Fokus Kontrol	Oto / Manuel / Yarı Otomatik
Infrared	
IR LED Sayısı	8 IR LED Array
IR Mesafesi	150 ~ 200m
IR Karakteristiği	Zoom oranına göre otomatik ayarlanır
PTZ	
Pan / Tilt Aralığı	360° Sürekli / -85° ~ 85° (Auto Flip)
Pan / Tilt Hızı	Manuel Pan Hızı: 0.1° ~ 80°/s; Pan preset hızı: 120°/s
Orantısal Zoom	Manuel Tilt Hızı: 0.1° ~ 60°/s; Tilt preset Hızı: 100°/s
Preset	Pan / Tilt hızı zoom çeşitliliğine göre otomatik olarak ayarlanabilir
Devriye	256
Devriye	8 Devriye stili, her devriye için 32 preset
Pattern Tarama	4 tarama, her tarama yolu için 10 dakika kayıt yapılabilir
Kapanma Hafızası	Enerji gidip geldiğinde cihaz konfigürasyonu aynı kalır
Otomatik Tur	Devriye / Preset / Pattern Tarama / Pan Tarama / Tilt Tarama / Frame
PT Limit	Tarama / Plansız Tarama / Panoramik Tarama
3D Konumlandırma	Manuel / Tarama / Pan
Silecek	Mouse ile PTZ kontrolü
Görüntü	Destekler
Sıkıştırma Formatı	H.265 / H.264 / MJPEG
Görüntü Çözünürlüğü	Ana Akış: 1080p
Kare Oranı	Alt Akış: D1
Veri Hızı	Ana Akış: 1080p@30fps
Veri Hızı Kontrolü	Alt Akış: D1@30fps
Çoklu Akışlandırma	32kbps ~ 16Mbps
Altyazı	VBR / CBR
Gizlilik Maskeleyme	Destekler
Hareket Algılama	Tarih&Saat / Alarm / Yönlendirme / Özelleştirilmiş
Video Sabitleme	4 Bölge
İlgi Bölgesi	Destekler
Dijital Gürültü Azaltma	Destekler
Dijital Defog	3D Gürültü Azaltma
Görüntü Evirme	Destekler
Ağ	Flip / Mirror
Ağ Protokolleri	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP, IPv4, IPv6 (opsiyonel)
Kullanıcı Arayüzü	IPC Control (IE, firefox, Chrome)
Maks. Kullanıcı Erişimi	Maks. 10 Kullanıcı (2 Dahili Kullanıcı İçerir)
Uygulama Programlama	Onvif (Profile S, Profile G), GB/T 28181-2011, API, CGI
Alarm	
Alarm Tetikleme	Ağ Bağlantı Kaybı
Alarm Olayları	Alarm Raporu / Metin Yerleşimi / Email Notifikasyonu
Arayüzler	
Ethernet	10/100M, RJ45 portu
Genel Parametreler	
Çalışma Isısı	-40°C ~ 70°C / -40°F ~ 158°F
Nem Oranı	10% ~ 95%
Koruma Sınıfı	IP66, TVS 6000V yıldırım koruması, geçici voltaj dalgalanmalarına karşı koruma
Güç Gereksinimleri	
Çalışma Voltajı	9 ~ 36V DC, geniş aralık enerji girişi
Güç Tüketimi	Maks. 60W (IR Açık iken)
Mekanik	
Ağırlık	7Kg / 15.44lb (Brüt)
Boyutlar	180mm x 375mm x 247.5mm / 7.09" x 14.77" x 9.75"