

IPC521-F233-NL

2.0MP HD 33x Ağ Tıpi Lazer PTZ Kamera



Özellikler

Mükemmel Görüntü Kalitesi

- 2.0 Megapiksel 1/2.8" progressive tarama CMOS sensor
- 1080p@60fps, Yüksek Çözünürlük ve Akıllı Resimleme
- H.265 Sıkıştırma teknolojisi, %50 daha fazla Bant Genişliği ve Depolama
- 0.001lux ışık şiddetinde renkli görüntü
- 120 dB Ultra WDR
- HLC / 3D gürültü azaltma
- Otomatik Lazer ayarlama

Akıllı Analiz Fonksiyonları

- Hareket Algılama / Darbe Algılama / Sanal Çit İhlali / Sanal Çit Giriş Algılama / Sanal Çit Çıkış Algılama / Şüpheli Objeler Bildirimi / Objeler Kaybı / Aşırı Toplanma / Yüksek Ses Uyarısı

Uzun Ömürlü Çalışma



- -40°C ~ 70°C ısı ortamlarında çalışmaya dayanıklı endüstriyel tasarım
- IP66 koruma sınıfı, TVS 6000V yıldırım koruması, geçici gerilim dalgalanmalarına karşı koruma
- 30 000 saatten fazla çalışma ömrü olan Lazer Aydınlatma

Diğer Fonksiyonlar ve Özellikler

- 100 kg. taşıma yükü altında bile güçlü Pan- Tilt yeteneği
- Optik defog
- Dahili O-sensör
- AR & AF Housing Cam
- Aviation konektör

Boyutlar

Birim:mm



Teknik Özellikler

IPC521-F233-NL	
Kamera	
İmaj Sensörü	1/2.8" Progressive tarama CMOS
Çözünürlük	2.0 Megapiksel
Minimum Aydınlatma	Renkli: 0.003Lux @ (F1.6, AGC Aktif iken)
Elektronik Kesici Hızı	S/B: 0.0003Lux @ (F1.6, AGC Aktif iken); 0Lux Lazer Aktif iken
Gündüz / Gece	1 ~ 1/30.000S
Geniş Dinamik Aralık (WDR)	Oto (ICR) / Renkli / S/B
S/N Oranı	Ultra WDR, 120dB
Beyaz Dengesi (AWB)	>55dB
Kazanç Kontrolü (AGC)	Otomatik / Manuel
Arka Işık Kompanzasyonu	Otomatik / Manuel
Lens	Kapalı / WDR / BLC / HLC
Fokal Uzunluk	4.5 ~ 148.5mm, 33x Optik
Zoom Hızı	Yaklaşık 3s (Optik)
Görüntü Açısı	67.8° ~ 2.34° (Wide~Tele)
Min. Nesne Uzaklığı	300 ~ 1500mm (Wide~Tele)
Maks. Açıklık Oranı	F1.6 (Wide) / F4.4 (Tele)
Fokus Kontrol	Oto / Manuel / Yarı Otomatik
Lazer	
Lazer Mesafesi	1000 ~ 1500m
Lazer Karakteristiği	Zoom oranına göre otomatik ayarlanır
PTZ	
Pan / Tilt Aralığı	360° Sürekli / - 85° ~ 85° (Auto Flip)
Pan / Tilt Hızı	Manuel Pan Hızı: 0.1° ~ 80°/s; Pan preset Hızı: 120°/s
Orantısız Zoom	Manuel Tilt Hızı: 0.1° ~ 60°/s; Tilt preset hızı: 100°/s
Preset	Pan / Tilt hızı zoom çeşitliliğine göre otomatik olarak ayarlanabilir
Devriye	256
Pattern Tarama	8 Devriye stili, her devriye için 32 preset
Kapanma Hafızası	4 tarama, her tarama yolu için 10 dakika kayıt yapılabilir
Otomatik Tur	Enerji geldiğinde cihaz konfigürasyonu aynı kalır
PT Limit	Path / Preset / Pan tarama
3D Konumlandırma	Manuel / Tarama / Pan
Elektronik Yön Algılama	Mouse ile PTZ kontrolü
Silecek	Dahili O-sensör
Görüntü	Destekler
Sıkıştırma Formatı	H.265 / H.264 / MJPEG
Görüntü Çözünürlüğü	Ana Akış: 1080p
Kare Oranı	Alt Akış: D1
Veri Hızı	Ana Akış: 1080p@60fps
Veri Hızı Kontrolü	Alt Akış: D1@30fps
Çoklu Akıllandırma	32kbps ~ 16Mbps
Altyazı	VBR / CBR
Gizlilik Maskeleyme	Destekler
Hareket Algılama	Tarih ve Saat / Alarm / Yönlendirme / Özelleştirilmiş
Video Sabitleme	4 Bölge
İlgi Bölgesi	4 Bölge
Dijital Gürültü Azaltma	Destekler
Dijital Defog	Destekler
Görüntü Evirme	3D gürültü azaltma
Ses	Destekler
Sıkıştırma Formatı	Flip / Mirror
Veri Hızı	G.711a / G.711u / ADPCM / G.722 / AAC-LC / G.722.1c / G.726
Ses Fonksiyonları	32kbps ~ 64kbps
Ağ	Çift Yönlü Ses / AEC / Ses Kayıt / Sessiz (Giriş) / Sessiz (Çıkış)
Ağ Protokolleri	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP,
Kullanıcı Arayüzü	802.1x, NAT, QoS, SMTP, IPv4, IPv6 (opsiyonel)
Maks. Kullanıcı Erişimi	IPC Control (IE, Firefox, Chrome)
Uygulama Programlama	Maks. 10 Kullanıcı (2 Dahili Kullanıcı İçerir)
Otomatik Ağ	ONVIF (Profile S, Profile G), GB/T 28181-2011, API, CGI
Kurtarma (ANR)	Destekler
Alarm	
Alarm Tetikleme	Alarm Girişi / Ağ Bağlantı Kaybı / Disk Dolu / Disk Hatası
Akıllı Analiz Fonksiyonları	Hareket Algılama / Darbe Algılama / Sanal Çit İhlali / Sanal Çit Giriş Algılama / Sanal Çit Çıkış Algılama / Şüpheli Objeler Bildirimi / Objeler Kaybı / Aşırı Toplanma / Yüksek Ses Uyarısı
Alarm Olayları	Alarm Raporu / Kayıt / Metin Yerleşimi / Anlık Fotoğraf Çekimi / Harici Çıkış / Email Notifikasyonu / Akustik Alarm
Arayüzler	
Ethernet	10/100M, RJ45 portu
Ses Giriş / Çıkış	1 x Line Giriş / 1 x Line Çıkış
Alarm Giriş / Çıkış	2 x Giriş / 1 x Çıkış
Video Çıkış	1 x BNC, 1.0V [p-p] / 75Ω
Dahili Depolama	1TF Kart Slotu, 128GB Kapasiteye kadar
Genel Parametreler	
Çalışma Sısı	-40°C ~ 70°C / -40°F ~ 158°F
Nem Oranı	10% ~ 95%
Koruma Sınıfı	IP66, TVS 6000V yıldırım koruması, geçici voltaj dalgalanmalarına karşı koruma
Güç Gereksinimleri	
Çalışma Voltajı	24V AC / 3A (Adaptör Dahildir)
Güç Tüketimi	Maks. 70W (Lazer Açık iken)
Mekanik	
Ağırlık	7kg / 15.44lb (Brüt)
Boyutlar	180mm x 375mm x 247.5mm / 7.09" x 14.77" x 9.75"