

IPC522-G230-5G

Tanırma 2.0MP 30x Araç 5G PTZ Kamera



Özellikler

Mükemmel Görüntü Kalitesi

- 2.0 Megapiksel 1/2.8" Progressive Tarama CMOS Sensör
- 1080p@60fps, Yüksek Çözünürlük ve Akıllı Resimleme
- H.265 Sıkıştırma teknolojisi, %50 daha fazla Bant Genişliği ve Depolama
- 0.003lux ışık şiddetinde renkli görüntü
- Otomatik IR ayarlama
- 3DNR / HLC / BLC

Tanırma Fonksiyonları

- Aynı anda 5 hedefe kadar
- Hedef yakalama ve karakterleri tanıma desteği
- Dahili resim karşılaştırma algoritması, en iyi resim seçimi

Uzun Ömürlü Çalışma

- -40°C ~ 70°C ısı ortamlarında çalışmaya dayanıklı endüstriyel tasarım
- IP66 koruma sınıfı, TVS 6000V yıldırım koruması, geçici gerilim dalgalanmalarına karşı koruma

Uzun Mesafe Çözümü


- 30x optik zoom
- 80m IR mesafesi

Diğer Fonksiyonlar ve Özellikler

- 128GB Dahili Micro SD Kart, Otomatik Ağ Kurtarma Desteği (ANR)
- Dahili Süper Miknatıs
- 4G / 5G / Wi-Fi / Blue tooth destekler
- 4G / 5G'de 8 saate kadar sürekli çalışma
- Araç tabanlı PT yapısı

Dimensions

Units:mm



Teknik Özellikler

	IPC522-G230-5G
Kamera	
İmaj Sensörü	1/2.8" Progressive Tarama CMOS
Çözünürlük	2.0 Megapiksel
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.003lux @ (F1.3, AGC Açık)
Elektronik Kesici Hızı	S/B: 0.003lux @ (F1.3, AGC Açık); Oluk IR Aktif iken
Gündüz / Gece	1 ~ 1/30,000S
Geniş Dinamik Aralık	Oto (ICR) / Renkli / S/B
S/N Oranı	Dijital WDR
Beyaz Dengesi	57dB
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Arka Işık Kompansasyonu	Otomatik / Manuel
Lens	Kapalı / WDR / BLC / HLC
Fokal Uzunluk	5 ~ 150mm, 30x optik
Zoom Hızı	Yaklaşık 3s (Optik)
Görüntü Açısı	58.3° ~ 2.12° (Wide~Tele)
Min. Obj. Mesafesi	1000 ~ 1500mm (Wide~Tele)
Maks. Açıklık Oranı	F1.3(Wide) / F4.6 (Tele)
Fokus Kontrol	Otomatik / Manuel / Yarı Otomatik
Infrared	
IR LED	4 IR LED Array
IR Mesafesi	40 ~ 80m
IR Özelliği	Zoom oranına göre otomatik ayarlanır
PTZ	
Pan / Tilt Aralığı	360° Sürekli / -15° ~ 90° (Otomatik Kapak)
Pan / Tilt Hızı	Manuel Pan Hızı: 0.1° ~ 60°/s; Pan Preset Hızı: 60°/s
Orantısız Zoom	Manuel Tilt Hızı: 0.1° ~ 50°/s; Tilt Preset Hızı: 50°/s
Preset	Pan / Tilt hızı zoom çeşitliliğine göre otomatik olarak ayarlanabilir
Devriye	256
Pattern Tarama	8 Devriye stili, her devriye için 32 preset
Kapanma Hafızası	4 tarama, her tarama yolu için 10 dakika kayıt yapılabilir
Otomatik Tur	Enerji gidip geldiğinde cihaz konfigürasyonu aynı kalır
PT Limit	Path / Preset / Pan Tarama / Tilt Tarama
3D Konumlandırma	Manuel / Tarama / Pan
Görüntü	Mouse ile PTZ kontrolü
Sıkıştırma Formatı	H.265 / H.264
Görüntü Çözünürlüğü	Birincil Yayın: 1080p
Kare Oranı	İkincil Yayın: 720
Veri Hızı	Birincil Yayın: 1080p@60fps
Veri Hızı Kontrol	İkincil Yayın: 720@60fps
Coklu Yayın	64kbps ~ 16Mbps
Metin Yazısı	VBR / CBR
Gizlilik Maskeleme	Destekler
Hareket Algılama	Tarih&Saat / Alarm / Yönlendirme / Özelleştirilmiş
Video Sabitleme	4 Bölge
İlgi Bölgesi (ROI)	4 Bölge
Dijital Gürültü Azaltma	Destekler
Dijital Defog	Destekler
Görüntü Çevirme	3DNR
Ağ	Destekler
Ağ Protokolleri	Flip / Mirror
Kullanıcı Arayüzü	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP, IPv4, IPv6 (opsiyonel)
Maks. Kullanıcı Erişimi	IPC Kontrol (IE, Firefox, Chrome)
Wireless	Maks. 20 Kullanıcı (2 Dahili kullanıcı içerir)
	4G / 5G / Wi-Fi / Bluetooth
	5G NR: n1 / n41 / n77 / n78 / n79
	FDD-LTE: B1 / B3 / B5 / B8
	TDD-LTE: B38 / B39 / B40 / B41
	WCDMA: B1 / B8
	GSM / GPRS / EDGE: 900 / 1800MHz
	TD-SCDMA: B34 / B39
	EVDO/CDMA: BC0
	Özelleştirilebilir ağ spektrumu
Wi-Fi	802.11ac/b/g/n 2.4G / 5G, Wi-Fi AP
Blue Tooth	BT 4.1
Lokasyon Teknolojisi	GPS, GLONASS (opsiyonel)
Uygulama Programlama	Onvif (Profile S, Profile G), API, CGI
Alarm	
Alarm Tetikleme	Ağ Bağlantı Kaybı
Alarm Olayları	Alarm Raporu / Metin Yerleşimi / Email Notifikasyonu
Tanırma Fonksiyonları	
Hedef Tespiti	Yüz
Yakalanan Resim	aynı anda 5 hedefe kadar
Hedef Karakterler	Yüz, Tam görünüm
Arayüzler	Dahili resim karşılaştırma algoritması, en iyi resim seçimi
Aviation Port	Yön / Hız seviyesi
Wi-Fi	4-Pin 10/100M arayüz, 2-Pin Şarj Arayüzü
GPS	Dahili Wi-Fi modülü
4G / 5G	Dahili GPS modülü
Blue Tooth	Dahili 4G / 5G modülü
Dahili Depolama	Dahili Blue Tooth modülü
Genel Parametreler	Dahili 128GB Micro SD Kart
Çalışma Sıcaklığı	Dahili batarya ile sağlanan güç: -20°C ~ 60°C / -4°F ~ 140°F
Bağıl Nem	DC tarafından sağlanan güç: -40°C ~ 70°C / -40°F ~ 158°F
Koruma Sınıfı	10% ~ 95%
Güç Gereksinimleri	IP66, TVS 6000V yıldırım koruması, geçici voltaj dalgalanmalarına karşı koruma
Çalışma Voltajı	Dahili 13600mAh normal sıcaklıkta şarj edilebilir lityum pil
Güç Tüketimi	5G / 4G'de batarya ile 8 saate kadar sürekli çalışma
Mekanik	Wifi ile 10 saat kesintisiz akü ile çalışma
Magnet	12V DC ± 10%
Ağırlık	Maks. 25W (IR ve 4G / 5G Kapalı)
Boyutlar	Dahili Süper Miknatıs
Renk	3.8kg / 8.38lb (Brüt)
Aksesuarlar	Ağırlık
Opsiyonel	Boyutlar
	Renk
	Siyah
	Su geçirmez çanta
	Tüm pil talepleri ağ yapılandırmasına ve diğer birçok faktöre bağlıdır, gerçek sonuçlar değişiklik gösterecektir.