

IPC522-G330-G

Tanırma 8.0MP 30x Araç 4G PTZ Kamera



Özellikler

Mükemmel Görüntü Kalitesi

- 8.0 Megapiksel 1/1.8" Progressive tarama CMOS Sensörü
- 4K@30fps, Yüksek Çözünürlük ve Akıllı Resimleme
- H.265 Sıkıştırma teknolojisi, %50 daha fazla Bant Genişliği ve Depolama
- 0.001lux ışık şiddetinde renkli görüntü
- Otomatik IR ayarlama
- 3DNR / HLC / BLC

Tanırma Fonksiyonları

- Aynı anda 20 hedef
- Hedef yakalama ve tanıma karakterleri
- Dahili resim karşılaştırma algoritması, en iyi resim seçimi

Uzun Ömürlü Çalışma

- -40°C ~ 70°C ısı ortamlarında çalışmaya dayanıklı endüstriyel tasarım
- IP67 koruma sınıfı, TVS 6000V yıldırım koruması, geçici gerilim dalgalanmalarına karşı koruma

Uzun Mesafe Çözümü


- 30x optik zoom
- 80m IR mesafesi

Diğer Fonksiyonlar ve Özellikler

- Dahili Micro SD Kart, Otomatik Ağ Kurtarma Desteği (ANR)
- Dahili Süper Mıknatıs
- 3G / 4G / Wi-Fi / Blue tooth destekler
- 4G'de batarya ile 10 saate kadar sürekli çalışma
- Araç tabanlı PT yapısı

Boyutlar

Birim:mm



Teknik Özellikler

IPC522-G330-G	
Kamera	
İmaj Sensörü	1/1.8" Progressive Tarama CMOS
Çözünürlük	8.0 Megapiksel
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.001lux @ (F1.6, AGC Açık iken) S/B: 0.0001lux @ (F1.6, AGC Açık iken); 0lux IR Ledler Aktif iken
Elektronik Kesici Hızı	1 - 1/30.000s
Gündüz / Gece	Oto (ICR) / Renkli / S/B
Geniş Dinamik Aralık	Ultra WDR, >=120dB
S/N Oranı	>59dB
Beyaz Dengesi	Otomatik / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Arka Işık Kompansasyonu	Kapalı / WDR / BLC / HLC
Lens	
Fokal Uzunluk	5 ~ 150mm, 30x optik
Zoom Hızı	Yaklaşık 3s (Optik)
Ayarlama Açısı	58.5°~ 3.7° (Wide~Tele)
Min. Obj. Mesafesi	100 ~ 2000mm (Wide~Tele)
Maks. Açıklık Oranı	F1.6(Wide) / F4.1 (Tele)
Fokus Kontrol	Oto / Manuel / Yarı Otomatik
İnfrarod	
IR LED	4 IR LED Array
IR Mesafesi	40 ~ 80m
IR Karakteristiği	Zoom oranına göre otomatik ayarlanır
PTZ	
Pan / Tilt Aralığı	360° Sürekli / -15° ~ 90° (Otomatik Çevirme)
Pan / Tilt Hızı	Manuel Pan Hızı: 0.1° ~ 60°/s; Pan preset hızı: 60°/s Manuel Tilt Hızı: 0.1° ~ 50°/s; Tilt preset hızı: 50°/s
Oransal Zoom	Pan / Tilt hızı zoom çeşitliliğine göre otomatik olarak ayarlanabilir
Preset	256
Devriye	8 Devriye stili, her devriye için 32 preset
Pattern Tarama	4 tarama, her tarama yolu için 10 dakika kayıt yapılabilir
Kapanma Hafızası	Kapanış belleği / Açılış kurtarma
Otomatik Tur	Path / Preset / Pan tarama / Tilt tarama
PT Limit	Manuel / Tarama / Pan
3D Konumlandırma	Mouse ile PTZ kontrolü
Görüntü	
Sıkıştırma Formatı	H.265 / H.264
İmaj Çözünürlüğü	Ana Akis: 4K Alt Akis: 1080P
Kare Oranı	Ana Akis: 4K@30fps, 1080p@60fps Alt Akis: 1080p@30fps, 720p@60fps
Veri Hızı	256kbps ~ 32Mbps
Veri Hızı Kontrolü	VBR / CBR
Çoklu Akışlandırma	Destekler
Video Metni	Tarih ve Saat / Alarm / Yönlendirme / Özelleştirilmiş
Gizlilik Maskeleyme	4 Bölge
Hareket Algılama	4 Bölge
Video Sabitleme	Destekler
ROI	Destekler
Dijital Gürültü Azaltma	3D gürültü azaltma
Dijital Defog	Destekler
Görüntü Evirme	Flip / Mirror
Ekran	
Boyut	1,3"
İçerik	Pil kapasitesi / GPS konumlandırma / Ağ sinyali / Bluetooth durumu / Hafıza kartı kapasitesi / VID bağlantı durumu
Ağ	
Ağ Protokolleri	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP, IPv4, IPv6 (opsiyonel)
Kullanıcı Arayüzü	IPC Kontrol (IE, firefox, Chrome)
Maks. Kullanıcı Erişimi	Maks. 20 Kullanıcı (2 Dahili kullanıcı içerir)
Wireless	3G / 4G / Wi-Fi / Blue tooth
FDD-LTE: B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20	
4G Frekans Bandı	TDD-LTE: B26 / B28 / B38 / B40 / B41 Özelleştirilebilir ağ spektrumu
Wi-Fi	802.11ac/b/g/n 2.4G / 5G, Wi-Fi AP
Blue Tooth	BT 4.2 / 5.0
Konum Teknolojisi	GPS, Beidou
Uygulama Programlama	Onvif (Profile S, Profile G), API, CGI
Alarm	
Alarm Tetikleme	Ağ Bağlantı Kaybı
Alarm Olayları	Alarm Raporu / Metin Yerleşimi / Email Notifikasyonu
Tanırma Fonksiyonları	
Hedef Tespiti	Yüz aynı anda 20 hedefe kadar Yüz, tam görünüm
Yakalanan Resim	Dahili resim karşılaştırma algoritması, en iyi resim seçimi
Hedef Karakterleri	Yön / Hiz seviyesi
Arayüzler	
Aviation Port	4-Pin 10 / 100M arayüzü, 2-Pin Şarj arayüzü
Wi-Fi	2 x Dahili Wi-Fi Modülü
GPS	Dahili GPS Modülü
3G / 4G	2 x Dahili 3G / 4G Modülü
Blue Tooth	Dahili Blue Tooth Modülü
Dahili Depolama	1 x Dahili 128G Micro SD Kart, 1 x Micro SD slot (Maks. 512GB)
Ses Giriş / Çıkış	1 x Line Giriş / 1 x Line Çıkış
Kontrol	1 x RS485
Genel Parametreler	
Çalışma Isısı	Dahili batarya ile sağlanan güç: -20 °C ~ 60 °C / -4 °F ~ 140 °F DC tarafından sağlanan güç: -40 °C ~ 70 °C / -40 °F ~ 158 °F
Nem Oranı	10% ~ 95%
Koruma Sınıfı	IP67, TVS 6000V yıldırım koruması, geçici voltaj dalgalanmalarına karşı koruma
Güç Gereksinimleri	
Güç	Dahili 13600mAh normal sıcaklıkta şarj edilebilir lityum pil 4G'de batarya ile 10 saate kadar sürekli çalışma
Güç Tüketimi	12V DC ≈ 10%
Maks. 25W (IR açık)	
Mekanik	
Mıknatıs	Dahili süper mıknatıs
Ağırlık	3.8kg / 8.38lb (Brüt)
Boyutlar	Φ221.5 x 153mm / Φ8.72" x 6.03"
Renk	Siyah
Aksesuarlar	
Opsiyonel	Taşıma Çantası, Tripot Ayacı
* Tüm batarya talepleri ağ yapılandırmasına ve diğer birçok faktöre bağlıdır, gerçek sonuçlar değişecektir.	