

IPC523-F833-N

4K 23x Araç PTZ Kamera



Özellikler

Mükemmel Görüntü Kalitesi

- 4K Megapiksel 1/1.7" Progressive Tarama CMOS Sensör
- 4K@30fps, Yüksek Çözünürlük ve Akıllı Resimleme
- H.265 Sıkıştırma teknolojisi, %50 daha fazla Bant Genişliği ve Depolama
- 0.006lux ışık şiddetinde renkli görüntü
- Otomatik IR ayarlama
- 120dB Ultra WDR
- 3DNR / HLC / BLC

Uzun Ömürlü Çalışma

- -40°C ~ 70°C ısı ortamlarında çalışmaya dayanıklı endüstriyel tasarım
- IP66 koruma sınıfı, TVS 6000V yıldırım koruması, geçici gerilim dalgalanmalarına karşı koruma

Uzun Mesafe Çözümü

- 23x optik zoom
- 200 metre IR gece görüş mesafesi

Diğer Fonksiyonlar ve Özellikler

- 256GB SD Kart desteği, Otomatik Ağ Kurtarma Desteği (ANR)
- Silecek
- Araç için özel Pan Tilt dizaynı

Teknik Özellikler

IPC523-F833-N	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/1.7" Progressive Tarama CMOS
Çözünürlük	2.0 Megapiksel
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.006lux @ (F1.6, AGC Açık)
Elektronik Kesici Hızı	S/B: 0.0006lux @ (F1.6, AGC Açık); 0lux IR Ledler Aktif iken
Gündüz / Gece	1 ~ 1/30,000S
Geniş Dinamik Aralık	Oto (ICR) / Renkli / S/B
S/N Oranı	Ultra WDR, 120dB
Beyaz Dengesi	>57dB
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Arka Işık Kompansasyonu	Otomatik / Manuel
Lens	Kapalı / WDR / BLC / HLC
Fokal Uzunluk	6 ~ 138mm, 23x optik
Zoom Hızı	Yaklaşık 3s (Optik)
Görüntü Açısı	60° ~ 3.8° (Wide~Tele)
Min. Obj. Mesafesi	10 ~ 1500mm (Wide~Tele)
Maks. Açıklık Oranı	F1.5 (Wide) / F3.4 (Tele)
Fokus Kontrol	Otomatik / Manuel / Yarı Otomatik
Infrared	
IR LED	7 IR LED Array
IR Mesafesi	150 ~ 200m
IR Özelliği	Zoom oranına göre otomatik ayarlanır
PTZ	
Pan / Tilt Aralığı	360° Sürekli / - 85° ~ 85° (Otomatik Kapak)
Pan / Tilt Hızı	Manuel Pan Hızı: 0.1° ~ 60°/s; Pan Preset Hızı: 100°/s
Orantısız Zoom	Manuel Tilt Hızı: 0.1° ~ 40°/s; Tilt Preset Hızı: 80°/s
Preset	Pan / Tilt hızı zoom çeşitliliğine göre otomatik olarak ayarlanabilir
Devriye	256
Kapanma Hafızası	8 Devriye stili, her devriye için 32 preset
Otomatik Tur	Enerji geldiğinde cihaz konfigürasyonu aynı kalır
PT Limit	Path / Preset / Karşık / Pan Tarama / Tilt Tarama / Frame Tarama / Random
3D Konumlandırma	Tarama / Panoramik Tarama
Silecek	Manuel / Tarama / Pan
Görüntü	Mouse ile PTZ kontrolü
Sıkıştırma Formatı	Destekler
Görüntü Çözünürlüğü	H.265 / H.264 / MJPEG
Kare Oranı	Birincil Yayın: 4K
Veri Hızı	İkincil Yayın: 1080P
Veri Hızı Kontrolör	Uçlu Yayın: 720P
Çoklu Yayın	Birincil Yayın: 4K@30fps
Metin Yazısı	İkincil Yayın: 1080P@30fps
Gizlilik Maskeleye	Uçlu Yayın: 720P@60fps
Hareket Algılama	32kbps ~ 16Mbps
Video Sabitleme	VBR / CBR
İlgi Bölgesi (ROI)	Destekler
Dijital Gürültü Azaltma	Tarih ve Saat / Alarm / Yönlendirme / Özelleştirilmiş
Dijital Defoq	4 Bölge
Görüntü Çevirme	Destekler
Ağ	Flip / Mirror
Ağ Protokolleri	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP,
Kullanıcı Arayüzü	UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP, IPv4, IPv6 (opsiyonel)
Maks. Kullanıcı Erişimi	IPC Kontrol (IE, Firefox, Chrome)
Uygulama Programlama	Maks. 10 Kullanıcı (2 Dahili kullanıcı içerir)
Alarm	Onvif (Profile S, Profile G), GB/T 28181-2016, API, CGI
Alarm Tetikleme	Ağ Bağlantı Kaybı
Alarm Olayları	Alarm Raporu / Metin Yerleşimi / Email Notifikasyonu
Arayüzler	
Ethernet	10/100M, RJ45 arayüzü
Kontrol	1 x RS485
Video Çıkış	1 x BNC
Dahili Depolama	Dahili Mikro SD Kart (opsiyonel), Maks. 256GB desteği
Genel Parametreler	
Çalışma Sıcaklığı	-40°C ~ 70°C / -40°F ~ 158°F
Nem Oranı	10% ~ 95%
Koruma Sınıfı	IP66, TVS 6000V yıldırım koruması, geçici voltaj dalgalanmalarına karşı koruma
Güç Gereksinimleri	
Çalışma Voltajı	9 ~ 36V DC, geniş aralık enerji girişi
Güç Tüketimi	Maks. 50W (IR Açık)
Mekanik	
Ağırlık	11.2kg / 24.69lb (Brüt)
Boyutlar	398 x 212 x 244mm / 15.67" x 8.35" x 9.61"

Boyutlar

Birim: mm

