

KDM2410M-V21

Mobil NVR / Kablosuz Mobil Encoder



Özellikler

Mükemmel Video İletimi

- 3G / 4G / Wi-Fi haberleşme için KWTP protokolü, Stabil olmayan ağ altında video akışı sürekliliğini artırır
- H.265 yüksek profil video sıkıştırma, 50% bant genişliği ve depolama avantajı sağlar

Yüksek Güvenilirlik ve Sağlamlık

- Gömülü Linux
- Düşük Güç Tüketimi
- Ethernet, video, ses, kontrol sinyalleri ve güç beslemeleri için aviation konnektör
- Isıya dayanıklı fansız tasarım
- Araç hareket halinde iken diskleri koruyan şok korumalı dizayn

Kolay Kullanım

- Çıkarılabilir HDD sürücüsü, kolay HDD değişimi
- Kayıt yedekleme için HDD USB modülü

Diğer Fonksiyonlar ve Özellikler

- 4 Kanal IP Kamera + 4 Kanal Analog Kamera
- Wi-fi kamera ve PAD için dahili Wi-Fi modül
- Tüm mobil ağları destekler
- Dahili GPS modülü
- Dual Sim Kart Desteği

Teknik Özellikler

	KDM2410M-V21
Kamera Girişi	
IP Kamera	4 Kanal
Analog Kamera	4 Kanal
Görüntü	
Sıkıştırma Formatı	H.265 / H.264
Çözünürlük	4MP, 1080p, 720p, D1, CIF, QCIF
Dual Stream	Destekler
Video Kare Oranı	1 ~ 30fps
Veri Hızı	64Kbps ~ 4Mbps
Ses	
Sıkıştırma Formatı	G.711a / G.711u / ADPCM / AMR / G.722.1c / AAC-LC
Veri Hızı	24Kbps ~ 64Kbps
Ses Fonksiyonları	Çift Yönlü Ses / AEC / Sessiz (Giriş) / Sessiz (Çıkış) / Remix
Depolama	
HDD	1 x 2.5" hard disk sürücüsü, Maks. 4TB
Dahili Depolama	TF Kart Slotu, 128GB Kapasiteye kadar
Ağ	
Ağ Protokolleri	TCP/IP, ARP, FTP, TELNET, HTTP, RTP/RTCP, SNTP, VSIIP, KWTP, IPv4, IPv6 (opsiyonel)
Fonksiyonlar	NAT / Çoklu Ağ Erişimi / Paket Kayıp Koruması
Kablosuz	3G (opsiyonel) / 4G (opsiyonel) / Wi-Fi
	FDD-LTE: B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20
	TDD-LTE: B38 / B39 / B40 / B41
	HSPA / UMTS: 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100MHz
	GSM / GPRS / EDGE: 850 / 900 / 1800 / 1900MHz
	TD-SCDMA: B34 / B39
	EVDO/CDMA: BC0 / BC1
Wi-Fi	802.11b/g/n 2.4G, Wi-Fi AP
Konum Teknolojisi	GPS, GLONASS (opsiyonel), Beidou (opsiyonel)
Arayüzler	
Ethernet	1 x RJ45, 10Base-T/100Base-TX
Ses Giriş / Çıkış	1 x Mic Giriş, 1 x Mic Çıkış
	4 x 10 pin: 4 x Görüntü Girişi / 4 x Ses Girişi, 4 x DC12V / 1A Çıkışı, 4 x RJ45
	1 x 4 pin: PTZ kamera için güç kaynağı
Aviation Konnektör	1 x 10 pin: Video Çıkışı
	1 x 9 pin: Enerji Girişi 9 ~ 36V DC
Alarm Giriş / Çıkış	4 x Giriş / 1 x Çıkış
Kontrol	1 x RS485, 1 x RS232
Anten	1 x Wi-Fi Anten portu, 1 x GPS Anten portu
Genişleme	3 x Genişleme Modül Desteği (3G / 4G / GLONASS / Beidou modül desteği)
Genel Parametreler	
Çalışma Isısı	-40°C ~ 70°C / -40°F ~ 158°F
Nem Oranı	10% ~ 85%
Yükseklik	-60m ~ 5000m
Güç Gereksinimleri	
Çalışma Voltajı	9 ~ 36V DC geniş aralık enerji girişi
	12V DC girişi
Güç Tüketimi	15W (HDD takılı değilken)
Mekanik	
Ağırlık	2.45kg
Boyutlar	252mm x 188.4mm x 60mm
Aksesuarlar	
Standart	1 x Wi-Fi Anten, 1 x GPS Anten, 7 x Aviation Konnektör Kablosu, 1 x USB Kablo
Opsiyonel	3G / 4G Modülü, Montaj Kutusu, HDD Kutusu, Android Pad

Boyutlar

Birim:mm

