

KDM2901-S-G2

VMS - Video Yönetim Sistemi



Özellikler

Yüksek Performans, Yüksek Kapasite

- Birim başına 300'e kadar kanal
- Aynı anda 300'e kadar kullanıcı erişebilir
- 8 seviyeli kaskad
- Seviye başına 32 cihaz

Yüksek Güvenilirlik

- Paket Kaybı Kurtarmayı (PLR) destekler
- N+1 Hot Backup

Diğer Fonksiyonlar ve Özellikler

- E-Harita, TV-Wall desteği
- Çift Yönlü Ses Desteği
- NAT, Socks5
- Alarm Yönetimi
- Ücretsiz İstemci (CU istemcisi)

Teknik Özellikler

	KDM2901-S-G2
Kapasite	
Erişim	300 Kanal
Yığın	Seviye başına 32 cihaz, 3000 Kanala kadar (kök sanal makinelere bağlıdır)
Kaskad	8 seviyeli, 20000 Kanala kadar (kök sanal makinelere bağlıdır)
Canlı Görüntüleme	
Çoklu Ekran Görüntüsü	Maks. 64 çoklu pencere
E-Harita	E-Haritada Canlı Görüntüleme
Fonksiyonlar	E-PTZ / Şema / Yoklama / TV-Wall (dekoder ile isteğe bağlı)
Kayıt	
Kayıt Modu	Manuel / Sürekli / Program / Etkinlik (Öncesi / Sonrası)
Olay Tetikleyicisi	Alarm Girişi / Video Kaybı / Hareket Algılama
Arama & Oynatma	
Arama Modu	Tarih ve Saat (Takvim) / Olay
Oynatma Modu	Tek Oynatma / Çoklu Oynatma / Eş Zamanlı Oynatma
Fonksiyonlar	Yavaş İleri / Hızlı İleri / Döngü / Tek Kare / E-PTZ
Depolama	
Harici	IP SAN (iSCSI), Maks. 31 x IP SAN
Görüntü	
Sıkıştırma Formatı	H.265 / H.264 / MPEG4
Görüntü Çözünürlüğü	QXGA, 1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF
Kare Oranı	1 ~ 30fps
Veri Hızı	64kbps ~ 8Mbps
Ses	
Sıkıştırma Formatı	G.711a / G.711u / ADPCM / G.722 / G.722.1c
Veri Hızı	32kbps ~ 64kbps
Alarm	
Alarm Tetikleme	Alarm Girişi / Video Kaybı / Hareket Algılama / Disk alarmı
Alarm Olayları	Anlık Fotoğraf Çekimi / Kayıt / PTZ ön ayarı / Alarm Çıkışı / Zil / Müşteriye Bağlantı / Alarm başlığı
Sistem	
Kullanıcı Yönetimi	Süper admin / Admin / Kullanıcı
Log Yönetimi	Kullanıcı girişi / Kullanıcı işlemi / Cihaz / Alarm / Yedekleme
Sistem Gereksinimleri (Donanım)	
CPU	Min: Intel Core i3 Tavsiye edilen: Intel Core i5
RAM	Min: 8GB Tavsiye edilen: 16GB
HDD	1TB
Sistem Gereksinimleri (Yazılım)	
Desteklenen İşletim Sistemi	Centos 6.5 64-bit