


NVR1827-04B

4 Bay Ticari Ağ Video Kaydedici



Özellikler

Yüksek Performans

- H.265 Destekler
- 1 x 4K@30fps / 4 x 1080p@30fps video kod çözme özelliği
- Maks. 32 Kanal / 4K
- Maks. 90 Mbps giriş bant genişliği
- 64 Mbps'ye kadar çıkış bant genişliği

Küçük Boyut

- 1.2kg / 2.65lb
- 384 x 199 x 33mm / 15.1" x 7.83" x 1.3"

Kolay Kurulum

- Otomatik Ağ Organizasyonu
- Dahili DHCP Sunucu desteği

Yüksek Güvenilirlik ve Sağlamlık


- Gömülü Linux
- Düşük Güç Tüketimi
- Paket Kaybı Kurtarma Desteği (PLR)

Diğer Fonksiyonlar ve Özellikler

- Uzun vadeli kayıt
- Aynı anda farklı içerikler için HDMI/VGA çıkışı
- E-Harita ve TV-Wall desteği
- Çift yönlü ses, Yayın desteği
- NAT
- Alarm yönetimi
- Ücretsiz izleme yazılımı, CMS (NVR Station), Aynı anda 128 NVR desteği
- CMS aynı anda 6 farklı ekran destekler (4 x Canlı İzleme, 1 x E-Map, 1 x TV-Wall)

Boyutlar

Birim:mm



Teknik Özellikler

	NVR1827-04016B/16P	NVR1827-040032B/16P	NVR1827-04009B	NVR1827-04016B	NVR1827-04032B
Video/Ses Girişi					
IP Kamera Girişi	16 Kanal	32 Kanal	9 Kanal	16 Kanal	32 Kanal
Çözünürlük	8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF				
Sıkıştırma Formatı	H.265 / H.264				
Protokoller	Onvif, RTSP, KEDACOM				
Toplam Bant Genişliği	80Mbps	90Mbps	45Mbps	80Mbps	90Mbps
Canlı İzleme					
Lokal Ekran	1 x HDMI, 1 x VGA, eş zamanlı aynı içerikler için				
Çoklu Ekran Görüntüsü					
Lokal Monitör (Ana / İkinci):	1/1, 4/4, 1+5/1+5, 1+7/1+7, 9/9, 16/16				
Çoklu Ekran Display Client	Aynı anda 4 ekrana kadar: 1 ~ 64 Çoklu Düzen				
E-Harita	Canlı İzleme (NVR Station)				
Fonksiyon	E-PTZ / Şemasi (NVR Station) / Sanal kanal				
Kayıt					
Çözünürlük	8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF				
Kayıt Modu	Manuel / Sürekli / Planlı / Olaylı (Pre / Post) / Uzun süreli kayıt				
Olay Tetikleme	Destekler				
Etiket	Destekler				
Arama & Oynatma					
Arama Modu	Tarih ve Saat (Takvim) / Olay				
Çözünürlük	8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF				
Oynatma (Lokal Monitör)	1 x 4K@30fps / 4 x 1080p@30fps / 9 x 720p@30fps				
Oynatma(Client)	Maks. 16 x 4K@30fps				
Eş Zamanlı Oynatma (Lokal Monitör)	4 x 1080p@30fps				
Eş Zamanlı Oynatma (Client)	Maks. 16 x 4K@30fps				
Fonksiyon	Yavaş / Hızlı / Döngüsel / Tek Kare / E-PTZ				
Depolama					
Dahili HDD	4 x 3.5" HDD				
Kapasitesi	Maks. 32TB (her slot 8TB)				
Ses					
Sıkıştırma Formatı	G.711a / G.711u / ADPCM / G.722 / G.722.1c / AAC-LC				
Veri Hızı	32kbps - 64kbps				
Ses Fonksiyonları	Çift Yönlü Ses / Sessiz (Giriş) / Sessiz (Çıkış) / Yayın Desteği				
Alarm					
Servis Alarm Tetikleme	Alarm Girişi / Video Kaybı / Hareket Alarmı / Darbe Algılama / Sanal Çit / Görüntü Bozulma / Sahne Değişimi / Sanal Çit Giriş İhlali / Sanal Çit Çıkış İhlali / Terk Edilen Nesne / Kaldırılan Nesne / Aşırı Toplanma / Yüksek Ses Uyarısı				
Sistem Alarm Tetikleme	Cihaz Bağlantı Kaybı / Disk Yok / Disk Hatası / IP Adres Çakışması / Ağ Bağlantı Kaybı / Düşük Hız / Yetersiz Kayıt Alanı / MAC Adres Çakışması / Yetersiz Anlık Fotoğraf Çekim Alanı / Anlık Fotoğraf Çekimi / Kayıt / PTZ preset / Buzzer / Email / Client Link / Alarm Altyazı / İlk Pencerede Canlı Görüntü / TV Wall Link / İkinci Ekran Link / Tam Ekran Görünümü				
Sistem					
İşletim Sistemi	Gömülü Linux				
Kullanıcı Yönetimi	Kullanıcı / User				
Log Yönetimi	Kullanıcı Girişi / Kullanıcı İşlemleri / Alarm / Yedekleme / Güncelleme				
Uygulama Programlama	NVR Station SDK				
Ağ					
Ağ Protokolleri	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, SMTP, VSIP, uPNP, SMTP, IPv4, IPv6, ONVIF (opsiyonel)				
Uzak İzleme Yazılımı	CMS (NVR Station) / Web / IOS.app / Android app				
Maks. Kullanıcı Erişimi	16 Kullanıcı				
Çıkış Bant Genişliği	64Mbps				
Fonksiyon	NAT / Çoklu Ağ Erişimi / Paket Kayıp Kurtarma / Otomatik Ağ Organizasyonu				
Ağ Testi	Destekler				
Arayüzler					
Ethernet	1 x Gigabite ağ portu, RJ45 arayüz	1 x Gigabite ağ portu, RJ45 arayüz	1 x 10/100M, RJ45 arayüz	1 x Gigabite ağ portu, RJ45 arayüz	
PoE	16 x 10/100M PoE port, RJ45 arayüz, 15W / her bir bağlantı noktası				
Video Çıkış	1 x HDMI (Maks. 3840 x 2160@60Hz) 1 x VGA (Maks. 1920 x 1080@60Hz)				
Ses Giriş / Çıkış	1 x RCA Line Girişi / 1 x RCA Line Çıkışı				
Alarm Giriş / Çıkış	4 x Giriş / 2 x Çıkış				
Kontrol	1 x RS485				
USB	2 x USB 2.0				
Genel Parametreler					
Çalışma Sıcaklığı	-10°C - 55°C / 14°F - 131°F				
Nem Oranı	10% - 90%				
Güç Gereksinimleri					
Güç	100 - 240V AC, 50 - 60Hz				
Güç Tüketimi	Maks. 280W (HDD dahil değildir)	Maks. 15W (HDD dahil değildir)			
Mekanik					
Ağırlık	5kg / 11lb (HDD dahil değildir)				
Boyutlar	444 x 410 x 33mm / 17.48" x 16.14" x 1.3"				