


NVR1828-01B

1 Bay Ticari Ağ Video Kaydedici



Özellikler

Yüksek Performans

- H.265 Destekler
- 1 x 4K@30fps / 4 x 1080p@30fps video kod çözme özelliği
- 16 kanal, 4K
- 80 Mbps giriş bant genişliği
- 64 Mbps çıkış bant genişliği

Küçük Boyut

- 1.2kg / 2.65lb
- 384 x 199 x 33mm / 15.1" x 7.83" x 1.3"

Kolay Kurulum

- Otomatik Ağ Organizasyonu
- Dahili DHCP

Yüksek Güvenilirlik ve Sağlamlık


- Gömülü Linux
- Düşük Güç Tüketimi
- Paket Kaybı Kurtarma Desteği (PLR)

Diğer Fonksiyonlar ve Özellikler

- Aynı anda farklı içerikler içi HDMI/VGA çıkışı
- E-Harita ve TV-Wall desteği
- Çift yönlü ses, Yayın desteği
- NAT, Socks5
- Alarm yönetimi
- Ücretsiz izleme yazılımı, CMS (NVR Station), Aynı anda 128 NVR desteği
- CMS aynı anda 6 farklı ekran destekler (4 x Canlı İzleme, 1 x E-Map, 1 x TV-Wall)

Boyutlar

Birim:mm



Teknik Özellikler

	NVR1828-0109B/8P	NVR1828-01016B/8P
Video / Ses Girişi	9 Kanal	16 Kanal
IP Kamera Girişi	8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF	8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF
Çözünürlük	H.265 / H.264	H.265 / H.264
Sıkıştırma	Onvif, RTSP, KEDACOM	Onvif, RTSP, KEDACOM
Protokoller	60Mbps	80Mbps
Bant Genişliği		
Canlı İzleme		
Lokal Ekran	1 x HDMI, 1 x VGA, eş zamanlı aynı içerikler için	
Çoklu Ekran İzleme Lokal monitör	1/1,4/4,1+5/1+5,1+7/1+7,9/9,16/16	
Çoklu Ekran İzleme (Client)	Aynı anda 4 ekrana kadar:	
E-Map	1 - 64 x Birden çok düzen	
Canlı İzleme (NVR Station)		
Kayıt		
Çözünürlük	8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF	8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF
Kayıt Modu	Manuel / Sürekli / Planlı / Olaylı (Pre / Post)	Manuel / Sürekli / Planlı / Olaylı (Pre / Post)
Olay Tetikleme	Destekler	Destekler
Etiket	Destekler	Destekler
Arama & Oynatma		
Arama Modu	Tarih ve Saat (Takvim) / Olay	Tarih ve Saat (Takvim) / Olay
Çözünürlük	8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF	8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF
Oynatma (Lokal Monitör)	1 x 4K@30fps / 4 x 1080p@30fps	1 x 4K@30fps / 4 x 1080p@30fps
Oynatma (Client)	9 x 4K@30fps	16 x 4K@30fps
Eş Zamanlı Oynatma (Lokal Monitör)	4 x 1080p@30fps	4 x 1080p@30fps
Eş Zamanlı Oynatma (Client)	9 x 4K@30fps	16 x 4K@30fps
Fonksiyonlar	Yavaş / Hızlı / Döngüsel / Tek Kare / E-PTZ	Yavaş / Hızlı / Döngüsel / Tek Kare / E-PTZ
Depolama		
Dahili HDD Kapasitesi	1 x 3.5" HDD	1 x 3.5" HDD
Maks. 8TB (her slot 8TB)		
Ses		
Sıkıştırma	G.711a / G.711u / ADPCM / G.722 / G.722.1c / AAC-LC	G.711a / G.711u / ADPCM / G.722 / G.722.1c / AAC-LC
Veri Hızı	32kbps ~ 64kbps	32kbps ~ 64kbps
Ses Fonksiyonları	Çift Yönlü Ses / Sessiz (Giriş) / Sessiz (Çıkış) / Yayın Desteği	Çift Yönlü Ses / Sessiz (Giriş) / Sessiz (Çıkış) / Yayın Desteği
Alarm		
Alarm Girişi / Video Kaybı / Hareket Alarmı / Darbe Algılama / Sanal Çit / Görüntü Bozulma / Sahne Değişimi / Sanal Çit Giriş İhlali / Sanal Çit Çıkış İhlali / Terk Edilen Nesne / Kaldırılan Nesne / Aşırı Toplanma / Yüksek Ses Uyarısı		
Servis Alarm Tetikleme	Alarm Girişi / Video Kaybı / Hareket Alarmı / Darbe Algılama / Sanal Çit / Görüntü Bozulma / Sahne Değişimi / Sanal Çit Giriş İhlali / Sanal Çit Çıkış İhlali / Terk Edilen Nesne / Kaldırılan Nesne / Aşırı Toplanma / Yüksek Ses Uyarısı	Alarm Girişi / Video Kaybı / Hareket Alarmı / Darbe Algılama / Sanal Çit / Görüntü Bozulma / Sahne Değişimi / Sanal Çit Giriş İhlali / Sanal Çit Çıkış İhlali / Terk Edilen Nesne / Kaldırılan Nesne / Aşırı Toplanma / Yüksek Ses Uyarısı
Sistem Alarm Tetikleme	Çihaz Bağlantı Kaybı / Disk Yok / Disk Hatası / IP Adres Çakışması / Ağ Bağlantı Kaybı / Düşük Hız / Yetersiz Kayıt Alanı / MAC Adres Çakışması / Yetersiz Anlık Fotoğraf Çekim Alanı	Çihaz Bağlantı Kaybı / Disk Yok / Disk Hatası / IP Adres Çakışması / Ağ Bağlantı Kaybı / Düşük Hız / Yetersiz Kayıt Alanı / MAC Adres Çakışması / Yetersiz Anlık Fotoğraf Çekim Alanı
Alarm Olayları	Anlık Fotoğraf Çekimi / Kayıt / PTZ preset / Buzzer / Email / Client Link / Alarm Altyazı / İlk Pencerede Canlı Görüntü / TV Wall Link / İkinci Ekran Link / Tam Ekran Görünümü	Anlık Fotoğraf Çekimi / Kayıt / PTZ preset / Buzzer / Email / Client Link / Alarm Altyazı / İlk Pencerede Canlı Görüntü / TV Wall Link / İkinci Ekran Link / Tam Ekran Görünümü
Sistem		
İşletim Sistemi	Gömülü Linux	Gömülü Linux
Kullanıcı Yönetimi	Admin / Kullanıcı	Admin / Kullanıcı
Log Yönetimi	Kullanıcı Girişi / Kullanıcı İşlemleri / Alarm / Yedekleme / Güncelleme	Kullanıcı Girişi / Kullanıcı İşlemleri / Alarm / Yedekleme / Güncelleme
Uygulama Programlama	NVR Station SDK	NVR Station SDK
Ağ		
Ağ Protokolleri	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, SNTp, VSIP, UPNP, NTP, SNMP, SMTP, IPv4, IPv6 (opsiyonel)	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, SNTp, VSIP, UPNP, NTP, SNMP, SMTP, IPv4, IPv6 (opsiyonel)
Uzak İzleme Yazılımı	CMS (NVR Station) / Web / iOS app / Android app	CMS (NVR Station) / Web / iOS app / Android app
Maks. Kullanıcı Erişimi	16 Kullanıcı	16 Kullanıcı
Çıkış Bant Genişliği	64Mbps	64Mbps
Fonksiyonlar	NAT / Çoklu Ağ Erişimi / Paket Kayıp Kurtarma / Otomatik Ağ Organizasyonu	NAT / Çoklu Ağ Erişimi / Paket Kayıp Kurtarma / Otomatik Ağ Organizasyonu
Ağ Testi	Destekler	Destekler
Arayüzler		
Ethernet	1 x 10/100M, RJ45 arayüzü	1 x Gigabite ağ, RJ45 arayüzü
PoE	8 x 10/100M PoE port, RJ45 arayüzü, 15W / her port	8 x 10/100M PoE port, RJ45 arayüzü, 15W / her port
Video Çıkış	1 x HDMI (Maks. 3840 x 2160@60Hz)	1 x HDMI (Maks. 3840 x 2160@60Hz)
Ses Girişi / Çıkış	1 x RCA Line Girişi / 1 x RCA Line Çıkışı	1 x RCA Line Girişi / 1 x RCA Line Çıkışı
Alarm Girişi / Çıkış	4 x Girişi / 2 x Çıkışı	4 x Girişi / 2 x Çıkışı
Kontrol	1 x RS485	1 x RS485
USB	2 x USB 2.0	2 x USB 2.0
Genel Parametreler		
Çalışma Isısı	-10°C ~ 55°C / 14°F ~ 131°F	-10°C ~ 55°C / 14°F ~ 131°F
Nem Oranı	10% ~ 90%	10% ~ 90%
Güç Gereksinimleri		
Çalışma Voltajı	48V DC ± 10%	48V DC ± 10%
Güç Tüketimi	Maks. 40W (HDD dahil değildir)	Maks. 40W (HDD dahil değildir)
Meknaik		
Ağırlık	1.2kg / 2.65lb (HDD dahil değildir)	1.2kg / 2.65lb (HDD dahil değildir)
Boyutlar	384 x 199 x 33mm / 15.1" x 7.83" x 1.3"	384 x 199 x 33mm / 15.1" x 7.83" x 1.3"