


NVR1828-01B

1 Bay Ticari Ağ Video Kaydedici



Özellikler

Yüksek Performans

- H.265 Destekler
- 1 x 4K@30fps / 4 x 1080p@30fps video kod çözme özelliği
- 16 kanal, 4K
- 80 Mbps giriş bant genişliği
- 64 Mbps çıkış bant genişliği

Küçük Boyut

- 1.2kg / 2.65lb
- 384 x 199 x 33mm / 15.1" x 7.83" x 1.3"

Kolay Kurulum

- Otomatik Ağ Organizasyonu
- Dahili DHCP

Yüksek Güvenilirlik ve Sağlamlık


- Gömülü Linux
- Düşük Güç Tüketimi
- Paket Kaybı Kurtarma Desteği (PLR)

Diğer Fonksiyonlar ve Özellikler

- Aynı anda farklı içerikler için HDMI/VGA çıkışı
- E-Harita ve TV-Wall desteği
- Çift yönlü ses, Yayın desteği
- NAT, Socks5
- Alarm yönetimi
- Ücretsiz izleme yazılımı, CMS (NVR Station), Aynı anda 128 NVR desteği
- CMS aynı anda 6 farklı ekran destekler (4 x Canlı İzleme, 1 x E-Map, 1 x TV-Wall)

Boyutlar

Birim:mm



Teknik Özellikler

	NVR1828-0109B/8P	NVR1828-01016B/8P
Video / Ses Girişi	9 Kanal	16 Kanal
IP Kamera Girişi	8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF	8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF
Çözünürlük	H.265 / H.264	H.265 / H.264
Sıkıştırma Protokoller	Onvif, RTSP, KEDACOM	Onvif, RTSP, KEDACOM
Bant Genişliği	60Mbps	80Mbps
Canlı İzleme		
Lokal Ekran	1 x HDMI, 1 x VGA, eş zamanlı aynı içerikler için	
Çoklu Ekran İzleme Lokal monitör	1/1,4/4,1+5/1+5,1+7/1+7,9/9,16/16	
Çoklu Ekran İzleme (Client)	Aynı anda 4 ekrana kadar: 1 - 64 x Birden çok düzen	
E-Map	Canlı İzleme (NVR Station)	
Kayıt		
Çözünürlük	8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF	8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF
Kayıt Modu	Manuel / Sürekli / Planlı / Olaylı (Pre / Post)	
Olay Tetikleme	Destekler	
Etiket	Destekler	
Arama & Oynatma		
Arama Modu	Tarih ve Saat (Takvim) / Olay	
Çözünürlük	8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF	8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF
Oynatma (Lokal Monitör)	1 x 4K@30fps / 4 x 1080p@30fps	1 x 4K@30fps / 4 x 1080p@30fps
Oynatma (Client)	9 x 4K@30fps	16 x 4K@30fps
Eş Zamanlı Oynatma (Lokal Monitör)	4 x 1080p@30fps	4 x 1080p@30fps
Eş Zamanlı Oynatma (Client)	9 x 4K@30fps	16 x 4K@30fps
Fonksiyonlar	Yavaş / Hızlı / Döngüsel / Tek Kare / E-PTZ	
Depolama		
Dahili HDD Kapasitesi	1 x 3.5" HDD Maks. 8TB (her slot 8TB)	
Ses		
Sıkıştırma	G.711a / G.711u / ADPCM / G.722 / G.722.1c / AAC-LC	
Veri Hızı	32kbps ~ 64kbps	
Ses Fonksiyonları	Çift Yönlü Ses / Sessiz (Giriş) / Sessiz (Çıkış) / Yayın Desteği	
Alarm		
Servis Alarm Tetikleme	Alarm Girişi / Video Kaybı / Hareket Alarmı / Darbe Algılama / Sanal Çit / Görüntü Bozulma / Sahne Değişimi / Sanal Çit Giriş İhlali / Sanal Çit Çıkış İhlali / Terk Edilen Nesne / Kaldırılan Nesne / Aşırı Toplanma / Yüksek Ses Uyarısı	
Sistem Alarm Tetikleme	Cihaz Bağlantı Kaybı / Disk Yok / Disk Hatası / IP Adres Çıkışması / Ağ Bağlantı Kaybı / Düşük Hız / Yetersiz Kayıt Alanı / MAC Adres Çıkışması / Yetersiz Anlık Fotoğraf Çekim Alanı	
Alarm Olayları	Anlık Fotoğraf Çekimi / Kayıt / PTZ preset / Buzzer / Email / Client Link / Alarm Altyazı / İlk Pencerede Canlı Görüntü / TV Wall Link / İkinci Ekran Link / Tam Ekran Görünümü	
Sistem		
İşletim Sistemi	Gömülü Linux	
Kullanıcı Yönetimi	Admin / Kullanıcı	
Log Yönetimi	Kullanıcı Girişi / Kullanıcı İşlemleri / Alarm / Yedekleme / Güncelleme	
Uygulama Programlama	NVR Station SDK	
Ağ		
Ağ Protokolleri	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, SNTp, VSIP, UPnP, NTP, SNMP, SMTP, IPv4, IPv6 (opsiyonel)	
Uzak İzleme Yazılımı	CMS (NVR Station) / Web / iOS app / Android app	
Maks. Kullanıcı Erişimi	16 Kullanıcı	
Çıkış Bant Genişliği	64Mbps	
Fonksiyonlar	NAT / Çoklu Ağ Erişimi / Paket Kayıp Kurtarma / Otomatik Ağ Organizasyonu	
Ağ Testi	Destekler	
Arayüzler		
Ethernet	1 x 10/100M, RJ45 arayüzü	1 x Gigabite ağ, RJ45 arayüzü
PoE	8 x 10/100M PoE port, RJ45 arayüzü, 15W / her port	
Video Çıkış	1 x HDMI (Maks. 3840 x 2160@60Hz) 1 x VGA (Maks. 1920 x 1080@60Hz)	
Ses Girişi / Çıkış	1 x RCA Line Girişi / 1 x RCA Line Çıkışı	
Alarm Girişi / Çıkış	4 x Girişi / 2 x Çıkışı	
Kontrol	1 x RS485	
USB	2 x USB 2.0	
Genel Parametreler		
Çalışma Isısı	-10°C ~ 55°C / 14°F ~ 131°F	
Nem Oranı	10% ~ 90%	
Güç Gereksinimleri		
Çalışma Voltajı	48V DC ± 10%	
Güç Tüketimi	Maks. 40W (HDD dahil değildir)	
Meknaik		
Ağırlık	1.2kg / 2.65lb (HDD dahil değildir)	
Boyutlar	384 x 199 x 33mm / 15.1" x 7.83" x 1.3"	