

NVR2881-16128B/4HI-TU

16 Disk H.265 4K Yapay Zeka Profesyonel Ağ Tipi Video Kaydedici



Özellikler

Yüksek Performanslı, Yüksek Kapasiteli

- H.265
- 4 x 4K@30fps / 16 x 1080p@30fps video kod çözme
- Maks. 128 Kanal
- 512 Mbps giriş bant genişliği
- 384 Mbps çıkış bant genişliği
- Aynı anda 16 kullanıcı erişimi
- Maks. 160 TB'a kadar 16 HDD depolama
- IPSAN depolama desteği

Yapay Zeka Fonksiyonları

- Derin öğrenme algoritması
- 50.000 adede kadar yüz algılama ve karşılaştırma kitaplığını destekler
- 100.000'e kadar LPR algılama ve karşılaştırma kitaplığını destekler
- Gerçek zamanlı çoklu yüz eşleştirme
- Yüz resmine göre resim aramayı destekler

Kolay Kurulum

- Otomatik Ağ Organizasyonu
- Dahili DHCP Sunucu desteği

Yüksek Güvenilirlik ve Sağlamlık


- Gömülü Linux
- RAID 0/1/5/6/10
- Yedek Güç Kaynağı (opsiyonel)
- Otomatik Ağ Kurtarma Desteği (ANR)
- Paket Kaybı Kurtarma Desteği (PLR)

Diğer Fonksiyonlar ve Özellikler

- Aynı anda farklı içerikler için HDMI/VGA çıkışı
- E-Harita, TV-Wall desteği
- Çift Yönlü Ses, Yayın Desteği
- NAT
- Alarm Yönetimi
- Ücretsiz izleme yazılımı, CMS (NVR Station), Aynı anda 128 NVR desteği
- CMS aynı anda 6 farklı ekran destekler (4 x Canlı İzleme, 1 x E-Map, 1 x TV-Wall)

Boyutlar

Birim:mm



Teknik Özellikler

| | NVR2881-16016B/4HI-TU | NVR2881-16032B/4HI-TU | NVR2881-16064B/4HI-TU | NVR2881-16128B/4HI-TU |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Video/Ses Girişi | | | | |
| IP Kamera Girişi | 16 Kanal | 32 Kanal | 64 Kanal | 128 Kanal |
| Çözünürlük | 8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF | | | |
| Sıkıştırma Formatı | H.265 / H.264 | | | |
| Protokoller | Onvif, RTSP, KEDACOM | | | |
| Veri Hızı | 64kbps - 16384kbps | | | |
| Bant Genişliği | 160Mbps | 320Mbps | 420Mbps | 512Mbps |
| Canlı İzleme | | | | |
| Lokal Ekran | 2 x HDMI, 1 x VGA, simultaneously output different content | | | |
| Çoklu Ekran İzleme Lokal | | | | |
| Monitör (Ana / İkincil): | 1/1, 4/4, 1+5/1+5, 1+7/1+7, 9/9, 16/16 | | | |
| Çoklu Ekran İzleme Client | Aynı anda 4 ekrana kadar: 1 ~ 64 Çoklu Düzen | | | |
| E-Harita | Canlı İzleme (NVR Station) | | | |
| Fonksiyonlar | E-PTZ / Şemasi (NVR Station) | | | |
| Kayıt | | | | |
| Çözünürlük | 8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF | | | |
| Kayıt Modu | Manuel / Sürekli / Planlı / Olaylı (Pre / Post) | | | |
| Olay Tetikleme | Destekler | | | |
| Etiket | Destekler | | | |
| Güvenilirlik | Otomatik Ağ Kurtarma (ANR) | | | |
| Arama & Oynatma | | | | |
| Arama Modu | Tarih ve Saat (Takvim) / Olay | | | |
| Çözünürlük | 8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF | | | |
| Oynatma (Lokal Monitör) | 4 x 4K@30fps / 16 x 1080p@30fps | | | |
| Oynatma (Client) | Maks. 16 x 4K@30fps | | | |
| Eş Zamanlı Oynatma (Lokal Monitör) | 4 x 4K@30fps / 16 x 1080p@30fps | | | |
| Eş Zamanlı Oynatma (Client) | Maks. 16 x 4K@30fps | | | |
| Fonksiyonlar | Yavaş / Hızlı / Döngüsel / Tek Kare / E-PTZ / Dilim oynatma | | | |
| Depolama | | | | |
| Maks. HDD Kapasitesi | 16x 3.5" HDD Maks. 160TB (her slot 10TB) | | | |
| RAID | RAID 0/1/5/6/10 | | | |
| Harici | IPSAN (SCSI) Maks. 10 x IPSAN, Maks. 100T (opsiyonel) | | | |
| Fonksiyonlar | Disk Grubu / Kota / Disk Dinlenmesi | | | |
| Ses | | | | |
| Sıkıştırma Formatı | G.711a / G.711u / ADPCM / G.722 / G.722.1c / AAC-LC / G.726 | | | |
| Veri Hızı | 32kbps - 64kbps | | | |
| Ses Fonksiyonları | Çift Yönlü Ses / Sessiz (Giriş) / Sessiz (Çıkış) / Yayın Desteği | | | |
| Alarm | | | | |
| Servis Alarm Tetikleme | Alarm Girişi / Video Kaybı / Hareket Alarmı / Sabotaj / Sanal Çit İhlali / Anti-Odak / Sahne Değişimi / Alan İhlali / Giriş İhlali / Çıkış İhlali / Araç Algılama / Süpheli Obje / Kayıp Obje / Aşırı Kalabalık / Yüksek Ses Alarmı / Kişi & Yüz Algılama / İzinsiz Giriş | | | |
| Sistem Alarm Tetikleme | Cihaz Bağlantı Kaybı / Disk Yok / Disk Hatası / IP Adres Çakışması / Ağ Bağlantı Kaybı / Düşük Hız / Yetersiz Kayıt Alanı / MAC Adres Çakışması / Yetersiz Anlık Fotoğraf Çekim Alanı | | | |
| Alarm Olayları | Anlık Fotoğraf Çekimi / Kayıt / PTZ preset / Buzzer / Email / Client Link / Alarm Altyazı / İlk Pencerede Canlı Görüntü / TV Wall Link / İkinci Ekran Link / Tam Ekran Görünümü | | | |
| Yapay Zeka Fonksiyonları | | | | |
| Face Eşleştirme | Gerçek zamanlı / Olay sonrası | | | |
| Arama Modu | Tarih ve saat / Kamera / Yüz görüntüsü | | | |
| Kişi Sayma | Destekler | | | |
| Maksimum Tanınabilen Kamera Sayısı | Maks. 4 | | | |
| Yüz Tanıma Erişim Kontrol Terminal Kanalı | Maks. 16 | Maks. 32 | | |
| Kişi Sayma Sensör Kanalı | Maks. 16 | Maks. 32 | | |
| LPR Kamera Kanalı | Maks. 4 | | | |
| Yüz Kitaplığı | 64 kütüphane | | | |
| LPR Kitaplığı | Maks. 50,000 | | | |
| Sistem | | | | |
| İşletim Sistemi | Gömülü Linux | | | |
| Kullanıcı Yönetimi | Admin / Kullanıcı | | | |
| Loğ Yönetimi | Kullanıcı Girişi / Kullanıcı İşlemleri / Alarm / Yedekleme / Güncelleme | | | |
| Uygulama Programlama | NVR Station SDK | | | |
| Ağ | | | | |
| Ağ Protokolleri | TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SSH, NTP, SNMP, IGMP, SMTP, Unicast, Multicast, IPv4, IPv6 (opsiyonel) | | | |
| Uzak İzleme Yazılımı | CMS (NVR Station) / Web / iOS app / Android app | | | |
| Maks. Kullanıcı Erişimi | 16 Kullanıcı | | | |
| Çıkış Bant Genişliği | 384Mbps | | | |
| Fonksiyonlar | NAT / Çoklu Ağ Erişimi / Paket Kayıp Kurtarma / Otomatik Ağ Organizasyonu | | | |
| Ağ Testi | Destekler | | | |
| Arayüzler | | | | |
| Ethernet | 3 x Gigabit ağ portu, RJ45 soketi | | | |
| Video Çıkış | 2 x HDMI (Maks. 3840 x 2160@60Hz) 1 x VGA (Maks. 1920 x 1080@60Hz) | | | |
| Ses Giriş / Çıkış | 1 x RCA Line Girişi / 1 x RCA Line Çıkışı | | | |
| Alarm Giriş / Çıkış | 2 x Giriş / 2 x Çıkış | | | |
| Kontrol | 1 x RS485, 1 x RS232 | | | |
| USB | 2 x USB2.0, 2 x USB3.0 | | | |
| Genel Parametreler | | | | |
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C - 55°C / 14°F - 131°F | | | |
| Bağıl Nem | 10% - 85% | | | |
| Güç Gereksinimleri | | | | |
| Çalışma Voltajı | 100 - 240V AC, 50 - 60Hz | | | |
| Güç Tüketimi | Maks. 150W (HDD dahil değildir) | | | |
| Mekanik | | | | |
| Ağırlık | 20kg / 44lb (HDD dahil değildir) | | | |
| Boyutlar | 483 x 500 x 156mm / 19.02" x 19.69" x 6.14" | | | |
| Standart | CE, FCC, EMC, LVD | | | |