

AX1500 Wireless Dual Band Gigabit Router NX10



GENEL BAKIŞ:

Realtek 1GHz yüksek performanslı SoC ile donatılmış olan NX10 yönlendirici, tam gigabit bağlantı noktaları ve mükemmel veri aktarım performansı ile en güçlü 802.11AX Wi-Fi yönlendirici haline gelir, 1000M bant genişliğine kadar erişim ortamında kararlı bir şekilde çalışabilir, Ayrıca 5GHz bandında 1201Mbps kablosuz hızlarda ve 2.4GHz bandında 300Mbps kablosuz hızlarda eşzamanlı çift bantlı bağlantı sunar.

ANA ÖZELLİKLER:

- Tüm 802.11a/b/g/n/ac/ax cihazlarıyla sorunsuz çalışır.
- Eş zamanlı 2.4GHz 300Mbps ve 5GHz 1201Mbps bağlantılar
- AP Yönlendirici modunda çeşitli WAN bağlantı türleri: DHCP, Statik IP, PPPoE, L2TP, PPTP, Çift Erişim (Rusya PPPoE/PPTP/L2TP).
- MU-MIMO, Hüzmeleme teknolojisi.
- Çoklu kablosuz modlar: Yönlendirici, Tekrarlayıcı.
- 4 * 5dBi yüksek kazançlı antenler.
- WPS düğmesine basarak kolay kablosuz güvenlik kurulumu.
- Her bilgisayar için bant genişliği kullanımını makul bir şekilde yönetmek için akıllı bant genişliği kontrolü.
- Yüksek hızlı Ethernet bağlantısı sağlayan eksiksiz Gigabit bağlantı noktaları.
- EASY MESH ağ destekler.
- Çoklu kablosuz modlar: Yönlendirici, Tekrarlayıcı
- TR069



ŞARTNAME:

KABLOSUZ	
Standart	Wi-Fi 6 IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz
WiFi Hızları	AX1500 Serisi 5 GHz: 1201 Mbps (802.11ax) 2,4 GHz: 300 Mbps (802.11n)
Kablosuz Wifi	3 Yatak Odalı Evler 4 Sabit Yüksek Performanslı Anten Birden fazla anten, daha fazla yöne ve geniş alanlara kapsama sağlamak için bir sinyal artırıcı dizisi oluşturur Beamforming, kablosuz sinyal gücünü istemcilere doğru yoğunlaştırarak WiFi menzilini genişletir Yüksek Güçlü FEM, sinyal kapsamını güçlendirmek için iletim gücünü artırır
WiFi Kapasitesi	Çift Bant Cihazları farklı bantlara optimal performans için ayırır OFDMA Aynı anda birden fazla Wi-Fi 6/5/4 istemcisiyle iletişim kurar Airtime Fairness Aşırı ışgalı sınırlandırarak ağ verimliliğini artırır 4 Akış Cihazlarınızı daha fazla bant genişliğine
Çalışma Modları	Yönlendirici Modu, Tekrarlayıcı Modu



DONANIM

İşlemci	1GHz İşlemci
Cihaz Ana İşlemcisi	RTL8197H-VE5+RTL8367RB-VC+RTL8832BR-CG
DDR/FLAŞ	128MB/16MB
Arayüz	x Gigabit WAN Bağlantı Noktası + 3x Gigabit LAN Bağlantı Noktası
Düğme	WPS/AĞ SIFIRLAMA
Güç	12V1A

YAZILIM

WiFi Şifreleme	WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK
Misafir Ağı	1*5GHz Guest Network /1*2.4GHz Guest Network
Protokol	IPv4, IPv6
WAN Türleri	DHCP, Static IP, PPPoE, L2TP, PPTP
Bağlantı noktası eşleme	Sanal Sunucu, DMZ
IPTV	Köprü, VLAN Etiketli
Dinamik DNS	DynDns, ipsiz
Diğer	FOTA, TR069, Uzaktan Erişim, Yedekleme ve Geri Yükleme

FİZİKSEL

Boyutlar (G x D x Y)	226*144*190.5mm
Paket İçeriği	1* NX10 1 * Güç Adaptörü 1 * RJ45 Ethernet Kablosu 1 * Hızlı Kurulum Kılavuzu

DİĞER

Sistem Gereksinimleri	Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+ veya JavaScript etkin diğer tarayıcılar Bir internet servis sağlayıcısından Kablo Aboneliği (internet erişimi için)
Sertifikalar	FCC, CE, RoHS, EAC, UkrSEPRO
Genel Parametreler	Çalışma Sıcaklığı: 0°C~40°C (32°F ~104°F) Depolama Sıcaklığı: -40°C~70°C (-40°F ~158°F) Çalışma Ortamı: 10%~90% yoğuşmasız Bağıl Nem: 5%~90% yoğuşmasız

TEST VERİLERİ

WiFi İletim Gücü	2.4G: 22D 5G:19DB
------------------	----------------------