

Video Gözetim Fiyat Listesi .V2

KEDACOM

Sayın Yetkili

Öncelikle Şirketimize göstermiş olduğunuz ilgi ve güven için teşekkür ederiz.

KEDACOM BİLİŞİM A.Ş. olarak satış öncesi,satış esnası ve satış sonrası hizmetlerimizde kalite ve güven prensibi ile hareket etmek temel ilkemizdir.

KEDACOM BİLİŞİM A.Ş. bünyesindeki faaliyet alanları ile müşterilerinin gereksinimlerini karşılamak için kaliteden ödün vermeden ihtiyaçlara uygun çözümler üreterek, en az maliyet ile müşterilerimize hizmet etmek ilkesini benimsemiştir.

Sizlerle yapmış olduğumuz görüşmeler doğrultusunda, belirlenen ihtiyaçlarınıza yönelik çözümler içeren fiyat listemizi ekte değerlendirmelerinize sunarız.

Birlikte Çalışmak Dileğiyle

KEDACOM

Bilişim A.Ş.



ONVIF | The IP-based
Security Standard
Full Member

CE









TS EN ISO/ IEC 17021
AB-0050-YS








Sınıf	Model	Özellikler
2MP BULLET KAMERALAR		
2MP Motorize Lens IR Bullet (Starlight)	 IPC2251-FNB-SIR50-Z2812	2 MP 2.8~12mm Motorize Starlight Bullet Kamera • 1/2.8" CMOS • H.265 / H.264 • 1920x1080@30fps / D1 • 2.8~12mm @ F1.4 motorize varifocal AF lens • 80M Infrared Mesafesi • Ultra düşük aydınlatma • 0.001lux ışık şiddetinde renkli görüntü • Hareket Algılama / Darbe Algılama / Sanal Çit İhlali / Görüntü Bozulma / Sahne Değişimi / Sanal Çit & Çıkış Algılama / Şüpheli Objeye Bildirimi / Objeye Kaybı / Aşırı Toplanma / Yüksek Ses Uyarısı • 120dB Ultra WDR • AWB / AGC / BLC / WDR / HLC / 3D Gürültü Azaltma • Flip / Mirror / 90°, 180°, 270° açısında • IP67 • 1 x RS485 • 1 x Alarm Giriş / 1 x Çıkış • 1 x BNC Çıkış • 2x Ses Giriş / 1x Ses Çıkış • 1 x TF Kart Slotu (Maks. 128GB) • G-Sensör • O-Sensör • Çift Yönlü Ses • Buhar Önleyici Cam • Braket Dahil • DC12V (Güç Adaptörü Dahil Değildir) / PoE • 12.5W
2MP Motorize Lens IR Bullet (Starlight) / (Ultra WDR)	 IPC2251-FNB-SIR80-Z6048	2 MP 6~48mm Motorize Starlight Bullet Kamera • 1/2.8" CMOS • H.265 / H.264 • 1920x1080@30fps / D1 • 6~48mm @ F1.4 motorize varifocal AF lens • 120M Infrared Mesafesi • Ultra düşük aydınlatma • 0.001lux ışık şiddetinde renkli görüntü • Hareket Algılama / Darbe Algılama / Sanal Çit İhlali / Görüntü Bozulma / Sahne Değişimi / Sanal Çit & Çıkış Algılama / Şüpheli Objeye Bildirimi / Objeye Kaybı / Aşırı Toplanma / Yüksek Ses Uyarısı • 120dB Ultra WDR • AWB / AGC / BLC / WDR / HLC / 3D Gürültü Azaltma • Flip / Mirror / 90°, 180°, 270° açısında • IP67 • 1 x RS485 • 1 x Alarm Giriş / 1 x Çıkış • 1 x BNC Çıkış • 2x Ses Giriş / 1x Ses Çıkış • 1 x TF Kart Slotu (Maks.128GB) • Smart IR • O-Sensör • Buhar Önleyici Cam • Braket Dahil • DC12V (Güç Adaptörü Dahil Değildir) / PoE • 15W
5MP BULLET KAMERALAR		
5MP Starlight & Ultra WDR Motorize Varifocal Bullet Kamera	 IPC2552-FNB-SIR50-Z2812	5 MP Starlight & Ultra WDR Varifocal Lens Bullet Kamera • 1/2.8" CMOS • H.265 / H.264 • 2592x1944@30fps • Lens Seçeneği: 2.8-12mm @F1.6 motorize varifocal lens • 70M Infrared Mesafesi • Hareket Algılama / Sabotaj / Sanal Çit İhlali / Giriş İhlali / Çıkış İhlali / Anti-Odak / Sahne Değişimi / Şüpheli Objeye / Kayıp Objeye / Aşırı Kalabalık / Yüksek Ses Alarmı • 0.005 lux ışık şiddetinde renkli görüntü • AWB / AGC / BLC / WDR / HLC / 3DNR • Flip / Mirror / 90°, 180°, 270° açısında • IP67, IK10 • 1 x TF Kart Slotu (Maks.256GB) • 1 x RS485 • 2 x Alarm Giriş / Çıkış • 1 x Ses Giriş / 1 x Ses Çıkış • DC12V (Güç Adaptörü Dahil Değildir) • PoE • 11W • Isıtmalı cam
8MP BULLET KAMERALAR		
8MP Starlight & Ultra WDR Varifokal Lens Bullet Kamera	 IPC2852-FNB-SIR50-Z2812	8 MP Starlight & Ultra WDR Motorize Lens Bullet Kamera • 1/2.8" CMOS • H.265 / H.264 • 3840 x 2160@20fps • Lens Seçeneği: 2.8-12mm @F1.6 motorize varifocal lens • 70M Infrared Mesafesi • Hareket Algılama / Sabotaj / Sanal Çit İhlali / Giriş İhlali / Çıkış İhlali / Anti-Odak / Sahne Değişimi / Şüpheli Objeye / Kayıp Objeye / Aşırı Kalabalık / Yüksek Ses Alarmı • 0.005 lux ışık şiddetinde renkli görüntü • AWB / AGC / BLC / WDR / HLC / 3DNR • Flip / Mirror / 90°, 180°, 270° açısında • IP67, IK10 • 1 x TF Kart Slotu (Maks.256GB) • 1 x RS485 • 2 x Alarm Giriş / Çıkış • 1 x Ses Giriş / 1 x Ses Çıkış • DC12V (Güç Adaptörü Dahil Değildir) • PoE • 11W • Isıtmalı cam
2MP DOME KAMERALAR		
Vandal-Proof Varifocal Semi Dome Ultra WDR & Starlight	 IPC2231-FN-SIR40-Z2812	2 MP 2.8~12mm Motorize Lens Dome Kamera • 1/2.8" CMOS • H.265 / H.264 Yüksek Profil • 1920x1080@30fps / D1 • 2.8~12mm @ F1.4 motorize varifocal lens • Hareket Algılama / Sabotaj / Sanal Çit İhlali / Alan İhlali / Anti-Odak / Sahne Değişimi / Giriş İhlali / Çıkış İhlali / Şüpheli Objeye / Kayıp Objeye / Aşırı Kalabalık / Yüksek Ses Alarmı • 40m IR Mesafesi • 0.001lux ışık şiddetinde renkli görüntü • AWB / AGC / BLC / HLC / WDR / 3D gürültü azaltma • Flip / Mirror / 90°, 180°, 270° açılarında • IK10+@50J, IP67 • 2 x Ses Giriş / 1 x Ses Çıkış • 1x RS485 • 1 x Alarm Giriş / 1 x Alarm Çıkış • 1 x BNC, 1.0V [p-p] / 75Ω • 1 x DC12V / 0.1A Çıkış • 1 x TF Kart Slotu (Maks.128GB) • AC24V±10% / DC12V ± 10% / PoE (IEEE802.3af) (Güç Adaptörü Dahil Değildir) • 11W








Sınıf	Model	Özellikler
5MP DOME KAMERALAR		
5MP Vandal-Proof Starlight & Ultra WDR Motorize Varifocal Lens Dome Kamera	 IPC2533-FN-SIR50-Z2812	5 MP 2.8 ~ 12mm Varifokal Lens V.Proof Dome Kamera • 1/2.8" CMOS • H.265 / H.264 Yüksek Profil • 2560x1920@25fps • 2.8~12mm @ F1.6 motorize varifocal lens • Hareket Algılama / Sabotaj / Sanal Çit İhlali / Giriş İhlali / Çıkış İhlali / Anti-Odak / Sahne Değişimi / Şüpheli Objeler / Kayıp Objeler / Aşırı Kalabalık / Yüksek Ses Alarmı • 0.005 lux ışık şiddetinde renkli görüntü • AWB / AGC / BLC / HLC / WDR / 3DNR • IP67 • IK10@50J • 50M Infrared Mesafesi • 1 x RS485 • 2 x Alarm Giriş / 1 x Çıkış • 1 x Ses Giriş / 1 x Ses Çıkış • 1 x Dahili Mikrofon, 1 x Hoparlör • 1 x TF Kart Slotu (Maks. 256GB) • DC12V / PoE • 12W (Güç Adaptörü Dahil Değildir)
5MP Vandal-Proof Starlight & Ultra WDR Motorize Varifocal Lens Dome Kamera	 IPC2533-FN-SIR50-Z6022	5 MP 6 ~ 22mm Varifokal Lens V.Proof Dome Kamera • 1/2.8" CMOS • H.265 / H.264 Yüksek Profil • 2560x1920@25fps • 6~22mm @ F1.6 motorize varifocal lens • Hareket Algılama / Sabotaj / Sanal Çit İhlali / Giriş İhlali / Çıkış İhlali / Anti-Odak / Sahne Değişimi / Şüpheli Objeler / Kayıp Objeler / Aşırı Kalabalık / Yüksek Ses Alarmı • 0.005 lux ışık şiddetinde renkli görüntü • AWB / AGC / BLC / HLC / WDR / 3DNR • IP67 • IK10@50J • 50M Infrared Mesafesi • 1 x RS485 • 2 x Alarm Giriş / 1 x Çıkış • 1 x Ses Giriş / 1 x Ses Çıkış • 1 x Dahili Mikrofon, 1 x Hoparlör • 1 x TF Kart Slotu (Maks. 256GB) • DC12V / PoE • 12W (Güç Adaptörü Dahil Değildir)
8MP DOME KAMERALAR		
8MP Vandal-Proof Starlight & Ultra WDR Motorize Varifocal Lens Dome Kamera	 IPC2833-FN-SIR50-Z2812	8 MP 2.8 ~ 12mm Varifokal Lens V.Proof Dome Kamera • 1/2.8" CMOS • H.265 / H.264 Yüksek Profil • 3840 x 2160@20fps • 3.6mm / 6mm / 8mm • Hareket Algılama / Sabotaj / Sanal Çit İhlali / Giriş İhlali / Çıkış İhlali / Anti-Odak / Sahne Değişimi / Şüpheli Objeler / Kayıp Objeler / Aşırı Kalabalık / Yüksek Ses Alarmı • 0.005 lux ışık şiddetinde renkli görüntü • AWB / AGC / BLC / HLC / WDR / 3DNR • IP67 • IK10@50J • 50M Infrared Mesafesi • 1 x RS485 • 2 x Alarm Giriş / 1 x Çıkış • 1 x Ses Giriş / 1 x Ses Çıkış • 1 x Dahili Mikrofon, 1 x Hoparlör • 1 x TF Kart Slotu (Maks. 256GB) • DC12V / PoE • 12W (Güç Adaptörü Dahil Değildir)
2MP BOX KAMERALAR		
2MP Box (Ultra WDR)	 IPC123-FI9N	2 MP Starlight Akıllı HD Yüz Tanımlama Box Kamera • 1/2" CMOS • H.265 / H.264 • 1920x1080@30fps / D1 • 120dB Ultra WDR C / CS (Lens İçermez) • Hareket Algılama / Darbe Algılama / Sanal Çit İhlali / Görüntü Bozulma / Sahne Değişimi / Sanal Çit Giriş Algılama / Sanal Çit Çıkış Algılama / Şüpheli Objeler Bildirimi / Objeler Kaybı / Aşırı Toplanma / Yüksek Ses Uyarısı • AWB / AGC / BLC / WDR / 3D gürültü azaltma • Flip / Mirror / 90°, 180°, 270° açılarında • 0.0005lux ışık şiddetinde renkli görüntü • P-Iris / DC Iris • 1 x RS485 • 1 x Alarm Giriş / 1 x Alarm Çıkış • 1 x Video Çıkış • 2 x Ses Giriş • 1 x Ses Çıkış • 1 x Dahili Mikrofon • 1 x TF Kart Slotu (Maks.256GB) • AC24V / DC12V / PoE • 6W (Güç Adaptörü Dahil Değildir)
5MP BOX KAMERALAR		
5MP BOX (Ultra WDR)	 IPC153-FI9N	5 MP Starlight Akıllı HD Yüz Tanımlama Box Kamera • 1/2.8" CMOS • H.265 / H.264 / MJPEG • 2592x1944@30fps / D1 • C / CS (Lens İçermez) • Hareket Algılama / Darbe Algılama / Sanal Çit İhlali / Görüntü Bozulma / Sahne Değişimi / Sanal Çit Giriş Algılama / Sanal Çit Çıkış Algılama / Şüpheli Objeler Bildirimi / Objeler Kaybı / Aşırı Toplanma / Yüksek Ses Uyarısı • 0.005lux ışık şiddetinde renkli görüntü • 120dB Ultra WDR • AWB / AGC / BLC / HLC / WDR / 3DNR • Flip / Mirror / 90°, 180°, 270° açısında • 1 x RS485 • 1 x Alarm Giriş / 1 x Çıkış • 2 x Ses Girişi / 1 x Çıkış • 1 x Dahili Mikrofon • Çift Yönlü Ses • 1 x BNC Çıkış • 1 x TF Kart Slotu (Maks.256GB) • AC 24V / DC 12V / PoE (Güç Adaptörü Dahil Değildir) • 6W
8MP BOX KAMERALAR		
8 MP Starlight Akıllı HD Yüz Tanımlama Box Kamera	 IPC183-FI9N	8 MP Starlight Akıllı HD Yüz Tanımlama Box Kamera • 1/1.8" CMOS • H.265 / H.264 / MJPEG • 4096x2160@60fps / D1 • C / CS (Lens İçermez) • Hareket Algılama / Darbe Algılama / Sanal Çit İhlali / Görüntü Bozulma / Sahne Değişimi / Sanal Çit Giriş Algılama / Sanal Çit Çıkış Algılama / Şüpheli Objeler Bildirimi / Objeler Kaybı / Aşırı Toplanma / Yüksek Ses Uyarısı • 0.005lux ışık şiddetinde renkli görüntü • 120dB Ultra WDR • AWB / AGC / BLC / HLC / WDR / 3D Gürültü Azaltma • Flip / Mirror / 90°, 180°, 270° açısında • 1 x RS485 • 1 x Alarm Giriş / 1 x Çıkış • 2 x Ses Girişi / 1 x Çıkış • 1 x Dahili Mikrofon • Çift Yönlü Ses • 1 x BNC Çıkış • 1 x TF Kart Slotu (Maks.256GB) • AC 24V / DC 12V / PoE (Güç Adaptörü Dahil Değildir) • 6W






Sınıf	Model	Özellikler
BALIKGÖZÜ KAMERALAR		
2.0MP Starlight & Ultra WDR HD Ağ Tipi Mini Box Kamera	 IPC2270-FN-S	2.0MP Starlight & Ultra WDR HD Ağ Tipi Mini Box Kamera • 1/2.8" CMOS • H.265 / H.264 • Hareket Algılama / Sabotaj / Sanal Çit İhlali / Anti-Odak / Sahne Değişimi / Giriş Algılama / Çıkış Algılama / Şüpheli Objeler / Kayıp Objeler / Aşırı Kalabalık • 0.002lux ışık şiddetinde renkli görüntü • 3.7mm (-L0370) Fokal uzunluk • AWB / AGC / BLC / HLC / WDR / 3DNR • Flip / Mirror / Rotasyon 90°, 180° • 2 x Alarm Girişi • 1 x 3.5mm Ses Girişi, 1 x 3.5mm Ses Çıkışı • 1 x RS-485 • 1 x BNC • 1 x SD Kart Slotu (Maks.128GB) • DC 12V • Maks. 3.5W
4K Vandal proof FISHEYE Kamera	 IPC2860-HN-PIR15	4K Vandal Proof Panoramik IR Balıkgözü Kamera • 1/1.7" CMOS • H.265 / H.264 • 8MP • Hareket Algılama / Darbe Algılama / Sanal Çit İhlali / Sanal Çit Giriş Algılama / Sanal Çit Çıkış Algılama • 0.05lux ışık şiddetinde renkli görüntü • 1 x Smart IR • 15 Metre IR Mesafesi • AWB / AGC / BLC / HLC / WDR / 3D Gürültü Azaltma • Flip / Mirror • 1 x Dahili Mikrofon • 1 x SD Kart Slotu (Maks.256GB) • IP67 & IK10 @50J • POE
12MP Vandal proof FISHEYE Kamera	 IPC2860-HN-SIR30	12MP Vandal Proof Panoramik IR Balıkgözü Kamera • 1/1.7" CMOS • H.265 / H.264 • 12MP • Hareket Algılama / Darbe Algılama / Sanal Çit İhlali / Sanal Çit Giriş Algılama / Sanal Çit Çıkış Algılama / Şüpheli Objeler Bildirimi / Objeler Kaybı / Aşırı Toplanma / Yüksek Ses Uyarısı • 0.05lux ışık şiddetinde renkli görüntü • 1 x Smart IR • 30 Metre IR Mesafesi • AWB / AGC / BLC / HLC / WDR / 3D Gürültü Azaltma • Flip / Mirror • 1 x Alarm Girişi, 1 x Alarm Çıkışı • 2x Ses girişi, 1 x Ses Çıkışı • 1 x RS-485 • 1 x BNC • 1 x 12VDC Güç Çıkışı • 1 x SD Kart Slotu (Maks.128GB) • IP67 & IK10 @50J • POE
2MP SPEED DOME KAMERALAR		
2MP İç Ortam Speed Dome (Ultra WDR & Starlight)	 IPC421-F120-N0	2 MP 20X Starlight İç Ortam Speed Dome • 1/2.8" CMOS • H.265 / H.264 • 1920x1080@30fps / D1 • 20 x Optik Zoom • Lens Aralığı: 4.7 ~ 94mm • 120dB Ultra WDR • Hareket Algılama / Darbe Algılama / Sanal Çit İhlali / Sanal Çit Giriş Algılama / Sanal Çit Çıkış Algılama • 0.003 lux ışık şiddetinde renkli görüntü • AWB / AGC / BLC / HLC / WDR / 3D Gürültü Azaltma • Flip / Mirror • 1 x RS485 • 4 x Giriş / 2 x Çıkış Alarm • 1 x Ses Girişi / 1 x Çıkışı • 1 x BNC Çıkışı • 1 x SD Kart Slotu (Maks. 128GB) • Dahili O- Sensör • Çift Yönlü Ses • AC 24V (Güç Adaptörü Dahil Değildir) • 45W
2MP İç Ortam Speed Dome (Ultra WDR & Starlight)	 IPC421-E230-N0	2MP 30X Starlight İç Ortam Speed Dome • 1/3" CMOS • H.265 / H.264 • 1920x1080@60fps / D1 • 30 x Optik Zoom • Lens Aralığı: 4.5 ~ 135mm • 120dB Ultra WDR • Hareket Algılama / Darbe Algılama / Sanal Çit İhlali / Sanal Çit Giriş Algılama / Sanal Çit Çıkış Algılama / Şüpheli Objeler Bildirimi / Objeler Kaybı / Aşırı Toplanma / Yüksek Ses Uyarısı • 0.01 lux ışık şiddetinde renkli görüntü • vAWB / AGC / BLC / HLC / WDR / 3D Gürültü Azaltma • Flip / Mirror • 1 x RS485 • 4 x Giriş / 2 x Çıkış Alarm • 1 x Ses Girişi / 1 x Çıkışı • Çift Yönlü Ses • 1 x BNC Çıkışı • 1 x SD Kart Slotu (Maks.128GB) • AC 24V (Güç Adaptörü Dahil Değildir) • 45W
2 MP Ultra WDR & Starlight Speed Dome Kamera	 IPC422-F105-N	2MP Mini Ultra WDR & Starlight Speed Dome Kamera • 1/2.8" CMOS • H.265 / H.264 • 5 x Optik Zoom • Lens Aralığı: 2.7 ~ 13.5mm • 30m IR Mesafesi • Hareket Algılama / Sabotaj / Sanal Çit İhlali / Sanal Çit Giriş Algılama / Sanal Çit Çıkış İhlali / Şüpheli Objeler Bildirimi / Objeler Kaybı / Aşırı Toplanma / Yüksek Ses Uyarısı • 0.001lux ışık şiddetinde renkli görüntü • AWB / AGC / BLC / HLC / WDR / 3D Gürültü Azaltma • Flip / Mirror • Ultra WDR 120 dB • 1xRS-485 • 1 x Alarm Girişi / 1 x Alarm Çıkışı • 1 x Ses Girişi / 1 x Çıkışı • Çift Yönlü Ses • 1 x Dahili SD Kart Slotu (Maks.128GB) • 1 x Dahili SD Kart Slotu (Maks.256GB) • DC 12V (Güç Adaptörü Dahil Değildir) • 30W • IK10, IP67 • TVS 6000V yıldırım koruması • Dahili O Sensör




Sınıf	Model	Özellikler
2MP SPEED DOME KAMERALAR		
2 MP Ultra WDR & Starlight Speed Dome Kamera	 IPC422-F105-NP	2MP Mini Ultra WDR & Starlight Speed Dome Kamera • 1/2.8" CMOS • H.265 / H.264 • 5 x Optik Zoom • Lens Aralığı: 2.7 ~ 13.5mm • 30m IR Mesafesi • Hareket Algılama / Sabotaj / Sanal Çit İhlali / Sanal Çit Giriş Algılama / Sanal Çit Çıkış İhlali / Şüpheli Obje Bildirimi / Obje Kaybı / Aşırı Toplanma / Yüksek Ses Uyarısı • 0.001lux ışık şiddetinde renkli görüntü • AWB / AGC / BLC / HLC / WDR / 3D Gürültü Azaltma • Flip / Mirror • Ultra WDR 120 dB • 1xRS-485 • 1 x Alarm Giriş/ 1 x Alarm Çıkış • 1 x Ses Giriş / 1 x Çıkış • Çift Yönlü Ses • 1 x Dahili SD Kart Slotu (Maks.128GB) • 1 x Dahili SD Kart Slotu (Maks.256GB) • DC 12V • PoE (IEEE802.3af) • 30W • IK10, IP67 • TVS 6000V yıldırım koruması • Dahili O Sensör
2 MP Ultra WDR & Starlight Speed Dome Kamera	 IPC422-F112-N	2MP Mini Ultra WDR & Starlight Speed Dome Kamera • 1/2.8" CMOS • H.265 / H.264 • 12x Optik Zoom • Lens Aralığı: 5.3 ~ 63.6mm • 50m IR Mesafesi • Hareket Algılama / Sabotaj / Sanal Çit İhlali / Sanal Çit Giriş Algılama / Sanal Çit Çıkış İhlali / Şüpheli Obje Bildirimi / Obje Kaybı / Aşırı Toplanma / Yüksek Ses Uyarısı • 0.001lux ışık şiddetinde renkli görüntü • AWB / AGC / BLC / HLC / WDR / 3D Gürültü Azaltma • Flip / Mirror • Ultra WDR 120 dB • 1xRS-485 • 1 x Alarm Giriş/ 1 x Alarm Çıkış • 1 x Ses Giriş / 1 x Çıkış • Çift Yönlü Ses • 1 x Dahili SD Kart Slotu (Maks.128GB) • 1 x Dahili SD Kart Slotu (Maks.256GB) • DC 12V (Güç Adaptörü Dahil Değildir) • 30W • IK10, IP67 • TVS 6000V yıldırım koruması • Dahili O Sensör
2 MP Ultra WDR & Starlight Speed Dome Kamera	 IPC422-F112-NP	2MP Mini Ultra WDR & Starlight Speed Dome Kamera • 1/2.8" CMOS • H.265 / H.264 • 12 x Optik Zoom • Lens Aralığı: 5.3 ~ 63.6mm • 50m IR Mesafesi • Hareket Algılama / Sabotaj / Sanal Çit İhlali / Sanal Çit Giriş Algılama / Sanal Çit Çıkış İhlali / Şüpheli Obje Bildirimi / Obje Kaybı / Aşırı Toplanma / Yüksek Ses Uyarısı • 0.001lux ışık şiddetinde renkli görüntü • AWB / AGC / BLC / HLC / WDR / 3D Gürültü Azaltma • Flip / Mirror • Ultra WDR 120 dB • 1xRS-485 • 1 x Alarm Giriş/ 1 x Alarm Çıkış • 1 x Ses Giriş / 1 x Çıkış • Çift Yönlü Ses • 1 x Dahili SD Kart Slotu (Maks.128GB) • 1 x Dahili SD Kart Slotu (Maks.256GB) • DC 12V • PoE (IEEE802.3af) • 30W • IK10, IP67 • TVS 6000V yıldırım koruması • Dahili O Sensör
2MP Dış Ortam Speed Dome (Ultra WDR & Starlight)	 IPC421-F120-N1	2 MP Starlight 20 x Optik Zoom Dış Ortam Speed Dome • IP67 • 1/2.8" CMOS • H.265 / H.264 • 1920x1080@30fps / D1 • Lens Aralığı: 4.7 ~ 94mm • Hareket Algılama / Darbe Algılama / Sanal Çit İhlali / Sanal Çit Giriş Algılama / Sanal Çit Çıkış Algılama • 0.003 lux ışık şiddetinde renkli görüntü • 120 dB Ultra WDR • AWB / AGC / BLC / WDR / HLC / 3D gürültü azaltma • 1 x RS485 • 4 x Giriş / 2 x Çıkış Alarm • 1 x Ses Giriş / 1 x Çıkış • 1 x BNC Çıkış • 1 x SD Kart Slotu (Maks.128GB) • AC 24V (Güç Adaptörü Dahil Değildir) • 45W • TVS 6000V yıldırım koruması
2MP Dış Ortam Speed Dome (Ultra WDR & Starlight)	 IPC421-F233-N1	2 MP 33X Starlight Dış Ortam Speed Dome • 1/2.8" CMOS • H.265 / H.264 • 1920x1080@30fps / D1 • 33 x Optik Zoom • Lens Aralığı: 4.5 ~ 148.5mm • 120dB Ultra WDR • Hareket Algılama / Darbe Algılama / Sanal Çit İhlali / Sanal Çit Giriş Algılama / Sanal Çit Çıkış Algılama / Şüpheli Obje Bildirimi / Obje Kaybı / Aşırı Toplanma / Yüksek Ses Uyarısı • 0.003 lux ışık şiddetinde renkli görüntü • AWB / AGC / BLC / HLC / WDR / 3D Gürültü Azaltma • Flip / Mirror • 1 x RS485 • 4 x Giriş / 2 x Çıkış Alarm • 1 x Ses Giriş / 1 x Çıkış • Çift Yönlü Ses • 1 x BNC Çıkış • 1 x SD Kart Slotu (Maks.128GB) • AC 24V (Güç Adaptörü Dahil Değildir) • 45W • IP67 • TVS600V Yıldırım koruması.
2MP Dış Ortam IR Speed Dome (Ultra WDR & Starlight)	 IPC425-F233-N	2 MP 33X Starlight Dış Mekan IR Speed Dome • 1/3" CMOS • H.265 / H.264 • 1920x1080@60fps / D1 • 33 x Optik Zoom • 220m Infrared Mesafesi • Hareket Algılama / Darbe Algılama / Sanal Çit İhlali / Sanal Çit Giriş Algılama / Sanal Çit Çıkış Algılama / Şüpheli Obje Bildirimi / Obje Kaybı / Aşırı Toplanma / Yüksek Ses Uyarısı • 0.003 lux ışık şiddetinde renkli görüntü • AWB / AGC / BLC / HLC / WDR / 3D Gürültü Azaltma • Flip / Mirror • 120dB Ultra WDR • 1 x RS485 • 4 x Giriş / 2 x Çıkış Alarm • 1 x Ses Giriş / 1 x Çıkış • Çift Yönlü Ses • 1 x BNC Çıkış • 1 x SD Kart Slotu (Maks.128GB) • AC 24V (Güç Adaptörü Dahil Değildir) • 45W • IP66 • Silecek • TVS 6000V yıldırım koruması

Sınıf	Model	Özellikler
2MP SPEED DOME KAMERALAR		
2MP Dış Ortam Lazer Speed Dome (Ultra WDR & Starlight)	 IPC425-F233-NL	2 MP 33X Starlight Dış Mekan Speed Dome Lazer • 1/3" CMOS • H.265/H.264 • 1920×1080@60fps / D1 • 33 x Optik Zoom • Lens Aralığı: 4.5 ~ 148.5mm • 500M Lazer Mesafesi • Hareket Algılama / Darbe Algılama / Sanal Çit İhlali / Sanal Çit Giriş Algılama / Sanal Çit Çıkış Algılama / Şüpheli Objeye Bildirimi / Objeye Kaybı / Aşırı Toplanma/ Yüksek Ses Uyarısı • 0.003 lux ışık şiddetinde renkli görüntü • AWB / AGC / BLC / HLC / WDR / 3D Gürültü Azaltma • Flip/Mirror • 120dB Ultra WDR • 1 x RS485 • 4 x Giriş / 2 x Çıkış Alarm • 1 x Ses Giriş / 1 x Çıkış • Çift Yönlü Ses • 1 x BNC Çıkış • 1 x SD Kart Slotu (Maks.128GB) • AC 24V (Güç Adaptörü Dahil Değildir) • 45W • IP66 • Silecek • TVS 6000V yıldırım koruması
2MP Dış Ortam IR Speed Dome (WDR & Starlight)	 IPC425-G223-N	2 MP 23X Starlight Dış Mekan IR Speed Dome • 1/1.9" CMOS • H.265/H.264 • 1920×1080@60fps / D1 • 23 x Optik Zoom • Lens Aralığı: 6 ~ 138mm • 220 Metre IR Mesafesi • Hareket Algılama / Sabotaj / Sanal Çit İhlali / Alan İhlali / Anti-Odak / Sahne Değişimi / Giriş İhlali / Çıkış İhlali / Şüpheli Objeye / Kayıp Objeye / Aşırı Kalabalık / Yüksek Ses Alarmı • 0.002 lux ışık şiddetinde renkli görüntü • AWB / AGC / BLC / HLC / WDR / 3D Gürültü Azaltma • Flip/Mirror • 1 x RS485 • 4 x Giriş / 2 x Çıkış Alarm • 1 x Ses Giriş / 1 x Çıkış • Çift Yönlü Ses • 1 x Dahili EMMC (Maks.32GB) • AC 24V (Güç Adaptörü Dahil Değildir) • 45W • IP66 • TVS 6000V yıldırım koruması
2MP Dış Ortam IR Speed Dome (WDR & Starlight)	 IPC425-G245-N	2 MP 45X Starlight Dış Mekan IR Speed Dome • 1/1.9" CMOS • H.265/H.264 • 1920×1080@60fps / D1 • 45 x Optik Zoom • Lens Aralığı: 4.9 ~ 220.5mm • 220 Metre IR Mesafesi • Hareket Algılama / Sabotaj • 0.002 lux ışık şiddetinde renkli görüntü • AWB / AGC / BLC / HLC / WDR / 3D Gürültü Azaltma • Flip/Mirror • 1 x RS485 • 4 x Giriş / 2 x Çıkış Alarm • 1 x Ses Giriş • 1 x Ses Giriş / 1 x Çıkış • Çift Yönlü Ses • 1 x Dahili EMMC (Maks.32GB) • AC 24V (Güç Adaptörü Dahil Değildir) • 45W • IP66 • TVS 6000V yıldırım koruması • Dahili GPS
4MP SPEED DOME KAMERALAR		
4MP Dış Ortam IR Speed Dome (Ultra WDR & Starlight)	 IPC445-H120-N	4 MP 20X Dış Mekan IR Speed Dome • 1/2.8" CMOS • H.265 / H.264 • 2592×1520@20fps / D1, 2560 × 1440 @ 25fps / D1, 1920×1080@30fps / D1 • 20 x Optik Zoom • Lens Aralığı: 4.7 ~ 94mm • 180M Infrared Mesafesi • Hareket Algılama / Darbe Algılama / Sanal Çit İhlali / Sanal Çit Giriş Algılama / Sanal Çit Çıkış Algılama • 0.02lux ışık şiddetinde renkli görüntü • AWB / AGC / BLC / HLC / WDR / 3D Gürültü Azaltma • Flip / Mirror • 2 x Giriş / 1 x Çıkış Alarm • 1 x Ses Giriş / 1 x Çıkış • Çift Yönlü Ses • 1 x SD Kart Slotu (Maks.128GB) • AC 24V (Güç Adaptörü Dahil Değildir) • 45W • IP66 • TVS 6000V yıldırım koruması
4MP Dış Ortam Starlight & Ultra WDR	 IPC445-F233-N	4 MP 33X Starlight & Ultra WDR Yüz Tanıma Speed Dome • 1/1.8" CMOS • H.265 / H.264 • 4MP, 2560 x 1440@30fps, 1080p@30fps • 33 x Optik Zoom • Lens Aralığı: 4.5 ~ 148.5mm • 220M Infrared Mesafesi • Hareket Algılama / Sabotaj / Sanal Çit İhlali / Giriş Algılama / Çıkış Algılama / Şüpheli Objeye / Kayıp Objeye / Aşırı Kalabalık / Yüksek Ses Alarmı • 0.0005lux ışık şiddetinde renkli görüntü • AWB / AGC / BLC / HLC / WDR / 3DNR / Flip / Mirror • Ultra WDR 120 dB • 1xRS-485 • 1 x BNC • 4 x Giriş / 2 x Çıkış Alarm • 1 x Ses Giriş / 1 x Çıkış • Çift Yönlü Ses • 1 x BNC • 1 x SD Kart Slotu (Maks.256GB) • AC 24V (Güç Adaptörü Dahil Değildir) • 45W • IP66 • TVS 6000V yıldırım koruması • Dahili O Sensör

Sınıf	Model	Özellikler
8MP SPEED DOME KAMERALAR		
8MP Dış Ortam IR Speed Dome (Ultra WDR)	 IPC485-H233-N	8 MP 33X Ultra WDR Dış Mekan IR Speed Dome • 1/1.7" CMOS • H.265 / H.264 • 8MP , 2592x1520@20fps / D1, 2560 x 1440 @ 25fps / D1, 1920x1080@30fps / D1 • 33 x Optik Zoom • Lens Aralığı: 4.5 ~ 148.5mm • 220M Infrared Mesafesi • Hareket Algılama / Darbe Algılama / Sanal Çit İhlali / Sanal Çit Giriş Algılama / Sanal Çit Çıkış Algılama / Şüpheli Objeye Bildirimi / Objeye Kaybı / Aşırı Toplanma / Yüksek Ses Uyarısı • 0.02lux ışık şiddetinde renkli görüntü • AWB / AGC / BLC / HLC / WDR / 3D Gürültü Azaltma • Flip / Mirror • Ultra WDR 120 dB • 1xRS-485 • 1 x BNC • 4 x Giriş / 2 x Çıkış Alarm • 1 x Ses Giriş / 1 x Çıkış • Çift Yönlü Ses • 1 x SD Kart Slotu (Maks.128GB) • AC 24V (Güç Adaptörü Dahil Değildir) • 45W • IP66 • TVS 6000V yıldırım koruması • Dahili O Sensör
Panoramik Speed Dome Kamera	 IPC980-T850-NL	4K Panoramik Speed Dome 50X Ultra WDR Harici Ortam Kamera • 1/1.8" Starlight sensör • H.265 / H.264 • 4K Speed Dome kamera • 12 adet 2MP Stitch starlight kamera (Toplam 24MP) • 50 x Optik Zoom • 2km Lazer Mesafesi • Hareket Algılama / Darbe Algılama / Sanal Çit İhlali / Sanal Çit Giriş Algılama / Sanal Çit Çıkış Algılama / Şüpheli Objeye Bildirimi / Objeye Kaybı / Aşırı Toplanma / Yüksek Ses Uyarısı / Yüz Tanıma / Plaka Tanıma / Davranış Analizi / Akıllı Takip • 0.001lux ışık şiddetinde renkli görüntü • AWB / AGC / BLC / HLC / WDR / 3D Gürültü Azaltma • Flip / Mirror • Ultra WDR 120 dB • 1xRS-485 • 8 x Giriş (Dijital) / 2 x Çıkış (Dijital) Alarm • 1 x Ses Giriş / 1 x Çıkış • Çift Yönlü Ses • 2 x Dahili SD Kart Slotu (Maks.128GB) • 1 x Harici SD Kart Slotu • AC 24V (Güç Adaptörü Dahil Değildir) • 45W • IP66 • TVS 6000V yıldırım koruması • Dahili O Sensör • GPS ve Beidou konumlandırma • Elektronik pusula
Panoramik Speed Dome Kamera	 IPC980-U850-NL	4K Panoramik Speed Dome 50X Ultra WDR Harici Ortam Kamera • 1/1.8" Starlight sensör • H.265 / H.264 • 4K Speed Dome kamera • 6 adet 2MP Stitch starlight kamera (Toplam 12MP) • 50 x Optik Zoom • 1,5km Lazer Mesafesi • Hareket Algılama / Darbe Algılama / Sanal Çit İhlali / Sanal Çit Giriş Algılama / Sanal Çit Çıkış Algılama / Şüpheli Objeye Bildirimi / Objeye Kaybı / Aşırı Toplanma / Yüksek Ses Uyarısı / Yüz Tanıma / Plaka Tanıma / Davranış Analizi / Akıllı Takip • 0.001lux ışık şiddetinde renkli görüntü • AWB / AGC / BLC / HLC / WDR / 3D Gürültü Azaltma • Flip / Mirror • Ultra WDR 120 dB • 1xRS-485 • 8 x Giriş (Dijital) / 2 x Çıkış (Dijital) Alarm • 1 x Ses Giriş / 1 x Çıkış • Çift Yönlü Ses • 2 x Dahili SD Kart Slotu (Maks.128GB) • 1 x Harici SD Kart Slotu • AC 24V (Güç Adaptörü Dahil Değildir) • 45W • IP66 • TVS 6000V yıldırım koruması • Dahili O Sensör • GPS ve Beidou konumlandırma • Elektronik pusula
8.0MP Starlight & Ultra WDR HD 40x IR Speed Dome Kamera	 IPC489-F240-N	8.0MP Starlight & Ultra WDR HD 40x IR Speed Dome Kamera • 1/1.8" Starlight sensör • H.265 / H.264 • 40 x Optik Zoom • Lens Aralığı: 6.5 ~ 260mm • 220m IR Mesafesi • Hareket Algılama / Sabotaj / Sanal Çit İhlali / Giriş Algılama / Çıkış Algılama / Şüpheli Objeye / Kayıp Objeye / Aşırı Kalabalık / Yüksek Ses Alarmı • 0.0005lux ışık şiddetinde renkli görüntü • AWB / AGC / BLC / HLC / WDR / 3DNR • Flip / Mirror • Ultra WDR 120 dB • 1xRS-485 • 8 x Alarm Giriş / 2 x Alarm Çıkış • 1 x Ses Giriş / 1 x Çıkış • Çift Yönlü Ses • 2 x Dahili SD Kart Slotu (Maks.256GB) • AC 24V (Güç Adaptörü Dahil Değildir) • 50W • IP66 • TVS 6000V yıldırım koruması • Dahili O Sensör
8.0MP Starlight & Ultra WDR HD 50x Lazer Speed Dome Kamera	 IPC489-F250-NL	8.0MP Starlight & Ultra WDR HD 50x Lazer Speed Dome Kamera • 1/1.8" Starlight sensör • H.265 / H.264 • 50 x Optik Zoom • Lens Aralığı: 5.7 ~ 285mm • 500m IR Mesafesi • Hareket Algılama / Sabotaj / Sanal Çit İhlali / Giriş Algılama / Çıkış Algılama / Şüpheli Objeye / Kayıp Objeye / Aşırı Kalabalık / Yüksek Ses Alarmı • 0.0005lux ışık şiddetinde renkli görüntü • AWB / AGC / BLC / HLC / WDR / 3DNR • Flip / Mirror • Ultra WDR 120 dB • 1xRS-485 • 8 x Alarm Giriş / 2 x Alarm Çıkış • 1 x Ses Giriş / 1 x Çıkış • Çift Yönlü Ses • 2 x Dahili SD Kart Slotu (Maks.256GB) • AC 24V (Güç Adaptörü Dahil Değildir) • 50W • IP66 • TVS 6000V yıldırım koruması • Dahili O Sensör
EX-PROOF KAMERALAR		
2.0MP Explosion-Proof HD 20x Network Zoom Kamera	 IPC820-FB	2 MP 20X EX-PROOF IR Network Kamera • 1/2.8" CMOS • H.265 / H.264 • 2592x1520@20fps / D1, 2560 x 1440 @ 25fps / D1, 1920x1080@30fps / D1 • 20 x Optik Zoom • Hareket Algılama / Darbe Algılama / Sanal Çit İhlali / Sanal Çit Giriş Algılama / Sanal Çit Çıkış Algılama • 0.02lux ışık şiddetinde renkli görüntü • AWB / AGC / BLC / HLC / WDR / 3D Gürültü Azaltma • Flip / Mirror • 2 x Giriş / 1 x Çıkış Alarm • 1 x Ses Giriş / 1 x Çıkış • Çift Yönlü Ses • 1 x SD Kart Slotu (Maks.128GB) • AC 24V (Güç Adaptörü Dahil Değildir) • 45W • IP66 • TVS 6000V yıldırım koruması








Sınıf	Model	Özellikler
EX-PROOF KAMERALAR		
2.0MP Explosion-Proof HD 20x Network Speed Dome Camera	 IPC421-FB	2 MP 20X EX-PROOF IR Speed Dome Kamera • 1/2.8" CMOS • H.265 / H.264 • 2592x1520@20fps / D1, 2560 x 1440 @ 25fps / D1, 1920x1080@30fps / D1 • 20 x Optik Zoom • Hareket Algılama / Darbe Algılama / Sanal Çit İhlali / Sanal Çit Giriş Algılama / Sanal Çit Çıkış Algılama • 0.02lux ışık şiddetinde renkli görüntü • AWB / AGC / BLC / HLC / WDR / 3D Gürültü Azaltma • Flip / Mirror • 2 x Giriş / 1 x Çıkış Alarm • 1 x Ses Giriş / 1 x Çıkış • Çift Yönlü Ses • 1 x SD Kart Slotu (Maks.128GB) • AC 24V (Güç Adaptörü Dahil Değildir) • 45W • IP66 • TVS 6000V yıldırım koruması
2.0MP Explosion-Proof HD 20x Network Speed Dome Camera	 IPC520-F233-FBIR	2 MP 20X EX-PROOF IR Speed Dome Kamera • 1/2.8" CMOS • H.265 / H.264 • 2592x1520@20fps / D1, 2560 x 1440 @ 25fps / D1, 1920x1080@30fps / D1 • 33 x Optik Zoom • Hareket Algılama / Sabotaj / Sanal Çit İhlali / Giriş Algılama / Çıkış Algılama / Şüpheli Obje / Kayıp Obje / Aşırı Kalabalık • 0.02lux ışık şiddetinde renkli görüntü • AWB / AGC / BLC / HLC / WDR / 3DNR • Flip / Mirror • 1 x SD Kart Slotu (Maks.128GB) • IP68 • TVS 6000V yıldırım koruması • AC 24V (Güç Adaptörü Dahil Değildir) • 55W
KONTROL KLAVYELERİ		
Kontrol Klavyesi	 C300	IP Kontrol Klavyesi • 10/100 RJ45 • Kamera PTZ kontrolü
	 C100	IP Kontrol Klavyesi • 1 x RS232 • 1 x RS85 • 1 x 10/100/1000M RJ45 • Kamera PTZ kontrolü
	 KB-30	IP Kontrol Klavyesi • 1 x RS232 • 1 x RS422 • 1 x 10/100/1000M RJ45 • 1 x USB3.0 • 2 x HDMI Çıkış • 7" renkli LCD • NVR ve Platform ile uyumlu • Kamera PTZ kontrolü • Video dekodeer denetimi
16 KANAL NVR KAYIT CİHAZLARI		
8 HDD 4K Profesyonel NVR	 NVR2860E-08016A	16 Kanal 8 MP 8X8 TB HDD 4K NVR • 32-Kanal çözümleme • H.265/H.264 • 8MP(4K),6MP,5MP,4MP, 3MP,1080p,UXGA, 960p,720p,XGA,SVGA,D1,CIF,QCIF • 16x1080p@30fps / 4x4K@30fps Görüntüleme / Oynatma • Giriş bant genişliği 160Mbps • Çoklu Ekran İzleme Lokal Monitör 1,3,4,9,15, 16,25,36,1+4,1+8,1+9, 1+15,1/1,2/1,4/1,9/1,15/1,16/1, 36/1,1+4/1,1+8/1, 1+9/1,1+15/1, 4/9, 9/4,9/9, • 8 SATA (HDD Dahil Değil) • HDD Hot Swap • RAID 0/1/5/6/10 • 1 x e-SATA • 1 x VGA • 1 x HDMI (Eş zamanlı farklı içerikler için) • 4K Destekler • 2 x 1000M • 2 x Alarm Giriş / 2 x Çıkış • 2 x RS485 • 1 x Ses Giriş / 1 x Çıkış • 2 x USB 2.0 • 1 x USB 3.0 • 1 x Mouse • Çift Yönlü Ses • E-Map • TV Wall Desteği • Onvif, RTSP, KEDACOM
16 HDD 4K Profesyonel NVR	 NVR2882-16016A	16 Kanal 8 MP 16X8 TB HDD 4K NVR • 16-Kanal çözümleme • H.265 / H.264 • 8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF • 16x1080p@30fps / 4 x 4K@30fps Görüntüleme / Oynatma • Giriş bant genişliği 160Mbps • Çoklu Ekran İzleme Lokal Monitör 1, 3, 4, 9, 15, 16, 1+4,1+8, 1+9, 1+15, 1/1,2/1, 4/1, 9/1, 15/1, 16/1,1+4/1, 1+8/1, 1+9/1,1+15/1, 4/9, 9/4, 9/9 • 16 SATA (HDD Dahil Değil) • HDD Hot Swap • RAID 0/1/5/6/10 • 1 x e-SATA • 1 x VGA • 1 x HDMI (Eş zamanlı farklı içerikler için) • 4K Destekler • 2 x 1000M • 2 x Alarm Giriş / 2 x Çıkış • 2 x RS485 • 1 x Ses Giriş / 1 x Çıkış • 2 x USB 2.0 • 1 x USB 3.0 • 1 x Mouse • Çift Yönlü Ses • E-Map • TV Wall Desteği • Onvif, RTSP, KEDACOM







Sınıf	Model	Özellikler
32 KANAL NVR KAYIT CİHAZLARI		
8 HDD 4K Profesyonel NVR	 NVR2860E-08032A	32 Kanal 8 MP 8X8 TB HDD 4K NVR • 32-Kanal çözümleme • H.265/H.264 • 8MP(4K),6MP,5MP,4MP, 3MP,1080p,UXGA,960p,720p,XGA,SVGA,D1,CIF,QCIF • 16x1080p@30fps / 4x4K@30fps Görüntüleme/Oynatma • Giriş bant genişliği 320Mbps • Çoklu Ekran İzleme Lokal Monitör 1,3,4,9,15, 16, 25, 36, 1+4, 1+8, 1+9, 1+15, 1/1, 2/1,4/1,9/1,15/1, 16/1,36/1,1+4/1,1+8/1, 1+9/1,1+15/1, 4/9, 9/4,9/9, 16/16 • 8 SATA (HDD Dahil Değil) • HDD Hot Swap • RAID 0/1/5/6/10 • 1 x e-SATA • 1 x VGA • 1 x HDMI (Eş zamanlı farklı içerikler için) • 4K Destekler • 2 x 1000M • 2 x Alarm Giriş / 2 x Çıkış • 2 x RS485 • 1 x Ses Giriş / 1 x Çıkış • 2 x USB 2.0 • 1 x USB 3.0 • 1 x Mouse • Çift Yönlü Ses • E-Map • TV Wall Desteği • Onvif, RTSP, KEDACOM
16 HDD 4K Profesyonel NVR	 NVR2882-16032A	32 Kanal 8 MP 16X8 TB HDD 4K NVR • 32-Kanal çözümleme • H.265 / H.264 • 8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF • 16x1080p@30fps / 4 x 4K@30fps Görüntüleme / Oynatma • Giriş bant genişliği 320Mbps • Çoklu Ekran İzleme Lokal Monitör 1, 3, 4, 9, 15, 16, 25, 36,1+4, 1+8, 1+9, 1+15,1/1, 2/1, 4/1, 9/1, 15/1,16/1, 36/1, 1+4/1, 1+8/1,1+9/1, 1+15/1, 4/9, 9/4,9/9, 16/16 • 16 SATA (HDD Dahil Değil) • HDD Hot Swap • RAID 0/1/5/6/10 • 1 x e-SATA • 1 x VGA • 1 x HDMI (Eş zamanlı farklı içerikler için) • 4K Destekler • 2 x 1000M • 2 x Alarm Giriş / 2 x Çıkış • 2x RS485 • 1 x Ses Giriş / 1 x Çıkış • 2 x USB 2.0 • 1 x USB 3.0 • 1 x Mouse • Çift Yönlü Ses • E-Map • TV Wall Desteği • Onvif, RTSP, KEDACOM
16 HDD Profesyonel NVR	 NVR2881-32HDI	32 Kanal 2 MP 16X8 TB HDD NVR • 32-Kanal x 1080p@30fps çözümleme •1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF • 16x1080p@30fps Görüntüleme / Oynatma • Giriş bant genişliği 160Mbps • Çoklu Ekran İzleme Lokal Monitör 1/1/1, 4/1/1, 9/1/1, 15/1/1, 16/1/1,24/1/1, 25/1/1, 35/1/1, 1+4/1/1,1+8/1/1, 1+9/1/1, 1+15/1/1, 4/4/4,9/9/9, 16/16/16 • 16 SATA (HDD Dahil Değildir) • HDD Hot Swap • RAID 0/1/5/6/10 • 1 x VGA • 2 x HDMI (Eş zamanlı farklı içerikler için) • 3 x 1000M • 2 x Alarm Giriş / 2 x Çıkış • 2 x RS485 • 1 x Ses Giriş / 1 x Çıkış • 2 x USB 2.0 • 2 x USB 3.0 • 1 x Mouse • Çift Yönlü Ses • E-Map • TV Wall Desteği • Video Özet • Analitik Anlık Görüntü • Yedekli Güç Kaynağı (ikinci güç isteğe bağlıdır) • Onvif, RTSP, KEDACOM
48 KANAL NVR KAYIT CİHAZLARI		
8 HDD 4K Profesyonel NVR	 NVR2860E-08048A	48 Kanal 8 MP 8X6 TB HDD 4K NVR • 48-Kanal çözümleme • H.265 / H.264 • 8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF • 16x1080p@30fps / 4 x 4K@30fps Görüntüleme / Oynatma • Giriş bant genişliği 320Mbps • Çoklu Ekran İzleme Lokal Monitör 1, 3, 4, 9, 15, 16,25, 36, 48, 1+4,1+8, 1+9, 1+15,1/1, 2/1, 4/1, 9/1,15/1, 16/1, 36/1,48/1, 1+4/1, 1+8/1,1+9/1, 1+15/1, 4/9,9/4, 9/9, 16/16 • 8 SATA (HDD Dahil Değil) • HDD Hot Swap • RAID 0/1/5/6/10 • 1 x e-SATA • 1 x VGA • 1 x HDMI (Eş zamanlı farklı içerikler için) • 4K Destekler • 2 x 1000M • 2 x Alarm Giriş / 2 x Çıkış • 2 x RS485 • 1 x Ses Giriş / 1 x Çıkış • 2 x USB 2.0 • 1 x USB 3.0 • 1 x Mouse • Çift Yönlü Ses • E-Map • TV Wall Desteği • Onvif, RTSP, KEDACOM
64 KANAL NVR KAYIT CİHAZLARI		
8 HDD 4K Profesyonel NVR	 NVR2860E-08064A	64 Kanal 8 MP 8X8 TB HDD 4K NVR • 64-Kanal çözümleme • H.265 / H.264 • 8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF • 16x1080p@30fps / 4 x 4K@30fps Görüntüleme / Oynatma • Giriş bant genişliği 320Mbps • Çoklu Ekran İzleme Lokal Monitör 1, 3, 4, 9, 15, 16,25, 36, 48, 64, 1+4,1+8, 1+9, 1+15,1/1, 2/1, 4/1, 9/1,15/1, 16/1, 36/1,48/1, 64/1, 1+4/1,1+8/1, 1+9/1,1+15/1, 4/9, 9/4,9/9, 16/16 • 8 SATA (HDD Dahil Değil) • HDD Hot Swap • RAID 0/1/5/6/10 • 1 x e-SATA • 1 x VGA • 1 x HDMI (Eş zamanlı farklı içerikler için) • 4K Destekler • 2 x 1000M • 2 x Alarm Giriş / 2 x Çıkış • 2x RS485 • 1 x Ses Giriş / 1 x Çıkış • 2 x USB 2.0 • 1 x USB 3.0 • 1 x Mouse • Çift Yönlü Ses • E-Map • TV Wall Desteği • Onvif, RTSP, KEDACOM



Sınıf	Model	Özellikler
64 KANAL NVR KAYIT CİHAZLARI		
16 HDD 4K Profesyonel NVR	 NVR2882-16064A	64 Kanal 8 MP 16X8 TB HDD 4K NVR • 64-Kanal çözümü • H.265 / H.264 • 8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF, • 16x1080p@30fps / 4 x 4K@30fps Görüntüleme / Oynatma • Giriş bant genişliği 320Mbps • Çoklu Ekran İzleme Lokal Monitör1, 3, 4, 9, 15, 16, 25, 36,48, 64, 1+4, 1+8, 1+9,1+15, 1/1, 2/1, 4/1, 9/1,15/1, 16/1, 36/1, 48/1,64/1, 1+4/1, 1+8/1,1+9/1, 1+15/1, 4/9, 9/4,9/9, 16/16 • 16 SATA (HDD Dahil Değil) • HDD Hot Swap • RAID 0/1/5/6/10 • 1 x e-SATA • 1 x VGA • 1 x HDMI (Eş zamanlı farklı içerikler için) • 4K Destekler • 2 x 1000M • 2 x Alarm Giriş / 1 x Çıkış • 2x RS485 • 1 x Ses Giriş / 1 x Çıkış • 2 x USB 2.0 • 1 x USB 3.0 • 1 x Mouse • Çift Yönlü Ses • E-Map • TV Wall Desteği • Onvif, RTSP, KEDACOM
16 HDD 4K Profesyonel NVR	 NVR2881-64HD	64 Kanal 8 MP 16X8 TB HDD 4K NVR • 64-Kanal x 1080p@30fps çözümü • 8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 960p,720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF • 16x1080p@30fps Görüntüleme / Oynatma • Giriş bant genişliği 320Mbps • Çoklu Ekran İzleme Lokal Monitör 1/1/1, 4/1/1, 9/1/1,15/1/1, 16/1/1, 24/1/1,25/1/1, 35/1/1, 1+4/1/1,1+8/1/1, 1+9/1/1,1+15/1/1, 4/4/4, 9/9/9,16/16/16 • 16 SATA (HDD Dahil Değildir) • HDD Hot Swap • RAID 0/1/5/6/10 • 1 x VGA • 2 x HDMI (Eş zamanlı farklı içerikler için) • 4K Destekler • 3 x 1000M • 2 x Alarm Giriş / 2 x Çıkış • 2 x RS485 • 1 x Ses Giriş / 1 x Çıkış • 2 x USB 2.0 • 2 x USB 3.0 • 1 x Mouse • Çift Yönlü Ses • E-Map • TV Wall Desteği • Yedekli Güç Kaynağı (ikinci güç isteğe bağlıdır) • Onvif, RTSP, KEDACOM
16 HDD Profesyonel NVR	 NVR2881-64HDI	64 Kanal 2 MP 16X8 TB HDD NVR • 64-Kanal x 1080p@30fps çözümü • 1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF • 16x1080p@30fps Görüntüleme / Oynatma • Giriş bant genişliği 320Mbps • Çoklu Ekran İzleme Lokal Monitör 1/1/1, 4/1/1, 9/1/1, 15/1/1, 16/1/1,24/1/1, 25/1/1, 35/1/1, 36/1/1,48/1/1, 49/1/1, 63/1/1, 64/1/1,1+4/1/1, 1+8/1/1, 1+9/1/1,1+15/1/1, 4/4/4, 9/9/9, 16/16/16,4/16/16, 16/24/24 • 16 SATA (HDD Dahili oynatma) • HDD Hot Swap • RAID 0/1/5/6/10 • 1 x VGA • 2 x HDMI (Eş zamanlı farklı içerikler için) • 3 x 1000M • 2 x Alarm Giriş / 2 x Çıkış • 2x RS485 • 1 x Ses Giriş / 1 x Çıkış • 2 x USB 2.0 • 2 x USB 3.0 • 1 x Mouse • Çift Yönlü Ses • E-Map • TV Wall Desteği • Video Özet • Analitik Anlık Görüntü • Yedekli Güç Kaynağı (ikinci güç isteğe bağlıdır) • Onvif, RTSP, KEDACOM

Sınıf	Model	Özellikler
YÜCUT SICAKLIĞI ÖLÇEN GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ		
Yüz Tanıma ve Sıcaklık Tarama Terminali	 KSCA120-ANW-TFC	2MP Yüz Tanıma ve Sıcaklık Tarama Terminali • 2 x 1/2.8" CMOS • H.265 / H.264 • 1080p@30fps • 5" LCD Dokunmatik Ekran • 480 x 800 Çözünürlük • Yüz Tanıma \ Kart \ Yüz Tanıma ve Kart \ Yüz Tanıma veya Kart \ Yüz Tanıma ve Sıcaklık Taraması \ Uzaktan Kumanda • 0.3 ~ 2m yüz algılama mesafesi • 0.5 ~ 0.8m sıcaklık ölçüm mesafesi • 0.001lux ışık şiddetinde renkli görüntü • 4mm ultra geniş açılı çift lens • 20.000 adede kadar yüz kitaplığı, 100.000 adede kadar kart kapasitesi ve 1.000.000 olay kaydını destekler • 1 x Dahili Mikrofon, 1 x Hoparlör • 2 x Alarm Giriş / 1 x Alarm Çıkış • 1x RS485, 1x Çıkış düğmesi, 1x Kilit NO / NC, 1x Kapı kontağı, 1x Dış Müdahale • SD Kart Slotu (Maks.256GB)
LAZER & TERMAL KAMERALAR		
4 MP Bispektral Termal Bullet Kamera	 IPC2451-T200-L0600	4 MP Bispektral Termal Bullet Kamera • 1/1.8" CMOS • H.265 / H.264 • 2688 x 1520 • 50M IR Mesafesi • 120dB Ultra WDR • Sanal Çit İhlali / Sanal Çit Giriş Algılama / Sanal Çit Çıkış Algılama / Aşırı Toplanma • Yangın Algılama / Duman Algılama / Yüksek Sıcaklık Algılama • Ses ve ışık alarm bağlantısını destekler • 0.002lux ışık şiddetinde renkli görüntü • WDR / 3DNR • IP67 • 2 x Giriş / 2 x Çıkış Alarm • 1 x Ses Giriş (veya dahili mikrofon) / 1 x Çıkış (veya dahili hoparlör) • 1 x RS485 • 1 x SD Kart Slotu (Maks.256GB) • AC 24V (Güç Adaptörü Dahil Değildir) • PoE • 15W
1km Lazer PTZ (Ultra WDR & Starlight)	 IPC521-F233-NL	2 MP 33X Optik Zoom 1 KM PTZ Lazer Kamera • 1/2.8" CMOS • H.265 / H.264 • 1920x1080@60fps / D1 • 33x Optik Zoom • 1500M Lazer Mesafesi • 120dB Ultra WDR • Hareket Algılama / Darbe Algılama / Sanal Çit İhlali / Sanal Çit Giriş Algılama / Sanal Çit Çıkış Algılama / Şüpheli Obje Bildirimi / Obje Kaybı / Aşırı Toplanma/ Yüksek Ses Uyarısı • 0.003lux ışık şiddetinde renkli görüntü • AWB / AGC / BLC / HLC / WDR / 3D Gürültü Azaltma • Flip / Mirror • IP66 • 2 x Giriş / 1 x Çıkış Alarm • 1 x Ses Giriş / 1 x Çıkış • 1 x Video Çıkış • 1 x SD Kart Slotu (Maks.128GB) • O-Sensör • Optik Defog • Çift Yönlü Ses • TVS 6000V yıldırım koruması • AC 24V (Güç Adaptörü Dahil Değildir) • 70W
1,5km Lazer PTZ (Ultra WDR & Starlight)	 IPC523-F255-NL	2 MP 55X Optik Zoom 1,5 KM PTZ Lazer Kamera • 1/2.8" CMOS • H.265 / H.264 • 1920x1080@60fps / D1 • 33x Optik Zoom • 1500M Lazer Mesafesi • 120dB Ultra WDR • Hareket Algılama / Darbe Algılama / Sanal Çit İhlali / Sanal Çit Giriş Algılama / Sanal Çit Çıkış Algılama / Şüpheli Obje Bildirimi / Obje Kaybı / Aşırı Toplanma/ Yüksek Ses Uyarısı • 0.001lux ışık şiddetinde renkli görüntü • AWB / AGC / BLC / HLC / WDR / 3D Gürültü Azaltma • Flip / Mirror • IP66 • 1 x Giriş / 1 x Çıkış Alarm • 1 x Ses Giriş / 1 x Çıkış • 1 x Video Çıkış • 1 x SD Kart Slotu (Maks.128GB) • Çift Yönlü Ses • TVS 6000V yıldırım koruması • AC 24V (Güç Adaptörü Dahil Değildir) • 70W
HD + Termal PTZ (Ultra WDR & Starlight)	 IPC523-F255-NR025	2 MP 55X Optik Zoom HD + Termal PTZ Kamera • 1/1.8" CMOS • H.265 / H.264 • 1920x1080@60fps / D1 • 55x Optik Zoom • 400 x 300 Termal • 25mm Lens • 120dB Ultra WDR • Hareket Algılama / Darbe Algılama / Sanal Çit İhlali / Sanal Çit Giriş Algılama / Sanal Çit Çıkış Algılama / Şüpheli Obje Bildirimi / Obje Kaybı / Aşırı Toplanma/ Yüksek Ses Uyarısı • 0.001lux ışık şiddetinde renkli görüntü • AWB / AGC / BLC / HLC / WDR / 3D Gürültü Azaltma • Flip / Mirror • IP66 • 2 x Giriş / 1 x Çıkış Alarm • 1 x Ses Giriş / 1 x Çıkış • 1 x Video Çıkış • 1 x SD Kart Slotu (Maks.128GB) • Çift Yönlü Ses • TVS 6000V yıldırım koruması • AC 24V (Güç Adaptörü Dahil Değildir) • 55W
HD + Termal PTZ (Ultra WDR & Starlight)	 IPC523-F255-NR050	2 MP 55X Optik Zoom HD + Termal PTZ Kamera • 1/1.8" CMOS • H.265 / H.264 • 1920x1080@60fps / D1 • 55x Optik Zoom • 400 x 300 Termal • 50mm Lens • 120dB Ultra WDR • Hareket Algılama / Darbe Algılama / Sanal Çit İhlali / Sanal Çit Giriş Algılama / Sanal Çit Çıkış Algılama / Şüpheli Obje Bildirimi / Obje Kaybı / Aşırı Toplanma/ Yüksek Ses Uyarısı • 0.001lux ışık şiddetinde renkli görüntü • AWB / AGC / BLC / HLC / WDR / 3D Gürültü Azaltma • Flip / Mirror • IP66 • 2 x Giriş / 1 x Çıkış Alarm • 1 x Ses Giriş / 1 x Çıkış • 1 x Video Çıkış • 1 x SD Kart Slotu (Maks.128GB) • Çift Yönlü Ses • TVS 6000V yıldırım koruması • AC 24V (Güç Adaptörü Dahil Değildir) • 55W





LAZER & TERMAL KAMERALAR

<p>HD + Termal PTZ (Ultra WDR & Starlight)</p>	 <p style="text-align: center;">IPC523-F255-NR150</p>	<p>2 MP 55X Optik Zoom HD + Termal PTZ Kamera • 1/1.8" CMOS • H.265 / H.264 • 1920×1080@60fps / D1 • 55x Optik Zoom • 800 x 600 Termal • 50mm Lens • 120dB Ultra WDR • Hareket Algılama / Darbe Algılama / Sanal Çit İhlali / Sanal Çit Giriş Algılama / Sanal Çit Çıkış Algılama / Şüpheli Objeler Bildirimi / Objeler Kaybı / Aşırı Toplanma/ Yüksek Ses Uyarısı • 0.001lux ışık şiddetinde renkli görüntü • AWB / AGC / BLC / HLC / WDR / 3D Gürültü Azaltma • Flip / Mirror • IP66 • 2 x Giriş / 1 x Çıkış Alarm • 1 x Ses Giriş / 1 x Çıkış • 1 x Video Çıkış • 1 x SD Kart Slotu (Maks.128GB) • Çift Yönlü Ses • TVS 6000V yıldırım koruması • AC 24V (Güç Adaptörü Dahil Değildir) • 55W</p>
<p>2km Lazer PTZ (Ultra WDR & Starlight)</p>	 <p style="text-align: center;">IPC525-F132-NL2</p>	<p>2 MP 32X Optik Zoom 2 KM PTZ Lazer Kamera • 1/1.9" CMOS • H.265 / H.264 • 1920×1080@30fps / D1 • 32x optik zoom • 15.6~500mm lens • 2000M Lazer Mesafesi • 120dB Ultra WDR • Hareket Algılama / Darbe Algılama / Sanal Çit İhlali / Sanal Çit Giriş Algılama / Sanal Çit Çıkış Algılama / Şüpheli Objeler Bildirimi / Objeler Kaybı / Aşırı Toplanma/ Yüksek Ses Uyarısı • 0.001lux ışık şiddetinde renkli görüntü • AWB / AGC / BLC / HLC / 3D Gürültü Azaltma • Mirror • IP66 • 1 x Alarm Çıkış • 1 x Ses Giriş / 1 x Çıkış • 1 x TF Kart Slotu (Maks.128GB) • O-Sensör • Optik Defog • Çift Yönlü Ses • TVS 6000V yıldırım koruması • DC 24V (Güç Adaptörü Dahil Değildir) • 110W</p>
<p>3km Lazer PTZ (Ultra WDR & Starlight)</p>	 <p style="text-align: center;">IPC525-F160-NL3</p>	<p>2 MP 60X Optik Zoom 3 KM PTZ Lazer Kamera • 1/1.9" CMOS • H.265 / H.264 • 1920×1080@30fps / D1 • 60x optik zoom • 12.5~750mm lens • 2x Barlow lens • 3000M Lazer Mesafesi • 120dB Ultra WDR • Hareket Algılama / Darbe Algılama / Sanal Çit İhlali / Sanal Çit Giriş Algılama / Sanal Çit Çıkış Algılama / Şüpheli Objeler Bildirimi / Objeler Kaybı / Aşırı Toplanma/ Yüksek Ses Uyarısı • 0.001lux ışık şiddetinde renkli görüntü • AWB / AGC / BLC / HLC / 3D Gürültü Azaltma • Mirror • IP66 • 1 x Alarm Çıkış • 1 x Ses Giriş / 1 x Çıkış • 1 x TF Kart Slotu (Maks.128GB) • O-Sensör • Optik Defog • Çift Yönlü Ses • TVS 6000V yıldırım koruması • DC 24V (Güç Adaptörü Dahil Değildir) • 115W</p>
<p>5km Lazer PTZ (Ultra WDR & Starlight)</p>	 <p style="text-align: center;">IPC525-F260-NL5</p>	<p>2 MP 60X Optik Zoom 5 KM PTZ Lazer Kamera • 1/1.9" CMOS • H.265 / H.264 • 1920×1080@30fps / D1 • 60x optik zoom • 16.7~1000mm lens • 2x Barlow lens • 5000M Lazer Mesafesi • 120dB Ultra WDR • Hareket Algılama / Darbe Algılama / Sanal Çit İhlali / Sanal Çit Giriş Algılama / Sanal Çit Çıkış Algılama / Şüpheli Objeler Bildirimi / Objeler Kaybı / Aşırı Toplanma/ Yüksek Ses Uyarısı • 0.001lux ışık şiddetinde renkli görüntü • AWB / AGC / BLC / HLC / 3D Gürültü Azaltma • Mirror • IP66 • 1 x Alarm Çıkış • 1 x Ses Giriş / 1 x Çıkış • 1 x TF Kart Slotu (Maks.128GB) • O-Sensör • Optik Defog • Çift Yönlü Ses • TVS 6000V yıldırım koruması • DC 24V (Güç Adaptörü Dahil Değildir) • 120W</p>
<p>3km Lazer ve Termal PTZ (Ultra WDR & Starlight)</p>	 <p style="text-align: center;">IPC525-F132-NL3-R75</p>	<p>2 MP 32X Optik Zoom 3 KM PTZ Lazer ve Termal Kamera • 1/1.9" CMOS • H.265 / H.264 • 1920×1080@30fps / D1 • 32x optik zoom • 15.6 ~ 500mm lens • 75mm Termal Lens • 3000M Lazer Mesafesi • 800x600@30fps Termal • 120dB Ultra WDR • 0.001lux ışık şiddetinde renkli görüntü • AWB / AGC / BLC / HLC / 3D Gürültü Azaltma • Mirror • IP66 • 1 x Alarm Çıkış • 1 x Ses Giriş / 1 x Çıkış • 1 x TF Kart Slotu (Maks.256GB) • O-Sensör • Optik Defog • Çift Yönlü Ses • TVS 6000V yıldırım koruması • DC 48V (Güç Adaptörü Dahil Değildir) • GPS Girişi • 160W</p>
<p>5km Lazer ve Termal PTZ (Ultra WDR & Starlight)</p>	 <p style="text-align: center;">IPC525-F160-NL5-R100</p>	<p>2 MP 62X Optik Zoom 5 KM PTZ Lazer ve Termal Kamera • 1/1.9" CMOS • H.265 / H.264 • 1920×1080@30fps / D1 • 62x optik zoom • 12.5 ~ 775mm lens • 100mm Termal Lens • 5000M Lazer Mesafesi • 800x600@30fps Termal • 120dB Ultra WDR • 0.001lux ışık şiddetinde renkli görüntü • AWB / AGC / BLC / HLC / 3D Gürültü Azaltma • Mirror • IP66 • 1 x Alarm Çıkış • 1 x Ses Giriş / 1 x Çıkış • 1 x TF Kart Slotu (Maks.256GB) • O-Sensör • Optik Defog • Çift Yönlü Ses • TVS 6000V yıldırım koruması • DC 48V (Güç Adaptörü Dahil Değildir) • GPS Girişi • 160W</p>
<p>5km Lazer ve Termal PTZ (Ultra WDR & Starlight)</p>	 <p style="text-align: center;">IPC528-F360-NL5-R150Z</p>	<p>2 MP 60X Optik Zoom 5 KM PTZ Lazer ve Termal Kamera • 1/1.8" CMOS • H.265 / H.264 • 1920×1080@30fps / D1 • 60x optik zoom • 16.7 ~ 1000mm lens • 15-150mm 10x Focal Lens • 5000M Lazer Mesafesi • 800x600@30fps Termal • 120dB Ultra WDR • 0.005lux ışık şiddetinde renkli görüntü • AWB / AGC / BLC / HLC / 3D Gürültü Azaltma • Mirror • IP66 • Yüksek sıcaklık dayanımı, korozyon direnci, su geçirmez, asit yağmuru • 4 x Alarm Giriş / 2 x Alarm Çıkış • 1 x Ses Giriş / 1 x Çıkış • 1×RJ45 • 1×RS485 • 1× GPS Konum Anteni • TVS 6000V yıldırım koruması • DC 48V (Güç Adaptörü Dahil Değildir) • 180W</p>





Sınıf	Model	Özellikler
IR TANIMA & TAKİP SİSTEMLERİ		
Tanıma & Takip Sistemi (IR)	 IPC121-BI5N	2MP Starlight Box Kamera • 1/1.9" CMOS • H.264 Yüksek Profil • 1920 × 1080 @ 25fps / D1 • Ultra Düşük Aydınlatma (Renkli@0.002Lux, S/B@0.0002Lux) • Dahili izleme algırisi • AWB / AGC / BLC / HLC / 3D Gürültü Azaltma • C / CS montaj lens uyumlu (3.6 ~ 10mm @ F1.5 manuel varifocal lens dahil) • 1 x TFKart Slotu (Maks.128GB) • DC12V (Güç Adaptörü Dahil) • 15W • CH-111 dış mekan küçük kalkan (güneş gölgesi ile birlikte) • CM-W15 montaj braketli dahil
	 IPC425-i020-N	2MP 30X Optik Zoom Dış Ortam IR Speed Dome • IP66 • 1/2.8" CMOS • H.264 Yüksek Profil • 1920 × 1080 @ 25fps / D1 • 30 x Optik Zoom • (Renkli@0.005Lux, S/B@0.0005Lux) • 180M Kızılötesi Mesafesi • AWB / AGC / BLC / WDR / 3D Gürültü Azaltma • Flip / Mirror • Dahili hareketli nesne otomatik anlık görüntü algırisi, Dahili hareketli nesne özellikleri tanıma algoritma • 1 x TFKart Slotu (Maks.128GB) • AC 24V (Güç Adaptörü Dahil) • 60W • DM-W43 kubbe duvar montaj braketli dahil
YENİ NESİL AKILLI TAKİP SİSTEMİ		
Tanıma & Takip Sistemi	 IPC2855-FI5N	8MP 5 mm Motorize Lensli Araç ve Kişi Tanımlama Kamerası • 1/1.8" CMOS • H.265 / H.264 • 8MP • 5mm @ F1.0 motorize varifocal lens • Smart IR • 80m IR Mesafesi • 0.0002lux ışık şiddetinde renkli görüntü • Aynı anda 18 Hedef / hedef Yakalama ve Karakter Analizi / Çift Yönlü Kişi sayma / Resim kıyaslama / Yüz tanımlama • Hareket Algılama / Sabotaj / Sanal Çit İhlali / Anti-Odak / Sahne Değişimi / Giriş İhlali / Çıkış İhlali / Şüpheli Objeler / Kayıp Objeler / Aşırı Kalabalık / Yüksek Ses Alarmı • Ultra WDR 120dB • AWB / AGC / BLC / WDR / HLC / 3DNR • Flip / Mirror • IP66 • 1 x RS485 • 2 x Alarm Giriş / 1 x Çıkış • 1 x Ses Giriş / 1 x Ses Çıkış • 1 x SD Kart Slotu (Maks. 256GB) • Dahili GPS Modülü • AC 24V (Güç Adaptörü Dahil Değildir) • 36W
	 IPC445-i033-N	4MP 33X Optik Zoom Dış Ortam IR Speed Dome • 1/1.8" CMOS • H.265/H.264 Yüksek Profil • 2560 x 1440@30fps / D1 • 33 x Optik Zoom • (Renkli@0.001Lux, S/B@0.0001Lux) • 180M IR Mesafesi • AWB / AGC / BLC / WDR / 3DNR • Flip / Mirror • Hareket Algılama / Sabotaj / Sanal Çit İhlali / Giriş İhlali / Çıkış İhlali / Şüpheli Objeler / Kayıp Objeler / Aşırı Kalabalık / Yüksek Ses Alarmı • 1 x RS485 • 1 x BNC • 1 x Ses Girişi / 1 x Ses Çıkışı • 4 x Alarm Girişi / 2 x Alarm Çıkışı • 1 x TFKart Slotu (Maks.256GB) • AC 24V (Güç Adaptörü Dahil) • 45W • IP66 • TVS 6000V yıldırım koruması
KİŞİ SAYMA KAMERASI		
Tek Lensli Kişi Sayma Sensörü	 PC4	5MP Tek Lensli Kişi Sayma Sensörü • 1/1.4" CMOS • 3.15mm focal uzunluk • 2.8m ~ 4.5m Kurulum Yüklekliliği • %92 - %95'e kadar • Ayrı ayrı giren ve çıkan kişileri sayma • Alışveriş arabası ve çanta filtrelemeyi destekler • Bölgesel kişileri sayar, iki yönlü akış algılama sağlar • DC12V • 10W
BOX TANIMA & TAKİP SİSTEMLERİ		
Tanıma & Takip Sistemi Box Kamera	 IPC123-Ei7N	2MP Starlight Box Kamera • 1/1.9" CMOS • H.264 Yüksek Profil • 1920 × 1080 @ 25fps / D1 • Ultra Düşük Aydınlatma (Renkli@0.002Lux, S/B@0.0002Lux) İçerideki algılamalı algoritma • AWB / AGC / BLC / HLC / WDR / 3D Gürültü Azaltma • Flip / Mirror • C / CS montaj objektifi uyumlu (Lens Dahil değil) • 1 x TF Kart Slotu (Maks.128GB) • DC12V (Güç Adaptörü Dahil Değildir) / PoE • 6W

BOX TANIMA & TAKİP SİSTEMLERİ		
Tanım & Takip Sistemi Box Kamera	 IPC121-EI7N-X100	2MP Starlight Box Kamera • 1/1.9" CMOS • H.264 Yüksek Profil • 1920 × 1080 @ 25fps / D1 • Ultra Düşük Aydınlatma (Renkli@0.002Lux, S/B@0.0002Lux) • Intel CPU dahil • AWB / AGC / BLC / HLC / WDR / 3D Gürültü Azaltma • Flip / Mirror • C / CS montaj objektifi uyumlu (Lens Dahil değil) • 1 x TF Kart Slotu (Maks.128GB) • DC12V (Güç Adaptörü Dahil Değildir) • 21W
YÜZ ve İNSAN TANIMLAMA SİSTEMLERİ		
Tanım & Takip Sistemi Box Kamera	 IPC123-Fi4N	2MP Starlight Kişi Tanım Box Kamera • 1/2" CMOS • H.265/H.264 Yüksek Profil • 1080p@60fps / D1 • Ultra Düşük Aydınlatma (Renkli@0.0005Lux, S/B@0.0001Lux) • Hareket Algılama / Sabotaj / Sanal Çit İhlali / Anti-Odak / Sahne Değişimi / Giriş İhlali / Çıkış İhlali / Şüpheli Objeler / Kayıp Objeler / Aşırı Kalabalık / Yüksek Ses Alarmı • AWB / AGC / BLC / HLC / WDR / 3DNR • Flip / Mirror • C / CS montaj objektifi uyumlu (Lens Dahil değil) • 1 x RS485 • 1 x BNC • 2 x Ses Girişi / 1 x Ses Çıkışı • 1 x Dahili Mikrofon • 1 x Alarm Girişi / 1 x Alarm Çıkışı • 1 x TF Kart Slotu (Maks.256GB) • AC 24V (Güç Adaptörü Dahil) • 6W • Dahili O-Sensör • PoE
Yüz Tanım Sistemi Box Kamera	 IPC123-Fi9N	2MP Starlight Box Kamera (Yüz Tanım) • 1/2" CMOS • H.265,H.264 Yüksek Profil • 1920×1080@60fps / D1 • Ultra Düşük Aydınlatma (Renkli@0.0005Lux, S/B@0.0002Lux) • Hedef yakalama ve karakterleri tanıma / Hareket Algılama / Sabotaj / Sanal Çit İhlali / Anti-Odak / Sahne Değişimi / Giriş İhlali / Çıkış İhlali / Şüpheli Objeler / Kayıp Objeler / Aşırı Kalabalık / Yüksek Ses Alarmı • AWB / AGC / BLC / HLC / Ultra WDR / 3DNR • Flip / Mirror • C / CS montaj objektifi uyumlu (Lens Dahil değil) • 2 x Ses Girişi 1 x Ses Çıkışı • 1 x Dahili Mikrofon • 1 x Alarm Girişi, 1 x Alarm Çıkışı • 1 x BNC • 1 x RS485 • TF Kart Slotu (Maks.256GB) • DC12V (Güç Adaptörü Dahil Değildir) • POE • Dahili O sensor • 6W
	 IPC183-Fi9N	8MP Starlight Box Kamera (Yüz Tanım) • 1/1,8" CMOS • H.265,H.264 Yüksek Profil • 4K@30fps • Ultra Düşük Aydınlatma (Renkli@0.0005Lux, S/B@0.0002Lux) • Hedef yakalama ve karakterleri tanıma / Hareket Algılama / Sabotaj / Sanal Çit İhlali / Anti-Odak / Sahne Değişimi / Giriş İhlali / Çıkış İhlali / Şüpheli Objeler / Kayıp Objeler / Aşırı Kalabalık / Yüksek Ses Alarmı • AWB / AGC / BLC / HLC / Ultra WDR / 3DNR • Flip / Mirror • C / CS montaj objektifi uyumlu (Lens Dahil değil) • 2 x Ses Girişi 1 x Ses Çıkışı • 1 x Dahili Mikrofon • 1 x Alarm Girişi, 1 x Alarm Çıkışı • 1 x BNC • 1 x RS485 • TF Kart Slotu (Maks.256GB) • DC12V (Güç Adaptörü Dahil Değildir) • POE • Dahili O sensor • 6W
Recognitive Kamera(Starlight)	 IPC2252-Gi4N	2MP Kişi Tanımlama Kamerası • 1/2,8" CMOS • H.265 / H.264 • 1920×1080@30fps / D1 • 7~22mm @ F1.4 motorize varifocal AF lens • Smart IR • 50 m. Ultra düşük aydınlatma • 0.002lux ışık şiddetinde renkli görüntü • Aynı anda 100 Hedef / hedef Yakalama ve Karakter Analizi / Çift Yönlü Kişi sayma / Resim kıyaslama / Yüz tanımlama • Hareket Algılama / Sabotaj / Sanal Çit İhlali / Giriş İhlali / Çıkış İhlali / Anti-Odak / Sahne Değişimi / Şüpheli Objeler / Kayıp Objeler / Aşırı Kalabalık / Yüksek Ses Alarmı • AWB / AGC / BLC / WDR / HLC / 3DNR • Flip / Mirror / 90°,180° 270° açısında • IP66 • 1 x RS485 • 1 x Alarm Girişi / 1 x Çıkış • 1x Ses Giriş / 1x Ses Çıkış • 1 x TF Kart Slotu (Maks. 128GB) • Çift Yönlü Ses • Braket Dahil • DC12V (Güç Adaptörü Dahil Değildir) / PoE • 20W






YÜZ ve İNSAN TANIMLAMA SİSTEMLERİ

Recognitive Kamera(Starlight)	 <p>4MP Kişi Tanımlama Kamerası • 1/1,8" CMOS • H.265 / H.264 • 2560×1440@30fps / D1 • 10~30mm @ F1.6 motorize varifocal AF lens • Smart IR • 50 m. Ultra düşük aydınlatma • 0.002lux ışık şiddetinde renkli görüntü • Aynı anda 100 Hedef / hedef Yakalama ve Karakter Analizi / Çift Yönlü Kişi sayma / Resim kıyaslama / Yüz tanımlama • Hareket Algılama / Sabotaj / Sanal Çit İhlali / Giriş İhlali / Çıkış İhlali / Anti-Odak / Sahne Değişimi / Şüpheli Objeler / Kayıp Objeler / Aşırı Kalabalık / Yüksek Ses Alarmı • AWB / AGC / BLC / WDR / HLC / 3DNR • Flip / Mirror / 90°,180° 270° açısında • IP66 • 1 x RS485 • 2 x Alarm Giriş / 1 x Alarm Çıkış / 2 x Ses Giriş / 1 x Ses Çıkış / 1 x TF Kart Slotu (Maks. 256GB) • Çift Yönlü Ses • DC12V (Güç Adaptörü Dahil Değildir) / PoE • 20W</p>
	 <p>2MP 15-50 mm Motorize Lensli Yüz ve İnsan Tanımlama Kamerası • 1/1,9" CMOS • H.265 / H.264 • 1920×1080@30fps / D1 • 15~50mm @ F1.4 motorize varifocal AF lens • Smart IR • 100m Ultra düşük aydınlatma • 0.001lux ışık şiddetinde renkli görüntü • Aynı anda 18 Hedef / hedef Yakalama ve Karakter Analizi / Çift Yönlü Kişi sayma / Resim kıyaslama / Yüz tanımlama • Hareket Algılama / Sabotaj / Sanal Çit İhlali / Giriş İhlali / Çıkış İhlali / Anti-Odak / Sahne Değişimi / Şüpheli Objeler / Kayıp Objeler / Aşırı Kalabalık / Yüksek Ses Alarmı • AWB / AGC / BLC / WDR / HLC / 3DNR • Flip / Mirror / 90°,180° 270° açısında • IP66 • 1 x RS485 • 2 x Alarm Giriş / 1 x Alarm Çıkış • 2 x Ses Giriş / 1 x Ses Çıkış • 1 x TF Kart Slotu (Maks. 128GB) • Çift Yönlü Ses • Dahili GPS modülü • DC12V (Güç Adaptörü Dahil Değildir) / PoE • 25W</p>
	 <p>2MP 15-50 mm Motorize Lensli Araç ve İnsan Tanımlama Kamerası • 1/1,9" CMOS • H.265 / H.264 • 1920×1080@30fps / D1 • 15~50mm @ F1.4 motorize varifocal AF lens • Smart IR • 30m Ultra düşük aydınlatma • 0.001lux ışık şiddetinde renkli görüntü • Hedef Yakalama ve Karakter Analizi / Yüz ve Taahüt Tanımlama / Çift Yönlü Kişi sayma / Resim kıyaslama • Hareket Algılama / Sabotaj / Sanal Çit İhlali / Giriş İhlali / Çıkış İhlali / Anti-Odak / Sahne Değişimi / Şüpheli Objeler / Kayıp Objeler / Aşırı Kalabalık / Yüksek Ses Alarmı • AWB / AGC / BLC / WDR / HLC / 3DNR • Flip / Mirror / 90°,180° 270° açısında • IP66 • 1 x RS485 • 2 x Alarm Giriş / 1 x Çıkış • 2 x Ses Giriş / 1 x Ses Çıkış • 1 x TF Kart Slotu (Maks. 128GB) • Çift Yönlü Ses • Dahili GPS modülü • AC24V (Güç Adaptörü Dahil Değildir) • 36W</p>
	 <p>4MP 50 mm Motorize AF Lensli Kişi ve Yüz Tanıma Kamerası • 1/1,8" CMOS • H.265 / H.264 • 2688×1520@25ps / D1 • 2.8~12mm @ F1.2 motorize varifocal AF lens • Smart IR • 50m IR Mesafesi • 0.005lux ışık şiddetinde renkli görüntü • 120dB Ultra WDR, Starlight • Hedef Yakalama, Çift Yönlü Kişi Sayma, Yüz Tanıma • Hareket Algılama / Sabotaj / Sanal Çit İhlali / Giriş İhlali / Çıkış İhlali / Anti-Odak / Sahne Değişimi / Şüpheli Objeler / Kayıp Objeler / Aşırı Kalabalık / Yüksek Ses Alarmı • AWB / AGC / BLC / WDR / HLC / 3DNR • Flip / Mirror / 90°,180° 270° açısında • IP67 • 1 x RS485 • 1 x Alarm Giriş / 1 x Çıkış • 2 x Ses Giriş / 1 x Ses Çıkış • 1 x TF Kart Slotu (Maks. 256GB) • Çift Yönlü Ses • 12V DC ± 10% / AC24V±10% / POE(802.3at) (Güç Adaptörü Dahil Değildir) • 15W</p>

YÜZ ve İNSAN TANIMLAMA SİSTEMLERİ

Recognitive Kamera(Starlight)		<p>4MP 50 mm Motorize AF Lensli Kişi ve Yüz Tanıma Kamerası</p> <ul style="list-style-type: none">• 1/1.8" CMOS • H.265 / H.264 • 2688x1520@25ps / D1 • 8-32mm @ F1.2 motorize varifocal AF lens • Smart IR • 50m IR Mesafesi • 0.005lux ışık şiddetinde renkli görüntü • 120dB Ultra WDR, Starlight • Hedef Yakalama, Çift Yönlü Kişi Sayma, Yüz Tanıma • Hareket Algılama / Sabotaj / Sanal Çit İhlali / Giriş İhlali / Çıkış İhlali / Anti-Odak / Sahne Değişimi / Şüpheli Objeler / Kayıp Objeler / Aşırı Kalabalık / Yüksek Ses Alarmı • AWB / AGC / BLC / WDR / HLC / 3DNR • Flip / Mirror / 90°,180° 270° açısında • IP67 • 1 x RS485 • 1 x Alarm Giriş / 1 x Çıkış • 2 x Ses Giriş / 1 x Ses Çıkış • 1 x TF Kart Slotu (Maks. 256GB) • Çift Yönlü Ses • 12V DC ± 10% / AC24V±10% / POE(802.3at) (Güç Adaptörü Dahil Değildir) • 15W
		<p>6MP 15-50 mm Motorize Lensli Yüz ve İnsan Tanımlama Kamerası</p> <ul style="list-style-type: none">• 1/1.8" CMOS • H.265 / H.264 • 6MP • 15~50mm @ F1.4 motorize varifocal AF lens • Smart IR • 100M Ultra düşük aydınlatma • 0.01lux ışık şiddetinde renkli görüntü • Aynı anda 18 Hedef / hedef Yakalama ve Karakter Analizi / Çift Yönlü Kişi sayma / Resim kıyaslama / Yüz tanımlama • AWB / AGC / BLC / WDR / HLC / 3DNR • Flip / Mirror / 90°,180° 270° açısında • IP66 • 1 x RS485 • 2 x Alarm Giriş / 1 x Çıkış • 2 x Ses Giriş / 1 x Ses Çıkış • 1 x TF Kart Slotu (Maks. 128GB) • Çift Yönlü Ses • IP66 • Dahili GPS modülü • AC12V (Güç Adaptörü Dahil Değildir) • 25W
		<p>6MP 15-50 mm Motorize Lensli Yüz ve İnsan Tanımlama Kamerası</p> <ul style="list-style-type: none">• 1/1.8" CMOS • H.265 / H.264 • 6MP • 15~50mm @ F1.4 motorize varifocal AF lens • Smart IR • 30m Ultra düşük aydınlatma • 0.01lux ışık şiddetinde renkli görüntü • Hedef Yakalama ve Karakter Analizi / Yüz ve Taahüt Tanımlama / Çift Yönlü Kişi sayma / Resim kıyaslama • AWB / AGC / BLC / WDR / HLC / 3DNR • Flip / Mirror / 90°,180° 270° açısında • IP66 • 1 x RS485 • 2 x Alarm Giriş / 1 x Çıkış • 2 x Ses Giriş / 1 x Ses Çıkış • 1 x TF Kart Slotu (Maks. 128GB) • Çift Yönlü Ses • IP66 • Dahili GPS modülü • AC12V (Güç Adaptörü Dahil Değildir) • 36W
		<p>8MP 10-50 mm Motorize Lensli Yüz ve İnsan Tanımlama Kamerası</p> <ul style="list-style-type: none">• 1/1.8" CMOS • H.265 / H.264 • 8MP • 10~50mm @ F1.4 motorize varifocal AF lens • Smart IR • 100m Ultra düşük aydınlatma • 0.0005lux ışık şiddetinde renkli görüntü • Aynı anda 100 Hedef / hedef Yakalama ve Karakter Analizi / Çift Yönlü Kişi sayma / Resim kıyaslama / Yüz tanımlama • Hareket Algılama / Sabotaj / Sanal Çit İhlali / Giriş İhlali / Çıkış İhlali / Anti-Odak / Sahne Değişimi / Şüpheli Objeler / Kayıp Objeler / Aşırı Kalabalık / Yüksek Ses Alarmı • AWB / AGC / BLC / WDR / HLC / 3DNR • Flip / Mirror / 90°,180° 270° açısında • IP66 • 1 x RS485 • 2 x Alarm Giriş / 1 x Çıkış • 1 x Ses Giriş / 1 x Ses Çıkış • 1 x TF Kart Slotu (Maks. 256GB) • Çift Yönlü Ses • IP66 • Dahili GPS modülü • AC12V (Güç Adaptörü Dahil Değildir) • 36W





YÜZ ve İNSAN TANIMLAMA SİSTEMLERİ

<p>8MP Kişi Tanıma Ultra WDR Varifokal Lens Bullet Kamera</p>	 <p>IPC2852-Fi4NB-SIR50-Z6022</p>	<p>8 MP Kişi Tanıma Ultra WDR Varifokal Lens Bullet Kamera • 1/2.8" CMOS • H.265 / H.264 • 3840 x 2160@20fps • Lens Seçeneği: Z6022: 6-22mm @F1.6~F3.3 motorize varifokal lens • 70M Infrared Mesafesi • Hareket Algılama / Sabotaj / Sanal Çit İhlali / Giriş İhlali / Çıkış İhlali / Anti-Odak / Sahne Değişimi / Şüpheli Objeler / Kayıp Objeler / Aşırı Kalabalık / Yüksek Ses Alarmı • 0.005 lux ışık şiddetinde renkli görüntü • AWB / AGC / BLC / WDR / HLC / 3DNR • Flip / Mirror / 90°, 180°, 270° açısında • IP67, IK10 • 1 x TF Kart Slotu (Maks.256GB) • 1 x RS485 • 2 x Alarm Giriş / Çıkış • 1 x Ses Giriş / 1 x Ses Çıkış • DC12V (Güç Adaptörü Dahil Değildir) • PoE • 11W • Isıtmalı cam</p>
<p>Kişi Tanıma Vandal-Proof Kamera</p>	 <p>IPC2833-Fi4N-SIR50-Z6022</p>	<p>8 MP 6 ~ 22mm Kişi Tanıma Varifokal Lens V.Proof Dome Kamera • 1/2.8" CMOS • H.265 / H.264 Yüksek Profil • 2560x1920@25fps • Z6022: 6-22mm @F1.6~F3.3 motorize varifokal lens • Kişi, Yüz Tanıma • Hareket Algılama / Sabotaj / Sanal Çit İhlali / Giriş İhlali / Çıkış İhlali / Anti-Odak / Sahne Değişimi / Şüpheli Objeler / Kayıp Objeler / Aşırı Kalabalık / Yüksek Ses Alarmı • 0.005 lux ışık şiddetinde renkli görüntü • AWB / AGC / BLC / HLC / WDR / 3DNR • IP67 • IK10@50J • 50M Infrared Mesafesi • 1 x RS485 • 2 x Alarm Giriş / 1 x Çıkış • 1 x Ses Giriş / 1 x Ses Çıkış • 1 x Dahili Mikrofon, 1 x Hoparlör • 1 x TF Kart Slotu (Maks. 256GB) • DC12V / PoE • 12W (Güç Adaptörü Dahil Değildir)</p>
	 <p>IPC2231-Gi4N</p>	<p>2MP 7-22 mm Motorize Lensli Yüz ve İnsan Tanımlama Kamerası • 1/2.8" CMOS • H.265 / H.264 • 1920x1080@30fps / D1 • 7~22mm @ F1.4 motorize varifokal AF lens • Smart IR • 240m. Ultra düşük aydınlatma • 0.002lux ışık şiddetinde renkli görüntü • Aynı anda 100 Hedef / hedef Yakalama ve Karakter Analizi / Çift Yönlü Kişi sayma / Resim kıyaslama / Yüz tanımlama • WDR • AWB / AGC / BLC / WDR / HLC / 3D Gürültü Azaltma • Flip / Mirror / 90°, 180° 270° açısında • IP66 • 1 x RS485 • 1 x Alarm Giriş / 1 x Çıkış • 1x Ses Giriş / 1x Ses Çıkış • 1 x TF Kart Slotu (Maks. 128GB) • Çift Yönlü Ses • DC12V (Güç Adaptörü Dahil Değildir) / PoE • 20W</p>
<p>Recognitive Kamera(Starlight)</p>	 <p>IPC2431-Gi4N</p>	<p>4MP 10-30 mm Motorize Lensli Yüz ve İnsan Tanımlama Kamerası • 1/1.8" CMOS • H.265 / H.264 • 1920x1080@30fps / D1 • 10~30mm @ F1.6 motorize varifokal AF lens • Smart IR • 50m. Ultra düşük aydınlatma • 0.002lux ışık şiddetinde renkli görüntü • Aynı anda 100 Hedef / hedef Yakalama ve Karakter Analizi / Çift Yönlü Kişi sayma / Resim kıyaslama / Yüz tanımlama/ • WDR • AWB / AGC / BLC / WDR / HLC / 3D Gürültü Azaltma • Flip / Mirror / 90°, 180° 270° açısında • IK10+ @50J, IP66 • 1 x RS485 • 2 x Alarm Giriş / 1 x Çıkış • 2x Ses Giriş / 1x Ses Çıkış • 1 x TF Kart Slotu (Maks. 256GB) • Çift Yönlü Ses • DC12V (Güç Adaptörü Dahil Değildir) / PoE • 20W</p>
	 <p>IPC2241-Gi4NW-SIR15</p>	<p>2MP 3.6mm/6mm Sabit Lensli Yüz ve İnsan Tanımlama Kamerası • 1/2.8" CMOS • Smart H265 / H.265 / H.264 • 1920x1080@30fps / D1 • 3.6mm (-L0360) / 6mm (-L0600) Sabit lens • Smart IR • 15m. Ultra düşük aydınlatma • 0.002lux ışık şiddetinde renkli görüntü • Aynı anda 36 Hedef / hedef Yakalama ve Karakter Analizi / Çift Yönlü Kişi sayma / Resim kıyaslama / Yüz tanımlama/ • WDR • AWB / AGC / BLC / WDR / HLC / 3DNR • Flip / Mirror / 90°, 180° 270° açısında • IK10, IP67, EN50155 • 1 x RS485 • 2 x Alarm Giriş / 1 x Çıkış • 1x Ses Giriş / 1x Ses Çıkış • 1x Dahili Mikrofon • 1 x TF Kart Slotu (Maks. 256GB) • Dahili Wi-Fi Modülü • Dahili GPS Modülü • Dahili 3G/4G modülü • Çift Yönlü Ses • DC12V (Güç Adaptörü Dahil Değildir) / PoE • 14W</p>







YÜZ ve İNSAN TANIMLAMA SİSTEMLERİ

Recognitive Kamera(Starlight)	 IPC2241-Gi4WG-SIR15	2MP 3.6mm/6mm Sabit Lensli Yüz ve İnsan Tanımlama Kamerası • 1/2,8" CMOS • Smart H265 / H.265 / H.264 • 1920×1080@30fps / D1 • 3.6mm (-L0360) / 6mm (-L0600) Sabit lens • Smart IR • 15m. Ultra düşük aydınlatma • 0.002lux ışık şiddetinde renkli görüntü • Aynı anda 36 Hedef / hedef Yakalama ve Karakter Analizi / Çift Yönlü Kişi sayma / Resim kıyaslama / Yüz tanımlama/ • WDR • AWB / AGC / BLC / WDR / HLC / 3DNR • Flip / Mirror / 90°,180° 270° açısında • IK10, IP67, EN50155 • 1 x RS485 • 2 x Alarm Giriş / 1 x Çıkış • 1x Ses Giriş / 1x Ses Çıkış • 1x Dahili Mikrofon • 1 x TF Kart Slotu (Maks. 256GB) • Dahili Wi-Fi Modülü • Dahili GPS Modülü • Dahili 3G/4G modülü • Çift Yönlü Ses • DC12V (Güç Adaptörü Dahil Değildir) / PoE • 14W
	 IPC442-i405-NP	4MP 5X Optik Zoom Mini Kişi ve Yüz Tanıma Speed Dome Kamera • 1/1.8" CMOS • H.265 / H.264 • 2560 x 1440@30fps • Smart IR • 30m Infrared Mesafesi • 0.005lux ışık şiddetinde renkli görüntü • 120dB Ultra WDR, Starlight • Kişi ve Yüz Tanıma • AWB / AGC / BLC / WDR / HLC / 3DNR • Flip / Mirror / 90°,180° 270° açısında • IP66 • 1 x RS485 • 1 x Alarm Giriş / 1 x Çıkış • 1 x Ses Giriş / 1 x Ses Çıkış • 1 x Video Çıkış • 1 x TF Kart Slotu (Maks. 256GB) • 12V DC (Güç Adaptörü Dahil Değildir) • 30W

9 KANAL YAPAY ZEKA KAYIT CİHAZLARI

YAPAY ZEKA KAYIT CİHAZLARI	 NVR2821-04009B/2LI	9 Kanal 4K Yapay Zeka Kayıt Cihazı 4x8 TB H.265 / H.264 • 4K • 90Mbps • RAID 0/1/5/6/10 • E-Map, TV Wall • 2 Tanımlama Kamerası • 3xGigabit Network Portu • 16 Kullanıcı • 4HDD - Tarih Saat ve Yüzlere göre arama • 1000 farklı yüz algılama kapasitesi (6000 opsiyonel) • 1HDMI , 1 VGA • 1 x RS 232, 1 x RS485
	 NVR2821-04009B/8LI	9 Kanal 4K Yapay Zeka Kayıt Cihazı 4x8 TB • H.265 / H.264 • 4K • 90Mbps • RAID 0/1/5/6/10 • E-Map, TV Wall • 8 Kişi Tanımlama Kamerası • 3xGigabit Network Portu • 16 Kullanıcı • 4HDD - Tarih Saat ve Yüzlere göre arama • 60000 farklı yüz algılama kapasitesi • 1HDMI , 1 VGA • 1 x RS 232, 1 x RS485
	 NVR2821-04009B/4HI	9 Kanal 4K Yapay Zeka Kayıt Cihazı 4x8 TB • H.265 / H.264 • 4K • 90Mbps • RAID 0/1/5/6/10 • E-Map, TV Wall • 4 Tanımlama Kamerası • 3xGigabit Network Portu • 16 Kullanıcı • 4HDD - Tarih Saat ve Yüzlere göre arama • 50000 farklı yüz algılama kapasitesi • 1HDMI , 1 VGA • 1 x RS 232, 1 x RS485
	 NVR2821-04009B/8HI	9 Kanal 4K Yapay Zeka Kayıt Cihazı 4x8 TB H.265 / H.264 • 4K • 90Mbps • RAID 0/1/5/6/10 • E-Map, TV Wall • 8 Tanımlama Kamerası • 3xGigabit Network Portu • 16 Kullanıcı • 4HDD - Tarih Saat ve Yüzlere göre arama • 50000 farklı yüz algılama kapasitesi • 1HDMI , 1 VGA • 1 x RS 232, 1 x RS485

16 KANAL YAPAY ZEKA KAYIT CİHAZLARI

YAPAY ZEKA KAYIT CİHAZLARI		16 Kanal 4K Yapay Zeka Kayıt Cihazı 4x8 TB H.265 / H.264 • 4K • 160Mbps • RAID 0/1/5/6/10 • E-Map, TV Wall • 2 Tanımlama Kamerası • 3xGigabit Network Portu • 16 Kullanıcı • 4HDD - Tarih Saat ve Yüzlere göre arama • 1000 farklı yüz algılama kapasitesi (6000 opsiyonel) • 1HDMI , 1 VGA • 1 x RS 232, 1 x RS485
	NVR2821-04016B/2LI	
		16 Kanal 4K Yapay Zeka Kayıt Cihazı 4x8 TB H.265 / H.264 • 4K • 160Mbps • RAID 0/1/5/6/10 • E-Map, TV Wall • 8 Kişi Tanımlama Kamerası • 3xGigabit Network Portu • 16 Kullanıcı • 4HDD - Tarih Saat ve Yüzlere göre arama • 1000 farklı yüz algılama kapasitesi (6000 opsiyonel) • 1 x VGA, 1 x HDMI • 3 x 1000M, 1 x RS232, 1 x RS485, 1 x Ses Giriş / Çıkış, 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x Mouse
	NVR2821-04016B/8LI	
		16 Kanal 4K Yapay Zeka Kayıt Cihazı 4x8 TB H.265 / H.264 • 4K • 160Mbps • RAID 0/1/5/6/10 • E-Map, TV Wall • 16 Kişi Tanımlama Kamerası • 3xGigabit Network Portu • 16 Kullanıcı • 4HDD - Tarih Saat ve Yüzlere göre arama • 1000 farklı yüz algılama kapasitesi (6000 opsiyonel) • 1 x VGA, 1 x HDMI • 3 x 1000M, 1 x RS232, 1 x RS485, 1 x Ses Giriş / Çıkış, 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x Mouse
	NVR2821-04016B/16LI	
		16 Kanal 4K Yapay Zeka Kayıt Cihazı 4x8 TB H.265 / H.264 • 4K • 160Mbps • RAID 0/1/5/6/10 • E-Map, TV Wall • 4 Tanımlama Kamerası • 3xGigabit Network Portu • 16 Kullanıcı • 4HDD - Tarih Saat ve Yüzlere göre arama • 50000 farklı yüz algılama kapasitesi • 1HDMI , 1 VGA • 1 x RS 232, 1 x RS485
NVR2821-04016B/4HI		
	16 Kanal 4K Yapay Zeka Kayıt Cihazı 4x8 TB H.265 / H.264 • 4K • 160Mbps • RAID 0/1/5/6/10 • E-Map, TV Wall • 8 Tanımlama Kamerası • 3xGigabit Network Portu • 16 Kullanıcı • 4HDD - Tarih Saat ve Yüzlere göre arama • 50000 farklı yüz algılama kapasitesi • 1HDMI , 1 VGA • 1 x RS 232, 1 x RS485	
NVR2821-04016B/8HI		
	16 Kanal 4K Yapay Zeka Kayıt Cihazı 4x8 TB H.265 / H.264 • 4K • 160Mbps • RAID 0/1/5/6/10 • E-Map, TV Wall • 16 Kişi Tanımlama Kamerası • 3xGigabit Network Portu • 16 Kullanıcı • 4HDD - Tarih Saat ve Yüzlere göre arama • 50000 farklı yüz kütüphanesi ve yüz resmi saklama • 1 x VGA, 1 x HDMI • 3 x 1000M, 1 x RS232, 1 x RS485, 1 x Ses Giriş / Çıkış, 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x Mouse	
NVR2821-04016B/16HI		








16 KANAL YAPAY ZEKA KAYIT CİHAZLARI








YAPAY ZEKA KAYIT CİHAZLARI	 NVR2881-16016B/4HI	16 Kanal 4K Yapay Zeka Kayıt Cihazı 16x8 TB H.265 / H.264 • 4K • 160Mbps • RAID 0/1/5/6/10 • E-Map, TV Wall • 4 Tanımlama Kamerası • 3xGigabit Network Portu • 16 Kullanıcı • 16HDD - Tarih Saat ve Yüzlere göre arama • 50000 farklı yüz algılama kapasitesi • 1HDMI , 1 VGA • 1 x RS 232, 1 x RS485
	 NVR2881-16016B/8HI	16 Kanal 4K Yapay Zeka Kayıt Cihazı 16x8 TB H.265 / H.264 • 4K • 160Mbps • RAID 0/1/5/6/10 • E-Map, TV Wall • 8 Tanımlama Kamerası • 3xGigabit Network Portu • 16 Kullanıcı • 16HDD - Tarih Saat ve Yüzlere göre arama • 50000 farklı yüz algılama kapasitesi • 1HDMI , 1 VGA • 1 x RS 232, 1 x RS485
YAPAY ZEKA KAYIT CİHAZLARI	 NVR2881-16016B/16HI	16 Kanal 4K Yapay Zeka Kayıt Cihazı 16x8 TB H.265 / H.264 • 4K • 160Mbps • RAID 0/1/5/6/10 • E-Map, TV Wall • 16 Kişi Tanımlama Kamerası • 3xGigabit Network Portu • 16 Kullanıcı • 16HDD - Tarih Saat ve Yüzlere göre arama • 50000 farklı yüz kütüphanesi ve yüz resmi saklama • 1 x VGA, 2 x HDMI • 3 x 1000M, 2 x Alarm Giriş / Çıkış, 2 x RS485, 1 x Ses Giriş / Çıkış, 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x Mouse






32 KANAL YAPAY ZEKA KAYIT CİHAZLARI

YAPAY ZEKA KAYIT CİHAZLARI	 NVR2821-04032B/2LI	32 Kanal 4K Yapay Zeka Kayıt Cihazı 4x8 TB H.265 / H.264 • 4K • 320Mbps • RAID 0/1/5/6/10 • E-Map, TV Wall • 2 Tanımlama Kamerası • 3xGigabit Network Portu • 16 Kullanıcı • 4HDD - Tarih Saat ve Yüzlere göre arama • 1000 farklı yüz algılama kapasitesi (6000 opsiyonel) • 1HDMI , 1 VGA • 1 x RS 232, 1 x RS485
	 NVR2821-04032B/8LI	32 Kanal 4K Yapay Zeka Kayıt Cihazı 4x8 TB H.265 / H.264 • 4K • 320Mbps • RAID 0/1/5/6/10 • E-Map, TV Wall • 8 Kişi Tanımlama Kamerası • 3xGigabit Network Portu • 16 Kullanıcı • 4HDD - Tarih Saat ve Yüzlere göre arama • 1000 farklı yüz algılama kapasitesi (6000 opsiyonel) • 3 x 1000M, 1 x RS232, 1 x RS485, 1 x Ses Giriş / out, 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x Mouse
	 NVR2821-04032B/16LI	32 Kanal 4K Yapay Zeka Kayıt Cihazı 4x8 TB H.265 / H.264 • 4K • 320Mbps • RAID 0/1/5/6/10 • E-Map, TV Wall • 16 Kişi Tanımlama Kamerası • 3xGigabit Network Portu • 16 Kullanıcı • 4HDD - Tarih Saat ve Yüzlere göre arama • 1000 farklı yüz algılama kapasitesi (6000 opsiyonel) • 1 x VGA, 1 x HDMI • 3 x 1000M, 1 x RS232, 1 x RS485, 1 x Ses Giriş / out, 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x Mouse

32 KANAL YAPAY ZEKA KAYIT CİHAZLARI










YAPAY ZEKA KAYIT CİHAZLARI		32 Kanal 4K Yapay Zeka Kayıt Cihazı 4x8 TB H.265 / H.264 • 4K • 320Mbps • RAID 0/1/5/6/10 • E-Map, TV Wall • 4 Tanımlama Kamerası • 3xGigabit Network Portu • 16 Kullanıcı • 4HDD - Tarih Saat ve Yüzlere göre arama • 50000 farklı yüz algılama kapasitesi • 1HDMI , 1 VGA • 1 x RS 232, 1 x RS485
	NVR2821-04032B/4HI	
		32 Kanal 4K Yapay Zeka Kayıt Cihazı 4x8 TB H.265 / H.264 • 4K • 320Mbps • RAID 0/1/5/6/10 • E-Map, TV Wall • 8 Tanımlama Kamerası • 3xGigabit Network Portu • 16 Kullanıcı • 4HDD - Tarih Saat ve Yüzlere göre arama • 50000 farklı yüz algılama kapasitesi • 1HDMI , 1 VGA • 1 x RS 232, 1 x RS485
	NVR2821-04032B/8HI	
		32 Kanal 4K Yapay Zeka Kayıt Cihazı 4x8 TB H.265 / H.264 • 4K • 320Mbps • RAID 0/1/5/6/10 • E-Map, TV Wall • 16 Kişi Tanımlama Kamerası • 3xGigabit Network Portu • 16 Kullanıcı • 4HDD - Tarih Saat ve Yüzlere göre arama • 50000 farklı yüz algılama kapasitesi • 1 x VGA, 2 x HDMI • 3 x 1000M, 1 x RS232, 1 x RS485, 1 x Ses Girişi / Çıkış, 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x Mouse
	NVR2821-04032B/16HI	
		32 Kanal 4K Yapay Zeka Kayıt Cihazı 16x8 TB H.265 / H.264 • 4K • 320Mbps • RAID 0/1/5/6/10 • E-Map, TV Wall • 4 Tanımlama Kamerası • 3xGigabit Network Portu • 16 Kullanıcı • 16HDD - Tarih Saat ve Yüzlere göre arama • 50000 farklı yüz algılama kapasitesi • 1HDMI , 1 VGA • 1 x RS 232, 1 x RS485
NVR2881-16032B/4HI		
	32 Kanal 4K Yapay Zeka Kayıt Cihazı 16x8 TB H.265 / H.264 • 4K • 320Mbps • RAID 0/1/5/6/10 • E-Map, TV Wall • 8 Tanımlama Kamerası • 3xGigabit Network Portu • 16 Kullanıcı • 16HDD - Tarih Saat ve Yüzlere göre arama • 50000 farklı yüz algılama kapasitesi • 1HDMI , 1 VGA • 1 x RS 232, 1 x RS485	
NVR2881-16032B/8HI		
	32 Kanal 4K Yapay Zeka Kayıt Cihazı 16x8 TB H.265 / H.264 • 4K • 320Mbps • RAID 0/1/5/6/10 • E-Map, TV Wall • 16 Kişi Tanımlama Kamerası • 3xGigabit Network Portu • 16 Kullanıcı • 16HDD - Tarih Saat ve Yüzlere göre arama • 50000 farklı yüz algılama kapasitesi • 1 x VGA, 2 x HDMI • 3 x 1000M, 2 x Alarm Giriş / Çıkış, 2 x RS485, 1 x Ses Giriş / Çıkış, 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x Mouse	
NVR2881-16032B/16HI		
	32 Kanal 4K Yapay Zeka Kayıt Cihazı 16x8 TB H.265 / H.264 • 4K • 320Mbps • RAID 0/1/5/6/10 • E-Map, TV Wall • 32 Kişi Tanımlama Kamerası • 3xGigabit Network Portu • 16 Kullanıcı • 16HDD - Tarih Saat ve Yüzlere göre arama • 50000 farklı yüz algılama kapasitesi • 1 x VGA, 2 x HDMI • 3 x 1000M, 2 x Alarm Giriş / Çıkış, 2 x RS485, 1 x Ses Giriş / Çıkış, 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x Mouse	
NVR2881-16032B/32HI		

64 KANAL YAPAY ZEKA KAYIT CİHAZLARI		
YAPAY ZEKA KAYIT CİHAZLARI		64 Kanal 4K Yapay Zeka Kayıt Cihazı 16x8 TB H.265 / H.264 • 4K • 420Mbps • RAID 0/1/5/6/10 •E-Map, TV Wall• 4 Tanımlama Kamerası• 3xGigabit Network Portu• 16 Kullanıcı• 16HDD - Tarih Saat ve Yüzlere göre arama• 50000 farklı yüz algılama kapasitesi• 1HDMI , 1 VGA • 1 x RS 232, 1 x RS485
	NVR2881-16064B/4HI	
		64 Kanal 4K Yapay Zeka Kayıt Cihazı 16x8 TB H.265 / H.264 • 4K • 420Mbps • RAID 0/1/5/6/10 •E-Map, TV Wall• 8 Tanımlama Kamerası• 3xGigabit Network Portu• 16 Kullanıcı• 16HDD - Tarih Saat ve Yüzlere göre arama• 50000 farklı yüz algılama kapasitesi• 1HDMI , 1 VGA • 1 x RS 232, 1 x RS485
	NVR2881-16064B/8HI	
		64 Kanal 4K Yapay Zeka Kayıt Cihazı 16x8 TB H.265 / H.264 • 4K • 420Mbps • RAID 0/1/5/6/10 • E-Map, TV Wall • 16 Kişi Tanımlama Kamerası • 3xGigabit Network Portu • 16 Kullanıcı • 16HDD - Tarih Saat ve Yüzlere göre arama • 50000 farklı yüz algılama kapasitesi • 1 x VGA, 2 x HDMI • 3 x 1000M, 2 x Alarm Giriş / Çıkış, 2 x RS485, 1 x Ses Giriş / Çıkış, 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x Mouse
	NVR2881-16064B/16HI	
		64 Kanal 4K Yapay Zeka Kayıt Cihazı 16x8 TB H.265 / H.264 • 4K • 420Mbps • RAID 0/1/5/6/10 • E-Map, TV Wall • 32 Kişi Tanımlama Kamerası • 3xGigabit Network Portu • 16 Kullanıcı • 16HDD - Tarih Saat ve Yüzlere göre arama • 50000 farklı yüz algılama kapasitesi • 1 x VGA, 2 x HDMI • 3 x 1000M, 2 x Alarm Giriş / Çıkış, 2 x RS485, 1 x Ses Giriş / Çıkış, 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x Mouse
	NVR2881-16064B/32HI	
128 KANAL YAPAY ZEKA KAYIT CİHAZLARI		
YAPAY ZEKA KAYIT CİHAZLARI		128 Kanal 4K Yapay Zeka Kayıt Cihazı 16x8 TB H.265 / H.264 • 4K • 420Mbps • RAID 0/1/5/6/10 •E-Map, TV Wall• 4 Tanımlama Kamerası• 3xGigabit Network Portu• 16 Kullanıcı• 16HDD - Tarih Saat ve Yüzlere göre arama• 50000 farklı yüz algılama kapasitesi• 1HDMI , 1 VGA • 1 x RS 232, 1 x RS485
	NVR2881-16128B/4HI	
YÜZ ve İNSAN TANIMLAMA SİSTEMLERİ		
FALCON İnsan Tanımlama Sistemi (Donanım)		Recognitive İnsan Tanımlama Sistemi 500 000 Kamera desteği, 10,000,000 Yüz / İnsan algılama, Çoklu yüz eşleştirme, 2 saniyeden daha kısa zamanda işlem yapabilme,
	FALCON	
		KPro Server 19" 2U standart rock montaj, 4 Computing Node, Her slota 6 adet 3.5" / 2.5" HDD takılabilir , Toplam 24HDD , 2 adet 2150W Yedek güç kaynağı ünitesi
	KProServer3-B01	
		KProServer3-N100-E01-32G için Computing Node 2 x Intel Xeon Silver 4110 (8 core, 16 thread, 3.0GHz, 11MB Cache) 32GB RAM 1 x 2,4 TB SAS, 1x 960 GB SSD, 2 x SFP
	KProServer3-N100-E01-32G	








YÜZ ve İNSAN TANIMLAMA SİSTEMLERİ		
FALCON İnsan Tanımlama Sistemi Sistemi (Donanım)	KEDACOM KProServer3-N100-E01-64G	KProServer3-N100-E01-64G için Computing Node 2 x Intel Xeon işlemci E5-2620V3 (6 core, 12 thread, 2.4GHz, 15MB Cache) 64GB RAM 1 x 2,4 TB SAS, 1x 960 GB SSD, 2 x SFP
FALCON SİSTEMLERİ		
FALCON İnsan Tanımlama Sistemi Sistemi (Donanım)	KEDACOM KProServer3-N100-E01-128G	KProServer3-N100-E01-128G için Computing Node 2 x Intel Xeon işlemci E5-2620V3 (6 core, 12 thread, 2.4GHz, 15MB Cache) 128GB RAM 1 x 2,4 TB SAS, 1x 960 GB SSD, 2 x SFP
	KEDACOM KProServer3-HDD-USD32	3.2T U.2 SSD
	 DeepEngine-1000	Deep Engine Server 19" 4U standart rack montaj, 6 computing node 4 x 1200W yedek güç kaynağı için ünite içerir.
	KEDACOM DeepEngine-1000-Unit1	DeepEngine-1000 için Computing Node 1 x 64 bit multi-core CPU, 2 x NVIDIA GTX1080 GPU, 32GB RAM 2 x 1000M RJ45, 64GB mSATA SSD
	 EPAS300-W01	Falcon Kişi Tanımlama Sistemi Giriş Versiyonu Donanım: • 1 x Intel Xeon işlemci E5-1620V3 (4 core, 8 thread, 3,5 GHz, 10 MB Önbellek), 32 GB RAM, 1 x GPU, 2 x 4T 3,5 "HDD • 2 x 1000M RJ45 • OS lisansı dahil değildir Yazılım: • Falcon Kişi Tanıma Sistemi Gelişmiş Sürümü • Kişi özellikleri analizi • Kişi ve Yüz resmi saklama • Resmi zamana, kameraya ve özelliklere göre aramayı destekler • Resmi resme göre aramayı destekler • Gerçek zamanlı yüz eşleştirme • 8 kanal lisansı dahildir • 300000 kişi seviyesinde yüz / kişi algılama karşılaştırması dahil
	 EPAS300-W02	Falcon Kişi Tanımlama Sistemi Giriş Versiyonu Donanım: • 1 x Intel Xeon işlemci E5-1620V3 (4 core, 8 thread, 3,5 GHz, 10 MB Önbellek), 64 GB RAM, 1 x GPU, 2 x 4T 3,5 "HDD • 2 x 1000M RJ45 • OS lisansı dahil değildir Yazılım: • Falcon Kişi Tanıma Sistemi Gelişmiş Sürümü • Kişi özellikleri analizi • Kişi ve Yüz resmi saklama • Resmi zamana, kameraya ve özelliklere göre aramayı destekler • Resmi resme göre aramayı destekler • Gerçek zamanlı yüz eşleştirme • 16 kanal lisansı dahildir • 300000 kişi seviyesinde yüz / kişi algılama karşılaştırması dahil
	 EPAS300-W03	Falcon Kişi Tanımlama Sistemi Giriş Versiyonu Donanım: • 2 x Intel Xeon işlemci E5-2630 (8 core, 16 thread, 2.4 GHz, 20 MB Önbellek), 128 GB RAM, 2 x GPU, 2 x 4T 3,5 "HDD • 2 x 1000M RJ45 • OS lisansı dahil değildir Yazılım: • Falcon Kişi Tanıma Sistemi Gelişmiş Sürümü • Kişi özellikleri analizi • Kişi ve Yüz resmi saklama • Resmi zamana, kameraya ve özelliklere göre aramayı destekler • Resmi resme göre aramayı destekler • Gerçek zamanlı yüz eşleştirme • 32 kanal lisansı dahildir • 300000 kişi seviyesinde yüz / kişi algılama karşılaştırması dahil
	 EPAS300-R01	Falcon Kişi Tanımlama Sistemi Giriş Versiyonu Donanım: • 2 x Intel Xeon işlemci E5-2630 (8 core, 16 thread, 2.4 GHz, 20 MB Önbellek), 128 GB RAM, 2 x GPU, 2 x 4T 3,5 "HDD • 2 x 1000M RJ45 • OS lisansı dahil değildir Yazılım: • Falcon Kişi Tanıma Sistemi Gelişmiş Sürümü • Kişi özellikleri analizi • Kişi ve Yüz resmi saklama • Resmi zamana, kameraya ve özelliklere göre aramayı destekler • Resmi resme göre aramayı destekler • Gerçek zamanlı yüz eşleştirme • 32 kanal lisansı dahildir • 300000 kişi seviyesinde yüz / kişi algılama karşılaştırması dahil






FALCON SİSTEMLERİ		
FALCON İnsan Tanımlama Sistemi Sistemi (Donanım)	KEDACOM EPAS8000-B1	Falcon Kişi Tanımlama Sistemi Giriş Versiyonu Kamera Erişimi Yüz ve insan tanımlama resim depolama Resim kayıt tarihi ve kamera bazlı arama 4 Kanal Standart Lisansı
	KEDACOM EPAS8000-B1 License	EPAS8000-B1 için Kanal Lisansı
	KEDACOM EPAS8000-B2	Falcon Kişi Tanımlama Sistemi Pro Versiyon Kamera Erişimi İnsan davranışı ve karakter analizi Yüz ve İnsan resim depolama Resim kayıt tarihi, karakteristik ve kamera bazlı arama Resim bazlı arama Gerçek zamanlı yüz eşleştirme 4 Kanal Lisans 1000 yüz tanımlama/ insan tanımlama kıyaslama kütüphanesi
	EPAS8000-B2 License	EPAS8000-B2 için kanal lisansı
	EPAS8000-A1-1	10,000 yüz / insan tanımlama kütüphanesi
	EPAS8000-A1-10	100,000 yüz / insan tanımlama kütüphanesi
	EPAS8000-A1-100	1,000,000 yüz / insan tanımlama kütüphanesi
	EPAS8000-A1-1000	10,000,000 yüz / insan tanımlama kütüphanesi



Sınıf	Model	Özellikler
VIDEO GÖZETİM PLATFORMU		
Yüksek Kapasite VMS	 KDM2801H-M-G2	Ana platform • 1000 kanal • IP Kamera / Enkoder / Dekoder / NVR erişilebilir • 8 seviye basamaklaması • Her seviye için 32 cihaz yığını • Hepsi bir arada aygıt yönetimi yazılımı • 1 x RS485 • 4 x USB • 2 x 1000M RJ45
	 KDM2801H-L-G2	Slave Platform • 1000 kanal • IP Kamera / Kodlama / Dekoder / NVR erişilebilir • 8 seviye basamaklaması • Her seviye için 32 cihaz yığını • Hepsi bir arada aygıt yönetimi yazılımı • 1 x RS485 • 4 x USB • 2 x 1000M RJ45
	 KDM2802A-M-G2	Master Platform • 5000 kanallı • IP Kamera / Kodlama / Dekoder / NVR erişilebilir • 8 seviye basamaklaması • Her seviye için 32 cihaz yığını • Hepsi bir arada aygıt yönetimi yazılımı • 1 x RS485 • 4 x USB • 3 x 1000M RJ45
	 KDM2802A-L-G2	Slave Platform • 5000 kanallı • IP Kamera / Kodlama / Dekoder / NVR erişilebilir • 8 seviye basamaklaması • Her seviye için 32 cihaz yığını • Hepsi bir arada aygıt yönetimi yazılımı • 1 x RS485 • 4 x USB • 3 x 1000M RJ45
	 KDM2901-S-G2	Slave Platform • 300 kanallı • IP Kamera / Kodlama / Dekoder / NVR erişilebilir • 8 seviye basamaklaması • Her seviye için 32 cihaz yığını • Hepsi bir arada aygıt yönetimi yazılımı • 1 x RS485 • 4 x USB • 3 x 1000M RJ45
	 KDM2901-K-G2	Master Platform • 10000 kanallı • IP Kamera / Kodlama / Dekoder / NVR erişilebilir • 8 seviye basamaklaması • Her seviye için 32 cihaz yığını • Hepsi bir arada aygıt yönetimi yazılımı • 1 x RS485 • 4 x USB • 3 x 1000M RJ45
	 KDM2901-M-G2	Ana Platform • 10000 kanallı • IP Kamera / Kodlama / Dekoder / NVR erişilebilir • 8 seviye basamaklaması • Her seviye için 32 cihaz yığını • Hepsi bir arada aygıt yönetimi yazılımı • 1 x RS485 • 4 x USB • 3 x 1000M RJ45
	ONVIF Gateway	• Onvif 2.6.1, profil S 1.1 • Maks. Alan sayısı 300-kanal (Lisans Dahil Değildir) • Onvif uyumlu cihazlara erişim ve durum güncellemesi • Canlı yayın aktarımı ve PTZ kontrolü • Önerilen donanım gereksinimleri: i5 CPU, 8G Bellek, 1T HDD • Yazılım gereksinimleri: CentOS 7.4
	Lisans	Kanal lisansı, 1~50 Kanal Kanal lisansı, 51~100 Kanal Kanal lisansı, 101~300 Kanal Kanal lisansı, 301~1000 Kanal Kanal lisansı, 1001~5000 Kanal Kanal lisansı, 5001~10000 Kanal Kanal lisansı, 10000 Kanal Üstü
Media Sunucuları	 VS-MSS-100A	Medya Sunucusu • VMS video ve ses akış protokolünü RTSP / RTMP'ye transcode 160 kanala kadar • Maks. 640Mbps
16-Bay IPSAN Yedekleme Ünitesi	 VS200G	• 16 bölmeli 3.5" SATA HDD destekli(6TB'a kadar) • HDD Sıcak Değişikliği • RAID 0/1/5/6/10,RAID X • 500Mbps kayıt • 3 x 1000M • 2 x USB 3.0 • Yedek Güç Kaynağı
	VS200G-NRU	Dahili VMS slave modülü




Sınıf	Model	Özellikler
ARAÇ İÇİ NVR KAYIT CİHAZLARI		
Araç içi Wireless NVR / Encoder	 KDM2410M-V21	4 Kanal 4 MP IP/ANALOG Kablosuz Mobil Encoder (NVR) • 4MP, 1080P, 720P, D1, CIF, QCIF, 3G / 4G / Wifi / GPS (3G / 4G Modülü dahil değildir) • 1 x 2.5 "HDD • Max. 4 TB (HDD dahil değildir) • H.265 / H.264
	KDM2410M-4GALL	3G / 4G Modülü • FDD-LTE, TD-LTE, WCDMA, EVDO, TD-SCDMA • 5M anten desteği
	 SVR2420-0204A/4P-S	4 Kanal POE 2x4TB Mobil NVR • 8MP, 1080P, 720P, D1, CIF, QCIF, Wifi / GPS • 2 x 2.5 "HDD • 2 SATA (HDD dahil değildir) • 4 x PoE Port (IEEE802.3af) • 4 Kanal IP kamera erişimi • H.265 / H.264 • ONVIF, RTSP • 20 Mbps Bant Genişliği • Aviation Konnektör • 8x Alarm Girişi, 4x Alarm Çıkışı • 1 x Line Girişi , 1x Mikrofon Girişi, 1 x Line Çıkışı • 1 x RS-485, 1xRS-232• DC 0-36 V Maks 96 Watt
	 SVR2420-0204A/4P-G	4 Kanal POE 2x4TB Mobil NVR • 8MP, 1080P, 720P, D1, CIF, QCIF, Wifi / GPS • 1 x Dahili 3G/4G Modülü • 2 x 2.5 "HDD • 2 SATA (HDD dahil değildir) • 4 x PoE Port (IEEE802.3af) • 4 Kanal IP kamera erişimi • H.265 / H.264 • ONVIF, RTSP • 20 Mbps Bant Genişliği • Aviation Konnektör • 8x Alarm Girişi, 4x Alarm Çıkışı • 1 x Line Girişi , 1x Mikrofon Girişi, 1 x Line Çıkışı • 1 x RS-485, 1xRS-232• DC 0-36 V Maks 96 Watt
	 SVR2420-0204A/4P-GH	4 Kanal POE 2x4TB Mobil NVR • 8MP, 1080P, 720P, D1, CIF, QCIF, Wifi / GPS • 1 x Dahili 3G/4G Modülü • 2 x 2.5 "HDD • 2 SATA (1 x 1TB HDD Dahil) • 4 x PoE Port (IEEE802.3af) • 4 Kanal IP kamera erişimi • H.265 / H.264 • ONVIF, RTSP • 20 Mbps Bant Genişliği • Aviation Konnektör • 8x Alarm Girişi, 4x Alarm Çıkışı • 1 x Line Girişi , 1x Mikrofon Girişi, 1 x Line Çıkışı • 1 x RS-485, 1xRS-232• DC 0-36 V Maks 96 Watt
	 SVR2420-0208A/8P-S	8 Kanal POE 2x4TB Mobil NVR • 8MP, 1080P, 720P, D1, CIF, QCIF, Wifi / GPS • 2 x 2.5 "HDD • 2 SATA (HDD dahil değildir) • 8 x PoE Port (IEEE802.3af) • 8 Kanal IP kamera erişimi • H.265 / H.264 • ONVIF, RTSP • 40 Mbps Bant Genişliği • Aviation Konnektör • 8x Alarm Girişi, 4x Alarm Çıkışı • 1 x Line Girişi , 1x Mikrofon Girişi, 1 x Line Çıkışı • 1 x RS-485, 1xRS-232• DC 0-36 V Maks 96 Watt
	 SVR2420-0208A/8P-G	8 Kanal POE 2x4TB Mobil NVR • 8MP, 1080P, 720P, D1, CIF, QCIF, Wifi / GPS • 1 x Dahili 3G/4G Modülü • 2 x 2.5 "HDD • 2 SATA (HDD dahil değildir) • 8 x PoE Port (IEEE802.3af) • 8 Kanal IP kamera erişimi • H.265 / H.264 • ONVIF, RTSP • 40 Mbps Bant Genişliği • Aviation Konnektör • 8x Alarm Girişi, 4x Alarm Çıkışı • 1 x Line Girişi , 1x Mikrofon Girişi, 1 x Line Çıkışı • 1 x RS-485, 1xRS-232• DC 0-36 V Maks 96 Watt
	 SVR2420-0208A/8P-GH	8 Kanal POE 2x4TB Mobil NVR • 8MP, 1080P, 720P, D1, CIF, QCIF, Wifi / GPS • 1 x Dahili 3G/4G Modülü • 2 x 2.5 "HDD • 2 SATA (1 x 1TB HDD Dahil) • 8 x PoE Port (IEEE802.3af) • 8 Kanal IP kamera erişimi • H.265 / H.264 • ONVIF, RTSP • 40 Mbps Bant Genişliği • Aviation Konnektör • 8x Alarm Girişi, 4x Alarm Çıkışı • 1 x Line Girişi , 1x Mikrofon Girişi, 1 x Line Çıkışı • 1 x RS-485, 1xRS-232• DC 0-36 V Maks 96 Watt







Sınıf	Model	Özellikler
ARAÇ İÇİ NVR KAYIT CİHAZLARI		
Araç içi Wireless NVR / Encoder	 SVR2420-0212A/8P-S	12 Kanal POE 2x4TB Mobil NVR • 8MP, 1080P, 720P, D1, CIF, QCIF, Wifi / GPS • 2 x 2.5 "HDD • 2 SATA (HDD dahil değildir) • 8 x PoE Port (IEEE802.3af) • 12 Kanal IP kamera erişimi • H.265 / H.264 • ONVIF, RTSP• 60 Mbps Bant Genişliği• Aviation Konnektör• 8x Alarm Girişi,4x Alarm Çıkışı • 1 x Line Girişi , 1x Mikrofon Girişi, 1 x Line Çıkışı • 1 x RS-485, 1xRS-232• DC 0-36 V Maks 96 Watt
	 SVR2420-0212A/8P-G	12 Kanal POE 2x4TB Mobil NVR • 8MP, 1080P, 720P, D1, CIF, QCIF, Wifi / GPS • 1 x Dahili 3G/4G Modülü • 2 x 2.5 "HDD • 2 SATA (HDD dahil değildir) • 8 x PoE Port (IEEE802.3af) • 12 Kanal IP kamera erişimi • H.265 / H.264 • ONVIF, RTSP• 60 Mbps Bant Genişliği• Aviation Konnektör• 8x Alarm Girişi,4x Alarm Çıkışı • 1 x Line Girişi , 1x Mikrofon Girişi, 1 x Line Çıkışı • 1 x RS-485, 1xRS-232• DC 0-36 V Maks 96 Watt
	 SVR2420-0212A/8P-GH	12 Kanal POE 2x4TB Mobil NVR • 8MP, 1080P, 720P, D1, CIF, QCIF, Wifi / GPS • 1 x Dahili 3G/4G Modülü • 2 x 2.5 "HDD • 2 SATA (1 x 1TB HDD Dahil) • 8 x PoE Port (IEEE802.3af) • 12 Kanal IP kamera erişimi • H.265 / H.264 • ONVIF, RTSP• 60 Mbps Bant Genişliği• Aviation Konnektör• 8x Alarm Girişi,4x Alarm Çıkışı • 1 x Line Girişi , 1x Mikrofon Girişi, 1 x Line Çıkışı • 1 x RS-485, 1xRS-232• DC 0-36 V Maks 96 Watt
Araç Üstü Monitör	 KDD-CZ07	7" TFT-LCD Ekran • 1 x VGA Port, 2 x RCA Video girişi • 800 x 480, 800 x 600, 800 x 480, 1024 x 768, 1280 x 1024 • 300 cd / m ² parlaklık • 500: 1 kontrast • PAL / NTSC uyartılabilir • DC 12V-24V
ARAÇ ÜSTÜ KAMERALAR		
Araç Üstü PTZ Kamera	 IPC521-H120-N	2 MP 20X Optik Zoom Araç PTZ Kamera • 1/2.8 " CMOS • H.265/H.264 • 1920 × 1080 @ 30fps / D1 • 20x optik yakınlaştırma • 0.003lux ışık şiddetinde renkli görüntü • AWB / AGC / BLC / HLC / WDR / 3DNR • Flip / Mirror • 8 Array IR LED • 200M Kızılötesi Mesafesi • 360° sürekli dönebilir • IP66 • TVS6000V yıldırımdan koruma, aşırı gerilim koruması ve gerilim geçici koruma • Silecek • 1 x TFKart Slotu (Maks.128GB)
	 IPC521-F233-N	2 MP 33 X Optik Zoom Araç PTZ Kamera • 1/2.8 " CMOS • H.265/H.264 • 1920 × 1080 @ 30fps / D1 • 33x optik yakınlaştırma • AWB / AGC / BLC / HLC / WDR / 3DNR • Flip / Mirror • 8 Array IR LED • 200M Kızılötesi Mesafesi • 360° sürekli dönebilir • IP66 • TVS6000V yıldırımdan koruma, aşırı gerilim koruması ve gerilim geçici koruma • Silecek • 1 x TFKart Slotu (Maks.128GB) • 60W
	 IPC521-H120-W	2 MP 20X Optik Zoom Araç PTZ Kamera • 1/2.8" CMOS • H.265/H.264 • 1920 × 1080 @ 30fps / D1 • 20x optik yakınlaştırma • AWB / AGC / BLC / HLC / WDR / 3D Gürültü Azaltma • Flip / Mirror • 60M Kızılötesi Mesafesi • 360° sürekli dönebilir • IP66 • TVS6000V yıldırımdan koruma, aşırı gerilim koruması ve gerilim geçici koruma • Dahili Wi-Fi • Dahili pil • Süper mknatis • 1 x TFKart Slotu (Maks.128GB)





Sınıf	Model	Özellikler
ARAÇ İÇİ KAMERALAR		
Araç Üstü PTZ Kamera	 IPC522-F230-W	2 MP 30X Optik Zoom Araç PTZ Kamera • 1/2.8" CMOS • H.265/H.264 • 1920 × 1080 @ 30fps / 720p • 30x optik yakınlaştırma • AWB / AGC / BLC / HLC / WDR / 3D Gürültü Azaltma • Flip / Mirror • 80 M IR Mesafesi • 360° sürekli dönebilir • IP66 • TVS6000V yıldırımdan koruma, aşırı gerilim koruması ve gerilim geçici koruma • Dahili Wi-Fi • GPS, GLONASS • Dahili pil • Süper mıknatıs • 1 x TFKart Slotu (Maks.128GB)
	 IPC522-F230-G	2 MP 30X 3G-4G Optik Zoom Araç PTZ Kamera • 1/2.8" CMOS • H.265/H.264 • 1920 × 1080 @ 30fps / 720p • 30x optik yakınlaştırma • 4G'de batarya ile 8 saate kadar sürekli çalışma • AWB / AGC / BLC / HLC / WDR / 3D Gürültü Azaltma • Flip / Mirror • 80 M IR Mesafesi • 360° sürekli dönebilir • IP66 • TVS6000V yıldırımdan koruma, aşırı gerilim koruması ve gerilim geçici koruma • Dahili Wi-Fi • 4G • GPS, GLONASS • Dahili pil • Süper mıknatıs • 1 x TFKart Slotu (Maks.128GB)
	 IPC522-G230-G	2 MP 30X 3G-4G Optik Zoom Araç PTZ Kamera • 1/2.8" CMOS • H.265/H.264 • 1920 × 1080 @ 30fps / 720p • 30x optik yakınlaştırma • Aynı anda 5 hedef • Hedef yakalama ve tanıma karakterleri • Dahili resim karşılaştırma algoritması, en iyi resim seçimi • 4G'de batarya ile 8 saate kadar sürekli çalışma • Dahili Blue Tooth Modülü • AWB / AGC / BLC / HLC / WDR / 3D Gürültü Azaltma • Flip / Mirror • 80 M IR Mesafesi • 360° sürekli dönebilir • IP66 • TVS6000V yıldırımdan koruma, aşırı gerilim koruması ve gerilim geçici koruma • Dahili Wi-Fi • 4G • GPS, GLONASS • Dahili pil • Süper mıknatıs • 1 x TFKart Slotu (Maks.128GB)
Kişi Tanıma Mini Dome Kamera	 IPC2241-GiCNW-SIR15-L0360	2 MP Kişi Tanıma Mini IR Dome Kamera • 1/2.8" CMOS • Smart H.265/H.265/H.264 • 1920×1080@30fps / D1 • 3.6mm Sabit Lens • Hareket Algılama • Yorgun sürüş, esneme, sigara içme, dikkatsizlik, arama ve sürücü davranışı tespiti • AWB / AGC / BLC / HLC / WDR / 3DNR • Flip / Mirror • 15M IR Mesafesi • IK10, IP67, EN50155 • Dahili Wi-Fi • 1 x Ses Girişi / 1 x Ses Çıkışı • 1 x Dahili Mikrofon • 2 x Alarm Girişi / 1 x Alarm Çıkışı • 1 x RS485 • 1 x TF Kart Slotu (Maks.256GB) • DC12V / PoE • 14W
	 IPC2241-GiCWG-SIR15-L0360	2 MP 3G/4G Kişi Tanıma Mini IR Dome Kamera • 1/2.8" CMOS • Smart H.265/H.265/H.264 • 1920×1080@30fps / D1 • 3.6mm Sabit Lens • Hareket Algılama • Yorgun sürüş, esneme, sigara içme, dikkatsizlik, arama ve sürücü davranışı tespiti • AWB / AGC / BLC / HLC / WDR / 3DNR • Flip / Mirror • 15M IR Mesafesi • IK10, IP67, EN50155 • Dahili Wi-Fi • 3G/4G • 1 x Ses Girişi / 1 x Ses Çıkışı • 1 x Dahili Mikrofon • 2 x Alarm Girişi / 1 x Alarm Çıkışı • 1 x RS485 • 1 x TF Kart Slotu (Maks.256GB) • DC12V / PoE • 14W






Sınıf	Model	Özellikler
PERSONEL ÜSTÜ EKİPMANLAR		
Personel Üstü Telefon	 <p>IPW200-P1HD</p>	<p>Personel Üstü Gözetim Telefonu ve Kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> • Android 5.0 64 bit OS • Qualcomm 8 çekirdekli mobil işlemci • 13mp arka kamera + 8mp ön kamera • İsteğe bağlı genişletilebilir kamera türleri (düğme, rozet, kulak kancası) • 1080p video yükleniyor • 5.5 inç 1080p aşırı duyarlı çok noktalı dokunmatik ekran • IP67 • 3G / 4G, DSDA (Çift Sim Kartlı Çift Aktif) • GPS konumu GSM / TD-SCDMA / WCDMA / EVDO / TD-LTE / FDD-LTE • 4000mA yüksek kapasiteli pil
Personel Üstü Kamera	 <p>DSJ-U1-WN</p>	<p>13 MP Personel Üstü Wi-Fi Kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> • Qualcomm 8 çekirdekli mobil işlemci • 13 MP kamera • 150 ° FOV • İsteğe bağlı genişletilebilir kamera türleri (düğme, rozet, kulak kancası) • 1080p video yükleniyor • 2,2 inç aşırı duyarlı çok noktalı dokunmatik ekran • IP67 • LED + IR gece görüşü • 15M Kızılötesi Mesafesi • Kablosuz • GPS konumu • 2700mA yüksek kapasiteli pil
Personel Üstü Kamera	 <p>DSJ-U1-LPN</p>	<p>20 MP Personel Üstü 4G/3G Kamera (H.265)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Qualcomm 8 çekirdekli mobil işlemci • 20 MP kamera • 150 ° FOV • İsteğe bağlı genişletilebilir kamera türleri (düğme, rozet, kulak kancası) • 1080p video yükleniyor • 2,2 inç aşırı duyarlı çok noktalı dokunmatik ekran • IP67 • LED + IR gece görüşü • 15M Kızılötesi Mesafesi • Wi-Fi, 3G / 4G • GPS konumu • GSM / TD-SCDMA / WCDMA / EVDO / TD-LTE / FDD-LTE • 2700mA yüksek kapasiteli pil
Düğme/Rozet Tipi Kamera	 <p>USBCAM-100</p>	<p>Düğme / Rozet Kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> • 720p çözünürlük • Mikro USB • Dahili Mikrofon
	 <p>USBCAM-130-M</p>	<p>Düğme / Rozet Kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1080p çözünürlük • Mikro USB • Dahili Mikrofon • 6.2mm fokal uzunluk • IP66
	 <p>USBCAM-210</p>	<p>Kulak kancalı kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> • 720p • Mikro USB • Dahili Mikrofon ve Kulaklık • 4.9mm fokal uzunluk • IP54 (opsiyonel)






Sınıf	Model	Özellikler
PERSONEL ÜSTÜ EKİPMANLAR		
Düğme/Rozet Tipi Kamera	 USBAM-230-M	Kulak kancalı kamera <ul style="list-style-type: none">• 1080p • Mikro USB • Dahili Mikrofon ve Kulaklık • 4.9mm fokal uzunluk• IP54 (opsiyonel)
VERİ AKTARIM ÜNİTELERİ ve AKSESUARLAR		
Docking Station	 ZCS-KDCA1-6N	Veri Bağlantı İstasyonu <ul style="list-style-type: none">• 6 Adet Body Worn Kamerayı Destekliyor • Genişletilmiş modülü destekler • 13,3 "dokunmatik ekran • Kayıt indirme ve kamera şarj etme • 3,5 "sabit disk için 3 yuva • RAID işlevselliği ile 24 TB'ye kadar depolama alanı desteği (1 x 4 TB HDD dahil)
	 ZCS-KDCA1-EX6	Genişleme Modülü <ul style="list-style-type: none">• ZCS-KDCA1-6'nın genişletilmiş modülü• 6 Adet Body Worn Kamerayı Destekliyor
Araç Montaj Kiti	 DSJ-VB01	Araç Montaj Kiti
	 DSJ-VB02	Araç Montaj Kiti
Yelek Montaj Aparatı	 DSJ-SS01	Yelek Montaj Aparatı
	 DSJ-SS02	Yelek Montaj Aparatı

Sınıf	Model	Özellikler
VERİ AKTARIM ÜNİTELERİ ve AKSESUARLAR		
Şarj Aparatı	 MA-B1	1 x Charger Slot
Şarj Aparatı	 MA-B2	6 x Charger Slot
	 MA-B3	24 x Charger Slot
Yazılım	ZFS-KDCA1 Yazılım	ZFS-KDCA1 Veri Yerleştirme İstasyonu Yönetim Yazılımı • 10.000 yaka kamera erişimi • 500 adede kadar veri yerleştirme istasyonuna erişim • Web Client • Kedacom yaka kamerası, Kedacom veri yerleştirme istasyonu • Intel i5 4 çekirdekli işlemci 2.0GHz veya üzeri
	Vline	VLine Haberleşme Kiti • Çoklu grup yetkisi, grup birleştirme • Yüksek rütbeli kullanıcılara verilen etkili konuşma • Sohbet kopyalama, sık kullanılanlar, silme, yönlendirme ve geçmiş araması • 500 e kadar client grubu destekler • 50,000 e kadar kullanıcı destekler







Sınıf	Model	Özellikler
VIDEO KONFERANS SİSTEMİ		
Kontrol Üniteleri ve Sunucular	 <p>KDV8000H</p>	<p>Kontrol Ünitesi</p> <ul style="list-style-type: none"> H.261, H.263, H.263+, H.264, H.264 High-Profile, MPEG-4 • G.711, G.719, G.722, G.722.1 Annex C/Polycom Siren14TM, G.728, G.729, MP3, MPEG4-AAC(LC/LD) • TCP/IP, Telnet, HTTP, FTP, SNMP, RTP/RTCP, PPPoE, NTP • Main stream: 1080p (1920x 1080),720p (1280x 720),4CIF (704x 576),CIF (352 x 288),QCIF (176x144) • Dual stream: UXGA(1600x1200), WSXGA+ (1680x1050), WSXGA (1440x900), SXGA (1280x 1024),WXGA (1280x800), XGA (1024x 768),SVGA (800 x 600),VGA (640 x 480)
	 <p>VRS4000</p>	<p>Multimedia Server</p> <ul style="list-style-type: none"> H.261,H.263, H.263+,H.264, H.264 High-Profile, MPEG-4 • G.711, G.719, G.722, G.722.1Annex C/Polycom®Siren™14, G.728, G.729, Opus, MP3, MPEG-4AAC(LC/LD) • TCP/IP, FTP, RTP/RTCP, HTTP, SNMP
	 <p>VRS2000</p>	<p>Multimedia Server</p> <ul style="list-style-type: none"> H.261, H.263, H.263+, H.264, H.264 High-Profile, MPEG-4 • G.711, G.719, G.722, G.722.1Annex C/Polycom®Siren™14, G.728, G.729, Opus, MP3, MPEG-4AAC (LC/LD) • Main stream: 1080p (1920 x 1080) ,720p (1280 x 720), 4CIF (704 x 576),CIF (352 x 288), QCIF (176 x 144) • Dual stream: UXGA (1600 x 1200), SXGA (1280 x 1024), WXGA (1280 x 800), XGA (1024 x 768), SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480)
Kamera	 <p>H600</p>	<p>Video Konferans Terminali</p> <ul style="list-style-type: none"> H.261, H.263, H.263+, H.264, H.264 High-Profile, MPEG-4 • G.711, G.719, G.722, G.722.1 Annex C/Polycom Siren14TM, G.728, G.729, MP3, MPEG4-AAC(LC/LD) • Main stream: 1080p (1920x 1080), 720p (1280x 720), 4CIF (704x 576), CIF (352 x 288), QCIF (176x144) • Dual stream: UXGA (1600x1200), WSXGA+ (1680x1050), WSXGA (1440x900), SXGA (1280x 1024), WXGA (1280x800), XGA (1024x 768) SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480)
Kamera	 <p>H650</p>	<p>Video Konferans Terminali</p> <ul style="list-style-type: none"> H.261, H.263, H.263+, H.264, H.264 High-Profile, MPEG-4 • G.711, G.719, G.722, G.722.1 Annex C/Polycom Siren14TM, G.728, G.729, MP3, MPEG4-AAC(LC/LD) • Main stream: 1080p (1920 x 1080),720p (1280 x 720),4CIF (704 x 576),CIF (352 x 288),QCIF (176 x 144) • Dual stream:UXGA (1600 x 1200), WSXGA+ (1680 x 1050),WSXGA (1440 x 900),SXGA (1280 x 1024),WXGA (1280 x 800),XGA (1024 x 768),SVGA (800 x 600),VGA (640 x 480)
Kontrol Ünitesi	 <p>H700</p>	<p>Video Konferans Ünitesi</p> <ul style="list-style-type: none"> H.261, H.263, H.263+, H.264, H.264 High-Profile, MPEG-4 • G.711, G.719, G.722, G.722.1 Annex C/Polycom Siren14TM, G.728, G.729, MP3, MPEG4-AAC(LC/LD) • Main stream: 1080p (1920x 1080),720p (1280x 720),4CIF (704x 576),CIF (352 x 288),QCIF (176x144) • Dual stream: UXGA (1600x1200), WSXGA+ (1680x1050), WSXGA (1440x900),SXGA (1280x 1024),WXGA (1280x800),XGA (1024x 768),SVGA (800 x 600),VGA (640 x 480)



Sınıf	Model	Özellikler
Yazılım	 PCMT	Video Conferencing Software Terminal • H.261, H.263, H.263+, H.264, MPEG-2, MPEG-4 • G.711, G.722, G.722.1 Annex C/Polycom Siren14TM, G.723.1, G.728, G.729, MP3 • Main stream: 1080p (1920 x 1080), 720p (1280 x 720), 4CIF (704 x 576), CIF (352 x 288) • Dual stream: SXGA (1280 x 1024), XGA (1024 x 768), SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480)
Kamera	 HD120	Video Konferans Kamerası • 1/3 WDR CMOS • Orijinal anti sarsılma teknolojisi. • RS-232 (VISCA, Pelco-D and Pelco-P) • 12X optical (f=3.5-42.3 mm, F=1.8-2.8) • ≥55dB
	 HD120E	Yüksek Çözünürlüklü Video Konferans Kamerası • 1/3 WDR CMOS • Orijinal anti sarsılma teknolojisi. • RS-232 (VISCA, Pelco-D and Pelco-P) • 12X optical (f=3.5-42.3mm, F=1.8-2.8) • ≥55dB
Mikrofon	 TrueVoc 300A	Mikrofon • 30 Hz-20 kHz • -20dB • >75dB • <6 m

Sınıf	Model	Özellikler
VIDEO WALL		
Led Modüller	 <p>JY-P2-X12</p>	<p>(Tek güç kaynaklı ve alıcılı led ekran) Piksel konfigürasyonu : SMD 3 in 1, Piksel aralığı 1.27 mm, Modül çözünürlüğü 240 x 135, Ünite Çözünürlüğü 480 x 270, Piksel yoğunluğu ; 620000 piksel/m2, 1 x RJ45 Video alıcı portu, Ünite düzlük oranı 0.1mm den daha az, Parlaklık düzeltme ve dengeleme desteği, Kontrast 5000:1, Güç tüketimi, 160W/Unit, 59-60 Hz, Çalışma ömrü : 100 000 Saat, Boyutlar : 304.96 x 171.54 x 13</p>
	 <p>JY-P2-X12S</p>	<p>(Çift güç kaynaklı ve çift alıcılı led ekran) Piksel konfigürasyonu : SMD 3 in 1, Piksel aralığı 1.27 mm, Modül çözünürlüğü 240 x 135, Ünite Çözünürlüğü 480 x 270, Piksel yoğunluğu ; 620000 piksel/m2, 1 x RJ45 Video alıcı portu, Ünite düzlük oranı 0.1mm den daha az, Parlaklık düzeltme ve dengeleme desteği, Kontrast 5000:1, Güç tüketimi, 160W/Unit, 59-60 Hz, Çalışma ömrü : 100 000 Saat, Boyutlar : 304.96 x 171.54 x 13</p>
	 <p>JY-P2-X15</p>	<p>(Tek güç kaynaklı ve alıcılı led ekran) Piksel konfigürasyonu : SMD 3 in 1, Piksel aralığı 1.588 mm, Modül çözünürlüğü 192 x 108, Ünite Çözünürlüğü 384 x 216, Piksel yoğunluğu ; 396650 piksel/m2, 1 x RJ45 Video alıcı portu, Ünite düzlük oranı 0.1mm den daha az, Parlaklık düzeltme ve dengeleme desteği, Kontrast 5000:1, Güç tüketimi, 160W/Unit, 59-60 Hz, Çalışma ömrü : 100 000 Saat, Boyutlar : 304.96 x 171.54 x 13</p>
	 <p>JY-P2-X15S</p>	<p>(Çift güç kaynaklı ve çift alıcılı led ekran) Piksel konfigürasyonu : SMD 3 in 1, Piksel aralığı 1.588 mm, Modül çözünürlüğü 192 x 108, Ünite Çözünürlüğü 384 x 216, Piksel yoğunluğu ; 396650 piksel/m2, 2 x RJ45 Video alıcı portu, Ünite düzlük oranı 0.1mm den daha az, Parlaklık düzeltme ve dengeleme desteği, Kontrast 5000:1, Güç tüketimi, 160W/Unit, 59-60 Hz, Çalışma ömrü : 100 000 Saat, Boyutlar : 304.96 x 171.54 x 13</p>
Sinyal Gönderim Cihazları	 <p>JY-S100 (Sender)</p>	<p>(28 Port Transmitter) 1 x DVI-D, VESA, 15 metre gönderim mesafesi, 1920 x 1080p @ 60Hz Çözünürlük, 12bit / 10bit / 8bit Video Girişi, 28 video data port çıkışı, RGB / YUV4:2:2 / YUV4:4:4 video formatı, 1 x LAN Girişi, 1 x RS232, 443 x 384 x 44 (mm)</p>

Sınıf	Model	Özellikler
VIDEO WALL		
Sinyal Gönderim Cihazları	 <p>JY-S100-T (HDBaseT twistedpair sender)</p>	<p>(28 Port Transmitter - Twisted Pair) 1 x DVI-D, 1 x HD BaseT, VESA HDBaseT, 150 metre gönderim mesafesi, 1920 x 1080p @ 60Hz Çözünürlük, 12bit / 10bit / 8bit Video Girişi, 28 video data port çıkışı, RGB / YUV4:2:2 / YUV4:4:4 video formatı, 1 x LAN Girişi, 1 x RS232, 443 x 384 x 44 (mm)</p>
	 <p>JY-S100-F (HDBaseT optical fiber sender)</p>	<p>(28 Port Transmitter - Fiber) 1 x DVI-D, 1 x HD BaseT Fiber, VESA HDBaseT, 10000 metre gönderim mesafesi, 1920 x 1080p @ 60Hz Çözünürlük, 12bit / 10bit / 8bit Video Girişi, 28 video data port çıkışı, RGB / YUV4:2:2 / YUV4:4:4 video formatı, 1 x LAN Girişi, 1 x RS232, 443 x 384 x 44 (mm)</p>
Sinyal Gönderim Cihazları	 <p>JY-S100-D12 (Sender)</p>	<p>(28 Port Transmitter) 1 x DVI-D, VESA, 15 metre gönderim mesafesi, 1920 x 1080p @ 60Hz Çözünürlük, 12bit / 10bit / 8bit Video Girişi, 28 video data port çıkışı, RGB / YUV4:2:2 / YUV4:4:4 video formatı, 1 x LAN Girişi, 1 x RS232, 443 x 384 x 44 (mm)</p>
	 <p>JY-S100-T-D12 (HDBaseT twisted-pair sender)</p>	<p>(28 Port Transmitter - Twisted Pair) 1 x DVI-D, 1 x HD BaseT, VESA HDBaseT, 150 metre gönderim mesafesi, 1920 x 1080p @ 60Hz Çözünürlük, 12bit / 10bit / 8bit Video Girişi, 28 video data port çıkışı, RGB / YUV4:2:2 / YUV4:4:4 video formatı, 1 x LAN Girişi, 1 x RS232, 443 x 384 x 44 (mm)</p>
	 <p>JY-S100-F-D12 (HDBaseT optical fiber sender)</p>	<p>(28 Port Transmitter - Fiber) 1 x DVI-D, 1 x HD BaseT Fiber, VESA HDBaseT, 10000 metre gönderim mesafesi, 1920 x 1080p @ 60Hz Çözünürlük, 12bit / 10bit / 8bit Video Girişi, 28 video data port çıkışı, RGB / YUV4:2:2 / YUV4:4:4 video formatı, 1 x LAN Girişi, 1 x RS232, 443 x 384 x 44 (mm)</p>

Sınıf	Model	Özellikler
VIDEO WALL		
1.8 mm Ekranlar	 JL-L1-49H18	49" Led Ekran 1.8mm Çerçeve Genişliği, 49" , 1073.8 × 604mm , 1920 × 1080 Çözünürlük, Kontrast 4000:1, 1 × DVI, 1 × VGA, 1 × HDMI, 2 × BNC, RS232, IR Çalışma Ömrü 50 000 Saat
1.8 mm Ekranlar	 JL-L1-49L18	49" Led Ekran 1.8mm Çerçeve Genişliği, 49" , 1073.8 × 604mm , 1920 × 1080 Çözünürlük, Kontrast 3000:1, 1 × DVI, 1 × VGA, 1 × HDMI, 2 × BNC, RS232, IR Çalışma Ömrü 50 000 Saat
1.8 mm Ekranlar	 JL-L1-55H18	55" Led Ekran 1.8mm Çerçeve Genişliği, 55" , 1209.6 × 680.4mm , 1920 × 1080 Çözünürlük, Kontrast 4000:1, 1 × DVI, 1 × VGA, 1 × HDMI, 2 × BNC, RS232, IR Çalışma Ömrü 50 000 Saat
	 JL-L1-55L18	55" Led Ekran 1.8mm Çerçeve Genişliği, 55" , 1209.6 × 680.4mm , 1920 × 1080 Çözünürlük, Kontrast 3000:1, 1 × DVI, 1 × VGA, 1 × HDMI, 2 × BNC, RS232, IR Çalışma Ömrü 50 000 Saat
3.5 mm Led Ekranlar	 JL-L1-46H35	46" Led Ekran 3.5 mm Çerçeve Genişliği, 46" , 1018.08 × 572.67mm , 1920 × 1080 Çözünürlük, Kontrast 4000:1, 1 × DVI, 1 × VGA, 1 × HDMI, 2 × BNC, RS232, IR Çalışma Ömrü 50 000 Saat

Sınıf	Model	Özellikler
VIDEO WALL		
3.5 mm Led Ekranlar	 <p>JL-L1-46L35</p>	<p>46" Led Ekran 3.5 mm Çerçeve Genişliği, 46" , 1018.08 × 572.67mm , 1920 × 1080 Çözünürlük, Kontrast 3000:1, 1 × DVI, 1 × VGA, 1 × HDMI, 2 × BNC, RS232, IR Çalışma Ömrü 50 000 Saat</p>
	 <p>JL-L1-49L35</p>	<p>49" Led Ekran 3.5mm Çerçeve Genişliği, 49" , 1073.8 × 604mm , 1920 × 1080 Çözünürlük, Kontrast 3000:1, 1 × DVI, 1 × VGA, 1 × HDMI, 2 × BNC, RS232, IR Çalışma Ömrü 50 000 Saat</p>
	 <p>JL-L1-55H35</p>	<p>55" Led Ekran 3.5mm Çerçeve Genişliği, 55" , 1209.6 × 680.4mm , 1920 × 1080 Çözünürlük, Kontrast 4000:1, 1 × DVI, 1 × VGA, 1 × HDMI, 2 × BNC, RS232, IR Çalışma Ömrü 50 000 Saat</p>
	 <p>JL-L1-55L35</p>	<p>55" Led Ekran 3.5mm Çerçeve Genişliği, 55" , 1209.6 × 680.4mm , 1920 × 1080 Çözünürlük, Kontrast 3000:1, 1 × DVI, 1 × VGA, 1 × HDMI, 2 × BNC, RS232, IR Çalışma Ömrü 50 000 Saat</p>
Sinyal İşleme Cihazları	 <p>MSP100-X1-4U</p>	<p>19", 4U, 438 × 316 × 178 (mm), 6 x Giriş Slotu, 2 x Çıkış Slotu, 1 × RJ-45 port, Ethernet 10/100Base-T, 2 × RS232 port, Hot Swap,</p>
	 <p>MSP100-X1-8U</p>	<p>19", 8U, 438 × 316 × 356 (mm), 13 x Giriş Slotu, 4.5 x Çıkış Slotu, 1 × RJ-45 port, Ethernet 10/100Base-T, 2 × RS232 port, Hot Swap,</p>

Sınıf	Model	Özellikler
VIDEO WALL		
Sinyal İşleme Cihazları	 MSP100-X1-14U	19", 14U, 438 × 316 × 623 (mm), 24 x Giriş Slotu, 9 x Çıkış Slotu, 1 × RJ-45 port, Ethernet 10/100Base-T, 2 × RS232 port, Hot Swap,
	 MSP100-X1-22U	19", 22U, 438 × 316 × 979 (mm), 32 x Giriş Slotu, 18 x Çıkış Slotu, 1 × RJ-45 port, Ethernet 10/100Base-T, 2 × RS232 port, Hot Swap,
Giriş ve Çıkış Kartları	D-IC	Giriş Kartı, 4 Giriş, DVI-D, 1080p
	R-IC	Giriş Kartı, 4 Giriş, VGA, 1080p
	H-IC	Giriş Kartı, 4 Giriş, HDMI, 1080p
	N-IC	Giriş Kartı, 4 Giriş, Twisted Pair, 1080p
	F-IC	Giriş Kartı, 4 Giriş, Optik, 1080p
	V-IC	Giriş Kartı, 16 Giriş, CVBS, NTSC/PAL
	W-IC	Giriş Kartı, 4 Giriş, CVBS, NTSC/PAL
	S-IC	Giriş Kartı, 4 Giriş, SD / HD / 3G SDI, 1080p
	R+IC	Giriş Kartı, 4 Giriş, YPbPr, 1080p
	HD-IC	Giriş Kartı, 2 Giriş, Dual-link DVI, 4K
	UH-IC	Giriş Kartı, 2 Giriş, HDMI 1.4, 4K
	DP-IC	Giriş Kartı, 2 Giriş, DP, 4K
	HI-IC	Giriş Kartı, 2 Giriş, RJ45, 1080p
	D-OC	Çıkış Kartı, 4 Çıkış, DVI-VGA, 1080p
	H-OC	Çıkış Kartı, 4 Çıkış, HDMI, 1080p
	N-OC	Çıkış Kartı, 4 Çıkış, Twisted Pair, 1080p
	S-OC	Çıkış Kartı, 4 Çıkış, SDI, 1080p
	F-OC	Çıkış Kartı, 4 Çıkış, Optik, 1080p
UH-OC	Çıkış Kartı, 2 Çıkış, HDMI1.4, 4K	
HD-OC	Çıkış Kartı, 2 Çıkış, Dual Link DVI, 4K	