

## 2MP IR Water-Proof Bullet Kamera



Produced by **TVT**



H.265

WDR

AWB

HLC

BLC



Hareket  
Algılama

PoE

IP67

VCA

-30°~60°



## Özellikler

- 2MP (1920×1080)
- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG sıkıştırma formatı
- Otomatik ICR, Gündüz / Gece
- 3DNR, Dijital WDR, HLC, BLC, Smart IR
- ROI (İlgi Bölgesi)
- 30m IR gece görüş mesafesi
- Dahili Micro SD Kart Slotu, maks. 256GB kadar destekler
- DC12V / PoE güç kaynağı
- IP67 koruma sınıfı
- İkili yayın desteği
- Akıllı analiz desteği
- IOS veya Android işletim sistemi ile akıllı telefonlar ve tablet PC'ler tarafından mobil izleme desteği

## Teknik Özellikler

Model	SPB-9421S4			
<b>Kamera</b>				
Görüntü Sensörü	1 / 2.8 "CMOS			
Görüntü Boyutu	1920×1080			
Elektronik Kesici Hızı	1/3s ~ 1 / 100000s			
Iris Tipi	Sabit Iris			
Min. Aydınlatma	0.008 lux @F1.6, AGC Açık; 0 lux IR Aktif iken			
Lens	2,8 mm@F1,6, Yatay Görüş Açısı: 107°;Dikey Görüş Açısı:56°;Çapraz Görüş Açısı:126° 3,6mm@F1,6, Yatay Görüş Açısı:89°;Dikey Görüş Açısı:47,5°;Çapraz Görüş Açısı:104°			
Fokus	Sabit			
Lens Ayarı	M12			
Gündüz & Gece	ICR			
Geniş Dinamik Aralık	Dijital WDR			
BLC	Destekler			
HLC	Destekler			
Dijital NR	Destekler			
Açı Ayarı	Pan: 0°~360°; Tilt:0°~80°;Rotasyon: 0°~360°			
<b>Görüntü</b>				
Sıkıştırma Formatı	Birincil Yayın: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 İkincil Yayın: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264/ MJPEG			
H.265 Sıkıştırma Standartı	Ana Profil@Leve4.1 Yüksek Katman			
Çözünürlük	1080P ( 1920 × 1080 ), 720P ( 1280 × 720 ), D1, CIF			
Birincil Yayın	60Hz: 1080P/720P(1~30fps); 50Hz: 1080P/720P(1~25fps)			
İkincil Yayın	60Hz: D1/CIF (1~30fps);50Hz: D1/CIF (1~25fps)			
Veri Hızı	128 Kbps ~ 4 Mbps			
Veri Hızı Kontrolü	VBR / CBR			
Görüntü Ayarları	ROI, Doygunluk, Parlaklık, Ton, Kontrast, Geniş Dinamik, Keskinlik, Görüntü Aynalama, Görüntü Döndürme, NR, vb. istemci yazılımı veya web tarayıcısı aracılığıyla ayarlanabilir			
ROI (İlgi Bölgesi)	Her ROI (İlgi Bölgesi) ayrı ayrı yapılandırılacak			
<b>Arayüzler</b>				
Ağ	RJ45			
Video Çıkışı	Desteklenmiyor			
Ses	1Kanal Ses Girişi			
Depolama	Dahili Micro SD Kart Slotu, Maks. 256GB kadar destekler			
Reset	Destekler			
<b>Fonksiyonlar</b>				
Uzaktan İzleme	İnternet tarayıcısı/TVT NVR/NVMS2.X/Mobil APP			
Web Tarayıcı	IE (eklenti gerekir)/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari			
Çevrimiçi Bağlantı	3 kullanıcıya kadar eş zamanlı izleme desteği; Çoklu akışlı gerçek zamanlı iletim desteği			
Ağ Protokolleri	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, SNMP, UPnP, HTTP, HTTPS, QoS			
Arayüz Protokolleri	ONVIF			
Depolama	Uzak ağ depolama; micro SD kart depolama			
Akıllı Alarm	Hareket Algılama, SD Kart Dolu, SD Kart Hatası			
Akıllı Analiz	Video İstisnası (sahne değişikliği, video bulanıklığı ve video yayın tespiti), çizgiyi aşma tespiti ve bölgeye izinsiz giriş tespiti			
Genel Fonksiyonlar	Filigran, IP adresi filtreleme, video maskesi, heartbeat, sifre koruma			
PoE	Destekler, IEEE802.3af			
IR Mesafesi	20 ~ 30m			
Koruma Sınıfı	IP67			
<b>DORI Mesafe</b>				
Lens	Detect	Observe	Recognize	Identify
2.8mm	40.62m(133.26ft)	16.25m(53.31ft)	8.12m(26.64ft)	4.06m(13.32ft)
3.6mm	49.68m(162.99ft)	19.87m(65.19ft)	9.94m(32.61ft)	4.97m(16.30ft)

### 2MP IR Water-Proof Bullet Kamera

#### Teknik Özellikler

Genel Parametreler	
Çalışma Voltajı	DC12V/PoE
Güç Tüketimi	< 4.5W
Çalışma Sıcaklığı	- 30 °C ~ 60 °C (-22°F~140°F);Nem: %95 'den az (yoğuşmasız)
Depolama Ortamı	- 30 °C ~ 65°C (-22°F~149°F), Nem: %95 'den az (yoğuşmasız)
Boyutlar ( mm )	167.5 × 74.5 × 74.5
Ağırlık ( net )	Yaklaşık. 0.38KG
Kurulum	Tavan montajı; duvara montaj
Sertifika	CE, FCC
Çevresel Koruma	EU RoHS Direktifi, WEEE(2012/19/EU), 94/62/EC direktifi ve REACH(EC1907/2006) ile uyumludur

#### Boyutlar

