

4MP IR Water-Proof Bullet Kamera

Teknik Özellikler



Produced by **TMT**



H.265 WDR AWB Defog HLC BLC



Hareket Algılama PoE IP67 VCA -20°~55°



Özellikler

- 4MP (2560×1440)
- H.265 sıkıştırma formatı
- Otomatik ICR, Gündüz / Gece, ROI (İlgi Bölgesi)
- 3DNR, Dijital WDR, HLC, BLC, Defog
- 10 ~ 20m IR gece görüş mesafesi
- DC12V / PoE güç kaynağı
- IP67 koruma sınıfı
- Üçlü yayın desteği
- Akıllı analiz desteği
- IOS veya Android işletim sistemi ile akıllı telefonlar ve tablet PC'ler tarafından mobil izleme desteği

Model	SPB-9441S3L
Kamera	
Görüntü Sensörü	1 / 2.7 "CMOS
Görüntü Boyutu	2560×1440
Elektronik Kesici Hızı	1 s ~ 1 / 100000 s
Iris Tipi	Sabit Iris
Min. Aydınlatma	0.011 lux @F1.2, AGC Açık; 0 lux IR Aktif iken 0.04 lux @ F2.2, AGC Açık; 0 lux IR Aktif iken
Lens	2.8mm@F2.0, (Sabit Lens), yatay görüş alanı: 110°
Lens Ayarı	M12
Geniş Dinamik Aralık	Dijital WDR
BLC	Destekler
HLC	Destekler
Defog	Destekler
Dijital NR	3D DNR
Açı Ayarı	Pan: 0°~360°; Tilt:0°~80°; Rotasyon: 0°~360°
Görüntü	
Sıkıştırma Formatı	H.265 / H.264
H.265 Sıkıştırma Standartı	Ana Profil@Leve4.1 Yüksek Katman
Çözünürlük	4MP (2560 × 1440), 3MP (2304 × 1296), 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, CIF, 480 × 240
Birincil Yayın	60Hz : 4MP(1~20fps)/3MP(1~30fps)/1080P(1~30fps); 50Hz : 4MP(1~20fps)/3MP(1~25fps)/1080P(1~25fps)
İkincil Yayın	60Hz : 720P(1~15fps)/D1(1~30fps)/CIF(1~30fps); 50Hz : 720P(1~12fps)/D1(1~25fps)/CIF(1~25fps);
Üçüncül Yayın	60Hz : D1/CIF/480x240 (1~30fps); 50Hz : D1/CIF/480x240 (1~25fps)
Veri Hızı	64 Kbps ~ 5 Mbps
Veri Hızı Kontrolü	VBR / CBR
Görüntü Ayarları	ROI, Doğunluk, Parlaklık, Renk, Kontrast, Geniş Dinamik, Keskinleştirme, DNR, vb. istemci yazılımı veya web tarayıcısı aracılığıyla ayarlanabilir.
ROI	Her bir ROI (İlgi Bölgesi) ayrı ayrı yapılandırılacaktır
Arayüzler	
Ağ	RJ45
Video Çıkışı	Desteklenmiyor
Ses	Desteklenmiyor
Depolama	Desteklenmiyor
Reset	Desteklenmiyor
Fonksiyonlar	
Uzaktan İzleme	Web'de tarama, CMS uzaktan kontrol
Çevrimiçi Bağlantı	3 kullanıcıya kadar eşzamanlı izleme desteği; Çok akışlı gerçek zamanlı iletim desteği
Ağ Protokolleri	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, UPnP, HTTP, HTTPS, QoS
Arayüz Protokolü	ONVIF
Depolama	Uzak ağ depolama
Akıllı Alarm	Hareket Algılama
Akıllı Analiz	Bölge izinsiz giriş tespiti, video bulanıklığı tespiti, sahne değişikliği tespiti, hat geçişi tespiti
Genel Fonksiyonlar	Filigran, IP adresi filtreleme, video maskesi, kalp atışı, şifre koruma
PoE	Destekler
IR Mesafesi	10 ~ 20m
Koruma Sınıfı	IP67

4MP IR Water-Proof Bullet Kamera

Teknik Özellikler

Genel Parametreler	
Çalışma Voltajı	DC12V/PoE
Güç Tüketimi	< 4W
Çalışma Isısı	- 20 °C ~ 55 °C (-4°F~131°F) Bağıl Nem:% 95'ten az (yoğuşmasız)
Boyutlar (mm)	162.1 × 74.8 × 73.8
Ağırlık (net)	Yaklaşık. 0.24KG
Kurulum	Tavana montaj; duvara montaj
Sertifika	CE, FCC
Çevresel Koruma	AB RoHS Direktifi, WEEE(2012/19/EU), 94/62/EC Direktifi ve REACH (EC 1907/2006) ile uyumludur.

Boyutlar

