

## 4 MP 2.8mm Sabit Lens Bullet Kamera

### Teknik Özellikler



H.265 WDR AWB Defog HLC BLC



Hareket Algılama PoE IP67 VCA -30°~60°



### Özellikler

- H.265/ H.264 sıkıştırma desteği
- Maksimum çözünürlük: 4MP (2560 x 1440)
- ICR otomatik geçiş, gündüz / gece görüşü
- 3D DNR, Dijital WDR, HLC, BLC, Defog
- ROI (İlgi Bölgesi)
- 50m IR gece görüş mesafesi
- Dahili Mikro SD Kart Slotu; Maks. 128GB kadar destekler
- DC12V/PoE güç kaynağı
- P2P işlevi isteğe bağlı
- IP67 koruma sınıfı
- Çoklu yayın desteği
- IOS veya Android işletim sistemi ile akıllı telefonlar ve tablet PC'ler tarafından mobil izleme desteği
- Akıllı analiz (isteğe bağlı): video bulanıklığı algılama, hat geçişi ve bölgeye izinsiz giriş tespiti

Model	SPB-9442S3S
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1 / 2.7 "CMOS
Çözünürlük	2560 × 1440
Elektronik Kesici Hızı	1 / s ~ 1 / 100000 s
İris Tipi	Sabit İris
Min. Aydınlatma	0.011 lux @F1.2, AGC Açık; 0 lux IR ledler aktif iken 0.04 lux @F1.2, AGC Açık; 0 lux IR ledler aktif iken
Lens	2.8mm@F2.0, H.FoV: 110 °; V.FoV: 77.6 °; D.FoV:117 °
Fokus	Sabit
Montaj Tipi	M12
Gündüz & Gece	ICR
Geniş Dinamik Aralık	Dijital WDR
Defog	Destekler
BLC	Destekler
HLC	Destekler
Dijital Gürültü Azaltma	3DNR
Ayarlama Açısı	Pan: 0°~360°; Tilt:0°~90°; Rotasyon: 0°~360°
<b>Görüntü</b>	
Sıkıştırma Formatı	H.265 / H.264 / MJPEG
H.265 Sıkıştırma Standardı	Ana Profile@Level 4.1 Yüksek Seviye
Çözünürlük	4MP ( 2560 × 1440 ), 3MP ( 2304 × 1296 ), 1080P ( 1920 × 1080 ), 720P ( 1280 × 720 ), D1, CIF, 480 × 240
Birincil Yayın	60Hz: 4MP/3MP/1080P(1~30fps); 50Hz: 4MP/3MP/1080P (1~25fps)
İkincil Yayın	60Hz: 720P(1~15fps)/D1(1~30fps)/CIF (1~30fps); 50Hz: 720P(1~12fps)/D1(1~25fps)/CIF (1~25fps);
Üçlü Yayın	60Hz: D1/CIF/480×240 (1~30fps); 50Hz: D1/CIF/480×240 (1~25fps)
Veri Hızı	64 Kbps ~ 5 Mbps
Veri Hızı Kontrolü	VBR / CBR
Görüntü Sensörü	ROI, Doygunluk, Parlaklık, Renk, Kontrast, Geniş Dinamik, Keskinleştirme, NR, vb. istemci yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilir
ROI	Her bir ROI (İlgi Bölgesi) ayrı ayrı yapılandırılacaktır
<b>Arayüzler</b>	
Network	RJ45
Video Çıkışı	Desteklenmiyor
Ses	Desteklenmiyor
Depolama	Dahili SD Kart Slotu, Maks. 128GB kadar destekler
Donanım Sıfırlama	Destekler
<b>Fonksiyonlar</b>	
Uzaktan İzleme	Web'de tarama, CMS uzaktan kontrol
Çevrimiçi Bağlantı	4 kullanıcıya kadar eşzamanlı izleme desteği; Çok akışlı gerçek zamanlı iletim desteği
Ağ Protokolleri	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, UPnP, HTTP, HTTPS, QoS
Arayüz Protokolleri	ONVIF
Depolama	Ağa uzaktan depolama; Micro SD kart depolama
Akıllı Alarm	Hareket algılama, SD kart dolu, SD kart hatası
Akıllı Analiz	Hareket Algılama / Sabotaj / Sanal Çit İhlali / Giriş İhlali / Çıkış İhlali / Anti-Odak / Sahne Değişimi / Şüpheli Objeler / Kayıp Objeler
Genel Fonksiyonlar	Filigran, IP adresi filtreleme, video maskesi, kalp atışı, yasadışı giriş kilidi
PoE	Destekler
IR Mesafesi	50 m
Koruma Sınıfı	IP67
<b>Genel Parametreler</b>	
Çalışma Voltajı	DC12V / PoE
Güç Tüketimi	< 9W

### 4 MP 2.8mm Sabit Lens Bullet Kamera

#### Teknik Özellikler

Çalışma Isısı	- 30 °C ~ 60 °C (-22°F~140°F) Nem:% 95'ten az (yoğuşmasız)
Boyutlar (mm)	217.7 × 80.5 × 80.5
Ağırlık (Net)	Yaklaşık 0.65KG
Kurulum	Tavana montaj, duvara monte
Sertifika	CE, FCC
Çevresel Koruma	EU RoHS Direktifi, WEEE(2012/19/EU), 94/62/EC Direktifi ve REACH (EC 1907/2006) ile uyumludur

#### Boyutlar

