

## 2MP IR Starlight Dome Kamera



Produced by **TVT**



H.265

WDR

AWB

HLC

BLC

Starlight



Hareket  
Algılama

PoE

IP67

VCA

-30°~60°



## Özellikler

- 2MP (1920×1080)
- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG sıkıştırma formatı
- Otomatik ICR, Gündüz / Gece
- Starlight
- 3DNR, WDR, HLC, BLC, Smart IR
- ROI (İlgi Bölgesi)
- 50m IR gece görüş mesafesi
- Dahili Micro SD Kart Slotu, maks. 256GB kadar destekler
- 1 Kanal dahili mikrofon; 1 Kanal ses girişi
- DC12V / PoE güç kaynağı
- IP67, IK10 koruma sınıfı
- Üçlü yayın desteği
- Akıllı analiz desteği
- IOS veya Android işletim sistemi ile akıllı telefonlar ve tablet PC'ler tarafından mobil izleme desteği

## Teknik Özellikler

Model	SPD-9525S4H			
<b>Kamera</b>				
Görüntü Sensörü	1 / 2.8 "CMOS			
Görüntü Boyutu	1920×1080			
Elektronik Kesici Hızı	1/2s ~ 1 / 100000s			
Iris Tipi	Sabit Iris			
Min. Aydınlatma	0.005 lux @F1.6, AGC Açık; 0 lux IR Aktif iken			
Lens	2.8~12mm@ F1.4			
Görüş Alanı	Yatay: 102,5 °~33,6 °; Dikey: 54,3 °~19°; Çapraz: 121 °~ 37,8 °			
Fokus	Manuel veya motorize			
Lens Ayarı	Ø14			
Gündüz & Gece	ICR			
Geniş Dinamik Aralık	120dB			
BLC	Destekler			
HLC	Destekler			
Dijital NR	Destekler			
Açı Ayarı	Pan: 0°~360°; Tilt:0°~80°;Rotasyon: 0°~360°			
<b>Görüntü</b>				
Sıkıştırma Formatı	Birincil Yayın: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 İkincil Yayın: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG Üçüncül Yayın: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG			
H.265 Sıkıştırma Standartı	Ana Profil@Leve4.1 Yüksek Katman			
Çözünürlük	1080P ( 1920 × 1080 ) , 720P ( 1280 × 720 ) , D1, 640× 480, 480× 240, CIF			
Birincil Yayın	60Hz: 1080P/720P(1~30fps); 50Hz: 1080P/720P(1~25fps)			
İkincil Yayın	60Hz: D1/640× 480/CIF (1~30fps);50Hz: D1/640× 480/CIF (1~25fps)			
Üçüncül Yayın	60Hz: D1/480× 240/CIF (1~30fps);50Hz: D1/480× 240/CIF (1~25fps)			
Veri Hızı	128 Kbps ~ 6 Mbps			
Veri Hızı Kontrolü	VBR / CBR			
Görüntü Ayarı	ROI, Doygunluk, Parlaklık, Ton, Kontrast, Geniş Dinamik, Keskinlik, Görüntü Aynalama, Görüntü Döndürme, NR, vb. istemci yazılımı veya web arayıcısı aracılığıyla ayarlanabilir			
ROI (İlgi Bölgesi)	Her ROI ayrı ayrı yapılandırılacak			
<b>Arayüzler</b>				
Ağ	RJ45			
Video Çıkışı	Desteklenmiyor			
Ses	1 Kanal Ses Girişi; 1 Kanal Dahili Mikrofon			
Depolama	Dahili Mikro SD Kart Slotu, Maks. 256GB Kapasiteye kadar destekler			
Reset	Destekler			
<b>Fonksiyonlar</b>				
Uzaktan İzleme	İnternet Tarayıcısı/TVT NVR/NVMS2.X/Mobil APP			
Web Tarayıcı	IE (eklenti gerekir)/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari			
Çevrimiçi Bağlantı	3 kullanıcıya kadar eş zamanlı izleme desteği; Çoklu akıllı gerçek zamanlı iletim desteği			
Ağ Protokolleri	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, SNMP, UPnP, RTMP, HTTP, HTTPS, QoS			
Arayüz Protokolleri	ONVIF			
Depolama	Uzak Ağ Depolama; Micro SD Kart Depolama			
Akıllı Alarm	Hareket Algılama, SD Kart Dolu, SD Kart Hatası			
Akıllı Analiz	Video istisnası (sahne değişikliği, video bulanıklığı ve video yayın tespiti), bölgeye izinsiz giriş tespiti, çizgiyi aşma tespiti, terk edilmiş/eksik nesne tespiti			
Genel Fonksiyonlar	Filigran, IP adresi filtreleme, video maskesi, heartbeat, şifre koruma, koridor pattern			
PoE	Destekler			
IR Mesafesi	30 ~ 50m			
Koruma Sınıfı	IP 67, IK10			
<b>DORI Mesafesi</b>				
Lens	Detect	Observe	Recognize	Identify
2.8~12mm(W)	43.13m(141.50ft)	17.25m(56.59ft)	8.63m(28.31ft)	4.31m(14.14ft)
2.8~12mm(T)	131.90m(432.74ft)	52.76m(173.09ft)	26.38m(86.54ft)	13.19m(43.27ft)

### 2MP IR Starlight Dome Kamera

#### Teknik Özellikler

Genel Parametreler	
Çalışma Voltajı	DC12V/PoE
Güç Tüketimi	< 8W
Çalışma Sıcaklığı	- 30 °C ~ 60 °C (-22°F~140°F);Nem: %95'ten az (yoğuşmasız)
Depolama Ortamı	- 30 °C ~ 65°C (-22°F~149°F), Nem: %95'ten az (yoğuşmasız)
Boyutlar ( mm )	Ø 111.5 × 99.6
Ağırlık ( net )	Yaklaşık. 0.65KG
Kurulum	Tavan Montajı; duvara montaj
Sertifika	CE, FCC
Çevresel Koruma	EU RoHS Direktifi, WEEE(2012/19/EU), 94/62/EC direktifi ve REACH(EC1907/2006) ile uyumludur

#### Boyutlar

