

2MP Full-Color Dome Kamera



Produced by TMT



Özellikler

- 2MP (1920×1080)
- H.265 sıkıştırma formatı
- Maks. ÇözünürlükÇ: 1920*1080
- 10 ~ 20 beyaz ışık mesafesi
- 24/7 Full Color görüntüleme
- 3DNR, Dijital WDR, HLC, BLC, Defog
- 1 Kanal dahili mikrofon
- DC12V / PoE güç kaynağı
- IP67 koruma sınıfı
- Dual yayın desteği
- Akıllı analiz desteği
- IOS veya Android işletim sistemi ile akıllı telefonlar ve tablet PC'ler tarafından mobil izleme desteği

Teknik Özellikler

Model	SPD-9524C2L			
Kamera				
Görüntü Sensörü	1 / 3"CMOS			
Görüntü Boyutu	1920×1080			
Elektronik Kesici Hızı	1 / 3s ~ 1 / 100000 s			
Iris Tipi	Sabit Iris			
Min. Aydınlatma	0.0462 lux @ F2.2, AGC Açık; 0 lux LED Açık iken			
Lens	2.8 mm @F2.2, H.FoV: 87°; V.FoV:48°; D.FoV:103° 3.6 mm @F2.2, H.FoV: 74°; V.FoV:41°; D.FoV:87°			
Fokus	Sabit			
Lens Montajı	M12			
Geniş Dinamik Aralık	Dijital WDR			
BLC	Destekler			
HLC	Destekler			
Defog	Destekler			
Dijital NR	3D DNR			
S/N Oranı	≥ 50dB			
Açı Ayarı	Pan: 0°~360°; Tilt:0°~75°; Rotasyon: 0°~360°			
Görüntü				
Video Sıkıştırma Formatı	Birincil Yayın: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 İkincil Yayın: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264			
H.265 Sıkıştırma Standardı	Ana Profil@Leve4.1 Yüksek Seviye			
Çözünürlük	1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, VGA(640 × 480), CIF, 480× 240			
Birincil Yayın	1080P/720P(60Hz: 1~30fps; 50Hz: 1~25fps)			
İkincil Yayın	D1/VGA/CIF/ 480× 240(60Hz: 1~30fps; 50Hz: 1~25fps)			
Veri Hızı	64 Kbps ~ 4 Mbps			
Veri Hızı Kontrolü	VBR / CBR			
Ses Sıkıştırma	G711A/U			
Görüntü Ayarı	ROI, Doygunluk, Parlaklık, Ton, Kontrast, Geniş Dinamik, görüntü çevirme, görüntü aynası, Keskinlik, NR, vb. istemci yazılımı veya web tarayıcısı aracılığıyla ayarlanabilir			
ROI (İlgi Bölgesi)	Her ROI ayrı ayrı yapılandırılacak			
Arayüzler				
Ağ	RJ45			
Video Çıkışı	Desteklenmiyor			
Ses	1 Kanal Dahili Mikrofon			
Depolama	Desteklenmiyor			
Reset	Desteklenmiyor			
Fonksiyonlar				
Uzaktan İzleme	WebT arayıcısı/TVT NVMS2.0/NVR/mobil APP			
Çevrimiçi Bağlantı	3 kullanıcıya kadar eş zamanlı izleme desteği; Çoklu akış gerçek zamanlı iletimi destekleyin			
Ağ Protokolleri	IPv4,IPv6, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x,UPnP,HTTP,HTTPS,SNMP, QoS			
Arayüz Protokolü	ONVIF			
Depolama	Uzak Ağ Depolama			
Akıllı Alarm	Hareket Algılama			
Akıllı Analiz	Bölgeye izinsiz giriş tespiti, video bulanıklığı tespiti, sahne değişikliği tespiti, anormal renk tespiti, çizgi geçiş tespiti			
Genel Fonksiyonlar	Filigran, IP adresi filtreleme, video maskesi, heartbeat, sifre koruma			
PoE	Destekler, IEEE802.3af			
Beyaz Işık Aralığı	10 ~ 20m			
Koruma Sınıfı	IP67			
DORI Mesafesi				
Lens	Detect	Observe	Recognize	Identify
2.8mm	49m(161ft)	19m(62ft)	8m(26ft)	5m(16ft)
3.6mm	58m(190ft)	23m(75ft)	12m(39ft)	6m(20ft)

2MP Full-Color Dome Kamera

Teknik Özellikler

Genel Parametreler	
Çalışma Voltajı	DC12V/PoE Güç Kaynağı
Güç Tüketimi	< 5.5W
Çalışma Isısı	- 20 °C ~ 55 °C (-4°F~131°F); Bağıl Nem: %95'ten az (yoğuşmasız)
Depolama Ortamı	- 20 °C ~ 60 °C (-4°F~140°F); Bağıl Nem: %95'ten az (yoğuşmasız)
Boyutlar (mm)	Φ 94.8 × 82.8
Ağırlık (net)	Yaklaşık. 0.287KG
Kurulum	Tavan montajı; duvara montaj
Sertifika	CE, FCC
Çevresel Koruma	EU RoHS Direktifi, WEEE(2012/19/EU), 94/62/EC direktifi ve REACH(EC 1907/2006) ile uyumludur

Boyutlar

