



Produced by **TVT**



H.265 WDR AWB Defog HLC BLC



Hareket Algılama PoE IP67 VCA -20°~55°



## Özellikler

- 4MP (2560×1440)
- H.265 sıkıştırma formatı
- Otomatik ICR, Gündüz / Gece, ROI (İlgi Bölgesi)
- 3DNR, Dijital WDR, HLC, BLC, Defog
- 10 ~ 20m IR gece görüş mesafesi
- PoE güç kaynağı (opsiyonel)
- 1 Kanal dahili mikrofon
- IP67 koruma sınıfı
- Üçlü yayın desteği
- Akıllı analiz desteği
- IOS veya Android işletim sistemi ile akıllı telefonlar ve tablet PC'ler tarafından mobil izleme desteği

## Teknik Özellikler

Model	SPD-9544S3L
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1 / 2.7 "CMOS
Görüntü Boyutu	2560×1440
Elektronik Kesici Hızı	1 s ~ 1 / 100000 s
İris Tipi	Sabit Lens
Min . Aydınlatma	0.011 lux @F1.2, AGC Açık; 0 lux IR Aktif iken 0.04 lux @ F2.2, AGC Açık; 0 lux IR Aktif iken
Lens	2.8 m @F2.0, (sabit lens), y atay görüş alanı: 110°
Lens Ayarı	M12
Geniş Dinamik Aralık	Dijital WDR
BLC	Destekler
HLC	Destekler
Defog	Destekler
Dijital NR	3D DNR
Açı Ayarı	Pan: 0°~360°; Tilt:0°~75°; Rotasyon: 0°~360°
<b>Görüntü</b>	
Sıkıştırma Formatı	H.265 / H.264
H.265 Sıkıştırma Formatı	Ana Profil@Leve4.1 Yüksek Katman
Çözünürlük	4MP (2560 × 1440), 3MP (2304 × 1296), 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, CIF, 480 × 240
Birincil Yayın	60Hz : 4MP(1~20fps)/3MP(1~30fps)/1080P(1~30fps); 50Hz : 4MP(1~20fps)/3MP(1~25fps)/1080P(1~25fps)
İkincil Yayın	60Hz : 720P(1~15fps)/D1(1~30fps)/CIF(1~30fps); 50Hz : 720P(1~12fps)/D1(1~25fps)/CIF(1~25fps);
Üçüncül Yayın	60Hz : D1/CIF/480×240 (1~30fps); 50Hz : D1/CIF/480×240 (1~25fps)
Ses Sıkıştırma Formatı	G711A/U
Veri Hızı	64 Kbps ~ 5 Mbps
Veri Hızı Kontrolü	VBR / CBR
Görüntü Ayarları	ROI, Doygunluk, Parlaklık, Renk, Kontrast, Geniş Dinamik, Keskinleştirme, DNR, vb. istemci yazılım veya web arayüzü aracılığıyla ayarlanabilir.
ROI (İlgi Bölgesi)	Her bir ROI (İlgi Bölgesi) ayrı ayrı yapılandırılacaktır.
<b>Arayüzler</b>	
Ağ	RJ45
Video Çıktısı	Desteklenmiyor
Ses	1Kanal Dahili Mikrofon
Depolama	Desteklenmiyor
Reset	Desteklenmiyor
<b>Fonksiyonlar</b>	
Uzaktan İzleme	Web'de tarama, CMS uzaktan kontrol
Çevrimiçi Bağlantı	4 kullanıcıya kadar eş zamanlı izleme desteği; Çok akışlı gerçek zamanlı iletim desteği
Ağ Protokolleri	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, UPnP, HTTP, HTTPS, QoS
Arayüz Protokolü	ONVIF
Depolama	Uzak ağ depolama
Smart Alarm	Hareket algılama
Akıllı Analiz	Bölge izinsiz giriş tespiti, nesne kaldırma tespiti, anormal video tespiti ve hat geçişi tespiti
Genel Fonksiyonlar	Filigran, IP adresi Filtreleme, video maskesi, kalp atışı, şifre koruma
PoE	Opsiyonel
IR Mesafesi	10 ~ 20m
Koruma Sınıfı	IP67

### 4MP IR Water-Proof Dome Kamera

#### Teknik Özellikler

Genel Parametreler	
Çalışma Voltajı	DC12V(P oE güç kaynağı isteğe bağlı)
Güç Tüketimi	< 4W
Çalışma Isısı	- 20 °C ~ 55 °C (-4°F~131°F) Nem: %95'ten az (yoğuşmasız)
Boyutlar ( mm )	Φ 94.8 × 82.8
Ağırlık ( net )	Yaklaşık 0.284KG
Kurulum	Tavan montajı (Bağlantı kutusu ve braket ile duvara montaj mevcuttur)
Sertifika	CE, FCC
Çevresel Koruma	AB RoHS Direktifi, WEEE(2012/19/EU), 94/62/EC Direktifi ve REACH(EC1907/2006) ile uyumludur

#### Boyutlar

