

## 4 MP Motorize Sesli IR Dome Kamera

### Teknik Özellikler



H.265 WDR AWB Defog HLC BLC



Hareket Algılama PoE IP67 VCA -30°~60°



### Özellikler

- H.265/ H.264 sıkıştırma desteği
- Maksimum çözünürlük: 2560 x 1440
- ICR otomatik geçiş, gündüz / gece görüşü
- 3D DNR, Dijital WDR, HLC, BLC, Defog
- ROI (İlgi Bölgesi)
- 50m IR gece görüş mesafesi; Motorize Lens
- Dahili Mikrofon Girişi
- DC12V/PoE güç kaynağı
- P2P işlevi isteğe bağlı
- IP67 koruma sınıfı
- Çoklu yayın desteği
- IOS veya Android işletim sistemi ile akıllı telefonlar ve tablet PC'ler tarafından mobil izleme desteği
- Akıllı analiz (isteğe bağlı): video bulanıklığı algılama, hat geçişi ve bölgeye izinsiz giriş tespiti

Model	SPD-9545S3M
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1 / 2.7 "CMOS
Çözünürlük	2560 × 1440
Elektronik Kesici Hızı	1 / s ~ 1 / 100000 s
Iris Tipi	Sabit Iris
Min. Aydınlatma	0.011 lux @F1.2, AGC Açık; 0 lux IR ledler aktif iken 0.016 lux @F1.2, AGC Açık; 0 lux IR ledler aktif iken
Lens	2.8~12mm@ F1.4, motorize
Görüş Alanı	Yatay: 94 °~35.7 °;Dikey: 62.2 °~20.5 °;Diyagonal: 101.7 °~40.6 °
Montaj Tipi	Ø14
Gündüz & Gece	ICR
Geniş Dinamik Aralık	Dijital WDR
Defog	Destekler
BLC	Destekler
HLC	Destekler
Dijital Gürültü Azaltma	3DNR
Ayarlama Açısı	Pan: 0°~360°; Tilt:0°~80°; Rotasyon: 0°~360°
<b>Görüntü</b>	
Sıkıştırma Formatı	H.265 / H.264 / MJPEG
H.265 Sıkıştırma Standardı	Ana Profile@Level 4.1 Yüksek Seviye
Çözünürlük	4MP ( 2560 × 1440 ), 3MP ( 2304 × 1296 ), 1080P ( 1920 × 1080 ), 720P ( 1280 × 720 ), D1, CIF, 480 × 240
Birincil Yayın	60Hz: 4MP/3MP/1080P(1~30fps); 50Hz: 4MP/3MP/1080P (1~25fps)
İkincil Yayın	60Hz: 720P(1~15fps)/D1(1~30fps)/CIF (1~30fps); 50Hz: 720P(1~12fps)/D1(1~25fps)/CIF (1~25fps);
Üçlü Yayın	60Hz: D1/CIF/480×240 (1~30fps); 50Hz: D1/CIF/480×240 (1~25fps)
Veri Hızı	64 Kbps ~ 5 Mbps
Veri Hızı Kontrolü	VBR / CBR
Görüntü Sensörü	ROI, Doygunluk, Parlaklık, Renk, Kontrast, Geniş Dinamik, Keskinleştirme, NR, vb. istemci yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilir
ROI	Her bir ROI (İlgi Bölgesi) ayrı ayrı yapılandırılacaktır
<b>Arayüzler</b>	
Network	RJ45
Video Çıkışı	Desteklenmiyor
Ses	1 kanal ses girişi
Donanım Sıfırlama	Destekler
<b>Fonksiyonlar</b>	
Uzaktan İzleme	Web'de tarama, CMS uzaktan kontrol
Çevrimiçi Bağlantı	4 kullanıcıya kadar eşzamanlı izleme desteği; Çok akışlı gerçek zamanlı iletim desteği
Ağ Protokolleri	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, UPnP, HTTP, HTTPS, QoS
Arayüz Protokolleri	ONVIF
Depolama	Ağa uzaktan depolama
Akıllı Alarm	Hareket algılama
Akıllı Analiz	Hareket Algılama / Sabotaj / Sanal Çit İhlali / Giriş İhlali / Çıkış İhlali / Anti-Odak / Sahne Değişimi / Şüpheli Objeler / Kayıp Objeler
Genel Fonksiyonlar	Filigran, IP adresi filtreleme, video maskesi, kalp atışı, yasadışı giriş kilidi
PoE	Destekler
IR Mesafesi	50m
Koruma Sınıfı	IP67
<b>Genel Parametreler</b>	
Çalışma Voltajı	DC12V / PoE
Güç Tüketimi	< 9W

### 4 MP Motorize Sesli IR Dome Kamera

#### Teknik Özellikler

Çalışma Isısı	- 30 °C ~ 60 °C (-22°F~140°F) Nem:% 95'ten az (yoğuşmasız)
Boyutlar (mm)	Ø 111.5 x 99.6
Ağırlık (Net)	Yaklaşık 0.65KG
Kurulum	Tavana montaj, duvara monte
Sertifika	CE, FCC
Çevresel Koruma	EU RoHS Direktifi, WEEE(2012/19/EU), 94/62/EC Direktifi ve REACH (EC 1907/2006) ile uyumludur

#### Boyutlar

