

## 6MP IR Water-Proof Fisheye Kamera



Produced by **TVT**



### Özellikler

- 6MP H.265 gerçek zamanlı sıkıştırma formatı
- Efektif çözünürlük: 2160x2160
- Otomatik ICR, Gündüz / Gece
- 30m IR gece görüş mesafesi
- 3DNR, Dijital WDR, HLC, BLC ve ROI (İlgi Bölgesi)
- Bir CVBS çıkışı
- 1 Kanal ses girişi, 1 Kanal ses çıkışı, 1 Kanal dahili mikrofon
- Dahili micro SD kart slotu, Maks. 256GB kapasiteye kadar
- 1 Kanal alarm girişi ve 1 Kanal alarm çıkışı
- DC12V / PoE güç kaynağı
- IP67 koruma sınıfı
- Üçlü yayın desteği

### Teknik Özellikler

Model	SPF-9568E3B
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1 / 2.9 "6MP Progressive Tarama CMOS
Efektif Çözünürlük	2160x2160
Elektronik Kesici Hızı	1 s ~ 1 / 100000 s
Min. Aydınlatma	0.068lux@F2.0, AGC Açık; 0 lux IR Aktif iken
Lens	1,1 mm@F2,0, yatay görüş alanı: 180° (masaüstü) 180° (tavana montaj)
Gündüz & Gece	ICR
Geniş Dinamik Aralık	Dijital WDR
BLC	Destekler
HLC	Destekler
Dijital NR	3D DNR
Defog	Destekler
<b>Sıkıştırma Standardı</b>	
Sıkıştırma Formatı	H.265 / H.264 / MJPEG
Kodlama Türü	VBR (beş seviye ayarlanabilir) / CBR
Akıllı Kodlama	Düşük bit hızı, düşük gecikme desteği; yarıtm getirisi kodlamasını ve SVC teknolojisi destekler; ağ ortamı olarak kendinden uyarlamalı iletim bit hızını destekler
Veii Hızı	256 Kbps ~ 10 Mbps
Ses Sıkıştırma Formatı	G711A / U
ROI (İlgi Bölgesi)	3 bölge, her ROI ayrı ayrı yapılandırılabilir
<b>Görüntü</b>	
Çözünürlük & Kare Oranı	① Fisheye+panorama+3 PTZ 50Hz: 25fps@(2160 × 2160/1920× 1920/1440× 1440/960× 960/480× 480), 15fps@(1920 × 1080/704× 576), 15fps@(960× 540/480× 240)*3 60Hz: 30fps@(2160 × 2160/1920× 1920/1440× 1440/960× 960/480× 480), 15fps@(1920 × 1080/704× 480), 15fps@(960× 540/480× 240)*3
	② Fisheye+ 4 PTZ 50Hz: 25fps@(2160 × 2160/1920× 1920/1440× 1440/960× 960/480× 480), 15fps@(960× 540/480× 240)*4 60Hz: 30fps@(2160 × 2160/1920× 1920/1440× 1440/960× 960/480× 480), 15fps@(960× 540/480× 240)*4
Görüntü Ayarı	ROI, Doğunluk, Parlaklık, Ton, Kontrast, Geniş Dinamik, Keskinlik, NR, Görüntü Aynalama, Görüntü Döndürme vb. istemci yazılımı veya web tarayıcısı aracılığıyla ayarlanabilir
<b>Arayüzler</b>	
Ağ	RJ45
Video Çıkışı	CVBS çıkışı (BNC × 1)
Ses	1Kanal ses girişi; 1Kanal ses çıkışı; 1Kanal dahili mikrofon
Depolama	Dahili Micro SD kart Slotu; Maks. 256GB kapasiteye kadar destekler
Donanım Sıfırlama	Destekler
Alarm	1Kanal alarm girişi; 1Kanal alarm çıkışı
RS 485	Destekler
<b>Fonksiyonlar</b>	
Uzaktan İzleme	IE tarayıcı/TVT NVR/Mobil APP/NVMS
Çevrimiçi Bağlantı	11 kullanıcıya kadar eş zamanlı izleme desteği; Çoklu akışlı gerçek zamanlı iletim desteği
Ağ Protokolleri	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, UPnP, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS
Arayüz Protokolü	ONVIF, GB-T/28181-2016
Depolama	Uzak ağ depolama; micro SD kart depolama
Akıllı Alarm	Hareket algılama, SD kart hatası, SD kart dolu, IO alarm, kablo bağlantısının kesilmesi, IP adresi çıkışması

### 6MP IR Water-Proof Fisheye Kamera

#### Teknik Özellikler

Genel Fonksiyonlar	Filigran, IP adresi filtreleme, video maskesi, heartbeat, sifre koruma
PoE	Destekler, IEEE802.3af
IR Mesafesi	20 ~ 30m
Koruma Sınıfı	IP67
<b>Genel Parametreler</b>	
Çalışma Voltajı	DC12V/PoE
Güç Tüketimi	< 10.5W
Depolama Ortamı	- 30 °C ~ 60 °C (-22°F~140°F); Nem: %95'den az (yoğuşmasız)
Çalışma Sıcaklığı	- 30 °C ~ 50 °C (-22°F~122°F); Nem: %95'den az (yoğuşmasız)
Boyutlar ( mm )	Φ 130 × 41
Ağırlık ( net )	Yaklaşık 0.45KG
Kurulum	Tavan montajı (bağlantı kutusu ve braket ile duvara montaj mevcuttur)

#### Boyutlar

