

## 8 POE + 2 Uplink 250m Uzun Mesafe PoE Switch



### Özellikler

- 8x10 / 100mbps PoE port
- 2x100 / 1000mbps Uplink port
- 250m uzun mesafe, Vlan desteği
- REALTEK Chipset
- IEEE802.3AF / AT
- Tüm portlar MDI / MDIX otomatik çevrim ve self negotiation destekler.
- 8 x 10 / 100Mbps uyumlu yüksek hızlı ve kayıpsız veri iletimi sağlar.
- IEEE802.3x flow kontrol için full dubleks mod ve geri besleme için half dubleks modunu destekler.
- Güç Tüketimi: 120W(52V 2.3A)
- Her bağlantı noktası maks. 30W güç sağlar.

### Teknik Özellikler

Model	SPS-0820GBL-A
POE Port	1 ~ 8 IEEE802.3AF / AT Standardını destekler
Çıkış Gücü	15.4W/30W IEEE802.3af/at
Güç Pini	Hem 1/2 +, 3 / 6- ve 4/5 + 7 / 8-
Toplam Güç	≤120W (52V 2.3A)
POE Protokol	IEEE 802.3af/IEEE 802.3at
POE Türü	End-span
Güç Mesafesi	≤250m
Ağ Standartı	IEEE 802.3, IEEE802.3u, 802.3x, 802.3af/at
Kablo Gereksinimi	10 / 100BASE-TX: 5 sınıfı ve üstü korumasız bükümlü çift
Veri Mesafesi	≤250m
Anahtarlama Kapasitesi	10Gbps
Yönlendirme Modu	Sakla ve ilet
Yönlendirme Oranı	100Mbps:14880pps 1000Mbps:14800pps
MAC Adresi	MAC adres tablosu 2K
Port Fonksiyonu	Güç öncelikli mekanizma, hızlı iletim, Otomatik MAC learning ve aging IEEE802.3X full dubleks ve Half duplex modunda geri besleme
LED Göstergesi	LINK / ACT.100Mbps; POE Durum Göstergesi; Güç göstergesi; Uzun mesafe modu
Çalışma Sıcaklığı	-10°~ 55°C
Ağırlık	1.2kg
Boyutlar	270mm*180mm*44mm(L*W*H)