

8 POE + 2 Uplink + 1 SFP 250m Uzun Mesafe PoE Switch

Teknik Özellikler

Model	SPS-0821GBL
PoE Port	1 ~ 8 IEEE802.3AF / AT Standardını destekler
Çıkış Gücü	15.4W/30W IEEE802.3af/at
Güç Pini	Hem 1/2 +, 3 / 6- ve 4/5 + 7 / 8-
Toplam Güç	≤120W (52V 2.3A)
POE Protokol	IEEE 802.3af/IEEE 802.3at
POE Türü	End-span
Güç Mesafesi	≤250m
Ağ Standartı	IEEE 802.3, IEEE802.3u, 802.3x, 802.3af/at
Veri Mesafesi	10 / 100BASE-TX: 5 sınıfı ve üstü korumasız bükümlü çift
Veri Mesafesi	≤250m
Anahtarlama Kapasitesi	10Gbps
Yönlendirme Modu	Sakla ve ilet
Yönlendirme Oranı	100Mbps:14880pps 1000Mbps:14800pps 1000BASE-T: 1488095pps/port
MAC Adresi	MAC adres tablosu 2K
Port Fonksiyonu	Güç öncelikli mekanizma, hızlı iletim, Otomatik MAC learning and aging IEEE802.3X full dubleks ve Half dublex modunda geri besleme
LED Göstergesi	LINK / ACT.100Mbps; POE Durum Göstergesi; Güç göstergesi; Uzun mesafe modu
Çalışma Sıcaklığı	-10°~ 55°C
Ağırlık	2.1kg
Boyutlar	270mm*180mm*44mm(L*W*H)



Özellikler

- 8x10 / 100Mbps PoE port
- 2x100 / 1000Mbps Uplink port
- 1x100 / 1000Mbps SFP
- 250m uzun mesafe, Vlan desteği
- REALTEK Chipset
- IEEE802.3AF / AT
- Tüm portlar MDI / MDIX otomatik çevrim ve self negotiation destekler.
- 8 x 10 / 100Mbps uyumlu yüksek hızlı ve kayıpsız veri iletimi sağlar.
- IEEE802.3x flow kontrol için full dubleks mod ve geri besleme için half dubleks modunu destekler.
- Güç Tüketimi: 120W(52V 2.3A)
- Her bağlantı noktası maks. 30W güç sağlar.