

## 8 POE + 2 Uplink + 2 SFP 250m Uzun Mesafe PoE Switch



### Özellikler

- 8x100 / 1000mbps PoE port
- 2x100 / 1000mbps Uplink port
- 2x100 / 1000mbps SFP
- 250m uzun mesafe, Vlan desteği
- REALTEK Chipset
- IEEE802.3AF / AT
- Tüm portlar MDI / MDIX otomatik çevrim ve self negotiation destekler.
- 8 x 10 / 100Mbps uyumlu yüksek hızlı ve kayıpsız veri iletimi sağlar.
- IEEE802.3x flow kontrol için full dubleks mod ve geri besleme için half dubleks modunu destekler.
- Güç Tüketimi: 120W(52V 2.3A)
- Her bağlantı noktası maks. 30W güç sağlar.

### Teknik Özellikler

| Model                  | SPS-0822GB  |
|------------------------|---|
| PoE Port               | 1 ~ 8 IEEE802.3AF / AT Standardını destekler  |
| Çıkış Gücü             | 15.4W/30W IEEE802.3af/at  |
| Güç Pini               | Hem 1/2 +, 3 / 6- ve 4/5 + 7 / 8-   |
| Toplam Güç             | ≤120W (52V 2.3A)  |
| POE Protokol           | IEEE 802.3af/IEEE 802.3at   |
| POE Türü               | End-span  |
| Güç Mesafesi           | ≤250m   |
| Ağ Standartı           | IEEE 802.3, IEEE802.3u, 802.3x, 802.3af/at  |
| Veri Mesafesi          | 10 / 100BASE-TX: 5 sınıfı ve üstü korumasız bükümlü çift  |
| Veri Mesafesi          | ≤250m   |
| Anahtarlama Kapasitesi | 10Gbps  |
| Yönlendirme Modu       | Sakla ve ilet   |
| Yönlendirme Oranı      | 1000Mbps:14880pps<br>1000Mbps:14800pps<br>1000BASE-T: 1488095pps/port   |
| MAC Adresi             | MAC adres tablosu 2K  |
| Port Fonksiyonu        | Güç öncelikli mekanizma, hızlı iletim, Otomatik MAC learning and aging<br>IEEE802.3X full dubleks ve Half dublex modunda geri besleme |
| LED Göstergesi         | LINK / ACT.100Mbps; POE Durum Göstergesi; Güç göstergesi; Uzun mesafe modu  |
| Çalışma Sıcaklığı      | -10°~ 55°C  |
| Ağırlık                | 2.1kg   |
| Boyutlar               | 270mm*180mm*44mm(L*W*H)   |