

4POE+2RJ45 100M Standard POE Switch

P106C



GENEL BAKIŞ :

- Stonet P106C, 10 adet 10/100M uyarlanabilir RJ45 bağlantı noktası sağlayan 100M standart bir POE anahtarıdır. Bağlantı noktaları 1 ~ 4, POE güç kaynağı özelliğine sahiptir ve Ethernet üzerinden Güç cihazları olarak kullanılabilir. Güç kaynağı bağlantı noktası, IEEE 802.3af/at standardıyla uyumlu elektrikli aygıtı otomatik olarak algılayabilir ve tanıyabilir ve ağ kablosu aracılığıyla güç sağlayabilir. İki modu destekler: normal anahtar modu / 250M ultra uzun iletim. P106C, kablosuz erişim noktası (AP) ve IP erişim noktasını dağıtmanızı kolaylaştırır

ÖZELLİK :

- 802.3 Ethernet, 802.u Faster Ethernet'i destekleme;
- Modlar: Normal anahtar modu / Genişletilmiş mod (250 Metre ultra uzun iletim)
- Bağlantı noktaları 1 ~ 6, POE güç kaynağı özelliğine sahiptir ve Ethernet üzerinden Güç cihazları olarak kullanılabilir;
- Tüm bağlantı noktaları için otomatik MDI/MDIX geçişi
- IEEE802.3x'e dayalı tam çift yönlü ve Geri Basınca dayalı yarım çift yönlü destek
- Engellemez kablo hızı iletim desteği
- MAC adresi otomatik öğrenme ve otomatik yaşlanma
- Çelik kasa, toplam POE güç bütçesi 58W
- Sadece Tak ve Çalıştır

ŞARTNAME

DONANIM	
Arayüz	4*10/100M POE ports (Data /Power)
	2*10/100M uplink RJ45 ports (Data)
Temel işlev	IEEE 802.3 Ethernet ve IEEE802.3u Fast Ethernet'i takip edin
	POE IEEE 802'yi destekler. 3af/at uyumlu Elektrikli Cihaz
	Sakla ve ilet anahtarlama şeması
	IEEE802.3X tam çift yönlü ve Geri Basınç yarım çift yönlü
Standart	MAC adresi otomatik öğrenme ve otomatik yaşlandırma
	IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
	IEEE 802.3i 10BASE-T Ethernet
	IEEE 802.3u 100BASE-TX Hızlı Ethernet
	IEEE 802.3af/at, Ethernet Üzerinden Güç
IEEE 802.3x Akış Kontrolü	
Moda	Normal anahtar modu/Genişletme modu
Veri Aktarım Hızı	Ethernet : 10Mbps (Yarı dubleks); 20Mbps (Tam çift yönlü)
	Hızlı Ethernet: 100Mbps (Yarı dubleks); 200Mbps (Tam çift
Mağaza ve Yönlendirme	Yes
Anahtarlama Kapasitesi	1.2G
MAC Adresi Tablo Boyutu	2K
Jumbo Çerçeve	2048 byte
Çevre	Çalışma Sıcaklığı: 0 °C ~ 40 °C Depolama
	Sıcaklığı: -40 °C ~ 70 °C
	Çalışma Nemi:% 10 ~% 90 Bağıl Nem
	Olmayancondensing Storage Humidity: 5%~
Güç Girişi POE Standartları	Tek bağlantı noktası
	maksimum güç
	30W, Tüm anahtar
	maksimum güç 58W
	Aşırı akım, aşırı
	voltaj ve kısa devre
korumasını	
destekleme Yüksek	
Güçlü PD'nin	
Yumuşak	
Başlangıcını	
Kablolama tipi	100Base-TX: Cat 5e veya daha iyisi UTP / STP (≤100m)
	10Base-TX: Cat 5e veya daha iyisi UTP / STP (≤ 250m)
Boyut	124 mm * 115 mm * 33 mm (U x G x Y)